

EventliteZ :-

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>EventLiteZ</title>

  <style>

    /* CSS Styles */

    * {

      margin: 0;

      padding: 0;

      box-sizing: border-box;

    }

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      display: flex;

      justify-content: center;

      align-items: center;

      height: 100vh;

      background-color: #f4f4f9;

    }

    .container {

      max-width: 600px;

      padding: 20px;

      background-color: #ffffff;

      border-radius: 8px;

      box-shadow: 0px 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    }

  </style>

</head>

<body>
```

EventliteZ ;-

```
h1 {  
  text-align: center;  
  color: #333;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
h2 {  
  color: #666;  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.event-form, .event-list {  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
label {  
  display: block;  
  margin-top: 10px;  
  color: #333;  
}
```

```
input[type="text"], input[type="date"], input[type="time"] {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  margin-top: 5px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 4px;  
}
```

```
button {  
  margin-top: 15px;
```

EventliteZ ;-

```
padding: 10px;
width: 100%;
background-color: #4CAF50;
color: white;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
```

```
button:hover {
  background-color: #45a049;
}
```

```
ul {
  list-style-type: none;
}
```

```
.event-item {
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 4px;
  margin-top: 10px;
  background-color: #f9f9f9;
}
```

```
.event-item h3 {
  margin-bottom: 5px;
  color: #333;
}
```

```
.event-details {
```

EventliteZ ;-

```
        color: #666;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>EventLiteZ</h1>

        <!-- Event Creation Form -->
        <div class="event-form">
            <h2>Create Event</h2>
            <form id="eventForm">
                <label for="eventName">Event Name:</label>
                <input type="text" id="eventName" required>

                <label for="eventDate">Date:</label>
                <input type="date" id="eventDate" required>

                <label for="eventTime">Time:</label>
                <input type="time" id="eventTime" required>

                <label for="eventLocation">Location:</label>
                <input type="text" id="eventLocation" required>

                <button type="submit">Add Event</button>
            </form>
        </div>

        <!-- Event Listing -->
        <div class="event-list">
            <h2>Upcoming Events</h2>
```

EventliteZ ;-

```
<ul id="eventList">

  <!-- Events will be displayed here -->

</ul>

</div>

</div>

<script>

  // JavaScript for handling event creation and listing

  const eventForm = document.getElementById('eventForm');

  const eventList = document.getElementById('eventList');


  // Function to add event to the list

  function addEvent(event) {

    event.preventDefault(); // Prevent form submission


    // Get form values

    const name = document.getElementById('eventName').value;

    const date = document.getElementById('eventDate').value;

    const time = document.getElementById('eventTime').value;

    const location = document.getElementById('eventLocation').value;


    // Create a new list item for the event

    const eventItem = document.createElement('li');

    eventItem.classList.add('event-item');

    eventItem.innerHTML = `

      <h3>${name}</h3>

      <p class="event-details"> 📅 ${date} | ⌚ ${time} | 📍 ${location}</p>

    `;


    // Add the new event item to the event list

    eventList.appendChild(eventItem);
```

EventliteZ ;-

```
// Clear form inputs
eventForm.reset();
}

// Event listener for form submission
eventForm.addEventListener('submit', addEvent);
</script>
</body>
</html>
```