Lista de peças usadas no projeto (maioria não encontra no brasil tive que importar do aliexpress)

- Motor deslizante da impressora 3d nema17, 42bygh, 1.5a, 17hs4401s, 8pcs
- Double Sided Impressão PEI Sheet, Spring Steel Base Plate, 3D Printer Parts, Hotbed magnético:

Tamanho: 310*310mm

Espessura da base magnética: 1.3mm

Espessura total: 2.3mm

Característica: Flexível Magnético texturizado e suave PEI Hotbed Plate Sticker

A temperatura máxima pode tomar: 120 °C

- Filamento Run Out Módulo de Detecção, Spool Usado Sensor UP para Multi Extrusora, Impressora 3D colorida, Kit DIY Serial Connect
- Zonestar Impressão 3D Cabeça 4-IN-1-OUT Mix Color Hotend Montar para Impressora 3D com uma Extensão Fio de Alta Temperatura de Impressão
- BIGTREETECH Manta M8P Motherboard 32bit + CB1 for Klipper 3 3D Printer Control Board
- CB1 Heatsink
- 3dsway 3dprinter parte 3mm substrato de alumínio cama de calor quente 310mm e cama aquecida 24v placa de viveiro preto com cabo
- Titan Extrusora, Bowden, 1,75mm,
- TMC2208 (mas pode usar o TMC 2209 que a configuração e a mesma só muda a nomenclatura)

Saída máxima atual: 1.4A

Micro passo: subdivisão 256 micro passo Configuração: PASSO/DIR OU UART Carga dirigindo alcance elétrico: 5 ~ 36V Tensão operacional lógica IC: 3.3V/5V - BIGTREETECH-Tela sensível ao toque para Placa Manta M8P, HDMI7, V1.2 - 2Pcs Alumínio Y Gantry Guia para Ultra-Alta Velocidade para Vzbot - Conjunto de conectores de perfil de alumínio, Porcas deslizantes T-Track, Parafuso sextavado do tampão do soquete, Suporte de canto, M5 x 8mm, 40Pcs, 2020-M5 - Mancal alumínio Z-axi leadscrew montagem superior 2 Pcs - Corrediça de trilho linear miniatura, guia linear MGN, transporte preto, para impressora 3D, MGN12, de 400mm, 5Pcs - Fuso trapezoidal T8, com porca de latão para impressora 3D, 500 milímetros, passo 2 pitch 2 2Pcs - Fonte 24v Volts 50a 1200w Chaveada Estabilizada Bivolt 30a - Módulo Mosfet Mesa Aquecida - Tubo Ptfe Teflon Original Creality 1 Metro Ender Impressora - Kit 2 Acoplamento Flexível 5x8mm 19/25 Até 10 Kgf.cm Torque - Kit 4 Molas+parafusos+knob Nivelamento Mesa Aquecida

Corrente operacional recomendada: máxima 1.2A

- Sensor Indutivo Sn04-n 5-30v Npn Normal Aberto Na
OBS: irei trocar pelo BL touch pois é mais presciso por ser mecanico aconcelho ir direto para o BL touch.
- Esteira Porta Cabos 10x20mm Interno 1m
- Chapa Ps Cristal Similar Acrílico 50cm X 50cm X 3mm 2 unidades
- Poliestireno Psai Preto Similar Acrílico 1m X 50cm X 3mm 3 unidades
- 2 Polias Gt2 20 Dentes P/ Correia 6mm Furo 5 Mm P/ Imp. 3d
- Webcam Full Hd 1080p USB
- 4 Polia Esticadora Gt2 Lisa Furo 5mm P/ Correia De 6mm
- 2 Chave Fim De Curso Endstop Ramps Com Chicote
- 4 Polia Esticadora Gt2 20 Dentes Furo 5mm P/correia 6mm
- 4 Metros Correia Gt2 6mm Impressora 3d Cnc - Alma De Aço
- Kit Perfil De Alumínio 20x20 V-slot 4 x700mm, 11x 500mm, 2 x 400mm
- Suportes dos rolos de filamento foram fabricados utilizado tubo PVC preto com rolamento nas 2 pontas e parafuso passando no centro e prendendo no perfil v slot na parte traseira da impressoras através de conectores v slots (como na foto).