

Esercizio

Implementare una classe *Carriera* che contenga almeno i seguenti campi privati:

`int numAppelli`, `bool* esiti`, `string* nomiEsami`. In particolare:

- *numAppelli* rappresenta il numero di appelli cui ha partecipato, durante la sua carriera, un dato studente;
- *esiti* è un array di `bool` tale per cui `esiti[i]` è `True` se il tentativo *i*-esimo è stato positivo (lo studente ha superato il relativo appello) ed è `False` altrimenti;
- *nomiEsami* è un array di stringhe tale per cui `nomiEsami[i]` è il nome dell'esame relativo all'*i*-esimo appello sostenuto dallo studente.

Es: Se uno studente ha partecipato a due appelli di "Analisi" con esito negativo, poi ad un appello di "Fisica" con esito positivo e poi, infine, ad un appello di "Analisi" con esito positivo, si avrà `numAppelli = 4`, `esiti = [False,False,True,True]`, `nomiEsami = ["Analisi","Analisi","Fisica","Analisi"]`.

Implementare i seguenti metodi:

- Costruttore senza parametri;
- Costruttore di copia;
- Operatore di assegnamento;
- Distruttore;
- `void aggiungiTentativo(string nome, bool esito)` che, ricevuti come parametri una stringa rappresentante il nome dell'esame sostenuto e un `bool` rappresentante il relativo esito, li aggiunga, rispettivamente, nei vettori `nomiEsami` ed `esiti`;
- `void rimuoviUltimoAppello()` che rimuove le informazioni (nome ed esito) relative all'ultimo appello inserito (nell'esempio della traccia, l'ultimo tentativo per l'esame di Analisi).
- `bool studenteDiligente()` che restituisce `True` se il numero di esiti positivi è maggiore del numero di esiti negativi.

Si specifica che nell'implementare la classe è possibile aggiungere altri campi ritenuti necessari (o fortemente utili).