

Inspectieluik - STRETCH Plafonds



STRETCH BV

Gentseweg 309 A3
9120 Beveren-Waas
Belgium

VAT: BE 0675.875.709

Mail: info@stretchgroup.be
Tel: +32 3 284 68 18
www.stretchplafond.be

Inspectieluiken DIY voor inbouw in STRETCH plafond of wand

Het STRETCH-lock inspectieluik is een inbouwluik voor STRETCH®-wanden en STRETCH®-plafonds, samengesteld uit een vast buitenkader en een uitneembaar binnenkader, vervaardigd uit blank aluminium, met materiaaldikte 2 mm.

Het opengaande deel is standaard niet voorzien van een spanplafond doek, dit omdat u het gebruikte spanplafond dat u installeert als afgewerkt spanplafond hoort te gebruiken om het inspectieluik te bekleden.

Het openen en sluiten gebeurt met behulp van snaplockveersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen.

De speling tussen het binnen- en buitenkader is gemiddeld 1 mm en het uitneembare kader is uitgerust met een stofwerend profiel.

Toepassing en voordelen:

Voor STRETCH Plafonds en Wanden, om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken.

Om te integreren in het wand- of plafondvlak, door zijn inbouwdiepte van 33mm

Voor toepassing in lokalen met een tijdelijke hoge relatieve vochtigheidsgraad

Samengesteld uit:

Vast kader en uitneembaar kader in blank aluminium profielen van 2 mm

Uitneembaar kader niet voorzien van een afgewerkt spanplafond doek

Veersluitingen snaplock (andere sluitingen ook mogelijk)

Veiligheidskabel

certifié / certified
zetifiziert / заверено
certificado / certificato
ISO 9001 : 2008

