

简要描述：

- 用户注册接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/regist

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
user	用户名（微信id）	xiaoming	string
psw	密码（目前和用户名一样）	xiaoming	string
heading	头像地址	heading.com	string
nickname	昵称	小鸣	string

返回示例

```
{
  "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：注册成功
- -1：密码错误
- -101：数据库连接失败
- -102：注册异常（重复注册）
- -103：插入失败

简要描述：

- 用户登录接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/userlogin

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
user	用户名（微信id）	xiaoming	string
psw	密码（目前和用户名一样）	xiaoming	string

返回示例

```
{
  "token" : "746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c",
  "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：登录成功并返回token
- -1：密码错误
- -2：封号
- -101：数据库连接失败
- -102：登录异常
- -103：登录失败（未注册）

备注

- token：标识用户身份的字符串，登录失败时候是空的

简要描述：

- 用户购买股票接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/buy

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛ID	12	int
stockid	股票代码	000581	string
stocknum	买入数量	100	int
price	买入价格	12.23	double

返回示例

```
{
  "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：下单成功
- -1：token错误
- -2：余额不足
- -101：数据库连接失败
- -102：购买异常
- -103：增加订单失败

简要描述：

- 用户出售股票接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/sell

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	type
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛ID	12	int
stockid	股票代码	000581	string
stocknum	卖出数量	100	int
price	卖出价格	12.23	double

返回示例

```
{
  "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：下单成功
- -1：token错误
- -2：库存不足
- -101：数据库连接失败
- -102：出售异常
- -103：增加订单失败

简要描述：

- 用户撤销订单接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/rollBackOrder

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	type
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
orderid	订单	12	int

返回示例

```
{
  "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：正常
- -1：token错误
- -2：订单id不存在
- -2：订单id已完成或撤回
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败

简要描述：

- 用户报名比赛接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/joinMatch

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string

matchid	比赛	1	int
---------	----	---	-----

返回示例

```
{
    "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：正常
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败
- -3：重复参加比赛
- -4：比赛不存在

简要描述：

- 用户取消报名比赛接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/quitMatch

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛	1	int

返回示例

```
{
    "value" : 1
}
```

返回参数说明

- 1：正常
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败
- -4：比赛不存在
- -5：已退出比赛

简要描述：

- 用户获取比赛列表接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getMatchList

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string

返回示例

```
{
  "value" : 1
  "matchlist" : [
    {
      "id" : 1,
      "match_name" : "match1"
    },
    {
      "id" : 2,
      "match_name" : "match2"
    }
  ]
}
```

返回参数说明

- 1：正常
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败
- -4：暂无比赛

简要描述：

- 用户获取单个比赛信息接口

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getMatchInfo

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛	1	int

返回示例

```
{
  "value" : 1
  "id" : 1,
  "match_name" : "match1",
  "match_detail" : "...",
  "match_rele" : "rules",
  "start_time" : 0000000000,
  "sign_time" : 0000000000,
  "end_time" : 0000000000,
  "init_money" : 500000
}
```

返回参数说明



- 1：正常
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败
- -4：比赛不存在

#### 简要描述：

- 用户获取单个比赛排行榜接口

#### 请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getMatchRank

#### 请求方式：

- POST
- form-data

#### 参数：

提交参数	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛	1	int

#### 返回示例

```
{
  "value" : 1
  "ranklist" : [
    {
      "wxid" : "admin",
      "balance" : 50
    },
    {
      "wxid" : "a",
      "balance" : 40
    },
    {
      "wxid" : "b",
      "balance" : 30
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## 返回参数说明

- 1：正常
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- -102：sql异常
- -102：更新订单失败
- -4：比赛不存在
- -6：暂无参赛人员

## 简要描述：

- 获取用户基本信息

## 请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getUserInfo1

## 请求方式：

- POST
- form-data

## 参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string

## 返回示例

```
{
  "heading": "qq.com",
  "inBlackList": "no",
  "nickName": "adc",
  "value": 1,
  "wxid": "admin"
}
```

返回参数说明

- 1：获取用户信息成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败

简要描述：

- 获取用户所有的参赛列表

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getUserInfo2

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string

返回示例

```
{
  "joinCompititions": [
    {
      "match_id": 1
    }
  ],
  "value": 1,
  "wxid": "admin"
}
```

返回参数说明

- 1：获取用户比赛列表成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- 2该用户没有参加任何比赛

简要描述：

- 获取用户关于一个比赛的所有持仓信息

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getUserInfo3

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
matchid	比赛	1	int

返回示例

```
{
  "matchid": 1,
  "stockInfo": [
    {
      "ave_price": 4.06,
      "lock_num": 0,
      "own_num": 1100,
      "stock_id": "000571"
    },
    {
      "ave_price": 12.3,
      "lock_num": 0,
      "own_num": 1000,
      "stock_id": "000123"
    },
    {
      "ave_price": 71.9,
      "lock_num": 0,
      "own_num": 200,
      "stock_id": "601318"
    }
  ],
}
```

```
"value": 1,
"wxid": "admin"
}
```

## 返回参数说明

- 1：获取用户比赛列表成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败
- 2没有该用户关于该比赛的持仓信息

## 简要描述：

- 获取一支股票的所有信息

## 请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getStockInfo

## 请求方式：

- POST
- form-data

## 参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
stockid	股票	1	string

## 返回示例

```
{
  "stockInfo": {
    "“买一”报价": "9.680",
    "“买一”申请": "6715",
    "“卖一”报价": "9.690",
    "“卖一”申报": "76900",
    "买三报价": "9.660",
    "买三申请": "34700",
    "买二报价": "9.670",
```

```
    "买二申请": "8500",
    "买五报价": "9.640",
    "买五申请": "25500",
    "买四报价": "9.650",
    "买四申请": "59000",
    "今日开盘价": "9.680",
    "今日最低价": "9.680",
    "今日最高价": "9.680",
    "卖三报价": "9.710",
    "卖三申报": "40500",
    "卖二报价": "9.700",
    "卖二申报": "256600",
    "卖五报价": "9.730",
    "卖五申报": "208200",
    "卖四报价": "9.720",
    "卖四申报": "7100",
    "当前价格": "9.680",
    "成交的股票数": "328085",
    "成交金额": "3175862.800",
    "日期": "2018-12-21",
    "时间": "09:26:03",
    "昨日开盘价": "9.710",
    "竞买价": "9.680",
    "竞卖价": "9.690",
    "股票名字": "平安银行"
  },
  "value": 1
}
```

#### 返回参数说明

- 1：获取用户比赛列表成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败

#### 简要描述：

- 获取用户特定类型特定状态特定时间的订单

#### 请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getUserOrder

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
ordertype	订单类型	2	string
startTime	开始时间	1545138200	string
endTime	结束时间	1545138300	string
orderStatus	订单状态	2	string

返回示例

```
{
  "orderInfo": [
    {
      "id": 1,
      "create_time": 1545138256,
      "match_id": 1,
      "order_num": 100,
      "order_status": "完成",
      "order_type": "卖出",
      "price": 50,
      "stock_id": "601318"
    }
  ],
  "value": 1,
  "wxid": "admin"
}
```

返回参数说明

- 1：获取用户比赛列表成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败

简要描述：

- 获取股市快讯

请求URL：

- 106.14.197.175:8080/getNews

请求方式：

- POST
- form-data

参数：

参数名	说明	例子	类型
token	登陆时候获取的token	746018d656cc0f54aab61dbd60ba263c	string
page	页数（可空，默认1，每页20条）	2	int

返回示例

```
{
  "value": 1,
  "news": [{
    "time": 1568196005,
    "title": "两批20个示范区扩容提质迈出坚实步伐 产业转型升级示范区高质量发展提速",
    "content": "财联社9月12日讯，近日，经地方申报、专家评估和统筹研究，五部门联合印发文件支持设立北京京西、江苏徐州等第二批8个产业转型升级示范区，自此开启了20个示范区探索高质量发展的新征程。国家发展改革委地区振兴司负责人在接受采访时透露，将进一步落实支持示范区建设的政策措施，进一步总结推广示范区经验做法，进一步完善年度评估和奖惩激励措施，推动示范区建设在新时代取得新进展。（经济参考报）",
    "lv": 1,
    "source": "财联社",
    "type": "改革"
  }, {
    "time": 1568196000,
    "content": "财联社9月12日讯，国际油价继续扩大跌幅，美油一度跌超3%，布油跌2.6%。",
    "lv": 2,
    "source": "华尔街见闻",
    "type": "石油"
  }
}
```



```
]
}
```

## 返回参数说明

- 1：获取新闻成功
- -1：token错误
- -101：数据库连接失败