

## Primeiro Trabalho de Sistemas Operacionais – INF 1316 / 2023-2

O primeiro trabalho consiste em programar em linguagem C programas que implementem um **interpretador de comandos** e um **escalonador de programas**. O interpretador deverá ler a especificação do escalonamento de vários processos concorrentes e solicitar ao escalonador a execução dos mesmos de acordo com a especificação. Trata-se de processos Unix de programas C seus. O escalonador então inicia e passa a controlar a execução de todos os processos simultaneamente compatibilizando as políticas de escalonamento. Cada processo que poderá ter uma das seguintes diretrizes de escalonamento:

ROUND-ROBIN (tempo compartilhado, com fatia de tempo de 1 segundo)

REAL-TIME (nesse caso o interpretador deve indicar ao escalonador em qual momento deve ser iniciado e por quantos segundos deve executar)

Na política de escalonamento REAL-TIME cada processo deverá executar periodicamente (uma vez por minuto), iniciando sua execução, em determinado momento de tempo (I) e deve permanecer executando apenas durante um certo período de tempo (D). Tanto o momento de início como a duração da execução no minuto, são indicados pelos seus parâmetros. Por exemplo, **P1 I=20 D=5**, indica que P1 deve ser executado a cada minuto e 20 segundos e deve executar por 5 segundos, ou seja, do M:20 até o M:25 (onde M significa cada minuto).

Atenção: Para esse escalonamento REAL-TIME o seu escalonador deverá verificar se um novo processo iniciado não possui parâmetros de escalonamento conflitantes com os dos demais processos já em execução. Por exemplo, se seu sistema já está executando **P1 I=0 D=10** e **P2 I=20 D=5**, então não será possível executar um processo **P3 I=11 D=20**, pois não haveria como permitir a execução simultânea de P2 e P3. Você também deverá verificar se  $I+D \leq 60$  segundos, pois o período de execução de um processo não deve ir além do início do próximo minuto.

No sistema Unix o escalonador executa como parte do núcleo (kernel) mas esse que você irá implementar no trabalho (Escalonador) é um simples processo que vai controlar e coordenar a execução dos processos lidos pelo interpretador de comandos. Ou seja, o seu escalonador vai gerenciar a ordem de execução dos programas utilizando os **sinais** para controlar quando devem ser suspensos e quando devem prosseguir com a sua execução

O seu Interpretador deverá ser um processo Unix diferente do escalonador, e como eles precisam se comunicar, você deve usar algum tipo de comunicação inter-processo (shared memory) para passar os dados dos programas para o Escalonador

O Escalonador deve ser um programa capaz de lidar com as 2 políticas acima (escalonador ROUND-ROBIN e escalonador REAL-TIME), ou seja, deverá implementar as estruturas de dados para tal gerenciamento combinado. Além disso, o seu escalonador deve considerar a seguinte **hierarquia de prioridades** entre as duas políticas:

REAL-TIME >> ROUND-ROBIN

O interpretador vai ler um comando (execução de 1 programa) por linha de um arquivo **exec.txt** (ASCII). A sintaxe dos comandos a ser analisada pelo interpretador é a seguinte:

**Run** <nome\_programa>, para o ROUND-ROBIN

**Run** <nome\_programa> I=<momento-início> D=<tempo-duração>, para REAL-TIME

Onde: momento-início é um inteiro no intervalo [0-59].

Os processos a serem escalonados / controlados devem ser CPU-bound (loops eternos) e devem ser criados por vocês. O interpretador irá ler de exec.txt quais são os programas a serem executados, e deverá iniciá-los exatamente na ordem em que aparecem nesse arquivo, **com um intervalo de 1 segundo entre cada um deles**. Ou seja, não pode-se ler toda a entrada e ordenar a lista antes de passar para o escalonador. Os programas são para serem passados um-a-um para o escalonador. A saída deve ser clara o suficiente para mostrar como e porque ocorre a preempção na execução dos processos. Esses arquivos serão objetos de avaliação.

Sugestão: Mostrar as filas de prontos a cada preempção. Que processo parou de executar e que processo passou a executar.

O trabalho pode ser feito de forma individual ou em dupla. O trabalho será avaliado em **30/10**, de forma online, através de entrevista com o professor em horário marcado via zoom e deve ser enviado até a data/hora indicada na tarefa no site de EAD da disciplina. Cada dia de atraso acarreta um desconto de 1 ponto na nota máxima. Devem ser entregues os códigos fonte (interpretador, escalonador e programas de teste) e um relatório (em .pdf) indicando que programas serão executados em seu teste, instruções para compilação, a ordem de entrada para o escalonador e a ordem de execução determinada pelo escalonador (estas são informações da saída dos programas), juntamente com uma análise crítica sobre o que, de fato, ocorreu (se a ordem de execução dos programas foi a esperada, incluindo o que funciona e o que não funciona no seu trabalho). Essas explicações também serão objeto de avaliação.

Arquivo de entrada (exec.txt) a ser utilizado na avaliação:

Run prog1 I=10 D=10

Run prog2 I=30 D=10

Run prog3 I=35 D=5

Run prog4

Run prog5

Mostre os resultados da execução por 2 minutos.