



metadata

Protokol o kontrole originality



webprotokol

Kontrolovaná práca

Citácia	Percento*
Softvérová aplikácia na analýzu korelácie medzi spánkom a pohybom / autor Lieskovský Daniel - školiteľ Zaitseva Elena - 05000 / 05130. - Žilina, 2026. - 88 s. <i>plagID: 1896493 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	2.99%

* Číslo vyjadruje percentuálny podiel textu, ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP. Intervaly grafického zvýraznenia prekryvu sú nastavené na [0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100].

Zhoda v korpusoch: Korpus CRZP: 2.75% (1358), Internet: 0.74% (203), Wiki: 0.48% (28), Slov-Lex: 0.00% (0)

Informácie o extrahovanom texte dodanom na kontrolu

Dĺžka extrahovaného textu v znakoch: 139893

Celkový počet slov textu: 17544

Počet slov v slovníku (SK, CZ, EN, HU, DE): 12067

Pomer počtu slovníkových slov: 68.8%

Súčet dĺžky slov v slovníku (SK, CZ, EN, HU, DE): 93107

Pomer dĺžky slovníkových slov: 66.6%

Interval	100%-70%	70%-60%	60%-50%	40%-30%	30%-0%
Vplyv na KO*	žiadny	malý	stredný	veľký	zásadný

* Kontrola originality je výrazne oplyvnená kvalitou dodaného textu. Slovníkový test vyjadruje mieru zhody slov kontrolovanej práce so slovníkom referenčných slov podporovaných jazykov. Nízka zhoda môže byť spôsobená: nepodporovaný jazyk, chyba prevodu PDF alebo úmyselná manipulácia textu. Text práce na vizuálnu kontrolu je na konci protokolu.

Početnosť slov - histogram

Dĺžka slova	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Indik. odchylka	=	<<	=	=	=	>>	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

* Odchýlky od priemerných hodnôt početnosti slov. Profil početnosti slov je počítaný pre korpus slovenských prác. Značka ">>" indikuje výrazne viac slov danej dĺžky ako priemer a značka "<<" výrazne menej slov danej dĺžky ako priemer. Výrazné odchylky môžu indikovať manipuláciu textu. Je potrebné skontrolovať "plaintext" ! Príveľa krátkych slov indikuje vkladanie oddelovačov, alebo znakov netradičného kódovania. Príveľa dlhých slov indikuje vkladanie bielych znakov, prípadne iný jazyk práce.

Práce s nadprahovou hodnotou podobnosti

Dok.	Citácia	Percento*
1	Dátovo orientované softvérové riešenie pre modelovanie dopravných nehôd / autor Vojtasová Alexandra - školiteľ Kvet Michal - 05000 / 05130. - Žilina, 2026. - 103 s. <i>plagID: 1895312 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	1.05%
2	Monitoring vitálnych parametrov človeka s analýzou EKG signálu / autor Pavlanin Oliver - školiteľ Kvet Michal - 05000 / 05130. - Žilina, 2026. - 103 s. <i>plagID: 1888925 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	1.04%

3	Analýza a implementácia vybraných metód umelej inteligencie do portálu FRI / autor Staňo Adam - školiteľ Hrkút Patrik - 05000 / 05190. - Žilina, 2026. - 81 s. <i>plagID: 1895593 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	1.01% 
4	Webový prezentačný a objednávkový systém pre služby 3D tlače / autor Midlár Oliver - školiteľ Ďuračík Michal - 05000 / 05190. - Žilina, 2026. - 52 s. <i>plagID: 1895603 typ práce: bakalárska zdroj: ŽU.Žilina</i>	0.97% 
5	Postavenie absolventov na regionálnom trhu práce / autor Šimko Vladimír - školiteľ Kucharčíková Alžbeta - 05000 / 05140. - Žilina, 2026. - 76 s. <i>plagID: 1895829 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	0.83% 
130	Prediktívne modelovanie vitálnych parametrov pomocou strojového učenia pre včasné varovanie lekárov o zdravotných rizikách / autor Adamík Pavol - školiteľ Kvet Michal - oponent Blahová Linda - 05000 / 05130. - Žilina, 2025. - 88 s. <i>plagID: 1844800 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	0.28% 
133	Úroveň strednej až intenzívnej pohybovej aktivity žiakov počas telesnej a športovej výchovy na osemročnom gymnáziu / autor Pipiška Ondrej, Bc. - oponent Kraček Stanislav, Mgr., PhD. - školiteľ Balga Tibor, Mgr., PhD. - FTVŠ / FTVŠ.KŠEŠH. - Bratislava, 2025. - 70 <i>plagID: 1866434 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: UK.Bratislava</i>	0.27% 
157	Vzťah medzi fyzickou aktivitou a spánkovými návykmi adolescentov / autor Vaľak Martin - školiteľ Kostíková Michaela, MUDr., doc., PhD., MPH - oponent Grežďová Iveta, PhDr., PhD. - LF / LF.ÚSLLE. - Bratislava, 2023. - 65 <i>plagID: 1796769 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: UK.Bratislava</i>	0.21% 
165	Psychické faktory a možnosti ich optimalizácie pri rozvoji interpretačných zručností huslistu / autor Čopáková Bianca, Bc. - školiteľ Palovič Ivan, Mgr. art., doc., PhD. ArtD. - TF KU / TI TF. - Ružomberok, 2026. - 76 <i>plagID: 1885110 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: KU.Ružomberok</i>	0.20% 
180	Využitie metód strojového učenia pre predikciu bankrotov spoločností: metódy podvzorkovania a prevzorkovania / autor Sutorčík Kristián - školiteľ Gnip Peter, Ing., Ing. Peter Gnip - oponent Drotár Peter, doc. Ing., PhD., doc. Ing. Peter Drotár, PhD. - 1040 / 104009. - Košice, 2019. - 54 s. <i>plagID: 1625782 typ práce: bakalárska zdroj: TU.Košice</i>	0.18% 
192	http://www.pages.drexel.edu/~bdm25/msdm-syllabus.pdf / Stiahnuté: 30.10.2015; Veľkosť: 8.09kB. <i>plagID: 21974354 zdroj: internet/intranet</i>	0.18% 
194	Vytvorenie mikroskopického modelu pohybu entít na schodiskách v simulačnom nástroji pohybu chodcov PedSim / autor Kvasňovský Peter - školiteľ Varga Michal - 05000 / 05130. - Žilina, 2017. - 84 s. <i>plagID: 1519168 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: ŽU.Žilina</i>	0.17% 
201	http://hcl2.cs.umd.edu/trs/2015-09/2015-09.pdf / Stiahnuté: 19.07.2016; Veľkosť: 77.29kB. <i>plagID: 28694451 zdroj: internet/intranet</i>	0.15% 
345	Šport a úroveň pohybovej aktivity u študentov Akadémie PZ v Bratislave / autor Turanský Martin, Bc. - školiteľ Kozaňáková Anna, PhD., PaedDr. - b / KSTP, 2026. - 66 s. <i>plagID: 1883189 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: APZ.Bratislava</i>	0.14% 

350	Rozpoznávanie umeleckých diel / autor Laštík Oliver - oponent Černeková Zuzana, RNDr., doc., PhD. - školiteľ Gruska Damas, RNDr., doc., PhD. - FMFI / FMFI.KAI. - Bratislava, 2024. - 57 <i>plagID: 1829937 typ práce: bakalárska zdroj: UK.Bratislava</i>	0.14% 
1159	https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/17632/1/13_INFLUENCE%20OF%20RATIO%20OF%20AUXILIARY.pdf / Stiahnuté: 22.06.2019; Veľkosť: 47.44kB. <i>plagID: 48881775 zdroj: internet/intranet</i>	0.13% 
1559	http://dai.lids.mit.edu/Pred_eng.pdf / Stiahnuté: 25.12.2016; Veľkosť: 44.31kB. <i>plagID: 32355530 zdroj: internet/intranet</i>	0.12% 
1573	Návrh a realizácia systému rozpoznávania poľnohospodárskych plodín v digitálnom obraze pomocou strojového učenia / autor Ryba Miroslav, Bc. - školiteľ Vacho Lukáš, Ing., PhD. - oponent Kubík Ľubomír, doc., RNDr., PhD. - TF / UEAlF (TF). - Nitra, 2026 <i>plagID: 1895563 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj: SPU.Nitra</i>	0.11% 

* Číslo vyjadruje percentuálny prekryv testovaného dokumentu len s dokumentom uvedeným v príslušnom riadku.

: Dokument má prekryv s veľkým počtom dokumentov. Zoznam dokumentov je krátený a usporiadaný podľa percenta zostupne. Celkový počet dokumentov je [1589]. V prípade veľkého počtu je často príčinou zhoda v texte, ktorý je predpísaný pre daný typ práce (položky tabuliek, záhlavia, podakovania). Vo výpise dokumentov sa preferujú dokumenty, ktoré do výsledku prinášajú nový odsek (teda dokumenty ktoré sú plne pokryté podobnosťami iných dokumentov sa v zozname nenachádzajú. Pri prekročení maxima počtu prezentovateľných dokumentov sa v zarážke zobrazuje znak ∞.

Detaily - zistené podobnosti

1. odsek :	spoľahlivosť [92%]
[1»] pohybom Diplomová práca Bc. Daniel Lieskovský Študijný program: Biomedicínska informatika Študijný odbor: Informatika Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline, Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. Žilina 2026 Čestné vyhlásenie Vyhlasujem, že som zadanú diplomovú prácu vypracoval samostatne, pod odborným vedením vedúceho práce/školiťa a používal som len literatúru uvedenú v práci. Vyhlasujem, že som pri vypracúvaní predloženej záverečnej práce využil nástroje umelej inteligencie ChatGPT-5.3 výhradne na účely generovania námetov na štruktúru práce a objasňovanie nezrovnalostí v danej problematike. Potvrdzujem, že výsledný text práce je mojim autorským dielom, za jeho odbornú náplň nesiem plnú zodpovednosť a žiadna časť práce nebola prevzatá z výstupu umelej inteligencie bez kritického zhodnotenia a riadneho citovania v súlade s etickými princípmi. Žilina 10. apríla 2026 podpis Poďakovanie Týmto by som sa chcel úprimne poďakovať vedúcej tejto diplomovej práce prof. Ing. Elene Zaitseve, PhD., za odborné vedenie, cenné rady a hlavne trpezlivosť, ktorú mi počas vypracovávanie práce poskytovala. Abstrakt LIESKOVSKÝ, Daniel: Softvérová aplikácia na analýzu korelácie medzi spánkom a pohybom. [Diplomová práca] – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky. – Školiteľ/Vedúci: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky, Katedra informatiky. Práca sa sústreďuje na návrh a implementáciu softvérovej aplikácie určenej na analýzu korelácie medzi spánkom[«1] a pohybovou	
2. odsek :	spoľahlivosť [90%]
[194»] Correlation between Sleep and Physical Activity. [Master's Thesis] – University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics. – Supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Informatics. The thesis focuses on the design and implementation of a software[«194] application	
3. odsek :	spoľahlivosť [100%]
[1573»] Comma-Separated values Hodnoty oddelené čiarkou TN True negative Pravdivo negatívne TP True positive Pravdivo pozitívne FP False positive Falošne pozitívne FN False negative Falošne negatívne Slovník pojmov Dataset: Dátový súbor obsahujúci dáta[«1573] určitého	
4. odsek :	spoľahlivosť [100%]
[345»] Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa fyzická aktivita akýkoľvek telesný pohyb produkovaný kostrovými svalmi, ktorý vedie k energetickému výdaju (2). Zahŕňa pritom široké spektrum pohybových činností vykonávaných počas voľného času, pri presune z miesta na miesto alebo ako súčasť pracovných[«345] aktivít	
5. odsek :	spoľahlivosť [96%]
[165»] dôležitejšiu úlohu zohráva jeho kvalita (14). Okrem samotnej dĺžky je dôležitá aj kvalita a pravidelnosť spánku. Pravidlený spánkový režim prispieva k zlepšeniu celkovej kvality spánku no naopak, nepravidelný režim alebo časté prerušovanie spánku môžu negatívne ovplyvniť regeneráciu organizmu aj pri dostatočnej dĺžke spánku (12). Dlhodobý nedostatok spánku je spájaný so zníženou[«165] kognitívnou	
6. odsek :	spoľahlivosť [67%]
[157»] Odporúčané dĺžky spánku Veková kategória Odporúčaná dĺžka spánku (hodiny/deň) Novorodenci (0–3 mesiace) 14 – 17 Dojčatá (4–11 mesiacov) 12 – 15 Batoľatá (1–2 roky) 11 – 14 Predškolský vek (3–5 rokov) 10 – 13 Školský vek (6–13 rokov) 9 – 11 Adolescenti (14–17 rokov) 8 – 10 Dospelí (18–64 rokov) 7 – 9 Starší dospelí (65+ rokov) 7 – 8 1.6 Vzťah medzi spánkom a fyzickou aktivitou Prepojenie[«157] spánku	

7. odsek :	spoľahlivosť [99%]
[350»] prístupov. Medzi najvýznamnejšie patrí supervised learning (učenie s učiteľom), unsupervised learning (učenie bez učiteľa) a reinforcement learning (posilňované učenie) (15). 2.1 Typy strojového učenia Na základe spôsobu akým model pracuje so vstupnými dátami a akým spôsobom sa učí, [«350] je možné	
8. odsek :	spoľahlivosť [99%]
[130»] predikovaných prípadov, zatiaľ čo citlivosť predstavuje podiel správne identifikovaných pozitívnych prípadov zo všetkých skutočných pozitívnych prípadov. F1-skóre predstavuje harmonický priemer precision a recall a poskytuje vyvážené hodnotenie modelu (18). Tabuľka 3 - Prehľad metrík používaných pri hodnotení [«130] klasifikačných	
9. odsek :	spoľahlivosť [78%]
[133»] 10.3390/ijerph19010002. 4. Biddle, Stuart J. H, a iní. Physical activity and mental health in children and adolescents: an updated review of reviews and an analysis of causality. Psychology of Sport and Exercise. 2019, Zv. 42. DOI: 10.1016/j.psychsport.2018.08.011. 5. Bull, Fiona C, a iní. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British journal of sports medicine. 2020, Zv. 54. DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955. 6. NHS. [«133] Physical	
10. odsek :	spoľahlivosť [92% - 93%]
[192»] https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128. 20. Guyon, Isabelle a Elisseeff, André. An Introduction to Variable and Feature Selection. [1559»] Journal of Machine Learning Research. 2003. 21. Kaufman, Shachar, Rosset, Saharon a Perlich, Claudia. Leakage in Data Mining: Formulation, Detection, and Avoidance. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data. [«192] 2012. DOI: 10.1145/2382577.2382579. 22. Géron, Aurélien [«1559] . Hands-On	
11. odsek :	spoľahlivosť [88%]
[180»] 2009. DOI: 10.1016/j.ipm.2009.03.002. 29. Lemaitre, Guillaume, Nogueira, Fernando a Aridas, Christos K. Imbalancedlearn: A Python Toolbox to Tackle the Curse of Imbalanced Datasets in Machine Learning. Journal of Machine Learning Research. 2017. https://jmlr.org/papers/v18/16-365.html. 30. Yuan, Ye, Wu, Liji a Zhang, Xiangmin. Gini-Impurity [«180] Index	
12. odsek :	spoľahlivosť [78% - 93%]
[201»] 2021. doi: 10.1109/TIFS.2021.3076932. 31. [1159»] Agrawal, Rakesh, Imieliński, Tomasz a Swami, Arun. Mining association rules between sets of items in large databases. Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. 1993. DOI: 10.1145/170035.170072. 32. PhDr. Radek Vobr, [«201] Ph.D. Antropomotorika. Brno : Masarykova [«1159]	

Plain text dokumentu na kontrolu

Skontroluje extrahovaný text práce na konci protokolu! Plain text (čistý text - extrahovaný text) dokumentu je základem pro textový analyzátor. Tento text může být poškozený úmyslně (vkládáním znaků, používáním neštandardních znakových sad, ...) alebo neúmyslně (napr. při konverzi na PDF nekvalitním programem). Nepoškozený text je čitelný, slova jsou správně oddělená, diakritické znaky jsou správné, množství textu je přiměřené rozsahu práce. Při podezření na poškozený text (většího rozsahu), je potřebné práci na kontrolu originality zaslat opakovaně pod rovnakým CRZPID.

Fakulta riadenia a informatiky Softvérová aplikácia na analýzu korelácie medzi spánkom a [1] pohybov Diplomová práca Bc. Daniel Lieskovský Študijný program: Biomedicínska informatika Študijný odbor: Informatika Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline, Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. Žilina 2026 Čestné vyhlásenie Vyhlasujem, že som zadanú diplomovú prácu vypracoval samostatne, pod odborným vedením vedúceho práce/školiaceho a používal som len literatúru uvedenú v práci. Vyhlasujem, že som pri vypracúvaní predloženej záverečnej práce využil nástroje umelej inteligencie ChatGPT-5.3 výhradne na účely generovania námetov na štruktúru práce a objasňovanie nezrovnalostí v danej problematike. Potvrdzujem, že výsledný text práce je mojím autorským dielom, za jeho odbornú náplň nesiem plnú zodpovednosť a žiadna časť práce nebola prevzatá z výstupu umelej inteligencie bez kritického zhodnotenia a riadneho citovania v súlade s etickými princípmi. Žilina

10. apríla 2026 podpis Poďakovanie Týmto by som sa chcel úprimne poďakovať vedúcej tejto diplomovej práce prof. Ing. Elene Zaitseve, PhD., za odborné vedenie, cenné rady a hlavne trpezlivosť, ktorú mi počas vypracovávania práce poskytovala. Abstrakt LIESKOVSKÝ, Daniel: Softvérová aplikácia na analýzu korelácie medzi spánkom a pohybom. [Diplomová práca] – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky. – Školiteľ/Vedúci: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky, Katedra informatiky. Práca sa sústreďuje na návrh a implementáciu softvérovej aplikácie určenej na analýzu korelácie medzi spánkom [«1»] a pohybovou aktivitou. Jej cieľom je spracovať a analyzovať získané dáta obsahujúce informácie o spánkových návykoch, pohybovej aktivite a ďalších faktoroch životného štýlu. Pri riešení problému je využitá metóda rozhodovacích stromov, ktorá umožňuje vytvoriť model vzťahov medzi jednotlivými premennými a poskytuje interpretovateľnú reprezentáciu získaných znalostí. Výsledky tejto analýzy sú následne využité v softvérovej aplikácii, ktorá umožňuje ich prehľadnú prezentáciu a interpretáciu. Základom analýzy sú dáta získané prostredníctvom dotazníka zameraného na spánkové návyky, fyzickú aktivitu a ďalšie aspekty životného štýlu, ktoré môžu potenciálne ovplyvňovať spánok alebo pohybovú aktivitu. Tieto dáta prechádzajú procesom predspracovania a následne slúžia ako vstup pre metódy strojového učenia, ktorých výsledky umožňujú identifikovať vzťahy medzi jednotlivými premennými. Kľúčové slová: strojové učenie, rozhodovacie stromy, analýza dát, spánok, fyzická aktivita Abstract LIESKOVSKÝ, Daniel: Software Application for the Analysis of [194] Correlation between Sleep and Physical Activity. [Master's Thesis] – University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics. – Supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics,

Department of Informatics. The thesis focuses on the design and implementation of a software [«194»] application intended for the analysis of the correlation between sleep and physical activity. Its aim is to process and analyze collected data containing information about sleep habits, physical activity, and other lifestyle factors. The problem is addressed using the decision tree method, which makes it possible to create a model of relationships between individual variables and provides an interpretable representation of the acquired knowledge. The results of this analysis are subsequently utilized in a software application that enables their clear presentation and interpretation. The analysis is based on data obtained through a questionnaire focused on sleep habits, physical activity, and other aspects of lifestyle that may potentially influence sleep or physical activity. These data undergo a preprocessing phase and subsequently serve as input for machine learning methods, whose results enable the identification of relationships between the examined variables. Keywords: machine learning, decision trees, data analysis, sleep, physical activity. Obsah Úvod 11 1 Spánok a fyzická aktivita v kontexte životného štýlu 12 1.1 Informatika, medicína a životný štýl 12 1.2 Význam fyzickej aktivity pre zdravie 12 1.3 Odporúčaná úroveň fyzickej aktivity 13 1.4 Spánok a jeho význam pre organizmus 15 1.5 Odporúčaná dĺžka spánku 16 1.6 Vzťah medzi spánkom a fyzickou aktivitou 17 2 Strojové učenie 19 2.1 Typy strojového učenia 19 2.2 Predspracovanie dát 20 2.3 Rozhodovacie stromy 21 2.4 Vyhodnocovanie modelu 25 3 Výber a analýza prístupov pre tvorbu modelu 25 3.1 Charakteristika dát 25 3.2 Predspracovanie dát 26 3.2.1 Úprava cieľovej premennej 26 3.2.2 Odstránenie riadkov bez hodnoty cieľovej premennej 27 3.2.3 Automatická detekcia potenciálne nevhodných stĺpcov 28 3.2.4 Kontrola korelácie 29 3.3 Variácie vstupného súboru 29 3.3.1 Verzia bez času a dátumu vyplnenia dotazníku 29 3.3.2 Verzia bez vysoko korelovaných premenných 31 3.3.3 Verzia s priemerným spánkom za týždeň 32 3.3.4 Verzia s jednotným bicyklovaním ako spôsobom dopravy 32 3.3.5 Verzia s odstránením počtu dní vykonávania fyzickej aktivity 33 4 Tvorba a vyhodnotenie modelov rozhodovacieho stromu 35 4.1 Všeobecný postup tvorby modelu 35 4.1.1 Určenie veľkosti podmnožín pre krížovú validáciu 36 4.1.2 Návrh postupu tvorby modelu

37 4.1.3 Definovanie množiny parametrov na výber najvhodnejšej konfigurácie	38
4.1.4 Ladenie modelu	41
39 4.2 Model pre klasifikáciu dĺžky spánku	41 4.2.1
Vyvažovanie dát pomocou metódy SMOTE	41 4.2.2 Výsledná konfigurácia modelu
42 4.2.3 Reprezentácia výsledného rozhodovacieho stromu	43 4.2.4 Interpretácia výsledného rozhodovacieho stromu
44 4.2.5 Vyhodnotenie výsledkov modelu pre klasifikáciu dĺžky spánku	47 4.3 Modely pre klasifikáciu pohybovej aktivity
49 4.3.1 Vyvažovanie dát pomocou metódy RandomOverSampler	49
4.3.2 Výsledné konfigurácie jednotlivých modelov	50 4.3.3 Interpretácia výsledných modelov
51 4.3.4 Vyhodnotenie výsledkov pre klasifikáciu pohybovej aktivity	54 5 Asociačné pravidlá
55 5.1 Implementácia generovania asociačných pravidiel	55 5.1.1 Úprava vstupného dátového súboru
55 5.1.2 Skript na generáciu asociačných pravidiel	57 5.1.2.1 One-hot encoding
57 5.1.2.2 Apriori algoritmus	58 5.1.2.3 Výsledné generovanie asociačných pravidiel
59 5.1.3 Interpretácia výsledných asociačných pravidiel	60 5.1.3.1 Asociačné pravidlá pre respondentovu zdravotnú stránku
60 5.1.3.2 Asociačné pravidlá pre spánok počas pracovného týždňa	61 5.1.3.3 Asociačné pravidlá pre spánok počas víkendu
63 5.1.3.4 Asociačné pravidlá pre dostatok fyzickej aktivity	65 5.1.3.5 Asociačné pravidlá pre spánok cez pracovný týždeň a zároveň pocitu po zdravotnej stránke
67 6 Implementácia softvérového nástroja	69 6.1 Architektúra aplikácie
69 6.1.1 Dotazníková časť aplikácie	69 6.1.2 Sumarizačná časť aplikácie
71 6.1.3 Odporúčacia časť aplikácie	71 6.2 Zhodnotenie implementovanej aplikácie
72 Záver	73 Zoznam použitej literatúry
75 Zoznam obrázkov	Obrázok 1 - Príklad rozhodovacieho stromu
22 Obrázok 2 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_date_and_time.csv	31 Obrázok 3 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_dateTime_feeling_today.csv
31 Obrázok 4 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg.csv	32 Obrázok 5 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike.csv
33 Obrázok 6 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike_deletedDayOfExcercise.csv	34 Obrázok 7 - Deklarácia premennej param_grid
38 Obrázok 8 - Deklarácia premennej grid s použitím GridSearchCV	40 Obrázok 9 - Deklarácia triedy Pipeline pre klasifikáciu dĺžky spánku
42 Obrázok 10 - Výsledná konfigurácia modelu pre dĺžku spánku	42 Obrázok 11 - Príklad textového výpisu výsledného stromu
43 Obrázok 12 - Príklad grafickej reprezentácie výsledného stromu za pomoci plot_tree	44 Obrázok 13 - Grafická reprezentácia stromu pomocou Graphviz
44 Obrázok 14 - Prvé úrovne výsledného stromu	45 Obrázok 15 - Ľavá časť druhej úrovne výsledného stromu
45 Obrázok 16 - Pravá časť druhej úrovne stromu	45 Obrázok 17 - Matica zámen modelu pre spánok
48 Obrázok 18 - Pipeline trieda pre klasifikáciu pohybovej aktivity	50 Obrázok 19 - Výsledný model klasifikácie nenáročnej fyzickej aktivity
52 Obrázok 20 - Rozhodovací strom pre klasifikáciu náročnej fyzickej aktivity	53 Obrázok 21 - Použitie techniky One-hot encoding
57 Obrázok 22 - Apriori algoritmus	58 Obrázok 23 - Generovanie asociačných parametrov
59 Obrázok 24 - Výstup asociačných pravidiel pre zlý zdravotný pocit	60 Obrázok 25 - Grafické znázornenie výsledných asociačných pravidiel pre dobrý pocit zo zdravotnej stránky
61 Obrázok 26 - Asociačné pravidlá pre nedostatok spánku cez pracovný týždeň	62 Obrázok 27 - Výsledné asociačné pravidlá pre dostatočnú spánkovú kategóriu
63 Obrázok 28 - Asociačné pravidlá pre dostatočný spánok cez víkend	64 Obrázok 29 - Asociačné pravidlá pre dostatok fyzickej aktivity
66 Obrázok 30 - Asociačné pravidlá pre zlý pocit a nedostatok spánku	67 Obrázok 31 - Asociačné pravidlá pre dostatok spánku a dobrý zdravotný pocit
68 Obrázok 32 - Asociácie nadmerného spánku a dobrého zdravotného pocitu	68 Obrázok 33 - Otázka v slovenskom jazyku v rámci dotazníkovej časti
70 Obrázok 34 - Anglická verzia dotazníkovej časti	70 Obrázok 35 - Ukážka sumáru po vyplnení celého dotazníka
71 Obrázok 36 - Predikcia spánku v odporúčacej časti	71 Obrázok 37 - Odporúčania pre respondenta so zlým pocitom po zdravotnej stránke
72 Zoznam tabuliek	Tabuľka 1 - Odporúčania fyzickej aktivity
14 Tabuľka 2 - Odporúčané dĺžky spánku	17 Tabuľka 3 - Prehľad metrických používaných pri hodnotení klasifikačných modelov
23 Tabuľka 4 - Prehľad premenných dátového súboru	26 Tabuľka 5 - Finálne konfigurácia modelov pre klasifikáciu pohybovej aktivity
51 Tabuľka 6 - Vyhodnotenie výsledných modelov pre klasifikáciu pohybovej aktivity	54

Zoznam skratiek Skratka Anglický význam Slovenský význam WHO World Health Organization Svetová zdravotnícka organizácia REM Rapid Eye Movement Rýchly pohyb očí NREM Non-Rapid Eye Movement Pomalý pohyb očí CSV[1573»]Comma-Separated values Hodnoty oddelené čiarkou TN True negative Pravdivo negatívne TP True positive Pravdivo pozitívne FP False positive Falošne pozitívne FN False negative Falošne negatívne

Slovník pojmov Dataset: **Dátový súbor obsahujúci dáta**[«1573]určitého merania alebo pozorovania Framework: softvérová štruktúra, kolekcia nástrojov a knižníc a pravidiel, ktorá poskytuje základ pre vývoj aplikácií Algoritmus: konečná a presne definovaná postupnosť krokov Klasifikátor: algoritmus alebo funkcia, ktorá priradí určitému vstupu jednu z vopred definovaných tried Diplomová práca 11 ÚVOD Spánok a fyzická aktivita patria medzi dôležité faktory ovplyvňujúce zdravie a kvalitu života človeka. Ich vzájomný vzťah je predmetom záujmu mnohých výskumov, keďže pravidelný pohyb môže mať pozitívne účinky na kvalitu spánku a naopak jeho nedostatok môže ovplyvňovať fyzickú výkonnosť alebo ochotu venovať sa pohybovým aktivitám. Okrem týchto faktorov však môžu spánok a pohyb ovplyvňovať aj iné aspekty životného štýlu, ako napríklad štúdium, práca, nastavený denný režim alebo celkové návyky jednotlivca. Analýza vzťahov jednotlivých faktorov životného štýlu je relatívne komplexný problém, ktorý si vyžaduje spracovávanie a vyhodnocovanie veľkého množstva dát. V súčasnosti na takýto zložitý problém sú využívané výpočtové technológie a prostredníctvom nich metódy strojového učenia, ktoré umožňujú identifikovať vzťahy medzi premennými a vytvárať modely popisujúce vzájomné závislosti. Jednou z takýchto metód sú rozhodovacie stromy. Táto metóda umožňuje vytvoriť model vzťahov medzi jednotlivými premennými a zároveň poskytuje interpretovateľnú reprezentáciu získaných znalostí. Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia softvérovej aplikácie určenej na analýzu korelácie medzi spánkom a pohybovou aktivitou. Aplikácia spracováva a analyzuje dáta obsahujúce informácie o spánkových návykoch, fyzickej aktivite a ďalších faktoroch životného štýlu. Základom analýzy sú dáta získané prostredníctvom dotazníka zameraného na spánkové návyky, fyzickú aktivitu a ďalšie aspekty životného štýlu, ktoré môžu figurovať ako ovplyvňujúce premenné. Tieto dáta je potrebné najskôr spracovať a takto spracované dáta následne slúžia ako vstup pre metódy strojového učenia, ktorých výsledky umožňujú identifikovať vzťahy medzi jednotlivými premennými. Výsledky analýzy sú následne prezentované prostredníctvom softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje ich prehľadnú interpretáciu. Diplomová práca 12 1 SPÁNOK A FYZICKÁ AKTIVITA V KONTEXTE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 1.1 Informatika, medicína a životný štýl V súčasnosti zohráva informatika významnú úlohu aj v oblasti medicíny a výskumu životného štýlu. Rýchly rozvoj informačných technológií, obrovské množstvo dostupných dát a zdokonaľovanie nástrojov na ich spracovanie umožňujú efektívne pracovať s rozsiahlymi súbormi zdravotných údajov. Kombinácia rastúceho výpočtového výkonu a veľkých objemov dát zároveň vytvára priestor pre využitie algoritmov strojového učenia s cieľom zlepšovania zdravotnej starostlivosti (1). Vďaka pokročilým metódam spracovania dát a technikám strojového učenia je možné analyzovať veľké množstvo zdravotných údajov a identifikovať vzťahy medzi rôznymi faktormi, ako sú spánok, fyzická aktivita a ďalšie aspekty životného štýlu. Význam informatických prístupov sa prejavuje aj v tvorbe softvérových nástrojov a aplikácií zameraných na monitorovanie a zlepšovanie životného štýlu. Takéto aplikácie umožňujú používateľom sledovať ich každodenné návyky, ako napríklad úroveň fyzickej aktivity alebo kvalitu spánku, a poskytujú im spätnú väzbu vo forme odporúčaní. Týmto spôsobom môžu prispieť k zvyšovaniu povedomia o vlastnom zdravotnom stave a podporiť pozitívne zmeny v správaní jednotlivca. Takýto prístup prispieva k hlbšiemu pochopeniu komplexných procesov, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a umožňuje odhaliť skryté závislosti medzi jednotlivými premennými. Takéto niečo je pomocou tradičných prístupov veľmi ťažko uchopiteľné. Získané poznatky následne slúžia ako podpora pri rozhodovaní sa v pri prevencii, diagnostike a celkovému manažmentu zdravia, pričom dbajú na konkrétneho jedinca a prispôbujú odporúčania jeho konkrétnym potrebám. 1.2 Význam fyzickej aktivity pre zdravie Fyzická aktivita predstavuje jeden z kľúčových determinantov zdravia a tým aj celkovej kvality života. Podľa [345»]Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa fyzická aktivita akýkoľvek telesný pohyb produkovaný kostrovými svalmi, ktorý vedie k energetickému výdaju (2). Zahŕňa pritom široké spektrum pohybových činností vykonávaných počas voľného času, pri presune z miesta na miesto alebo ako súčasť pracovných[«345]aktivít jednotlivca (3). V kontexte dnešného sedavého životného štýlu, nadobúda význam fyzickej aktivity ešte väčšiu dôležitosť. Diplomová práca 13 Pravidelná pohybová aktivita má preukázateľne pozitívny vplyv na fungovanie viacerých systémov ľudského organizmu. Výskumy poukazujú na to, že dostatočná úroveň fyzickej aktivity prispieva k zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia, zvyšuje výkonnosť srdca a pľúc a podporuje efektívnejšie prekrvenie organizmu (3). Zároveň má významný vplyv na metabolické procesy, pričom napomáha regulácii hladiny glukózy v krvi a znižuje riziko inzulínovej rezistencie. Týmto spôsobom zohráva dôležitú úlohu v prevencii metabolických ochorení, najmä diabetes mellitus 2. typu (2). Okrem toho fyzická aktivita výrazne prispieva k udržaniu optimálnej telesnej hmotnosti jedinca a prevencii obezity, ktorá v posledných rokoch patrí k výrazným zdravotným problémom ľudstva. Nedostatok pohybu je spájaný so zvýšeným rizikom vzniku viacerých chronických ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, niektorých typov nádorových ochorení či ochorení pohybového aparátu (2). Pravidelný pohyb zároveň podporuje pevnosť kostí, zvyšuje svalovú silu a zlepšuje koordináciu a celkovú fyzickú kondíciu jednotlivca. Význam fyzickej aktivity však netreba obmedzovať len na fyzický aspekt. V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje jej vplyvu na duševné zdravie. Viaceré štúdie naznačujú, že pravidelný pohyb môže prispievať k znižovaniu stresu, úzkosti a symptómov depresie (4). Takýto efekt je vysvetľovaný kombináciou biologických faktorov, ako uvoľňovanie endorfínov a psychologických faktorov, ako je zlepšenie sebahodnotenia a socializácia. Fyzická aktivita tak predstavuje významný nástroj na udržanie psychickej pohody a skrze tento aspekt aj celkovej kvality života. Fyzická aktivita má taktiež významný prínos ku kvalite spánku, ktorý neodmysliteľne patrí k dôležitým faktorom zdravého životného štýlu. Výskumy naznačujú, že pravidelný pohyb môže prispievať k rýchlejšiemu zaspávaniu, zlepšeniu kvality spánku a efektívnejšej regenerácii organizmu počas nočného odpočinku. Z týchto uvedených faktorov vyplýva, že fyzická aktivita je výrazný faktor, ovplyvňujúci zdravie človeka. Jej pravidelné vykonávanie je dôležité nielen z hľadiska prevencie ochorení, ale aj z celkovej kvality života. 1.3 Odporúčaná úroveň fyzickej aktivity Napriek preukázaným prínosom fyzickej aktivity značná časť populácie nedosahuje odporúčanú úroveň pohybovej aktivity. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) významný podiel dospelých nespĺňa minimálne odporúčania pre fyzickú aktivitu, čo predstavuje závažný problém verejného zdravia (2). Medzi hlavné Diplomová práca 14 faktory zodpovedajúce za pokles úrovne pohybovej aktivity patria sedavý spôsob života, technologický pokrok ľudstva a zmeny v pracovnej sfére. Z uvedených dôvodov je preto nutné odporučiť istú úroveň fyzickej aktivity, ktorá prispieva k udržaniu zdravého životného štýlu. Tieto odporúčania sú formulované odbornými organizáciami, pričom najvýznamnejšie smernice poskytuje Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa WHO by mali dospelí vykonávať minimálne 150 až 300

minút stredne intenzívnej fyzickej aktivity týždenne alebo 75 až 150 minút vysoko intenzívnej fyzickej aktivity týždenne (5). Tieto hodnoty predstavujú optimálnu dĺžku fyzickej aktivity na dosiahnutie zdravotných prínosov, pričom vyššia hranica tejto hodnoty môže viesť k ďalšiemu zlepšeniu zdravotného stavu. Tieto odporúčania zároveň zdôrazňujú pravidelnosť fyzickej aktivity, pričom by mala byť rozdelená do viacerých dní v priebehu týždňa. Čo si však predstaviť pod stredne a čo pod vysoko intenzívnu fyzickú aktivitu? Medzi stredne náročnú aktivitu môžeme zaradiť rýchla chôdza, rekreačná cyklistika alebo korčuľovanie a naopak vysoko intenzívna fyzická aktivita zahŕňa beh, plávanie alebo bojové športy (6). Takéto stredne náročné aktivity mierne zvyšujú srdcový tep, zrýchľujú dýchanie a navodzujú pocit tepla. Pri stredne náročnej aktivite by človek zvládol udržať konverzáciu na rozdiel od vysoko intenzívnej fyzickej aktivity, kedy človek nie je schopný povedať viac než pár slov. Okrem aeróbnej aktivity je odporúčané

taktiež medzi fyzické aktivity zaradiť aj silové cvičenia na hlavné svalové skupiny a to minimálne dvakrát do týždňa (6). Tieto aktivity prispievajú k zlepšeniu svalovej kapacity, stability a celkovej funkčnosti organizmu. Dodržiavanie odporúčanej úrovne fyzickej aktivity predstavuje dôležitý predpoklad pre udržanie zdravia a prevenciu viacerých chronických ochorení. Napriek tomu, že tieto odporúčania sú všeobecne známe, ich implementácia v každodennom živote jednotlivcov je často nedostatočná. Tabuľka 1 - Odporúčania fyzickej aktivity Úroveň Trvanie Príklad aktivity Stredná intenzita 150 až 300 minút Chôdza, bicyklovanie, tanec, korčuľovanie, štvorhra v tenise Vysoká intenzita 75 až 150 minút Beh, plávanie, bojové športy, gymnastika Silový tréning Aspoň dvakrát za týždeň Joga, pilates, cvičenie s činkami Diplomová práca 15 1.4 Spánok a jeho význam pre organizmus Spánok radíme medzi základné biologické potreby človeka, ktoré zohrávajú úlohu pri zabezpečení správneho fungovania organizmu. Je o prirodzený, periodický

sa opakujúci stav charakterizovaný zníženou úrovňou vedomia, obmedzenou reakciou na podnety a špecifickými fyziologickými procesmi (7). Spánok tvorí nevyhnutnú súčasť regenerácie organizmu, obnovu fyzickej aj psychickej sily a udržanie celkovej homeostázy. Z fyziologického pohľadu počas spánku dochádza k množstvu dôležitých procesov. Dochádza k regenerácii buniek, obnove energetických zásob a regulácii hormonálnych procesov (8). Významnou súčasťou spánku je produkcia rastového hormónu, ktorá je najintenzívnejšia počas hlbokéj fázy spánku. Spánok zároveň ovplyvňuje činnosť imunitného systému, pričom jeho nedostatok môže viesť k zníženej obranyschopnosti organizmu a vyššej náchylnosti na ochorenia (8). Náš spánok je zložený z viacerých fáz, ktoré sa počas noci cyklicky opakujú. Základné delenie zahŕňa NREM a REM fázy. NREM spánok pozostáva z viacerých štádií, pričom najhlbšie štádiá sú spojené s intenzívnou regeneráciou organizmu zatiaľ čo REM spánok je charakteristický zvýšenou aktivitou mozgu a zohráva významnú

úlohu pri spracovaní informácií, konsolidácii pamäti a učení (7). Spánok má taktiež zásadný vplyv na kognitívne funkcie a to konkrétne na pamäť, pozornosť a schopnosť učiť sa. Počas spánku dochádza k spracovaniu a upevňovaniu informácií získaných počas dňa, čo prispieva k efektívnejšiemu učeniu a lepšiemu rozhodovaniu (9). Nedostatok spánku môže viesť k zníženej koncentrácii, zhoršenej výkonnosti a zvýšenému riziku chýb. Význam spánku sa výrazne prejavuje aj v oblasti duševného zdravia. Nedostatočný alebo nekvalitný spánok je spájaný so zvýšeným výskytom stresu, úzkosti a depresie (9). Naopak, dostatočný spánok prispieva k lepšej regulácii emócií a vyššej odolnosti voči stresovým situáciám. Spánok má taktiež významný vplyv na metabolické procesy a energetickú rovnováhu organizmu. Nedostatok spánku môže viesť k narušeniu hormonálnej regulácie, napríklad k zmenám v hladinách leptínu a ghrelínu, ktoré ovplyvňujú pocit hladu a sýtosti, ktoré následne môžu následne viesť k zvýšenému príjmu potravy a riziku vzniku obezity

(10). Diplomová práca 16 Pravidelná fyzická aktivita môže prispievať k zlepšeniu kvality spánku, zatiaľ čo nedostatok spánku môže negatívne ovplyvniť fyzickú výkonnosť a motiváciu k pohybu (11). 1.5 Odporúčaná dĺžka spánku Dostatočná dĺžka spánku predstavuje jeden zo základných predpokladov pre udržanie fyzického a duševného zdravia. Optimálna dĺžka spánku je individuálna od potrieb jednotlivca, životného štýlu a aj veku no aj napriek tomu existujú všeobecné odporúčania, ktoré definujú minimálne a optimálne hodnoty spánku pre správne fungovanie organizmu. Podľa odborných štúdií by dospelý človek mal spať približne 7 až 9 hodín denne, pričom tento rozsah je považovaný za optimálny pre väčšinu populácie (12). Kratší spánok, najmä menej ako 6 hodín denne, je spájaný so zvýšeným rizikom viacerých ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, metabolických porúch a zníženej imunity (13). Odporúčaná dĺžka spánku sa líši podľa vekových skupín. Výskumy ukazujú, že deti a adolescenti potrebujú viac spánku ako dospelí,

pričom odporúčaná dĺžka sa pohybuje približne v rozmedzí 8 až 10 hodín denne a naopak, u starších ľudí môže byť potrebná dĺžka spánku mierne nižšia, pričom **[165]** dôležitejšiu úlohu zohráva jeho kvalita (14). Okrem samotnej dĺžky je dôležitá aj kvalita a pravidelnosť spánku. Pravidlený spánkový režim prispieva k zlepšeniu celkovej kvality spánku no naopak, nepravidelný režim alebo časté prerušovanie spánku môžu negatívne ovplyvniť regeneráciu organizmu aj pri dostatočnej dĺžke spánku (12). Dlhodobý nedostatok spánku je spájaný so zníženou **[165]** kognitívnou výkonnosťou, poruchami pozornosti a zvýšeným rizikom vzniku chronických ochorení, ako sú obezita, diabetes alebo kardiovaskulárne ochorenia (13). Na druhej strane, nadmerná dĺžka spánku môže byť taktiež spojená s určitými zdravotnými rizikami. Výskumy naznačujú, že spánok presahujúci 9 hodín denne môže byť indikátorom zdravotných problémov alebo súvisieť so zvýšeným rizikom niektorých

ochorení (13). Diplomová práca 17 Tabuľka 2 - **[157]** Odporúčané dĺžky spánku Veková kategória Odporúčaná dĺžka spánku (hodiny/deň) Novorodenci (0–3 mesiace) 14 – 17 Dojčatá (4–11 mesiacov) 12 – 15 Batolata (1–2 roky) 11 – 14 Predškolský vek (3–5 rokov) 10 – 13 Školský vek (6–13 rokov) 9 – 11 Adolescenti (14–17 rokov) 8 – 10 Dospelí (18–64 rokov) 7 – 9 Starší dospelí (65+ rokov) 7 – 8 1.6 Vzťah medzi spánkom a fyzickou aktivitou Prepojenie **[157]** spánku a fyzickou aktivitou zohráva významnú úlohu pri formovaní celkového zdravotného stavu jedinca. Tieto dva faktory životného štýlu sa navzájom ovplyvňujú a ich vzťah je predmetom viacerých výskumov v oblasti medicíny a behaviorálnych vied. Fyzická aktivita má preukázateľný pozitívny vplyv na kvalitu spánku a výskumy naznačujú, že pravidelný pohyb môže prispievať k rýchlejšiemu zaspávaniu, predĺženiu celkovej dĺžky spánku a zlepšeniu jeho kvality (11). Tento efekt je často vysvetľovaný fyziologickými mechanizmami, ako energetického výdaja, regulácia telesnej teploty alebo vplyv na hormonálnu rovnováhu organizmu. Fyzická aktivita zároveň prispieva k redukcii stresu a úzkosti, ktoré patria medzi časté príčiny porúch spánku. Na druhej strane, kvalita a dĺžka spánku majú významný vplyv na úroveň fyzickej aktivity jednotlivca a nedostatok spánku môže viesť k zníženej fyzickej výkonnosti, nižšej motivácii k pohybu a zvýšenej únave (13). Okrem toho môže spánková deprivácia ovplyvniť aj kognitívne funkcie, ako je pozornosť alebo rozhodovanie, čo môže nepriamo ovplyvniť schopnosť vykonávať fyzické aktivity alebo dodržiavať pravidelný pohybový režim. Vzťah spánku a fyzickej aktivity je ovplyvňovaný viacerými faktormi. Napríklad intenzívna fyzická aktivita vykonávaná tesne pred spánkom môže mať u niektorých jedincov negatívny vplyv na zaspávanie, zatiaľ čo u iných môže podporiť kvalitnejší spánok. Diplomová práca 18 Spánok. Rovnako dôležitú úlohu zohráva aj pravidelnosť pohybovej aktivity a jej zaradenie do denného režimu. Niektoré

štúdie poukazujú na obojsmerný charakter vzťahu medzi spánkom a fyzickou aktivitou, pričom zlepšenie jedného z týchto faktorov môže viesť k pozitívnym zmenám v druhom, keďže pravidelná fyzická aktivita podporuje kvalitný spánok a dostatočný spánok zároveň zvyšuje pravdepodobnosť zapojenia sa do pohybových aktivít (11). V kontexte moderného životného štýlu, ktorý je často charakterizovaný nedostatkom pohybu a nekvalitným spánkom, nadobúda analýza vzťahu medzi týmito faktormi čoraz väčší význam. Identifikácia vzťahov medzi spánkom a fyzickou aktivitou môže prispieť k lepšiemu pochopeniu správania jednotlivcov a umožniť návrh efektívnych opatrení na zlepšenie ich zdravotného stavu. Z vyššie uvedených informácií je možné tvrdiť, že fyzická aktivita a spánok predstavujú dva úzko prepojené faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie a celkovú kvalitu života jedinca. Ich analýza je preto veľmi dôležitý krok pri skúmaní životného štýlu a tvorbe nástrojov, ktoré za pomoci strojového učenia dokážu, už spomínané zdravie a kvalitu, výrazne zlepšiť.

Diplomová práca 19 2 STROJOVÉ UČENIE Strojové učenie predstavuje oblasť umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá návrhom algoritmov schopných učiť sa zo vstupných dát a zlepšovať svoje rozhodovanie bez explicitného naprogramovania (15). V kontexte spracovania dát umožňuje strojové učenie identifikovať vzory, vzťahy a závislosti medzi jednotlivými premennými, ktoré by bolo pri tradičných analytických prístupoch náročné alebo nemožné odhaliť (16). Základným princípom strojového učenia je vytvorenie modelu na základe historických dát, ktorý je následne schopný predikovať alebo klasifikovať nové, doposiaľ neznáme údaje (15). Medzi kroky tohto procesu môžeme zahrnúť zber dát, predspracovanie, výber vhodného modelu, jeho tréning a následné vyhodnotenie. Kvalita výsledného modelu závisí nielen od zvoleného algoritmu, ale aj od kvality a reprezentatívneho vstupných dát (16). Strojové učenie nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach, vrátane medicíny, kde sa využíva napríklad na analýzu zdravotných dát, diagnostiku ochorení alebo predikciu zdravotných rizík (1). V oblasti výskumu životného štýlu možno strojové učenie využiť na analýzu vzťahov medzi faktormi, ako sú spánok, fyzická aktivita alebo stravovacie návyky a následne identifikovať ich vplyv na zdravie jednotlivca. Z hľadiska metódiky sa strojové učenie delí na niekoľko základných [350]prístupov. Medzi najvýznamnejšie patrí supervised learning (učenie s učiteľom), unsupervised learning (učenie bez učiteľa) a reinforcement learning (posilňované učenie) (15).

2.1 Typy strojového učenia Na základe spôsobu akým model pracuje so vstupnými dátami a akým spôsobom sa učí, [350] je možné strojové učenie rozdeliť do niekoľkých kategórií. Medzi najvýznamnejšie prístupy patrí supervised learning (učenie s učiteľom), unsupervised learning (učenie bez učiteľa) a reinforcement learning (posilňované učenie) (15). Supervised learning predstavuje prístup, pri ktorom model pracuje s označenými dátami (labeled data), teda s takými, kde je známa výstupná hodnota. Cieľom je naučiť model mapovanie medzi vstupnými premennými a výstupom tak, aby bol schopný predikovať správne hodnoty pre nové dáta (15). Tento typ je najčastejšie využívaný pri klasifikačných a regresných úlohách, pričom medzi klasické algoritmy patria rozhodovacie stromy alebo lineárna regresia. Unsupervised learning pracuje s neoznačenými dátami (unlabeled data) pri ktorých nie je známy výstup. Cieľom tohto prístupu je identifikovať skryté štruktúry, Diplomová práca 20 vzory alebo zoskupenia v dátach (17). Využitie tohto prístupu môžeme pozorovať pri úlohách zhľukovania (clustering), redukciiach dimenzie dát alebo asociačných pravidlách (association rules). K typickým algoritmom patria napríklad k-means alebo hierarchické zhľukovanie. Reinforcement learning je špecifický prístup, pri ktorom sa model učí na základe interakcie s prostredím. Model (agent) vykonáva akcie a na základe spätnej väzby vo forme odmeny alebo trestu upravuje svoje správanie s cieľom maximalizovať celkový zisk (15). Prístup tohto typu môžeme nájsť v oblasti robotiky alebo autonómnych systémov.

2.2 Predspracovanie dát Predspracovanie dát (data preprocessing) predstavuje jeden z najdôležitejších krokov v procese strojového učenia. Kvalita vstupných dát má zásadný vplyv na výslednú výkonnosť modelu, pričom nevhodne pripravené dáta môžu viesť k nepresným alebo skresleným výsledkom (16). Hlavným cieľom je pretransformovať dáta do takej podoby, ktorá je vhodná pre následnú analýzu a tréning modelu. Tento proces so sebou nesie veľa úskalí a jedným z nich je prítomnosť chýbajúcich hodnôt. Takého hodnoty môžu vzniknúť pri neúplnom zbere dát alebo pri chybách, pri ich zaznamenávaní. Existuje viacero prístupov k riešeniu tohto problému, medzi ktoré patrí odstránenie neúplných záznamov alebo doplnenie chýbajúcich hodnôt pomocou rôznych metód, ako je napríklad priemer, medián alebo pokročilejšie imputácie (17). Ďalším dôležitým krokom k úspešnému predspracovaniu dát je ich transformácia. Keďže väčšina algoritmov strojového učenia pracuje s číselnými hodnotami, je potrebné previesť kategorizované údaje do číselnej podoby. Toto je možné spraviť pomocou rôznych techník, medzi ktoré patrí zakódovanie kategórií. Okrem toho môže byť potrebné upraviť rozsah hodnôt jednotlivých premenných prostredníctvom normalizácie alebo štandardizácie, čím sa zabezpečí, že jednotlivé atribúty budú mať porovnateľný vplyv na model (16). Významným krokom k čo najlepším dátam je nepochybne aj identifikácia a odstránenie nerelevantných alebo redundantných premenných. Niektoré z atribútov môžu obsahovať málo informácií alebo byť silne korelované s iným atribútom, čo môže negatívne ovplyvniť výsledný model. Výber relevantných premenných (feature selection) prispieva k zjednodušeniu modelu, zlepšeniu jeho interpretovateľnosti a často aj k zvýšeniu jeho presnosti (17). Diplomová práca 21 Pri práci tiež môže nastať scenár, pri ktorom nebudeme mať jednotlivé triedy v dátach zastúpené rovnomerne, teda vznikne problém nevyvážených dát.

Tento problém môže viesť k tomu, že výsledný model bude preferovať silne zastúpené triedy a tie málo zastúpené bude ignorovať. Na jeho riešenie sa využívajú rôzne techniky, ako napríklad oversampling, undersampling alebo generovanie syntetických dát (16). Nevyhnutným krokom, v rámci predspracovania dát, je rozdelenie na tréningovú a testovaciu množinu (train-test split). Toto umožňuje objektívne vyhodnotiť spoľahlivosť modelu na dátach, ktoré neboli použité pri jeho tréningu. Z uvedeného vyplýva, že predspracovanie dát predstavuje kľúčovú fázu v procese strojového učenia, ktorá má zásadný vplyv na kvalitu výsledného modelu. Správne vykonané predspracovanie umožňuje eliminovať nedostatky v dátach a pripraviť ich pre efektívne využitie v analytických a predikčných úlohách.

2.3 Rozhodovacie stromy Rozhodovacie stromy predstavujú jednu zo základných metód supervised learning, ktorá sa využíva najmä pri klasifikačných a regresných úlohách. Ide o intuitívny a interpretovateľný model, ktorý umožňuje reprezentovať rozhodovacie proces vo forme stromovej štruktúry (15). Práve vďaka tejto štruktúre a prehľadnosti, patria rozhodovacie stromy k často využívaným prvkom pri analýze dát a to najmä v prípadoch, kedy chceme dať dôraz na interpretáciu výsledkov. Základný princíp pri tvorbe rozhodovacieho stromu je postupné delenie dát na menšie časti na základe hodnôt jednotlivých premenných. Tento proces je realizovaný skrze rozhodovacie uzly, ktoré predstavujú otázky na konkrétnu vlastnosť dát a vetiev, ktoré reprezentujú možné výsledky daného rozhodnutia. Pri tvorbe rozhodovacieho stromu je potrebné určiť, podľa akého atribútu sa dáta v jednotlivých krokoch ďalej vetvia. Tento výber sa realizuje skrze kritéria merajúce kvalitu rozdelenia dát. Medzi najčastejšie používané kritériá patria entropia (entropy) a Giniho index (Gini impurity) (17). Cieľom je vybrať taký atribút, ktorý dáta rozdelí najlepšie do homogénnych skupín. Hlavnou výsadou rozhodovacieho stromu je jeho interpretovateľnosť. Výsledný model je jednoducho vizualizovateľný a analyzovateľný,

pričom jednotlivé pravidlá sú zrozumiteľné aj pre jedincov bez znalosti problematiky rozhodovacích stromov, respektíve strojového učenia ako takého. Táto vlastnosť je kľúčová v oblastiach ako je zdravotníctvo, kde je potrebné jasne vysvetľovať dôvody pre jednotlivé rozhodnutia modelu. Diplomová práca 22 Na druhej strane majú rozhodovacie stromy aj určité nevýhody. Jednou takouto nevýhodou je tendencia k preučeniu (overfitting), keď sa model až príliš prispôsobí tréningovej množine dát a tým stráca schopnosť generalizácie na nových dátach. Tento problém je možné riešiť napríklad obmedzením hĺbky stromu alebo nastavením minimálneho počtu vzoriek v uzloch (15). Rozhodovacie stromy sú tiež citlivé na čo i len malé zmeny v dátach, ktoré môžu viesť k výrazne odlišnej štruktúre stromu. Napriek tomu však predstavujú silný nástroj, ktorý je vhodný na rôzne typy dát a nevyžaduje rozsiahle predspracovanie. V kontexte tejto práce je rozhodovací strom použitý na analýzu vzťahov medzi spánkom, fyzickou aktivitou a ostatnými premennými. Jeho hlavnou výhodou je už spomínaná identifikovateľnosť a prezentovateľnosť jednotlivých vzťahov v prehľadnej forme, čo umožňuje ich lepšie pochopenie. Obrázok 1 - Príklad rozhodovacieho stromu 2.4

Vyhodnocovanie modelu Dôležitou fázou procesu strojového učenia predstavuje vyhodnocovanie modelu, ktorej cieľom je posúdiť kvalitu a spoľahlivosť výsledného modelu. Správne vyhodnotenie umožňuje overiť, do akej miery je model schopný generalizovať na nové dáta a poskytovať presné predikcie (15). Základom pri procese vyhodnocovania spoľahlivosti modelu tvorí rozdelenie dát na tréningovú a testovaciu množinu (train-test split). Model používa tréningovú časť na tréningovanie a následne použije dáta testovacej množiny, ktoré predtým ešte nevidel, na Diplomová práca 23 overenie správnosti modelu. Tento postup umožňuje získať objektívnejší pohľad na jeho výkonnosť a zabrániť preučeniu (overfitting) (16). V rámci klasifikačných úloh je výsledný model možné hodnotiť pomocou jednej z množstva metrík na toto určených.

Jednou zo základných metrík je presnosť (accuracy), ktorá vyjadruje podiel správne klasifikovaných prípadov na celkové množstvo vzoriek. Hoci je presnosť jednoduchá na interpretáciu, nemusí byť vhodná v prípade nevyvážených dát, kde môže model dosahovať vysokú presnosť aj napriek tomu, že zle klasifikuje menej zastúpené triedy. Pre detailnejšie hodnotenie výsledného modelu je možné použiť metriku s názvom konfúzna matica (confusion matrix), ktorá poskytuje prehľad o správnych a nesprávnych klasifikáciách. Na jej základe je možné odvodiť ďalšie metriky ako napríklad presnosť (precision), citlivosť (recall) a F1-skóre (F1-score). Presnosť vyjadruje podiel správne identifikovaných pozitívnych prípadov so všetkých pozitívne predikovaných prípadov, zatiaľ čo citlivosť predstavuje podiel správne identifikovaných pozitívnych prípadov zo všetkých skutočných pozitívnych prípadov. F1-skóre predstavuje harmonický priemer precision a recall a poskytuje vyvážené hodnotenie modelu (18).

Tabuľka 3 - Prehľad metrík používaných pri hodnotení klasifikačných modelov

Metrika Výpočet Charakteristika Presnosť (Accuracy) $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$ Podiel správne klasifikovaných prípadov zo všetkých vzoriek. Precision $TP / (TP + FP)$ Podiel správne predikovaných pozitívnych prípadov zo všetkých pozitívne predikovaných prípadov. Citlivosť (Recall) $TP / (TP + FN)$ Podiel správne identifikovaných pozitívnych prípadov zo všetkých skutočných pozitívnych prípadov. F1-skóre $2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$ Harmonický priemer metrík Precision a Recall. kde TP predstavuje správne predikované pozitívne prípady, TN správne predikované negatívne prípady, FP nesprávne predikované pozitívne prípady a FN nesprávne predikované negatívne prípady. Diplomová práca 24 Pri regresných úlohách sa na vyhodnotenie modelu využívajú iné metriky, napríklad priemerná absolútna chyba (mean absolute error) alebo stredná kvadratická chyba (mean squared error), ktoré vyjadrujú rozdiel medzi predikovanými a skutočnými hodnotami (15). Diplomová práca 25

3 VÝBER A ANALÝZA PRÍSTUPOV PRE TVORBU MODELU

V rámci tejto kapitoly sa zameriame na výber a analýzu prístupov použitých pri tvorbe výsledného modelu zaoberajúceho sa vzťahmi medzi spánkom, fyzickou aktivitou a ostatnými aspektami. Na základe poznatkov z predchádzajúcej kapitoly je cieľom transformovať získané dáta do podoby vhodnej pre modelovanie a zvoliť vhodný algoritmus pre analýzu vzťahov medzi premennými.

3.1 Charakteristika dát Základom pre túto prácu boli dáta, ktoré boli získané prostredníctvom dotazníka, ktorého otázky boli kladené na životný štýl respondentov, napríklad zisťovanie informácií o spánkových návykoch počas pracovných dní, fyzickej aktivite v rámci týždňa a množstvo podobných. Pôvodné dáta boli v CSV súbore, ktorý obsahoval surové odpovede respondentov v prevažne textovej forme. Na účel tejto práce bol pôvodný súbor transformovaný do prehľadnejšej a analytickejšej verzie. Výsledkom tejto transformácie je upravený dataset, ktorý ďalej slúži na ako vstup pre ďalšie spracovanie a modelovanie rozhodovacieho stromu. Pod týmito úpravami konkrétne myslíme najmä zjednotenie názvov premenných, odstránenie nadbytočných textových informácií (hlavne pri číselných odpovediach, kde je veľičina odpovede uvedená pri zadaní otázky) a zachovanie relevantných atribútov pre analýzu. Dataset v tejto podobe predstavuje vstup pre ďalšie spracovanie, pričom jednotlivé premenné budú v nasledujúcej podkapitole podrobené detailnému predspracovaniu. Tento proces zahŕňa najmä transformáciu hodnôt, ich kategorizáciu a prípravu dát pre použitie v modeloch strojového učenia. Dátový súbor obsahuje celkom 117 záznamov, pričom každý záznam obsahuje odpovede na otázky od jedného respondenta. Táto odpoveď je popísaná 23 atribútmi, ktoré zachytávajú rôzne aspekty životného štýlu daného respondenta. Väčšina premenných je kategorizovaných alebo prislúchajú k určitému stupňu na hodnotiacich škálach, tým pádom sú vhodnými kandidátmi na tvorbu klasifikačných modelov. Jednotlivé atribúty možno rozdeliť do viacerých tematických skupín nasledovne:

Diplomová práca 26

Tabuľka 4 - Prehľad premenných dátového súboru

Typ premennej Popis Príklad atribútov Demografické údaje Základné charakteristiky respondentov Vek, pohlavie Rodinné zázemie Vzdelanie rodinných príslušníkov Najvyššie dosiahnuté vzdelanie matky a otca Spánok Informácie o spánkových návykoch Počet hodín spánku cez pracovné dni a víkend Fyzická aktivita Úroveň a intenzita pohybovej aktivity Počet minút náročnej, mierne náročnej a nenáročnej aktivity Doprava Spôsob a miera presunov respondentov Priemerný počet presunov pomocou verejnej alebo súkromnej dopravy Životný štýl Návyky ovplyvňujúce zdravie Fajčenie, konzumácia alkoholu, miera motivácie k fyzickej aktivite Sedavé správanie Čas strávený bez pohybu Priemerne množstvo minút strávených sedením

3.2 Predspracovanie dát Dôležitou súčasťou tejto práce je predspracovanie dát. Toto predspracovanie bolo realizované prostredníctvom vlastného skriptu implementovaného v programovacom jazyku Python. V rámci tohoto skriptu prebehne načítanie CSV súboru, jeho základná úprava a transformácia do podoby vhodnej pre modelovanie pomocou metód strojového učenia.

3.2.1 Úprava cieľovej premennej Jednou z kľúčových častí predspracovania dát je úprava cieľovej premennej, ktorá reprezentuje priemernú dĺžku spánku. V originálnej verzii ide o spojitú numerickú premennú čo by viedlo k riešeniu regresného problému. Práve preto bola dĺžka spánku, v rámci skriptu, transformovaná na diskretnú premennú využiteľnú pre klasifikačný model. Skrze tento účel bola implementovaná funkcia, prevádzajúca numerické hodnoty dĺžky spánku do troch kategórií. Prvá kategória patrí hodnotám menším alebo rovným siedmim hodinám, čo predstavuje kategóriu málo spánku. V druhej kategórii zase nájdeme hodnoty pre optimálnu dĺžku spánku a to v intervale viac ako sedem hodín až Diplomová práca 27 po deväť hodín spánku. Posledná kategória, teda príliš veľa spánkových hodín prislúcha hodnotám nad deväť hodín. Zvolená kategorizácia

vychádza z odborných odporúčaní a vedeckých štúdií, podľa ktorých je optimálna dĺžka spánku u dospelých približne v intervale 7 až 9 hodín denne. Nedostatočný spánok (menej ako 7 hodín) je spájaný s negatívnymi zdravotnými dôsledkami, zatiaľ čo aj nadmerná dĺžka spánku môže byť indikátorom zdravotných problémov (14). Takáto transformácia umožňuje nielen zjednodušiť modelovanie, ale aj interpretovať výsledky v kontexte odporúčaní pre zdravý životný štýl. Výsledná cieľová premenná, označená ako `sleep_class`, nadobúda hodnoty 0 pre nízku, 1 pre normálnu a 2 pre vysokú dĺžku spánku. Podobný prístup bol zvolený aj pre úpravu premennej v oblasti pohybovej aktivity. V tomto prípade pôvodné premenné deklarovali počet minút, ktoré jednotlivci strávili určitým typom fyzickej aktivity, konkrétne nenáročnej, mierne náročnej alebo náročnej fyzickej aktivity. Na rozdiel od spánku bola však pri pohybe zvolená binárna klasifikácia, kde cieľom bolo zistiť, či daný respondent dosahuje alebo nedosahuje odporúčanú úroveň pohybovej aktivity za týždeň. Diskretizácia vychádzala z odporúčaní odborných organizácií, podľa ktorých by dospelý človek mal vykonávať minimálne 150 minút mierne náročnej alebo 75 minút náročnej fyzickej aktivity týždenne a v prípade nenáročnej aktivity bola ako hranica zvolená hodnota 300 minút týždenne (18). Na základe týchto odporúčaní boli hodnoty transformované do dvoch tried, pričom hodnota 0 reprezentuje nedosiahnutie odporúčanej úrovne aktivity a hodnota 1 jej splnenie. Takto definovaná cieľová premenná, označená ako `activity_class`, umožňuje formulovať úlohu ako binárny klasifikačný problém a zároveň poskytuje interpretovateľné výsledky z pohľadu dodržiavania odporúčaného životného štýlu.

3.2.2 Odstránenie riadkov bez hodnoty cieľovej premennej

Po týchto krokoch nasleduje odstránenie záznamov, pri ktorých chýba hodnota cieľovej premennej. Tento krok predstavuje nevyhnutnú súčasť, keďže záznamy s nevyplnenou hodnotou takejto premennej nie je možné použiť pri trénovaní modelu strojového učenia. Výsledný model je totiž učený na základe vzťahov medzi vstupnými premennými a cieľovou premennou. Pri chýbajúcej hodnote by nebolo možné určiť správny výstup. Odstránením takýchto záznamov sa zabezpečí tiež konzistentnosť a eliminuje riziko zavádzania neúplných alebo nejednoznačných informácií do modelu. Diplomová práca 28

3.2.3 Automatická detekcia potencionálne nevhodných stĺpcov

Po odstránení riadkov bez hodnoty cieľu nasleduje identifikácia atribútov, ktoré by potencionálne nemuseli byť vhodné pre ďalšie modelovanie. Na túto identifikáciu slúži funkcia s názvom `auto_detect_columns_to_drop`, ktorej úlohou je nájsť stĺpce, ktorých hodnoty majú vysokú mieru jedinečnosti. Takéto stĺpce častokrát reprezentujú unikátne identifikátory, mená, presné časové údaje alebo iné špecifické informácie, ktoré sú jedinečné len pre daného respondenta. Z pohľadu modelovania tieto atribúty však neprinášajú všeobecne využiteľnú informáciu, ale môžu paradoxne viesť k zvýšeniu komplexnosti modelu a zníženiu jeho schopnosti generalizácie. Tento prístup je možné zaradiť do oblasti výberu príznakov (feature selection), ktorej cieľom je odstrániť irelevantné a redundantné premenné z datasetu. Odstránenie takýchto atribútov môže viesť k zjednodušeniu modelu, zníženiu rizika preučenia a zlepšeniu jeho výkonnosti. Tento prístup je možné zaradiť do oblasti výberu príznakov (feature selection), ktorej cieľom je odstrániť irelevantné a redundantné premenné z datasetu. Odstránenie takýchto atribútov môže viesť k zjednodušeniu modelu, zníženiu rizika preučenia (overfitting) a zlepšeniu jeho výkonnosti (18). Funkcia preto pracuje s premennými a pri každom stĺpci vyhodnotí pomer počtu unikátnych hodnôt k celkovému počtu záznamov. Ak je tento pomer vyhodnotený ako príliš vysoký, daný stĺpec je označený ako nevhodný a vyhodnený s ďalšieho použitia pri tvorbe modelu. Takýmto spôsobom eliminujeme atribúty z dát, ktoré majú skôr technický alebo identifikačný charakter.

3.2.4 Kontrola korelácie

V rámci časti predspracovania dát bola taktiež venovaná pozornosť aj vzťahom medzi jednotlivými premennými a cieľovou premennou. Cieľ takéhoto kroku bol jednoznačne identifikovať atribúty, ktoré by mohli byť úzko previazané s nami vybranou cieľovou premennou a tým ovplyvniť výsledný model. Na tento účel slúži funkcia s názvom `report_highly_target_correlated_columns`, ktorá analyzuje koreláciu medzi vstupnými premennými a cieľovou premennou. Korelácia predstavuje mieru lineárnej závislosti medzi dvoma premennými, pričom jej vysoká absolútna hodnota môže indikovať silné previazanie dvoch premenných. V kontexte našej práce boli takéto silne korelované premenné považované za problematické. Diplomová práca 29

Takto problematické premenné často obsahujú informáciu odvodenú, či už priamo alebo nepriamo, od cieľovej premennej, čo môže potencionálne skresliť naše výsledky. Tento jav je známy ako informačný presah (data leakage) a predstavuje situáciu, keď model počas trénovania využíva informácie, ktoré by v reálnom nasadení neboli dostupné, čoho dôsledkom môže byť nadhodnotenie výkonnosti modelu na testovacích dátach a znížená schopnosť generalizácie na nové dáta (19). Zároveň vysoká korelácia nemusí vždy znamenať nutnosť nepoužiť danú premennú a jej automatické odstránenie. V niektorých prípadoch je to prirodzený vzťah a z pohľadu modelovania je žiadúci. Z tohoto dôvodu funkcia slúži skôr ako diagnostický nástroj a jej účel má informatívny charakter. Informácia upozorňuje výpisom používateľa, že bol identifikovaný silne korelovaný atribút a je už na užívateľovi, ako s touto informáciou naloží. Takýto prístup zabezpečuje rovnováhu medzi odstránením nevhodných atribútov a zachovaním relevantných informácií, ktorého výsledkom je dataset, ktorý minimalizuje riziko informačného presahu a zároveň obsahuje dostatočné množstvo informácií pre efektívne modelovanie.

3.3 Variácie vstupného súboru

V rámci tvorby výsledného modelu boli použité viaceré verzie vstupného dátového súboru. Tieto verzie vznikli ako výsledok interaktívneho procesu predspracovania dát, ktorého cieľom bolo identifikovať najvhodnejšiu kombináciu vstupných premenných. Základom pre tieto variácie bol upravený súbor zo surových zozbieraných dotazníkových dát. Z tohoto základu boli následne vytvárané verzie, pričom jednotlivé úpravy zahŕňali najmä odstraňovanie nevhodných atribútov, transformáciu premenných a agregáciu vybraných údajov.

3.3.1 Verzia bez času a dátumu vyplnenia dotazníku

Obsahom pôvodného súboru boli stĺpce dátum a čas. V súbore boli tieto hneď prvé dva stĺpce odstránené, nakoľko nevťahujú žiadnu pridanú hodnotu pre náš model. Výsledkom tak bol súbor s názvom `dotaznik_merged_wo_date_and_time.csv`, ktorého obsahom boli stĺpce: 1. Vek 2. Pohlavie (1-žena, 0-muž) 3. Pracujete popri štúdiu? (1 - áno, 0 - nie) 4. Koľko hodín týždenne robíte neplatenú prácu popri štúdiu 5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie otca (1 - základné, 2 - stredoškolské a 3 - vysokoškolské) 6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie matky (1 - základné, 2 - stredoškolské a 3 - vysokoškolské) 7. Ako sa dnes cítite po zdravotnej stránke od 1 po 10? (1 - zle, 10 - dobre) 8. Koľko hodín v priemere

spíte cez pracovný deň? 9. Koľko hodín v priemere spíte cez víkendový deň? 10. Koľko km je od Vášho domu ku fakulte? 11. Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy? 12. Koľkokrát do týždňa využívate súkromnú dopravu na cestu do školy? 13. Koľkokrát do týždňa využívate chôdzu na cestu do školy? 14. Koľkokrát do týždňa využívate vlastný bicykel na cestu do školy? 15. Koľkokrát do týždňa využívate verejný bicykel na cestu do školy? 16. Je dôležitá fyzická aktivita pre zdravie? (1- úplne súhlasím, 2-súhlasím, 3neutrálny postoj, 4-nesúhlasím, 5- úplne nesúhlasím) 17. Som motivovaný vykonávať fyzickú aktivitu? (1- úplne súhlasím, 2-súhlasím, 3neutrálny postoj, 4-nesúhlasím, 5- úplne nesúhlasím) 18. Fajčíte? (1-každý deň, 2-niekedy, 0-nie) 19. Fajčili ste v minulosti? (1-každý deň, 2-niekedy, 0-nie) 20. Ako často konzumujete alkohol? (0-nikdy, 1-raz za týždeň, 2-raz za mesiac, 3vynimočne) 21. Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali náročnej fyzickej aktivite? (heavylifting, vysoké tempo pri behu alebo bicyklovaní) 22. Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali náročnej fyzickej aktivite? (heavylifting, vysoké tempo pri behu alebo bicyklovaní) 23. Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali mierne náročnej fyzickej aktivite? 24. Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali mierne náročnej fyzickej aktivite? 25. Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali nenáročnej fyzickej aktivite? 26. Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali nenáročnej fyzickej aktivite? 27. Koľko minút ste strávili sedením za posledných 7 dní? Diplomová práca 31

Obrázok 3 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_dateTime_feeling_today.csv Obrázok 2 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_date_and_time.csv 3.3.2 Verzia bez vysoko korelovanej premennej Proces predspracovania, respektíve krok, kde vyhodnocujeme úzko späté premenné s našou cieľovou premennou, vyhodnotil stĺpec so subjektívnym pocitom respondentov ako veľmi korelovaný. Práve z tohoto dôvodu vznikla verzia vstupného súboru s názvom dotaznik_merged_wo_dateTime_feeling_today.csv, ktorá okrem predchádzajúcich úprav eliminuje stĺpec Ako sa dnes cítite po zdravotnej stránke od 1 po 10? (1 - zle, 10 - dobre). Toto odstránenie zabraňuje potencionálnemu informačnému presahu. Diplomová práca 32 3.3.3 Verzia s priemerným spánkom za týždeň Táto verzia okrem odstránenia dátumu, času a subjektívneho pocitu o zdravotnom stave obsahuje úpravu o informácií o spánku. V rámci tejto úpravy sme transformovali stĺpce Koľko hodín v priemere spíte cez pracovný deň? a Koľko hodín v priemere spíte cez víkendový deň? na jeden stĺpec Koľko hodín v priemere spíte?. V tomto stĺpci sa v novej verzii nachádza spánkový priemer za víkend a pracovné dni. Úprava mala za cieľ zjednodušiť reprezentáciu spánkových návykov a pripraviť dáta pre následnú diskretizáciu a jej výsledkom je súbor dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg.csv Obrázok 4 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg.csv

3.3.4 Verzia s jednotným bicyklovaním ako spôsobom dopravy V tomto variante boli doplnené alebo upravené premenné týkajúce sa fyzickej aktivity, konkrétne agregáciou údajov súvisiacich s bicyklovaním. Predchádzajúce verzie obsahujú samostatné atribúty Koľkokrát do týždňa využívate vlastný bicykel na cestu do školy? a Koľkokrát do týždňa využívate verejný bicykel na cestu do školy? no vo verzii s názvom Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike.csv sú tieto atribúty spojené do jedného a to Koľkokrát do týždňa využívate bicykel na cestu do školy?. Cieľom tejto úpravy bolo zachytenie používania bicykla ako dopravného prostriedku na cestovanie do školy, nezávisiac na to či verejného alebo súkromného. Diplomová práca 33 Obrázok 5 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike.csv 3.3.5 Verzia s odstránením počtu dní vykonávania fyzickej aktivity Tento variant vstupného súboru s názvom Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike_deletedDayOfExercise.csv spája všetky predchádzajúce zmena pridáva finálnu zmenu, ktorá odstraňuje informáciu o počte dní vykonávajúcich nenáročnú, mierne náročnú alebo náročnú fyzickú aktivitu. Dôvodom bolo zníženie redundancie medzi premennými a zjednodušenie vstupného priestoru modelu. Stĺpce: Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali náročnej fyzickej aktivite? (heavylifting, vysoké tempo pri behu alebo bicyklovaní), Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali mierne náročnej fyzickej aktivite? a Koľko dní ste počas minulého týždňa venovali nenáročnej fyzickej aktivite? obsahujú takú istú informáciu ako: Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali náročnej fyzickej aktivite? (heavylifting, vysoké tempo pri behu alebo bicyklovaní), Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali mierne náročnej fyzickej aktivite? a Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali nenáročnej fyzickej aktivite?. Stĺpce, ktoré udávajú minúty môžu byť dokonca lepším ukazovateľom, nakoľko štúdie v tomto smere uvádzajú optimálne hodnoty v minútach a nie v dňoch. Diplomová práca 34 Obrázok 6 - Príklad výsledného rozhodovacieho stromu zo súboru Dotaznik_merged_wo_dateTime_feelingToday_sleepAvg_sumBike_deletedDayOfExercise.csv Diplomová práca 35 4 TVORBA A VYHODNOTENIE MODELOV ROZHODOVACIEHO STROMU Po príprave a spracovaní vstupných dát nasledovala fáza tvorby klasifikačných modelov. Cieľom tejto časti bolo vytvoriť modely rozhodovacieho stromu, ktoré budú schopné klasifikovať respondentov na základe atribútov prevažne o životnom štýle získaných na základe dotazníka. Keďže práca bola zameraná nie len na spánok, ale aj na pohyb respondenta, takže výsledkom nie je iba jeden model, ale viacero variantov, ktorých cieľové premenné sú definované ako dĺžka spánku alebo úroveň fyzickej aktivity. V prípade otázky spánku jedincov bol model navrhnutý tak, aby klasifikoval respondentov do tried podľa priemernej dĺžky spánku a v rámci pohybovej aktivity boli vytvorené modely pre jednotlivé úrovne fyzickej aktivity, konkrétne nenáročnú, mierne náročnú a náročnú kategóriu. Napriek rozdielu vo výstupných premenných bol pri tvorbe modelov použitý rovnaký principiálny postup. Predspracované dáta boli rozdelené na tréningovú a testovaciu množinu a následne prešli imputáciou a vyvažovaním tried. Pri modeli kde ako cieľová premenná figuruje spánok bola po skúmaní a skúšaní použitá metóda SMOTE, zatiaľ čo pre model skúmajúci pohybovú aktivitu najlepšie vychádzalo použitie prístupu ROS (RandomOverSampler). Po týchto úpravách nasledovalo ladenie vstupných parametrov modelu, ktorého cieľom bolo nájsť najvhodnejšiu konfiguráciu rozhodovacieho stromu. Po týchto krokoch bolo nutné preukázať spoľahlivosť výsledného modelu pomocou metrík na to určených. Po tomto preukázaní následne môžeme výsledný model prijať alebo zamietnuť s odvolaním sa na výsledok týchto metrík. Nakoľko výsledkom je rozhodovací strom, ktorý sa píše svojou skvelou interpretovateľnosťou, naša implementácia poskytuje nie len textovú verziu ale aj grafickú za pomoci knižnic jazyka Python na to určených. 4.1 Všeobecný

postup tvorby modelu Tvorba jednotlivých modelov bola realizovaná skrze systematický a opakovateľný postup, ktorý vychádza zo základných princípov pre návrh modelov strojového učenia. Hlavnou výsadou tohoto postupu je zabezpečenie nie len vysokej výkonnosti, ale aj robustnosti, generalizačnej schopnosti a interpretovateľnosti. Diplomová práca 36 Celý tento proces možno chápať ako postupnosť krokov, ktoré transformujú vstupné dáta do finálneho klasifikačného modelu. Tento postup sa skladá z rozdelenia dát, predspracovania vstupov, vyvažovania tried, tréningovania modelu, ladenia vstupných parametrov a záverečné vyhodnotenie výsledného modelu. Takýto prístup je v oblasti strojového učenia štandardný, keďže umožňuje systematicky riadiť jednotlivé fázy modelovania a minimalizovať riziko chýb pri práci s dátami (21). Prvým krokom a to rozdelením dát, boli vytvorené dve množiny. Prvá, tréningová množina nachádza využitie pri učení modelu zatiaľ čo druhá, testovacia množina slúži výhradne na finálne vyhodnotenie toho,

aký náš výsledný model je. Rozdelenie bolo realizované stratifikačným prístupom, čo znamená, že vo výsledku dostávame rovnaký pomer jednotlivých tried v oboch množinách. Takýmto prístupom zabezpečíme to, aby naše výsledky neboli skreslené nerovnomerným rozdelením tried.

4.1.1 Určenie veľkosti podmnožín pre krížovú validáciu Ešte pred samotným ladením modelu, bol nutné určiť vhodný počet a veľkosť podmnožín (foldov) pre krížovú validáciu. Na tento účel bola implementovaná funkcia s názvom `get_safe_cv_folds`, ktorej úlohou je zohľadniť počet vzoriek v najmenej zastúpenej triede a nastaviť tak vhodný počet delení. Už spomenutý fold, v kontexte krížovej validácie, predstavuje jednu podmnožinu tréningových dát, ktorá je použitá ako validačná množina. Tréningové dáta sú rozdelené na viacero častí, pričom každá iterácia použije jeden z foldov ako validačný a ostatné sa použijú na tréningovanie modelu. Tento proces sa opakuje tak, aby každá časť dát bola použitá ako validačná množina, čím sa zabezpečuje robustnejší a stabilnejší

odhad kvality modelu (22). Funkcia funguje tak, že zistí počet tried cieľovej premennej a následne určí počet vzoriek v najmenej zastúpenej triede. Tento kľúčový údaj sa neskôr použije pri krížovej validácii, nakoľko každá z tried musí byť zastúpená dostatočne v jednotlivom folde. V prípade, že by tomu tak nebolo, mohlo by dôjsť k situácii, kde niektorá z tried vo validačnej časti nebude obsiahnutá, čo by mohlo viesť k nekorektnému vyhodnoteniu modelu. Na základe tohoto princípu sa počet foldov určuje ako minimum z dvoch hodnôt: maximálneho povoleného počtu foldov, ktorá je užívateľsky daná v skripte a počtu vzoriek v najmenej zastúpenej triede. Takýto prístup zabezpečuje, že krížová validácia zostáva metodicky korektná aj v prípade nevyvážených datasetov. Diplomová práca 37 Súčasťou funkcie je aj kontrola minimálneho počtu foldov. Ak by najmenšia trieda obsahovala menej než dve vzorky, funkcia vyvolá chybové hlásenie a zastaví ďalšie spracovanie. Dôvodom je skutočnosť, že pri menšom počte nie je možné korektné

realizovať ani základnú krížovú validáciu. 4.1.2 Návrh postupu tvorby modelu Po určení bezpečného počtu prvkov v podmnožinách tréningových dát nasledoval návrh postupu tvorby modelu. V rámci implementácie tento krok bol realizovaný za pomoci objektu typu Pipeline. Tento prvok jazyku Python umožňuje spojiť viaceré kroky spracovania dát a modelovania do jedného uceleného reťazca. Výhodou takéhoto prístupu je, že všetky definované operácie sú definované na jednom mieste, vykonávané v presne definovanom poradí a zároveň korektné aplikované v rámci jednotlivých krokov krížovej validácie. Náš pipeline pozostáva z troch hlavných častí. Prvou je doplnenie chýbajúcich hodnôt pomocou triedy `SimpleImputer` so stratégiou medián. `SimpleImputer` zaznamená chýbajúcu hodnotu vo vstupných dátach a tú doplní mediánom, ktorý vypočíta z ostatných tréningových dát. Použitie mediánu je vhodné najmä pri reálnych dátach, ktoré môžu obsahovať extrémne hodnoty, pretože medián je voči nim robustnejší ako aritmetický priemer. Druhý krok je

úprava distribúcie tried. Táto časť je však odlišná pre model spánku, kde sa používa `Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE)` a pre model pohybovej aktivity, kde sa používa `RandomOverSampler (ROS)` technika. Tretia časť pozostáva z tvorby samotného klasifikačného modelu reprezentovaného triedou `DecisionTreeClassifier` knižnice `sklearn.tree`. Implementácia rozhodovacieho stromu bola zvolená najmä pre svoju interpretovateľnosť a schopnosť zachytiť aj nelineárne vzťahy medzi premennými. Pri inicializácii modelu bol použitý parameter `class_weight='balanced'`, ktorého úlohou je zohľadniť nerovnomerné zastúpenie tried aj pri samotnom tréningovaní stromu. Tým sa znižuje riziko, že model bude preferovať dominantnú triedu na úkor menej zastúpených kategórií. Dôležitým parametrom použitým pri inicializácii modelu je `random_state=42`. Tento parameter zabezpečuje nastavenie počiatočného stavu generátora náhodných čísel, ktorý je využívaný pri rôznych operáciách v rámci algoritmu. Nastavením konkrétnej hodnoty sa zabezpečí

reprodukovateľnosť výsledkov, čo znamená, že pri opakovanom spustení experimentu za rovnakých podmienok bude model produkovať identické výsledky. Diplomová práca 38 Samotná voľba hodnoty 42, nemá žiaden špecifický matematický význam. Ide o konvenčne používanú hodnotu v komunite strojového učenia, ktorá sa často využíva ako pevne zvolený seed. Podstatné však nie je samotné číslo, ale fakt, že je nastavené explicitne, čím sa zabezpečuje konzistentnosť experimentov a možnosť ich opakovania. Dôležité je, že všetky tieto kroky sú integrované do jedného pipeline objektu, to znamená, že pri každom kroku krížovej validácie sa imputácia, vyvažovanie tried aj tréningovanie modelu vykonávajú nanovo len na tréningovej časti príslušného foldu. Takýto prístup je metodicky korektný a pomáha predchádzať informačnému presahu medzi tréningovými a validačnými dátami (23). 4.1.3 Definovanie množiny parametrov na výber najvhodnejšej konfigurácie Po návrhu pipeline nasledovalo definovanie množiny, z ktorej budeme vyberať najvhodnejšiu

kombináciu parametrov pre náš výsledný model. Jednotlivé hodnoty sú následne systematicky testované v procese optimalizácie. V implementácii je takáto množina definovaná pomocou štruktúry `param_grid`, ktorá obsahuje jednotlivé hyperparametre rozhodovacieho stromu spolu s množinami ich testovaných hodnôt: Takýto zápis parametrov s prefixom `clf__` vyplýva z použitia triedy Pipeline a označuje, že ide o parametre, ktoré patria kroku s názvom `clf`, teda samotnému klasifikátoru. akýto spôsob zápisu je štandardný pri práci s pipeline v knižnici `scikit-learn` (18). Jedným z najdôležitejších parametrov rozhodovacieho stromu je `max_depth`, ktorý určuje maximálnu hĺbku stromu. Parameter hĺbky priamo ovplyvňuje komplexitu modelu. Menšie hodnoty vedú k jednoduchšiemu modelu, ktorý má spravidla lepšiu schopnosť generalizácie, zatiaľ čo väčšie hodnoty umožňujú modelu zachytiť zložitejšie Obrázok 7 - Deklarácia premennej `param_grid` Diplomová práca 39 vzťahy v dátach, avšak za cenu vyššieho rizika preučenia (*overfitting*) (17). Práve

z týchto dôvodov, pri hľadaní najvhodnejšej hodnoty boli medzi možnosti zahrnuté nižšie aj vyššie hodnoty, ako aj hodnota None, ktorá povoľuje rast stromu bez explicitného obmedzenia. Parameter `min_sample_leaf` určuje minimálny počet vzoriek, ktoré musia byť prítomné v liste výsledného stromu. Tento parameter plní úlohu regulačného mechanizmu, ktorý zabraňuje vytváraniu príliš špecifických listov založených na malom počte vzoriek. Hodnoty blízke jednej znamenajú detailnejší model vzhľadom na tréningové dáta, zatiaľ čo vyššie hodnoty vedú k jednoduchšiemu a stabilnejšiemu modelu. Podobnú funkciu ako `min_sample_leaf` plní aj ďalší parameter `min_samples_split`. Tento parameter určuje minimálny počet vzoriek na rozdelenie uzla. Takto ovplyvňuje, ako ľahko sa náš strom je schopný ďalej deliť. Nižšie hodnoty umožňujú väčšie vetvenie stromu, zatiaľ čo vyššie hodnoty obmedzujú jeho rast a zabraňujú tak možnosti preučenia sa. Posledným je parameter z názvom `criterion`. Už jeho názov nasvedčuje, že bude použitý na hodnotenie kvality rozdelenia uzlov. V rámci našej implementácie boli použité dve stratégie: Giniho nečistota (`gini`) a entropia (`entropy`). Oba prístupy merajú mieru nečistoty v uzle, pričom cieľom je dosiahnuť čo najhomogénnejšie rozdelenie dát pričom Gini je výpočtovo menej náročný, zatiaľ čo entropia vychádza z informačnej teórie a poskytuje mieru neistoty v dátach (17). Definícia tejto množiny bola zvolená zámerne tak, aby zahŕňala jednoduchšie aj komplexnejšie konfigurácie modelu. Cieľom bolo nájsť takú kombináciu, ktorá by zachovávala presnosť, generalizačnú schopnosť a interpretovateľnosť výsledného stromu.

4.1.4 Ladenie modelu Po pripravení všetkých potrebných náležitostí, ostáva už len finálne ladenie. Na toto ladenie sme použili nástroj `GridSearchCV`. Ide o metódu, ktorá systematicky prehľadáva všetky možné kombinácie zadaných parametrov a na základe zvolenej hodnotiacej metriky, vyberie model, ktorý dosahuje najlepšie hodnoty. Diplomová práca 40 V implementácií bol `GridSearchCV` využitý nasledovne: Obrázok 8 - Deklarácia

premennej `grid` s použitím `GridSearchCV` Prvý a zároveň základný parameter je estimator, ktorý v tomto prípade obsahuje celú Pipeline triedu a jej kroky. Takýmto spôsobom zabezpečíme to, že optimalizácia sa nevykoná len nad klasifikátorom, ale nad celým procesom spracovania a tréňovania. Pri každej kombinácii sa kroky v Pipeline vykonajú nanovo v rámci krokov krížovej validácie, čo zabezpečuje metodicky korektné spracovanie dát a minimalizuje riziko informačného presahu medzi tréningovými a validačnými dátami (16). Druhý parameter s názvom `param_grid` definuje množinu všetkých testovaných kombinácií hyperparametrov. `GridSearchCV` vytvorí kartézsky súčin všetkých hodnôt vykoná tréňovanie a validáciu modelu. Takýto prístup je síce náročný, avšak poskytuje úplné a systematické preskúmanie vplyvu jednotlivých parametrov. Parameter `cv` určuje počet podmnožín, ktoré sa použijú pri krížovej validácii. Tento parameter preberá hodnotu z funkcie `get_safe_cv_folds`, ktorá zohľadňuje počet vzoriek v najmenej triede. Presné fungovanie tejto funkcie nájdeme v predchádzajúcej kapitole. Ako hodnotiacia metrika bola použitý parameter `scoring='f1_macro'`. Metrika `F1macro` je vhodná najmä pre úlohy s nevyváženými triedami, pretože vyhodnocuje model samostatne pre každú triedu a následne tieto hodnoty spriemeruje a na rozdiel od presnosti (`accuracy`), ktorá môže byť ovplyvnená dominantnou triedou, `F1-macro` zabezpečuje rovnakú váhu pre všetky triedy a poskytuje tak objektívnejšie hodnotenie modelu (24). Parameter `n_jobs=-1` umožňuje paralelné spracovanie jednotlivých kombinácií tým, že využije všetky dostupné jadrá procesora. ento prístup výrazne skracuje čas potrebný na optimalizáciu modelu, najmä pri väčšom počte testovaných kombinácií. Diplomová práca 41 Posledný, nie menej dôležitý parameter je `refit=True`. Týmto nastavením docielime to, že po ukončení optimalizácie vstupných parametrov modelu, bude model s najlepšou konfiguráciou natrénovaný znova s víťaznou kombináciou vstupov na testovacej množine. Výsledkom je finálny model, ktorý je pripravený na použitie pri predikcii na testovacích dátach.

4.2 Model pre klasifikáciu dĺžky spánku

4.2.1 Vyvažovanie dát pomocou metódy SMOTE

Pri tvorbe rozhodovacieho stromu pre dĺžku spánku bolo potrebné riešiť problém nevyváženosti tried cieľovej premennej. Po diskreditácii dĺžky spánku do kategórií bolo zastúpenie tried nasledovné: 12 respondentov pripadalo do kategórie málo spánku, 27 opýtaných v kategórii normálna dĺžka spánku a zostávajúci 27 ľudí bolo v kategórii veľa spánku. Takéto rozdelenie naznačuje výraznú dominanciu strednej triedy, čo by mohlo viesť k tomu, že model bude pri tréňovaní preferovať najpočetnejšiu kategóriu a zanedbávať menšinové triedy. Na potencionálnu elimináciu tohoto problému bola využitá metóda s názvom `Synthetic Minority Over-Sampling Technique (SMOTE)`, ktorá patrí k jednému z najznámejších prístupov syntetického nadzorkovania nevyvážených dát. Základný princíp spočíva vo vytváraní nových syntetických vzoriek minoritných tried na základe existujúcich pozorovaní a ich najbližších susedov v priestore atribútov (25). Na rozdiel od jednoduchého kopírovania už existujúcich záznamov `SMOTE` generuje nové body pomocou hľadania približných hodnôt za pomoci reálnych vzoriek. Tým dochádza k rozšíreniu priestoru minoritnej triedy a k potencionálnemu zlepšeniu schopnosti výsledného modelu identifikovať aj menej početné kategórie. Metóda `SMOTE` v rámci implementačného riešenia bola aplikovaná priamo v triede `Pipeline`. Metóda v rámci jej použitia očakáva jeden parameter `k_neighbors`, určujúci počet najbližších susedov využívaných pri generovaní syntetických vzoriek. Hodnota parametra `k_neighbors` bola nastavovaná ako minimum zo štandardnej hodnoty 5 a hodnoty (počet vzoriek najmenej triedy - 1). Tým sa zabezpečilo, že počet susedov neprekročí reálne dostupný počet vzoriek v minoritnej triede. Diplomová práca 42

Obrázok 9 - Deklarácia triedy `Pipeline` pre klasifikáciu dĺžky spánku Použitie `SMOTE` bolo motivované snahou zvýšiť citlivosť modelu voči kategóriám málo spím a veľa spím, ktoré boli v pôvodných dátach zastúpené podstatne menej ako kategória normálneho spánku.

4.2.2 Výsledná konfigurácia modelu

Po spustení optimalizácie parametrov za pomoci `GridSearchCV` bola za najlepšiu konfiguráciu rozhodovacieho stromu pre dĺžku spánku vybraná nasledovná možnosť: Obrázok 10 - Výsledná konfigurácia modelu pre dĺžku spánku Prvým výsledným parameterom je `criterion='entropy'`. Toto značí použitie informačnej entropie ako hodnotiaceho kritéria pre delenie jednotlivých uzlov rozhodovacieho stromu. Entropiu možno interpretovať ako mieru nejednoznačnosti tried v konkrétnom uzle stromu. Ak sa v uzle nachádzajú prevažne záznamy jednej triedy, entropia je nízka a ak sú triedy zastúpené rovnomerne, entropia rastie. Na základe tohoto princípu rozhodovací strom pri procese jeho učenia testuje možné ďalšie delenia a vyberá také, ktoré vedie k najväčšiemu poklesu entropie. Takéto zníženie označujeme aj informačný zisk. Čím vyšší tento informačný zisk dané rozdelenie prinesie, tým lepšie dokážeme oddeliť jednotlivé triedy a vytvoriť homogénnejšie podskupiny

dát (26). V porovnaní s alternatívnym kritériom gini býva entropia citlivejšia na zmeny, čo môže vo výsledku viesť k detailnejšiemu hľadaniu vhodných delení. Skutočnosť, že optimalizačný proces v rámci GridSearchCV vybral práve parameter `criterion='entropy'`, naznačuje, že pri našom vstupnom súbore poskytovalo toto kritérium vhodnejšie Diplomová práca 43 rozdelenie tried než alternatíva založená na Giniho indexe. Výsledný model tak pravdepodobne lepšie zachytával jemnejšie rozdiely medzi kategóriami dĺžky spánku. Ďalšími parametrami boli obmedzenie hĺbky stromu, minimálny počet vzoriek v liste stromu a minimálny počet záznamov na ďalšie delenie. O maximálnej hĺbke stromu nám hovorí práve `clf__max_depth`, ktorého optimálna hodnota bola stanovená na osem. Minimálny počet vzoriek v liste, čiže `min_samples_leaf`, bol optimalizovaný na hodnotu štyri, čo zabezpečuje zníženie rizika preučenia výsledného modelu. Posledným optimalizovaným parametrom bol minimálny počet záznamov na možnosť ďalšieho delenia, ktorý GridSearchCV stanovil na hodnotu desať. Na základe týchto nastavení výsledný model predstavuje kompromis medzi komplexnosťou, interpretovateľnosťou a generalizačnou schopnosťou.

4.2.3 Reprezentácia výsledného rozhodovacieho stromu

Po natrénovaní modelu bolo potrebné výsledný rozhodovací strom reprezentovať tak, aby sa zachovala jeho interpretovateľnosť. V rámci implementovaného riešenia boli použité tri navzájom sa dopĺňajúce formy reprezentácie: textový výpis pravidiel do terminálu, klasická grafická vizualizácia stromu a zjednodušený grafický výstup založený na výsledných triedach. Textová forma výsledného stromu bola vypísaná skrze funkcie `export_text` z knižnice `scikit-learn`. Táto funkcia slúži na prevod naučeného rozhodovacieho stromu do textovej podoby, v ktorej sú jednotlivé vetvy reprezentované postupnosťou podmienok a výsledných tried (18). Formát takéhoto výstupu je vhodný najmä pri analytickej interpretácii pravidiel modelu, nakoľko umožňuje sledovať logiku výsledného stromu bez potreby grafického zobrazenia.

Obrázok 11 - Príklad textového výpisu výsledného stromu Diplomová práca 44 Druhou formou reprezentácie, tentokrát už grafickou, bola vizualizácia skrze `plot_tree` funkciu, taktiež z knižnice `scikit-learn`. Táto funkcia umožňuje vytvárať stromovú štruktúru vo forme vetiev a uzlov, pričom do jednotlivých uzlov je možné zahrnúť informácie o rozdeľovacej otázke, triedach a ďalších charakteristikách modelu. Obrázok 12 - Príklad grafickej reprezentácie výsledného stromu za pomoci `plot_tree` Treťou, z hľadiska interpretácie najpraktickejšou formou výstupu, bol zjednodušený strom pomocou knižnice `Graphviz`. `Graphviz` je otvorený softvér určený na vizualizáciu grafov a jeho dokumentácia uvádza, že pracuje s DOT jazykom a podporuje generovanie výstupov do viacerých formátov vrátane PDF a SVG. V Python balíku `graphviz` sa na tento účel používa objekt `Source`, ktorý vytvorí graf z DOT zápisu a následne ho vykreslí do zvoleného formátu (27). V tejto forme výstupu boli vnútorné uzly uzly len na výslednú triedu. Takáto interpretácia je jednoduchšia na čitateľnosť pre používateľa, ktorý nestojí o detaily a môže sa tak sústrediť na rozhodovaciu logiku modelu. Obrázok 13 - Grafická reprezentácia stromu pomocou `Graphviz`

4.2.4 Interpretácia výsledného rozhodovacieho stromu

Predchádzajúce grafické možnosti interpretácie nám dovoľujú teraz nazrieť medzi vzťahy medzi jednotlivými premennými a porozumieť im. Nakoľko výsledný strom môže siahať až do hĺbky osem, je jeho celkové vysvetlenie náročné. Celkový výsledný model práve preto môžeme nájsť v prílohách. Diplomová práca 45 Výsledný strom naznačuje, že model považuje za najsilnejší faktor pri ďalšom rozhodovaní otázku o intenzívnej fyzickej aktivite. Model začína v koreňovom uzle otázkou, či respondent počas minulého týždňa venoval náročnej fyzickej aktivite menej alebo rovnako približne 58,3 minúty. Ak je odpoveď na túto prvú otázku áno, strom prechádza do ľavej vetvy, kde skúma že či celková úroveň respondentovej fyzickej aktivity je menšia alebo rovná 4,9 hodinám týždenne. To znamená, že pri nižšej intenzite rozhoduje práve časový aspekt trvania fyzickej aktivity. No ak respondent vykonával viac náročnej fyzickej aktivity, tak sa model pozerá na to či človek fajčí alebo nie. Obrázok 14 - Prvé úrovne výsledného stromu V prípade, že respondent vykonáva menej než 4,9 hodín fyzickej aktivity nasleduje otázka, koľkokrát do týždňa využíva chôdzu na cestu do školy. Model tak rozlišuje, že či respondent získava nejaký pravidelný pohyb. No ak respondent vykonáva viac fyzickej aktivity za týždeň, tak model rovnako smeruje do kategórie normálnej dĺžky spánku. Obrázok 15 - Ľavá časť druhej úrovne výsledného stromu Keď sa pozrieme na aktívnejších respondentov rozdelených podľa fajčenia, tak model ďalej sleduje, či je respondent motivovaný vykonávať fyzickú aktivitu alebo na rodinné zázemie, konkrétne najvyššie dosiahnuté vzdelanie otca a podľa týchto otázok sa ďalej vetví. Obrázok 16 - Pravá časť druhej úrovne stromu

Diplomová práca 46 V štvrtej úrovni pre menej aktívnych respondentov po otázke ohľadom chôdze do školy nasledujú otázky ohľadom pohlavia a koľkokrát respondent využíva verejnú dopravu ako prostriedok dopravy do školy. To znamená, že pri menej aktívnych respondentoch model ďalej zohľadňuje mobilitu a demografické charakteristiky. Na tejto úrovni pri viacej aktívnejších respondentoch, ktorí nemajú fajčiarske návyky sa po rozdelení podľa motivácie objavujú otázky Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy? A Koľkokrát do týždňa využívate chôdzu na cestu do školy? Čiže aj v tejto vetve zohráva denná mobilita výrazný význam. Aktívnejší respondenti s častejším fajčiarskym profilom sa po otázke vzdelania otca delia podľa otázky Koľko km je od Vášho domu ku fakulte? Alebo spadajú rovnako do kategórie nedostatočného spánku. Piata úroveň v prípade odpovede na otázku ohľadom pohlavia zachytáva vzťah so vzdialenosťou medzi miestom bydliska a školy alebo kategorizuje spánok do normálnej roviny. V prípade odpovede na otázku ohľadom využívania verejnej dopravy menej aktívnymi respondentami sa ďalej model nepýta na ďalšie súvislosti a rovnako kategorizuje do normálnej spánkovej kategórie alebo do nedostatočnej kategórie. V prípade aktívnejších a úplne motivovaných respondentov sa po otázke ohľadom využívania verejnej dopravy na cestu do školy objavuje vzťah s pracovným vyťažením popri štúdiu alebo rovnako nachádzame kategóriu normálneho spánkového režimu. Ak sa v tejto vetve dostaneme ale do otázky využívania chôdze na cestu do školy, tak nachádzame otázku Koľko minút ste počas minulého týždňa venovali nenáročnej fyzickej aktivite?. Poslednou možnosťou v tejto úrovni pre aktívnejších nefajčiarov po otázke ohľadom vzdialenosti školy od bydliska nenachádzame ďalšie vzťahy s premennými ale rovnako kategórie prebytočného spánku. Šiesta úroveň po otázke o pohlaví a precestovanej vzdialenosti od miesta bydliska do školy nachádza taktiež rovnako kategórie. V prípade, že je bydlisko takéhoto respondenta do úrovne približne 10,1 kilometra tak spánkový režim bude v normálnom intervale,

pričom v opačnom prípade bude spadať do kategórie s nedostatkom spánku. Na tejto úrovni sa taktiež vraciame ku otázke o pohlaví a to po otázke ohľadom práce popri štúdiu. V prípade, že daný respondent nepracuje popri štúdiu, tak záleží na pohlaví a v opačnom prípade nachádzame otázku na vek dotýčnej osoby. Respondenti, ktorí nie tak často využívajú chôdzu na cestu do školy a strávia dodatočnou, mierne náročnou aktivitou menej ako 45 minút spadajú do normálneho intervalu pre spánok zatiaľ čo pri tých, ktorí túto hranicu prekročia záleží zase o celkovej aktivite za týždeň. Pre tých čo naopak častejšie kráčajú do školy a mierne náročnú aktivitu vykonávajú menej ako 50 minút spadajú do normálnej kategórie. Na predposlednej úrovni v prípade popri štúdiu nepracujúcich mužoch nachádzame otázku o miere vykonávania mierne náročnej fyzickej aktivity, zatiaľ čo pri ženách je otázka ohľadom fajčiarskych návykov v minulosti. Pre pracujúcich ľudí pod dvadsať a pol roka prislúcha kategória normálnej hodnoty spánku, pričom starší si doprajú radšej oddych a preto spadajú do kategórie Spím veľa. Poslednou možnosťou tejto úrovne, pre tých respondentov, ktorí nekráčajú tak často do školy, venujú viac ako 45 minút mierne náročnej fyzickej aktivite a celkovo strávia za týždeň viac ako päť a pol hodiny fyzickou aktivitou je viacej si oddýchnuť a preto spadajú do kategórie Spím veľa, pričom tí čo venujú menej ako päť a pol hodiny do týždňa aktivite majú výslednú kategóriu Normálna hladina spánku. Na poslednej úrovni teda ostávajú muži, ktorí vykonávajú fyzickú aktivitu menej ako 74 minút za týždeň, ktorým patrí kategória Spím veľa pričom tým aktívnejším zase kategória normálneho intervalu pre spánok. A poslednou možnosťou sú ženy, ktoré spia veľa. Z celkovej štruktúry stromu možno identifikovať nasledovné poradie významnosti faktorov: • náročná fyzická aktivita, • celkový objem pohybu, • fajčenie, • motivácia k aktivite, • spôsob dopravy a chôdza, • rodinné zázemie, • vzdialenosť dochádzania, • pohlavie, vek a pracovná aktivita, • mierna a ľahká fyzická aktivita. 4.2.5

Vyhodnotenie výsledkov modelu pre klasifikáciu dĺžky spánku Po natrénovaní a optimalizácii rozhodovacieho stromu bolo potrebné objektívne vyhodnotiť jeho výkonnosť na doposiaľ nevidených dátach. Na tento účel bola použitá testovacia množina, ktorá v procese tréningovania výsledného modelu zahrnutá nebola. Takýto prístup umožňuje realisticky posúdiť schopnosť generalizovať na nové dáta. Prvým prístupom je porovnanie presnosti s modelom, ktorý predpovedá najčastejšie vyskytujúcu sa triedu (baseline model). Výsledok presnosti tohoto modelu Diplomová práca 48 je 66,67%. To znamená, že model, ktorý sa nič nenaučí a iba vždy tipuje najčastejšiu triedu, dosiahol úspešnosť dve tretiny správnych odpovedí. Takýto výsledok je dôsledkom výraznej prevahy strednej triedy. Výsledný rozhodovací strom dosiahol presnosť 54,17% čo je oproti baseline modelu rozdiel o 12,5%. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že rozhodovací strom je horší než triviálny model. Pri nevyvážených dátach však presnosť nie je postačujúca metrika, pretože zvýhodňuje dominantnú triedu. Preto je potrebné analyzovať aj precision, recall a F1-score jednotlivých kategórií (28). Pri triede Málo spím, model nedokázal ani jeden prípad z kategórie. Precision aj recall sú nulové, čo znamená, že všetci respondenti z tejto skupiny boli zaradení do iných tried. Hlavným dôvodom je veľmi nízky počet vzoriek – iba 12 prípadov v celom datasete, z čoho sa v testovacej množine nachádzali len 2 záznamy. Pri takto malom zastúpení je učenie charakteristických vzorcov výrazne obmedzené. Trieda, ktorá zachytáva normálny spánkový režim dosiahla najlepšie výsledky a to konkrétne: precision = 0,69, recall = 0,56, F1-score = 0,62. Model teda pomerne úspešne rozpoznával najpočetnejšiu kategóriu, čo bolo očakávané vzhľadom na jej silné zastúpenie v tréningových dátach. Trieda, kde respondenti spia nad odporúčanú hranicu dosiahol model nasledovné výsledky: precision = 0,50, recall = 0,67, F1-score = 0,57. To znamená, že model vedel túto triedu zachytiť lepšie než kategóriu „Málo spím“, pričom dve tretiny skutočných prípadov boli identifikované správne. Dôležitý pohľad do správania modelu poskytuje tiež matica zámen. Tá ukázala nasledovné hodnoty: Obrázok 17 - Matica zámen modelu pre spánok Diplomová práca 49 Z matice zámen vyplýva: • všetky prípady Málo spím boli nesprávne zaradené ako Normálne, • trieda Normálne bola často zamieňaná s oboma krajnými kategóriami, • trieda Veľa spím bola identifikovaná relatívne stabilne. To naznačuje, že model lepšie rozlišuje medzi normálnym a vyšším spánkom než medzi normálnym a nízkym spánkom. Výsledný model dosiahol strednú úroveň úspešnosti. Napriek nižšej accuracy oproti baseline modelu poskytol podstatne hodnotnejší výstup, pretože sa nesústredil výlučne na dominantnú triedu, ale pokúšal sa rozlišovať všetky tri kategórie spánku, pričom za hlavné pozitíva modelu možno považovať: interpretovateľnosť rozhodovacieho stromu, schopnosť zachytiť triedu „Veľa spím“ a identifikáciu dôležitých faktorov ovplyvňujúcich spánok. Za hlavné obmedzenia možno označiť: slabú klasifikáciu triedy „Málo spím“, malý rozsah datasetu a nevyvážené zastúpenie tried. 4.3 Modely pre klasifikáciu pohybovej aktivity 4.3.1 Vyvažovanie dát pomocou metódy RandomOverSampler Pri tvorbe modelov pre klasifikáciu pohybovej bolo, tak ako aj pri klasifikácii spánku, riešiť problém nevyváženého zastúpenia tried cieľovej premennej activity_class. V týchto modeloch bola cieľová premenná vytvorená binárnou diskreditáciou, ktorá zachytáva informáciu ohľadom dosahovania minimálnej odporúčanej hodnoty. Tieto hodnoty boli nastavené podľa odporúčania štúdií, ktoré hovoria, že minimálna týždenná hodnota nenáročnej fyzickej aktivity by mala v súčte trvať aspoň 300 minút, stredne náročná aktivita aspoň 150 minút a náročná fyzická aktivita aspoň 75 minút týždenne. Na riešenie tohto problému bola v implementovanom riešení použitá metóda RandomOverSampler (ROS) z knižnice imbalanced-learn. Podľa dokumentácie tejto knižnice RandomOverSampler vykonáva nadzorkovanie minoritnej triedy náhodným výberom vzoriek s opakovaním. Inými slovami, nevyvažuje dáta vytváraním syntetických bodov, ale zvyšuje počet vzoriek menej zastúpenej triedy prostredníctvom duplikovania už existujúcich záznamov (29). V porovnaní so SMOTE, ktoré bolo použité pri klasifikácii spánku, ide o jednoduchší prístup. Kým SMOTE vytvára nové syntetické vzorky interpoláciou medzi existujúcimi bodmi, ROS pracuje len s pôvodnými dátami a ich opakovaním. Tento postup je metodicky jednoduchší a môže byť vhodný najmä v situáciách, keď nechceme Diplomová práca 50 meniť pôvodnú štruktúru priestoru atribútov alebo keď je potrebné zachovať interpretáciu minoritnej triedy bez generovania nových syntetických príkladov. V rámci implementácie je ROS tak isto zaradený do Pipeline triedy, pričom nič iné ako národa generátora náhodných čísel: Obrázok 18 - Pipeline trieda pre klasifikáciu pohybovej aktivity 4.3.2 Výsledné konfigurácie jednotlivých modelov

Po aplikovaní algoritmu GridSearchCV boli pre každý z troch modelov klasifikácie pohybovej aktivity optimalizované samostatne. Cieľom ladenia bolo nájsť takú konfiguráciu modelu, ktorá dosahuje najlepšiu hodnotu metriky F1-macro v procese krížovej validácie. Jedným z najdôležitejších ladených parametrov bol parameter, ktorým sa určuje spôsob rozdelenia uzlu stromu (criterion). Pri dvoch modeloch bola zvolená hodnota gini, teda Giniho index nečistoty. ento ukazovateľ vyjadruje mieru zmiešanosti tried v danom uzle. Hodnota sa rovná nule v prípade, ak uzol obsahuje iba jednu triedu, a rastie so zvyšujúcou sa heterogenitou dát. Algoritmus sa pri raste stromu snaží vyberať také delenia, ktoré Giniho nečistotu čo najviac znižujú, čím vznikajú čo najčistejšie podmnožiny dát (30). Pri modeli predikujúcom nenáročnú fyzickú aktivitu bola vyhodnotená nasledovná kombinácia parametrov ako najvhodnejšia: criterion = gini, max_depth = 2, min_samples_leaf = 1 a min_samples_split = 2. Tieto parametre značia, že výsledný model bude vyhodnocovaný na základe Giniho indexu, bude mať maximálnu hĺbku dva, minimum počtu vzoriek v liste stromu bude jedna a minimálny počet vzoriek, aby sa uzol ešte ďalej delil je dva. Takéto nastavenie naznačuje, že vzťahy v dátach boli relatívne priamočiare a ďalšie prehĺbovanie stromu by pravdepodobne nevedlo k zlepšeniu generalizácie modelu. Pre predikciu mierne náročnej fyzickej aktivity bola ako najvhodnejšia vyhodnotená konfigurácia s parametrami criterion = gini, max_depth = 6, min_samples_leaf = 1 a min_samples_split = 10, čiže rovnako ako aj pri Diplomová práca 51 predchádzajúcim prípade je kritérium na delenie Giniho index, no tento výsledný model je podstatne väčší a siaha do hĺbky šesť, minimum vzoriek v liste je jedna, tak ako aj v minulom prípade a delenie prebehne len vtedy, ak je v danom uzle ešte aspoň 10 prvkov. Vyššia povolená hĺbka stromu umožnila modelu vytvoriť detailnejšie rozhodovacie pravidlá a kombinovať viacero premenných. Súčasne zvýšený parameter min_samples_split obmedzil nadmerné vetvenie pri malom počte pozorovaní, čím sa znižovalo riziko preučenia modelu. Pri modeli, ktorý má výslednú premennú náročnú fyzickú aktivitu, bola vyhodnotená skoro rovnaká kombinácia vstupných parametrov ako aj pri nenáročnej fyzickej aktivite, až na hodnotiace kritérium, ktorým je tentoraz entropia. Tabuľka 5 - Finálne konfigurácie modelov pre klasifikáciu pohybovej aktivity Model Kritérium Maximálna hĺbka Minimálny počet v liste Minimálny počet pre ďalšie delenie Hĺbka stromu Nenáročná aktivita Giniho index 2 1 2 2 Mierne náročná aktivita Giniho index 6 1 10 6 Náročná aktivita Entropia 2 1 2 1 4.3.3 Interpretácia výsledných modelov Na interpretáciu výsledkov boli tak ako pri klasifikácii spánku dostupné textová verzia, grafická detailná verzia a grafická verzia s otázkami v uzloch a kategóriou v liste. Model nenáročnej fyzickej aktivity bol veľmi jednoduchý, keďže mal hĺbku len dva. Základnou otázkou bolo, či respondent strávil sedením viac alebo menej ako 570 minút za minulý týždeň. Ako to bolo menej, respondent má tendenciu vykonávať nedostatočné množstvo nenáročnej fyzickej aktivity. Pokiaľ je odpoveď, že človek sedel viac ako 570 minút, tak záležalo či býva od školy vo vzdialenosti 4,5 kilometra. Pokiaľ áno, tak respondent má tendenciu vykonávať dostatok nenáročnej aktivity a pokiaľ nie, tak tendencia je nedostatočná. Diplomová práca 52 Obrázok 19 - Výsledný model klasifikácie nenáročnej fyzickej aktivity Model popisujúci mierne náročnú fyzickú aktivitu bol komplexnejší a celá jeho grafická interpretácia je dostupná v prílohách. Základom je tak, ako aj v minulom prípade otázka o počte minút presedených za posledných sedem dní. Do druhej úrovne sa na základe tejto otázky vetvíme na základe toho či hodnota presiahla 390 alebo nie. V prípade, že nepresiahla 390 minút prichádza na rad otázka Koľkokrát do týždňa využívate bicykel na cestu do školy. Ako respondent presedel viac ako 390 minút, záleží na tom koľko hodín za týždeň vykonáva fyzickú aktivitu. Na tretej úrovni v prípade nevyužitia bicykla na cestu do školy viac ako sedemkrát sa objavuje vzťah s fajčiarskymi návykmi respondenta a naopak, ak človek využíva často bicykel ako dopravný prostriedok do školy, spadá do kategórie, ktorá spĺňa normu aspoň 150 minút mierne náročnej fyzickej aktivity. Na druhej strane stromu sú respondenti, ktorí vykonávajú fyzickú aktivitu menej ako dve a pol hodiny za týždeň a pri tých následne záleží koľko hodín v priemere spia cez noc, a tí ktorí majú nad 2,5 hodiny fyzickej aktivity sa delia na základe toho, či využívajú verejnú dopravu na cestu do školy. Respondenti štvrtej úrovne, ktorí fajčia každý jeden deň sa následne delia podľa využitia súkromnej dopravy na cestu do školy a tí čo fajčia občasne alebo nikdy spadajú do kategórie dostatočného venovania sa nenáročnej fyzickej aktivite. Na tejto úrovni tiež nájdeme ľudí, ktorí spia menej ako 5.6 hodiny v priemere a tí automaticky sú v kategórii Nedostatok mierne náročnej fyzickej aktivity a pri tých, ktorí spia viac, záleží od toho, koľko hodín robia neplatenú prácu popri štúdiu. Študenti, ktorí využívajú verejnú dopravu viac ako šesťkrát, spadajú do kategórie Nedostatok mierne fyzicky náročnej aktivity a pri tých, ktorí menej ako šesťkrát záleží, od využívania bicykla ako dopravného prostriedku. Diplomová práca 53 Na piatej úrovni potom máme ľudí, ktorí využívajú súkromnú dopravu menej ako trikrát a pri sa ďalej odvíjame od otázky Koľko hodín týždenne robíte neplatenú prácu. Tí čo využívajú súkromnú dopravu viac ako trikrát automaticky spadajú do kategórie Nedostatok mierne náročnej fyzickej aktivity. Pri respondentoch na tejto úrovni, ktorí spia viac ako 5,6 hodiny a robia menej ako dve hodiny neplatené práce výsledný model predpovedá kategóriu Nedostatok a pre tých čo viac ako 2 hodiny zase Dostatok mierne náročnej fyzickej aktivity. Pri tých ľuďoch, ktorí využívajú verejnú dopravu menej ako šesťkrát a použijú bicykel na cestu do školy menej ako sedemkrát, treba rozlišovať koľko v priemere spia cez noc. Pri opačnom scenári respondentovi je priradená kategória Nedostatok. Šiesta úroveň pre tých, ktorí nepoužijú súkromnú dopravu viac ako štyrikrát a odrobia menej ako 5 hodín neplatené práce vychádza kategória Nedostatok mierne náročnej fyzickej aktivity a pre tých, ktorí venujú viac ako 5 hodín dobrovoľníckej práci model priradzuje Dostatok mierne náročnej fyzickej aktivity. Na opačnej strane tí respondenti, ktorí použijú bicykel menej ako sedemkrát a spánku venujú menej ako 7,4 hodiny sú zahrnutí v kategórii Nedostatok mierne fyzicky náročnej aktivity, rovnako ako aj tí čo naspia viac a venujú dobrovoľníctvu viac ako 20,5 hodiny. Respondent, ktorý spí viac ako 7,4 hodiny a neplatenú prácu vykonáva menej ako 20,5 hodiny podľa modelu vykonáva dostatok mierne fyzicky náročnej aktivity. Výsledný rozhodovací strom, ktorý popisuje náročnú fyzickú aktivitu sa odvíja od toho, či celkovo respondent venuje fyzickej aktivite aspoň dve a pol hodiny alebo nie. V prípade, že tomu tak nie je záleží či respondent spí v priemere menej alebo viac ako 8,9 hodiny. Ak tomu tak je, tak záleží od využívania bicykla

ako dopravného prostriedku na cestu do školy. Ak človek naspí viac ako 8,9 hodiny, je mu prisúdená kategória, ktorá popisuje dostatok náročnej fyzickej aktivity a opačne, ak to nie je aspoň 8,9 hodiny tak je to nedostatok. A ak človek využije na cestu do školy bicykel menej ako deväťkrát, je pre neho charakteristická kategória s dostatkom náročnej fyzickej aktivity a v opačnom prípade je to nedostatok. Obrázok 20 - Rozhodovací strom pre klasifikáciu náročnej fyzickej aktivity Diplomová práca 54 4.3.4 Vyhodnotenie výsledkov pre klasifikáciu pohybovej aktivity Model nenáročnej fyzickej aktivity bol načas ovplyvnený nerovnováhou tried. Vo vstupnom súbore sa nachádzalo 110 respondentov, ktorí dosahovali dostatočnú nenáročnú fyzickú aktivitu a len 4, ktorí boli v opačnej kategórii. Baseline model, ktorý predpovedá väčšinovú triedu dosiahol presnosť 95,65%. Výsledný model po použití RandomOverSampler dosiahol presnosť 86,96%. Metrika F1-skóre má hodnotu 0,66, čo naznačuje, že model dokáže relatívne vyvážené pracovať

s presnosťou aj citlivosťou klasifikácie, avšak stále existuje priestor na jeho ďalšie zlepšenie. Mierne náročná fyzická aktivita mala priaznivejšie rozdelenie do tried (90 v dostatočnej kategórii oproti 27 prípadom v nedostatočnej), čo sa odrazilo aj na výslednom modeli. Baseline model dosiahol v tomto prípade 75% a finálny model mal presnosť až 83,3%. F1-skóre tiež hovorí o dobrých výsledkoch s hodnotou 0,81. Model teda dokázal identifikovať všetkých respondentov patriacich do aktívnejšej skupiny, pričom zároveň si zachoval vysokú presnosť pri väčšinovej triede. Najvyšší F1-skóre spomedzi všetkých modelov potvrdzuje, že išlo o najlepšie vyvážený klasifikátor. Klasifikátor náročnej fyzickej aktivity pracoval s takmer vyrovnanými triedami, kde dostatočná kategória obsahovala 54 respondentov a nedostatočná 63 respondentov, preto baseline model dosiahol presnosť len 54,17%. Finálny model na tomto základe preto stúpol na 66,67% a F1-skóre dosiahlo hodnotu 0,66 čo znamená rovnakú relatívnu presnosť ako pri prvom modeli.

Tabuľka 6 - Vyhodnotenie výsledných modelov pre klasifikáciu pohybovej aktivity Model Presnosť F1-skóre Baseline Nenáročná aktivita 86,96% 0,66 95,65% Mierne náročná aktivita 83,33% 0,81 75,0% Náročná aktivita 66,67% 0,66 54,17% Diplomová práca 55 5 ASOCIAČNÉ PRAVIDLÁ Nakoľko mnoho výsledných modelov rozhodovacieho stromu postihla nevyváženosť tried, čo ovplyvnilo do určitej miery aj ich výsledky bol v rámci práce skúmaný aj prístup skrze asociačné pravidlá. Cieľom asociačných pravidiel nie je priamo identifikovať cieľovú premennú, ale identifikovať často sa vyskytujúce kombinácie odpovedí respondentov a odhaliť tým vzťahy medzi jednotlivými premennými životného štýlu. Takýto prístup umožňuje získať interpretačne zaujímavé poznatky o tom, ktoré charakteristiky sa v dátach vyskytujú spoločne a aké sú medzi nimi súvislosti. Na rozdiel od klasifikačných modelov, kde je vopred daná cieľová premenná a model sa učí ako ju predikovať, pri asociačných pravidlách ide o hľadanie vzťahov v dátach bez explicitného modelovania rozhodovacej hranice. Výsledkom sú pravidlá tvaru ak – potom, napríklad vo forme: ak respondent vykazuje určitú kombináciu odpovedí, potom sa u neho častejšie vyskytuje konkrétna hodnota sledovanej premennej. Takéto pravidlá sú široko využívané v oblasti data miningu, marketingu, medicíny aj behaviorálnej analytiky (31). V implementovanom riešení bola analýza asociačných pravidiel zameraná predovšetkým na vybrané cieľové otázky súvisiace so zdravím, spánkom a fyzickou aktivitou. Výstupom preto nebol len všeobecný súbor pravidiel, ale aj cieleň výber najsilnejších pravidiel pre konkrétne hodnoty vybraných premenných. 5.1 Implementácia generovania asociačných pravidiel Proces generovania asociačných pravidiel v implementovanom riešení pozostával z viacerých logických nadväzujúcich krokov. Tieto kroky postupne transformovali vstupný súbor do podoby vhodnej na vyťaženie znalostí. V rámci generovania týchto pravidiel nebolo cieľom len vytvoriť zoznam všetkých pravidiel, ale aj zamerať sa na premenné súvisiace so spánkom, zdravím a fyzickou aktivitou. Celý postup bol implementovaný v jazyku Python s využitím knižníc pandas, mlxtend a openpyxl, pričom jednotlivé fázy možno rozdeliť na načítanie dát, transformáciu do transakčnej podoby, vytvorenie binárnej matice, dolovanie frekvencovaných množín, generovanie pravidiel a export výsledkov. 5.1.1 Úprava vstupného dátového súboru Pre potreby generovania asociačných pravidiel bol súbor, ktorý bol použitý ako finálny súbor pri tvorbe rozhodovacích stromov, mierne upravený. Týmto súborom je Diplomová práca 56 verzia s odstráneným počtom dní pre vykonávanie fyzickej aktivity. Medzi úpravy, ktorými prebehol súbor patrí: • Rozdelenie respondentov do vekových skupín • Kategorizácia doby pre výkon dobrovoľníckej práce • Rozdelenie parametra hovoriacom o spánku naspäť na víkend a pracovné dni • Kategorizácia spánku podľa štúdie • Kategorizácia vzdialenosti medzi školou a bydliskom • Kategorizácia spôsobu dopravy do školy • Rozdelenie parametra o využití súkromného alebo verejného bicykla na cestovanie do školy • Kategorizácia vykonávania fyzickej činnosti každej z náročností • A taktiež kategorizácia toho, ako veľa človek strávi sedením V rámci triedenia do vekových skupín bola použitá všeobecne známa škála. Táto škála hovorí o tom, že respondenti od 15 do 20 rokov spadajú do kategórie adolescenti, od 21 do 30 do mladšej dospelosti a od 31 do 45 do poslednej kategórie, ktorá je stredná dospelosť (32). Interval na dobrovoľnícku prácu sa dá tiež podľa určitých zdrojov charakterizovať do rôznych kategórií. Študenti, ktorí pracujú do 25 hodín týždenne spadajú do kategórie, kde je čas strávený takouto činnosťou v norme a každá ďalšia hodina je už navyše (33). Kategorizáciu spánku už môžeme poznať z predchádzajúcich kapitol, ktoré podľa dostupných štúdií hovoria o nedostatočnom spánku, ak trvá menej ako 7 hodín. Pokiaľ je v intervale od 7 do 9 hodín tak hovoríme o zdravom spánkovom návyku a ak presiahne deväť hodín tak je to zle. Pri kategorizácii vzdialenosti potrebnej na cestu do školy z miesta bydliska môžeme naraziť na štúdiu, ktorá hovorí že pokiaľ je človek nútený prejsť denne viac ako štyri kilometre, tak je to prílišná záťaž (34). Pre otázky koľkokrát využije respondent verejnú dopravu, súkromnú dopravu, chôdzu, vlastný bicykel alebo verejný bicykel bola zvolená nasledovná škála: ak bola hodnota do tri, tak spadal do kategórie menej často, od hodnoty štyri až po šesť to bolo priemerne a všetko nad tieto hodnoty bolo často. Pri ďalších otázkach tiež narazíme na už známe delenie a tým je delenie fyzickej aktivity jednotlivých náročností. Nenáročná aktivita by mala trvať aspoň 300 minút, mierne náročná aspoň 150 a náročná fyzická aktivita aspoň 75 minút. Diplomová práca 57 Záverečná úprava bola pri kategorizácii sedavého životného štýlu, kedy ak v priemere respondent za posledných sedem dní nasedel 360 minút tak mu bola pripísaná kategória Málo, ak táto hodnota bola od 360 do 480 minút, bola mu daná kategória priemer. Ak sa však jednalo o hodnoty od 480 minút až do 600 minút, tak takýmto osobám bola priradená

kategória nadpriemer a všetko nad 600 minút bolo už v kategórii Veľa. 5.1.2 Skript na generáciu asociačných pravidiel Prvým krokom, ktoré bolo vykonať pri generovaní výsledných asociačných pravidiel bolo načítanie vyššie popísaného vstupného súboru do objektu DataFrame z knižnice pandas. Každá jeden riadok v tomto objekte reprezentuje zachytené odpovede od jedného respondenta. Pred samotnou analýzou bolo potreba ešte odstrániť stĺpce, ktoré obsahujú dátumové alebo časové informácie ktoré by nemali interpretačný význam pri tvorbe pravidiel a zároveň by zbytočne zvyšovali počet unikátnych položiek. Na tento účel bola implementovaná funkcia s názvom `should_drop_col`, ktorá porovnávala názvy stĺpcov so zoznamom výrazov ako napríklad `datum`, `čas`, `date` alebo `time`. Hlavným krokom pre generovanie výsledných asociačných pravidiel je transformácia objektu DataFrame z prvého kroku do transakčnej podoby. Odpovede každého z respondentov boli takto prevedené a každá položka obsahovala: identifikátor otázky, text otázky a hodnotu samotnej odpovede, čiže napríklad Q3 || Koľko hodín spíte? || 1. 5.1.2.1 One-hot encoding Takto spracované transakcie boli prevedené do binárnej maticovej reprezentácie pomocou techniky one-hot encoding, realizovanej prostredníctvom triedy `TransactionEncoder` z knižnice `mlxtend` Obrázok 21 - Použitie techniky One-hot encoding Diplomová práca 58 One-hot encoding predstavuje spôsob transformácie kategorizovaných alebo kategorizovaných alebo textových údajov do numerickej podoby, ktorá je spracovateľná algoritmi strojového učenia a data miningu. Každá unikátna hodnota alebo položka je reprezentovaná samostatným binárnym atribútom, ktorého hodnota nadobúda: • 1 (True) – ak sa daná položka v transakcii nachádza, • 0 (False) – ak sa daná položka v transakcii nenachádza (35). Takáto reprezentácia je mimoriadne dôležitá pri algoritmoch typu Apriori, pretože tie pracujú s informáciou o prítomnosti alebo neprítomnosti položiek, nie s pôvodnými numerickými hodnotami. Algoritmus následne vyhľadáva kombinácie stĺpcov, ktoré sa v riadkoch často vyskytujú spoločne. 5.1.2.2 Apriori algoritmus S výslednou maticou vytvorenou za pomoci One-hot encoding techniky následne skript vyhľadáva frekventované množiny položiek pomocou algoritmu Apriori, ktorý patrí medzi najznámejšie a historicky najvýznamnejšie algoritmy pre dolovanie asociačných pravidiel. Jeho cieľom je nájsť také kombinácie položiek, ktoré sa v dátach vyskytujú dostatočne často a môžu preto predstavovať zmysluplné vzťahy medzi premennými (31). V našej práci algoritmus bol implementovaný za použitia povinných parametrov nasledovne: Obrázok 22 - Apriori algoritmus Vstupný parameter `onehot` označuje našu binárnu maticu z predchádzajúceho kroku, `min_support` ukrývajúc v sebe hodnotu 0,05, hovorí o minimálnom výskyte danej kombinácie a to konkrétne aspoň u 5% respondentov a maximálna veľkosť kombinácie bola obmedzená na tri položky. Základnou myšlienkou algoritmu Apriori je tzv. Apriori property hovoriaca o tom, že ak množina položiek nie je frekventovaná, potom žiadna jej nadmnožina nemôže byť Diplomová práca 59 frekventovaná. Táto vlastnosť umožňuje výrazne znížiť počet kombinácií, ktoré musí algoritmus testovať. Bez tejto optimalizácie by pri väčšom počte atribútov počet možných kombinácií rástol exponenciálne. Algoritmus pracuje iteratívne v rámci obmedzení úrovni. V našom prípade v prvej iterácii nájde jednoprvkové množiny, ktoré spĺňajú parameter `min_support` a s takýmito pokračuje následne do dvojpvrkových množín. S dvojpvrkovými množinami následne vstupuje do poslednej iterácie pre trojpvrkové množiny spĺňajúcich zadaný support. Support predstavuje relatívnu frekvenciu výskytu množiny v dátovom súbore a vypočíta sa ako podiel počtu transakcií danej množiny a celkového počtu transakcií. 5.1.2.3 Výsledné generovanie asociačných pravidiel Samotné asociačné pravidlá vznikajú metódou `association_rules` z knižnice `mlxtend.frequent_patterns`. Táto metóda ako parametre potrebuje výsledok Apriori algoritmu z predchádzajúceho kroku, rozhodovaciu metriku a jej minimálnu prípustnú hodnotu v našom prípade stanovenú na 65%: Obrázok 23 - Generovanie asociačných parametrov Takto definované asociačné pravidlá prebehli ešte ďalšou hodnotiacou metriku a tou je Lift. Metrika lift vyjadruje silu asociácie medzi antecedentom a consequentom vzhľadom na ich očakávaný nezávislý výskyt. Hodnota lift väčšia ako 1 indikuje pozitívnu súvislosť medzi javmi, hodnota rovná 1 nezávislosť a hodnota menšia ako 1 negatívnu asociáciu. V práci bola táto metrika použitá ako hlavné kritérium kvality pravidiel, keďže eliminuje skreslenie spôsobené častým výskytom dominantných kategórií (36). Pravidlá, ktoré prešli oboma filtrovaniami na konci vytvoríme Excel súbor, ktoré sú pripravené na manuálnu analýzu. Diplomová práca 60 5.1.3 Interpretácia výsledných asociačných pravidiel Z vygenerovaného súboru nás v rámci tejto práce zaujímali asociácie ku otázkam: • Ako sa dnes cítite po zdravotnej stránke od 1 po 10? (0 - zle, 1 - dobre) • Spánok cez pracovný deň (<7 = málo (0); <9 = dobre (1); 9+ = veľa (2)) • Spánok cez víkendový deň (<7 = málo (0); <9 = dobre (1); 9+ = veľa (2)) • A odpoveď na otázku, či respondent vykonáva dostatok fyzickej aktivity (aspoň v jednej z nenáročnej, mierne náročnej alebo náročnej kategórie spĺňa minimum) 5.1.3.1 Asociačné pravidlá pre respondentovu zdravotnú stránku V rámci otázky Ako sa dnes cítite po zdravotnej stránke od 1 po 10? (0 - zle, 1 - dobre) boli pre respondentov, ktorí sa cítia zle zistené nasledovné vzťahy: • Respondent spí málo cez pracovné dni (menej než 7 hodín) • Spí málo počas pracovného týždňa a zároveň skoro vôbec nevyužíva verejný a ani súkromný bicykel ako dopravný prostriedok na cestu do školy • Je preňho síce dôležitá fyzická aktivita, ale spí málo cez pracovný týždeň • Nevenuje nenáročnej a ani náročnej aktivite dostatočný čas a spí málo počas pracovného týždňa • Nerobí neplatenú prácu popri štúdiu a cez pracovné dni spí málo • K nedostatočnému spánku cez pracovný týždeň nevyužíva ani súkromnú dopravu na cestu do školy • Síce v minulosti nefajčil ale nespí dostatočne cez pracovný týždeň • Je to adolescent, ktorý spí málo cez pracovný týždeň Obrázok 24 - Výstup asociačných pravidiel pre zlý zdravotný pocit Diplomová práca 61 Naopak respondenti, ktorí sa cítia dobre sú charakterizovaní nasledovne: • Respondent spí dostatočne cez pracovný deň • K dostatočnému spánku cez týždeň nevyužíva vlastný alebo verejný bicykel na cestu do školy • Je preňho dôležitá fyzická aktivita a spí dostatočne od pondelka do piatku • Nefajčí a venuje dostatok spánku počas pracovného týždňa • Nevyužíva súkromnú dopravu na cestovanie do školy a spí 7 až 9 hodín počas pracovného týždňa • Nefajčí a venuje dostatok náročnej fyzickej aktivite • Spí dostatočne cez týždeň a nezameriava sa na dostatok nenáročnej alebo mierne náročnej fyzickej aktivity • Nepracuje počas štúdia a spí dostatočne cez pracovný týždeň Podľa asociačných pravidiel pre pocit ohľadom zdravotného stavu jasne vyplýva úzky vzťah s dostatkom spánku počas pracovného týždňa Obrázok 25 - Grafické znázornenie výsledných asociačných pravidiel pre dobrý pocit zo

zdravotnej stránky 5.1.3.2 Asociačné pravidlá pre spánok počas pracovného týždňa Pri generovaní pravidiel pre spánok rozlišujeme kategórie nedostatkov, dostatok a príliš veľa spánku. Vzťahy ku nedostatku spánku v našich asociačných pravidlách sú nasledovné: • Respondent sa necíti dobre po zdravotnej stránke pričom tento aspekt je zahrnutý aj v nasledujúcich vzťahoch: Diplomová práca 62 • Respondent nevyužíva verejný bicykel, vlastný bicykel a ani súkromnú dopravu do školy • Je preňho dôležitá fyzická aktivita ale necíti sa dobre • Nevenoval čas nenáročnej a ani náročnej fyzickej aktivite • Nevykonáva prácu popri škole • Nefajčil v minulosti • A je vo vekovej kategórii adolescent Obrázok 26 - Asociačné pravidlá pre nedostatok spánku cez pracovný týždeň Pre tých, ktorí spia dostatočne cez pracovný týždeň sú definované nasledovné vzťahy: • V minulosti fajčili a cítia sa dobre po zdravotnej stránke • Majú neutrálny postoj k vykonávaniu fyzickej aktivity a výnimočne konzumujú alkohol • Majú neutrálny postoj k vykonávaniu fyzickej aktivity a v minulosti fajčili • Nevyužívajú verejný bicykel alebo súkromnú dopravu na cestu do školy a fajčili v minulosti • Fajčili v minulosti a sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu • Fajčili v minulosti a nevenujú čas nenáročnej fyzickej aktivite • Nepracujú popri štúdiu a fajčili niekedy dávno Diplomová práca 63 Obrázok 27 - Výsledné asociačné pravidlá pre dostatočnú spánkovú kategóriu Pre respondentov, ktorí spia až príliš veľa platí: • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a zároveň sa venujú náročnej fyzickej aktivite aspoň 75 minút týždenne • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a ich otec dosiahol stredoškolské vzdelanie • Konzumujú alkohol približne raz za mesiac a matka dosiahla základné vzdelanie • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a zároveň deklarujú dostatok fyzickej aktivity • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a nikdy nefajčili v minulosti • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a cez víkend spia primerané množstvo hodín • Menej často využívajú verejnú dopravu a súčasne priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy • Bývajú v menšej vzdialenosti od fakulty a zároveň priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy • Priemerne využívajú chôdzu na cestu do školy a alkohol konzumujú približne raz za mesiac • Priemerné množstvo sedenia počas posledných siedmich dní kombinujú s primeranou dĺžkou spánku počas víkendu 5.1.3.3 Asociačné pravidlá pre spánok počas víkendu Tak isto ako aj pre spánok počas pracovného týždňa boli vygenerované vzťahy aj pre spánok cez víkend. Avšak v kategórii nedostatok spánku počas víkendu neboli žiadne pravidlá identifikované. Práve preto v tejto podkapitole začíname až pravidlami pre dostatočnú mieru spánku a nimi sú: Diplomová práca 64 • Bývajú vo väčšej vzdialenosti od fakulty a priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy • Sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu a zároveň nikdy nekonzumujú alkohol • Priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a nevenujú sa dostatočne nenáročnej fyzickej aktivite • Priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a menej často využívajú chôdzu ako spôsob dopravy • Priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a menej často využívajú verejný bicykel • Venujú sa náročnej fyzickej aktivite aspoň 75 minút týždenne a zároveň dosahujú nadpriemerné hodnoty času stráveného sedením • Alkohol konzumujú výnimočne a vykonávajú primerané množstvo neplatené práce popri štúdiu • Priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a nevykonávajú neplatenú prácu popri štúdiu • Priemerne využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a patria do kategórie adolescentného veku • Nikdy nekonzumujú alkohol a zároveň deklarujú dostatok fyzickej aktivity Obrázok 28 - Asociačné pravidlá pre dostatočný spánok cez víkend Diplomová práca 65 Pre tých respondentov, čo si doprajú počas víkendu viacej spánku, než je odporúčané platí: • Alkohol konzumujú raz za týždeň a matka má stredoškolské vzdelanie • Nie sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu a zároveň sa cítia dobre po zdravotnej stránke • Nie sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu a nefajčia • Nie sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu a nevenujú sa dostatočne mierne náročnej fyzickej aktivite • Menej často využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a zároveň nie sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu • Menej často využívajú verejný bicykel na cestu do školy a zároveň nie sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu • V minulosti fajčili niekedy a zároveň deklarujú nedostatok fyzickej aktivity • Samostatne sa ako významný faktor objavila aj nízka motivácia vykonávať fyzickú aktivitu • Alkohol konzumujú raz za týždeň a otec má stredoškolské vzdelanie • Alkohol konzumujú raz za mesiac a otec má vysokoškolské vzdelanie 5.1.3.4 Asociačné pravidlá pre dostatok fyzickej aktivity V rámci asociačných pravidiel boli skúmané vzťahy aj pre dostatok fyzickej aktivity počas týždňa. Dostatok je charakterizovaný tým, že aspoň v jednej kategórii z nenáročnej, mierne náročnej a náročnej aktivity dosahuje odporúčanú minútáž. Pre tých, ktorí nedosahujú odporúčanú hodnotu ani v jednej z týchto kategórií sú kľúčové nasledujúce vzťahy: • Majú neutrálny postoj k vykonávaniu fyzickej aktivity a zároveň sa nevenujú náročnej fyzickej aktivite • Preferujú skôr nenáročnú fyzickú aktivitu a nevykonávajú náročnú a mierne náročnú aktivitu • Bývajú vo väčšej vzdialenosti od fakulty a zároveň sa nevenujú náročnej fyzickej aktivite v odporúčanom rozsahu • Nedosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity a zároveň majú nízky čas strávený sedením • Majú neutrálny postoj k fyzickej aktivite a zároveň nízky čas strávený sedením • V minulosti fajčili niekedy a zároveň nedosahujú odporúčanú úroveň mierne náročnej fyzickej aktivity Diplomová práca 66 • Alkohol konzumujú výnimočne a zároveň sa nevenujú náročnej fyzickej aktivite v odporúčanom rozsahu • Nedosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity a otec má vysokoškolské vzdelanie • Často využívajú chôdzu na cestu do školy a zároveň sa nevenujú náročnej fyzickej aktivite v odporúčanom rozsahu • Nikdy nekonzumujú alkohol a zároveň sa nevenujú náročnej fyzickej aktivite v odporúčanom rozsahu Obrázok 29 - Asociačné pravidlá pre dostatok fyzickej aktivity Naopak u tých, čo si dajú záležať aspoň na jednej kategórii v rámci pohybovej aktivity skúmame nasledovné: • Samostatne sa ako významný faktor objavila dostatočná úroveň náročnej fyzickej aktivity (aspoň 75 minút týždenne) • Považujú fyzickú aktivitu za dôležitú pre zdravie a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity • Dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity a zároveň sa cítia dobre po zdravotnej stránke • Dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity, hoci sa nevenujú dostatočne nenáročnej fyzickej aktivite • Menej často využívajú vlastný bicykel na cestu do školy a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity Diplomová práca 67 • Menej často využívajú verejný bicykel na cestu do školy a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity • Sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej

fyzickej aktivity • Nefajčia a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity. • V minulosti nefajčili a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity. • Menej často využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy a zároveň dosahujú odporúčanú úroveň náročnej fyzickej aktivity 5.1.3.5 Asociačné pravidlá pre spánok cez pracovný týždeň a zároveň pocitu po zdravotnej stránke Keďže už počas tvorby rozhodovacieho stromu sme objavili, že otázky Ako sa dnes cítite po zdravotnej stránke od 1 po 10? a Koľko spíte cez pracovný deň sú silne korelované preto v rámci tejto časti sme venovali pozornosť aj vzťahom ich kombinácií. Kombinácia nedostatočného spánku a zlého zdravotného stavu je charakterizovaná osobami, ktoré: • Súhlasia s tvrdením, že fyzická aktivita je dôležitá pre zdravie, no napriek tomu spia nedostatočne alebo sa cítia zle • Menej často využívajú verejný bicykel na dopravu do školy • Nedosahujú odporúčanú úroveň nenáročnej fyzickej aktivity • Menej často využívajú vlastný bicykel

Obrázok 30 - Asociačné pravidlá pre zlý pocit a nedostatok spánku Diplomová práca 68 Pre kombináciu dostatočného spánku a dobrého zdravotného pocitu boli zase definované nasledovné pravidlá, kde respondenti: • Súhlasia s významom fyzickej aktivity pre zdravie • Nefajčia • Menej často využívajú súkromnú dopravu na cestu do školy • Nedosahujú odporúčanú mierne náročnú aktivitu • Nevykonávajú neplatenú prácu popri štúdiu Obrázok 31 - Asociačné pravidlá pre dostatok spánku a dobrý zdravotný pocit Poslednou kombináciou pre ktoré boli definované nejaké asociačné pravidlá sú nadmerný spánok a dobré zdravotné cítenie. Táto skupina je charakterizovaná respondentami, ktorí: • Súhlasia s významom fyzickej aktivity pre zdravie • Sú motivovaní vykonávať fyzickú aktivitu • Nefajčia a v minulosti taktiež nefajčili • Menej často využívajú verejný bicykel, vlastný bicykel aj súkromnú dopravu • Nedosahujú odporúčanú úroveň nenáročnej fyzickej aktivity Obrázok 32 - Asociácie nadmerného spánku a dobrého zdravotného pocitu Diplomová

práca 69 6 IMPLEMENTÁCIA SOFTVÉROVÉHO NÁSTROJA Ako praktickým výstupom celej práce zaoberajúcej sa skúmaním vzťahov medzi spánkom, pohybom a ostatnými aspektami životného štýlu bola implementácia aplikácie za pomoci frameworku Flask. Hlavným cieľom tejto aplikácie je ďalej zbierať odpovede respondentov na dané otázky životného štýlu za účelom vylepšenia rozhodovacích stromov alebo asociačných pravidiel, nakoľko v určitých kategóriách vstupným dátam chýbali záznamy, s ktorými by dané modely mohli dosahovať lepšie a presnejšie výsledky. Aplikácia taktiež reprezentuje výstup z vytvorených modelov, kde predikuje výstupné premenné modelov rozhodovacích stromov a odporúča zmeny v životnom štýle, vychádzajúce z asociačných pravidiel, na základe predtým vyplnených odpovedí. 6.1 Architektúra aplikácie Pri implementácii webovej aplikácie bol použitý framework Flask, ktorý patrí medzi ľahké webové frameworky pre jazyk Python. Flask vznikol ako mikroframework, čo znamená, že poskytuje základné nástroje potrebné na tvorbu webovej aplikácie, pričom ďalšie funkcionality je možné dopĺňať prostredníctvom externých knižníc a rozšírení. Tento prístup umožňuje vývojárovi vytvoriť aplikáciu presne podľa požiadaviek projektu bez zbytočne rozsiahlej infraštruktúry (37). Z hľadiska tejto práce je Flask výbornou voľbou skrze fakt, že umožňuje rýchly vývoj prototypových riešení, má jednoduchú syntax, prehľadnú dokumentáciu a široké využitie v oblasti dátovej analytiky a machine learningu. Vďaka svojej modularite sa však používateľ nemusí uspokojiť s touto jednoduchosťou a skrze rozšírenia dokáže jednoducho zakomponovať mnohé funkcionality do výslednej aplikácie. Hlavné časti aplikácie sú dotazníková, sumarizačná a odporúčacia časť a každá z týchto častí je dostupná v anglickom alebo slovenskom jazyku. 6.1.1 Dotazníková časť aplikácie Po načítaní aplikácie môžeme hneď začať s vyplňaním prvej otázky v rámci dotazníka. Každá jedna z otázok je jednoznačne zadaná a z jej zadania intuitívne vyplýva aj spôsob odpovede na ňu. Progres vyplňovania dotazníka

zachytáva poradie otázky v ľavom hornom rohu a taktiež percentuálny progres na opačnej strane. Pre schopnosť aplikácie zozbierať čo najviac odpovedí, každá jedna z otázok je aj v anglickom jazyku. Diplomová práca 70 Obrázok 33 - Otázka v slovenskom jazyku v rámci dotazníkovej časti Obrázok 34 - Anglická verzia dotazníkovej časti Aplikácia každú jednu z odpovedí postupne zbiera a po vyplnení poslednej otázky ich vloží do databázy. Toto databázové spojenie má na starosť knižnica psycopg2, ktorá zabezpečuje pomocou funkcie get_db_conn pripojenie na vytvorenú relačnú databázu PostgreSQL a funkcia save_raw_answers_to_db ich do nej vloží, avšak až po úspešnom vyplnení poslednej z otázok, čím predchádza necelistvým záznamom od respondentov. Diplomová práca 71 6.1.2 Sumarizačná časť aplikácie Po zodpovedaní všetkých odpovedí je respondent presmerovaný na sumár, kde ho čaká prehľad všetkých jeho zadaných odpovedí, ktoré sa uložia do databázy. Prehľad je renderovaný skrze vytvorenú HTML šablónu, ktorá zobrazuje každú otázku

spojenú s odpoveďou. Tento sumár podobne ako aj dotazníková časť aplikácie je k dispozícii aj v anglickom jazyku. Na konci tohoto sumáru sa zároveň nachádzajú tlačidlá na opätovné vyplnenie dotazníka alebo pokračovanie na odporúčaciu časť. Obrázok 35 - Ukážka sumáru po vyplnení celého dotazníka 6.1.3 Odporúčacia časť aplikácie Najdôležitejšou časťou celej aplikácie je posledná, odporúčacia časť. Táto časť spája časti predchádzajúcich kapitol. Prvou časťou je predikcia vychádzajúca z vytvorených modelov rozhodovacích stromov. Predikcia je realizovaná funkciou predict_sleep_class_from_tree, ktorá implementuje rozhodovaciu logiku vo forme vnorených podmienok if-else. Obrázok 36 - Predikcia spánku v odporúčacej časti Diplomová práca 72 Druhou časťou sú odporúčania odvodené z asociačných pravidiel. Na základe predchádzajúcich odpovedí sa aplikácia pozrie na neoptimálne hodnoty v životnom štýle a funkcia get_association_recommendations mu následne poskytne odporúčania na základe asociačných pravidiel z dobrej kategórie.

Napríklad, ak používateľ zadal, že na necíti dobre po zdravotnej stránke, funkcia prejde jeho odpovede a nájde čo je nedostatočné a mohol by na tom zapracovať. Obrázok 37 - Odporúčania pre respondenta so zlým pocitom po zdravotnej stránke 6.2 Zhodnotenie implementovanej aplikácie Navrhnutá aplikácia predstavuje praktickú implementáciu výsledkov práce. Spája v sebe viacero častí analytického procesu: zber dát, kategorizáciu vstupov, databázové uloženie odpovedí, klasifikačný model rozhodovacieho stromu a odporúčací mechanizmus založený na asociačných pravidlách. Výhodou riešenia je najmä jeho zrozumiteľnosť, modularita a možnosť ďalšieho rozšírenia. Diplomová práca 73 ZÁVER Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať faktory životného štýlu vybraných respondentov a nájsť medzi nimi vzťahy. Táto analýza cieľila na využitie metód strojového učenia a návrh praktickej aplikácie, ktorá dokáže výsledky týchto metód preniesť do používateľsky zrozumiteľnej formy. V rámci teoretickej časti práce boli spracované poznatky,

ktoré sa týkajú spánku, pohybovej aktivity a ďalších determinantov zdravia. Pozornosť taktiež dostali aj metódy strojového učenia a dolovania dát, predovšetkým rozhodovacie stromy a asociačné pravidlá, ktoré boli následne využité aj v analytickej časti práce. Praktická časť práce vychádzala z dát získaných prostredníctvom vyplňania dotazníku. Tieto dáta bolo pred samotným použitím pozorne upraviť, vyčistiť a transformovať. Súčasťou takéhoto predspracovania bola diskreditácia vybraných premenných, riešenie nevyváženosti tried pomocou techník na to určených ako aj odstránenie premenných, ktoré neboli vhodné pre modelovanie a mohli tak narušovať výsledné modely. V oblasti modelov rozhodovacích stromov boli vytvorené modely zamerané na predikciu spánku a pohybovej aktivity respondentov. Výsledky ukázali, že niektoré modely poskytujú dostatočnú predikčnú schopnosť, no niektoré dopĺňajú na nevyváženost tried alebo samotnú charakteristiku dát. Práve preto boli do práce zahrnuté aj asociačné pravidlá tvorené za pomoci algoritmu Apriori. Samotné asociačné pravidlá na rozdiel od rozhodovacích stromov nedávajú presnú predikciu výstupnej premennej, ale len popisujú vzťahy k premenným. Tieto pravidlá odhalili zaujímavé súvislosti medzi spánkovým režimom, zdravotným stavom, fyzickou aktivitou, fajčením, konzumáciou alkoholu či dopravnými návykmi respondentov. Praktickým výstupom práce bola webová aplikácia implementovaná vo frameworku Flask. Aplikácia umožňuje používateľovi vyplniť dotazník, automaticky vyhodnotiť jeho odpovede pomocou vytvorených modelov a zobrazíť personalizované odporúčania. Týmto spôsobom bola analytická časť práce prepojená s reálnym využitím výsledkov v digitálnom prostredí. Za hlavný prínos práce možno považovať prepojenie teoretických poznatkov o zdravom životnom štýle jedincov s praktickým využitím metód ťaženia dát a strojového učenia. Výsledky v určitých prípadoch poskytujú relatívne uspokojivé výsledky aj na menšej vzorke respondentov.

Diplomová práca 74 No práve veľkosť výskumnej vzorky zohrala úlohu pri určitých výsledkoch. Do budúca by bolo vhodné doplniť výskumný dátový súbor skrze implementovanú aplikáciu a následne prehodnotiť výsledné modely a časti práce na nich postavené, prípadne otestovať aj iné metódy strojového učenia ako napríklad Random Forest alebo neurónové siete. Diplomová práca 75 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 1. Alanazi, Abdullah. Using machine learning for healthcare challenges and opportunities. [Online] 21. 3 2022. [Dátum: 22. 3 2026.] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914822000739>. 2. WHO. Physical activity. [Online] 26. 6 2024. [Dátum: 22. 3 2026.] <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>. 3. Garriga, Antonio, a iní. Impact of Seasonality on Physical Activity: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022, Zv. 19, 2. DOI: [10.3390/ijerph19010002](https://doi.org/10.3390/ijerph19010002). 4. Biddle, Stuart J. H., a iní. Physical activity and mental health in children and adolescents: an updated review of reviews and an analysis of causality. *Psychology of Sport and Exercise*. 2019, Zv. 42. DOI: [10.1016/j.psychsport.2018.08.011](https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.08.011). 5. Bull, Fiona C, a iní. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British journal of sports medicine*. 2020, Zv. 54. DOI: <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>. 6. NHS. [Physical activity guidelines for adults aged 19 to 64](https://www.nhs.uk/live-well/exercise/physical-activityguidelines-for-adults-aged-19-to-64/). [Online] 22. 5 2024. [Dátum: 22. 3 2026.] <https://www.nhs.uk/live-well/exercise/physical-activityguidelines-for-adults-aged-19-to-64/>. 7. Cirelli, Chiara a Tononi, Giulio. Is sleep essential? *PLoS Biology*. 2008. DOI: [10.1371/journal.pbio.0060216](https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060216). 8. Irwin, Michael R. Why sleep is important for health: a psychoneuroimmunology perspective. *Annual Review of Psychology*. 2015. DOI: [0.1146/annurev-psych.010213-115205](https://doi.org/10.1146/annurev-psych.010213-115205). 9. Walker, Matthew. Sleep, memory and learning. *Nature Reviews Neuroscience*. 2009. DOI: [10.1038/nrn2762](https://doi.org/10.1038/nrn2762). 10. Spiegel, Kathrine, Van Cauter, Eve a Leproult, Rachel. Sleep loss and metabolic function. *The Lancet*. 1999. DOI: [10.1016/S0140-6736\(99\)01376-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)01376-8). 11. Kredlow, Alexandra M, a iní. The effects of physical activity on sleep. *Journal of Behavioral Medicine*. 2015. DOI: [10.1007/s10865-015-9617-6](https://doi.org/10.1007/s10865-015-9617-6). Diplomová práca 76 12. Chaput, Jean-Philippe, Dutil, Caroline a Sampasa-Kanyinga, Hugues. Sleep duration and health outcomes. *Nature and Science of Sleep*. 2018. DOI: [10.2147/NSS.S163071](https://doi.org/10.2147/NSS.S163071). 13. Watson, Nathaniel F. Recommended amount of sleep for a healthy adult. *Sleep*. 2015. DOI: [10.5665/sleep.4716](https://doi.org/10.5665/sleep.4716). 14. Hirshkowitz, Max. National Sleep Foundation's sleep duration recommendations. *Sleep Health*. 2015. DOI: [10.1016/j.sleh.2014.12.010](https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010). 15. Mitchell, Tom Michael . *Machine Learning*. New York : McGraw-hill , 1997. 0071154671. 16. Pedregosa, Fabian, a iní. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 2011, Zv. 12. DOI: [10.5555/1953048.2078195](https://doi.org/10.5555/1953048.2078195). 17. Bishop, Christopher M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York : Springer, 2006. 9780387310732. 18. Pedregosa, Fabian, a iní. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 2012, Zv. 12. DOI: [10.5555/1953048.2078195](https://doi.org/10.5555/1953048.2078195). 19. Organization, World Health. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. [Online] 25. 11 2020. [Dátum: 12. 4 2026.] [\[192\]https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128](https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128). 20. Guyon, Isabelle a Elisseeff, André. An Introduction to Variable and Feature Selection. *Journal of Machine Learning Research*. 2003. 21. Kaufman, Shachar, Rosset, Saharon a Perlich, Claudia. Leakage in Data Mining: Formulation, Detection, and Avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*. [\[1559\]2012](https://doi.org/10.1145/2382577.2382579). DOI: [10.1145/2382577.2382579](https://doi.org/10.1145/2382577.2382579). 22. Géron, Aurélien [\[1559\]](https://www.manning.com/books/hands-on-machine-learning-with-scikit-learn-keras-and-tensorflow). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. s.l. : O'Reilly Media, 2019. 978-1-492-03264-9. 23. Bradshaw, Tyler, a iní. A Guide to Cross-Validation for Artificial Intelligence in Medical Imaging. *Radiology: Artificial Intelligence*. 2023, Zv. 5, 4. doi: [10.1148/ryai.220232](https://doi.org/10.1148/ryai.220232). 24. Sokolova, Marina a Lapalme, Guy. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*. 2009. DOI: [10.1016/j.ipm.2009.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002). Diplomová práca 77 25. Cawla, Nitesh V, a iní. SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2002. DOI: [10.1613/jair.953](https://doi.org/10.1613/jair.953). 26. Shannon, Claude E a Weaver, Warren. *The Mathematical Theory of Communication*. Chicago : University of Illinois Press, 1948. 9780252725487. 27. Ellson, John, a iní. Graphviz—Open Source Graph Drawing Tools. *Graph Drawing*. 2001. DOI: [10.1007/3-540-45848-4_57](https://doi.org/10.1007/3-540-45848-4_57). 28. Sokolova, Mariana a Lapalme, Guy. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*. [\[180\]2009](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002). DOI: [10.1016/j.ipm.2009.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002). 29. Lemaître, Guillaume, Nogueira, Fernando a Aridas, Christos K. Imbalancedlearn: A Python Toolbox to Tackle the Curse of Imbalanced Datasets in Machine Learning. *Journal of Machine Learning Research*. 2017. <https://jmlr.org/papers/v18/16-365.html>. 30. Yuan, Ye, Wu, Liji a Zhang, Xiangmin. Gini-Impurity [\[180\]Index Analysis](https://doi.org/10.1109/TIFS.2021.3076932). *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*. [\[201\]2021](https://doi.org/10.1109/TIFS.2021.3076932). doi: [10.1109/TIFS.2021.3076932](https://doi.org/10.1109/TIFS.2021.3076932). 31. [\[1159\]Agrawal, Rakesh, Imieliński, Tomasz a Swami, Arun. Mining association rules between sets of items in large databases. Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data](https://doi.org/10.1145/170035.170072). 1993. DOI: [10.1145/170035.170072](https://doi.org/10.1145/170035.170072). 32. PhDr. Radek Vobr, [\[201\]Ph.D. Antropomotorika](https://doi.org/10.1145/2382577.2382579). Brno : Masarykova [\[1159\]](https://doi.org/10.1145/2382577.2382579) Univerzita, 2013. 978-80-210-6284-9. 33. Lumina. Working Adults. [Online] [Dátum: 10. Apríl 2026.] <https://www.luminafoundation.org/topics/todays-students/working-adults/>.

34. Nelson, Norah, a iní. Active commuting to school: How far is too far? You have full access to this open access article Download PDF Save article International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2008. DOI: 10.1186/1479-58685-1. 35. Developers, Scikit-learn. OneHotEncoder. [Online] [Dátum: 10. Apríl 2026.] <https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.OneHotEncoder.html>. Diplomová práca 78 36. Sowan, Bibal, a iní. A novel lift adjustment methodology for improving association rule interpretation. Decision analytics Journal. 2025. DOI: 10.1016/j.dajour.2025.100582. 37. Pallets. Welcome to Flask. [Online] 2010. [Dátum: 11. Apríl 2026.] <https://flask.palletsproject.com/en/stable/#>. ZOZNAM POUŽITÝCH PROMPTOV „Navrhni mi štruktúru podkapitol pre kapitolu Strojové učenie“, ChatGPT, 15.3.2026, OpenAI, <https://chatgpt.com> „Hodilo by sa zaradiť asociačné pravidlá už do tejto kapitoly?“ ChatGPT, 17.3.2026, OpenAI, <https://chatgpt.com> „Opiš mi fungovanie metódy SMOTE na jednoduchom príklade“ ChatGPT, 21.3.2026, OpenAI, <https://chatgpt.com> „Okej a teraz ešte na takom istom príklade vysvetli ROS“ ChatGPT, 21.3.2026, OpenAI, <https://chatgpt.com> „Chcel by som robiť aplikáciu vo Flask spolu s PostgreSQL, aké knižnice potrebujem doinštalovať?“ ChatGPT, 15.3.2026, OpenAI, <https://chatgpt.com> 79 Prílohy 80 Zoznam príloh Príloha A | Médium so súbormi81 Príloha B | Rozhodovací strom náročnej fyzickej aktivity82 Príloha C | Rozhodovací strom nenáročnej fyzickej aktivity83 Príloha D | Rozhodovací strom mierne náročnej fyzickej aktivity84 Príloha E | Rozhodovací strom dĺžky spánku85 81 Príloha A | Médium so súbormi

Obsahom tohoto média je: • Skripty k vytvoreniu modelov rozhodovacieho stromu • Skript k vytvoreniu asociačných pravidiel • Vstupné súbory pre jednotlivé skripty • Grafické interpretácie jednotlivých rozhodovacích stromov • Výstupný súbor s asociačnými pravidlami • Zdrojový kód aplikácie 82 Príloha B | Rozhodovací strom náročnej fyzickej aktivity 83 Príloha C | Rozhodovací strom nenáročnej fyzickej aktivity 84 Príloha D | Rozhodovací strom mierne náročnej fyzickej aktivity Koľko minút ste strávili sedením za posledných 7 dní? <= 390.000 Koľkokrát do týždňa využívate bicykel na cestu do školy? <= 7.500 Áno Koľko hodín týždenne robíte fyzickú aktivitu <= 2.500 Nie Fajčíte? (1-každý deň, 2-niekedy, 0-nie) <= 1.500 Áno >= 150 min Nie Koľkokrát do týždňa využívate súkromnú dopravu na cestu do školy? <= 3.000 Áno >= 150 min Nie Koľko hodín týždenne robíte neplatenú prácu popri štúdiu <= 5.500 Áno < 150 min Nie < 150 min Áno >= 150 min Nie Koľko hodín v priemere spíte? <= 5.650 Áno Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy? <= 6.000 Nie >= 150 min Áno Koľko hodín týždenne robíte neplatenú prácu popri štúdiu <= 2.000 Nie < 150 min Áno >= 150 min Nie Koľkokrát do týždňa využívate bicykel na cestu do školy? <= 7.500 Áno < 150 min Nie Koľko hodín v priemere spíte? <= 7.450 Áno < 150 min Nie < 150 min Áno Koľko hodín týždenne robíte neplatenú prácu popri štúdiu <= 20.500 Nie >= 150 min Áno < 150 min Nie 85 Príloha E | Rozhodovací strom dĺžky spánku Koľko minút ste počas minulého týždňa venoval i náročnej fyzickej aktivite? (heavylifting, vysoké tempo pri behu alebo bicyklovaní) <= 58.334 Koľko hodín týždenne robíte fyzickú aktivitu <= 4.929 Áno Fajčíte? (1-každý deň, 2-niekedy, 0-nie) <= 1.063 Nie Koľkokrát do týždňa využívate chôdzu na cestu do školy? <= 0.035 Áno Normálne Nie Pohlavie (1-žena, 0-muž) <= 0.500 Áno Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy? <= 0.239 Nie Koľko km je od Vášho domu ku fakulte? <= 10.122 Áno Normálne Nie Normálne Áno Mál o spím Nie Normálne Áno Mál o spím Nie Som motivovaný vykonávať fyzickú aktivitu? (1- úplne súhlasím, 2-súhlasím, 3-neutrálny postoj, 4-nesúhlasím, 5- úplne nesúhlasím) <= 1.993 Áno Najvyššie dosiahnuté vzdelanie e otca (1 - základné, 2 - stredoškolské a 3 - vysokoškolské) <= 2.008 Nie Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy? <= 9.934 Áno Koľkokrát do týždňa využívate chôdzu na cestu do školy? <= 4.000 Nie Pracujete popri štúdiu? (1 - áno, 0 - nie) <= 0.963 Áno Normálne Nie Pohlavie (1-žena, 0-muž) <= 0.037 Áno Vek <= 20.500 Nie Koľko minút ste počas minulého týždňa venoval i mierne náročnej fyzickej aktivite? <= 74.602 Áno Fajči li ste v minulosti? (1-každý deň, 2-niekedy, 0-nie) <= 0.245 Nie Veľa spím Áno Normálne Nie Veľa spím Áno Veľa spím Nie Normálne Áno Veľa spím Nie Koľko minút ste počas minulého týždňa venoval i mierne náročnej fyzickej aktivite? <= 45.000 Áno Koľko minút ste počas minulého týždňa venoval i nenáročnej fyzickej aktivite? <= 50.000 Nie Normálne Áno Koľko hodín týždenne robíte fyzickú aktivitu <= 5.500 Nie Normálne Áno Veľa spím Nie Mál o spím Áno Normálne Nie Mál o spím Áno Koľko km je od Vášho domu ku fakulte? <= 5.290 Nie Veľa spím Áno Veľa spím Nie

metadata: <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8659C29BADED150F794D625F1802>
webprotokol: <https://www.crzp.sk/eprotokol?pid=07F65008F6284BB3BFF5D207ADF338D6>