

Ex1

1. Créer 6 boutons et un rectangle. Chaque bouton provoque une action.
2. Bouton 1 : augmente la hauteur de 10px, si il dépasse 100px, il remet la hauteur à 10px (height())
3. Bouton 2 : met le rectangle en vert
4. Bouton 3 : remet les couleurs initiales
5. Bouton 4 : fait disparaître le rectangle
6. Bouton 5 : fait apparaître le rectangle
7. Bouton 6 : Changer couleur de fond au clic sur bouton
 - a. Générer la couleur aléatoirement

Ex2 : Téléportation

Faire deux div de 200px par 200px. En placer une à gauche de l'écran et l'autre à gauche.

Dans la div de gauche, placer un paragraphe avec le texte "Dupont" à l'intérieur.

Sous ces div, placer un bouton "Téléporter". Au clic sur ce bouton, "Dupont" passe de la div de gauche à la div de droite. Et inversement.

Ex3 : Back to top

Mettre en place une fleche back-to-top lorsque l'utilisateur scroll.

La flèche apparait en bas à droite de l'écran, au clic sur celle-ci, l'utilisateur est renvoyé en haut de page.

Ex complémentaires

Charger jquery

Mettre en place la fonction ready() pour charger un script au chargement de la page

Créer un bouton en HTML et déclencher un événement au clic sur ce bouton, qui affiche une alerte.

Ecrire un paragraphe <p> dans le HTML et lui appliquer un font-size en CSS. Au clic sur ce paragraphe, on affiche sa propriété font-size en jQuery.

Reprendre l'exercice suivant : Créer un texte qui s'agrandit au clic. Si on reclique dessus, il reprend sa taille initiale. (sans regarder la correction d'hier si possible ;))