

점검 내역서

월간 운영·유지관리 점검 보고

2026 년 단양군 도시계획정보체계(UPIS) 운영 및 유지관리

본 보고서는 단양군청 도시계획정보체계(UPIS) 운영장비의 2026 년 5 월 정기점검 결과를 정리합니다. AP 서버 · DB 서버 · GIS 엔진 3 tier 및 표준시스템(UPIS 애플리케이션) 의 자동수집 메트릭과 현장 육안 점검을 통합하여 운영 상태와 차회 점검 조치 권고사항을 종합하였습니다.

점검 회차	2026 년 5 월 정기점검
작성일	2026 년 5 월 13 일
점검 범위	AP · DB · GIS · 표준시스템

확인자 · 점검자

구분	확인자	구분	점검자
소속	단양군청	소속	(주)정도유아이티
성명	(공무원 담당자)	성명	박육진
서명	(인)	서명	(인)

점검 요약

· 자동수집 (QR 반출 → PWA 스캐너 → SW Manager) + 현장 육안 점검 결과의 핵심 정리.

점검 항목	정상	경고 / 비정상	육안 점검
46 건	36 건	2 건	8 건
AP·DB·GIS 합계	결과 = ok	경고 = 2 / 에러 = 0	자동수집 불가 (M)

본 회차는 단양군청 도시계획정보체계(UPIS) 운영장비의 5 월 정기점검 (제 5 회차) 입니다. AP 서버 (Win Server 2012 R2) · DB 서버 (AIX 6.1 + Oracle 11g R2) · GIS 엔진 (GeoNURIS GSS + GWS 64) 3 tier 와 표준시스템(UPIS 애플리케이션) 14 개 메뉴를 점검하였으며, 자동수집 46 건 중 2 건의 경고 (GWS store 18.4 GB → 임계 20 GB 근접 / Oracle UPIS_DATA 78.4 %) 와 8 건의 육안 점검 필요 항목이 식별되었습니다.

핵심 발견사항은 (1) GWS geowebsevice64-stdout 로그 로테이션 미설정, (2) UWES store 용량의 점진 증가, (3) Oracle UPIS_DATA 테이블스페이스 사용률 증가 추이입니다. 세 항목 모두 즉시 장애 위험은 없으나 차회 점검 전까지 조치를 권고합니다 (§10 차회 점검 계획 참조).

월별 점검·장애조치 이력 요약

· 2026 년 연간 정기점검 및 장애조치 이력 — 1~5 월 점검 완료, 6 월 이후 예정.

년도	월	일	업무	증상	조치내용
2026	1	23	정기점검	이상없음	
2026	2	13	정기점검	이상없음	
2026	3	19	정기점검	이상없음	
2026	4	16	정기점검	이상없음	
2026	5	13	정기점검	경고 2 건 / 육안 8 건	권고사항 §5 참조
2026	6				
2026	7				
2026	8				
2026	9				
2026	10				
2026	11				
2026	12				

점검대상

· DB 서버 / AP 서버 / 소프트웨어 — 본 회차 점검대상 H/W·S/W 사양.

▷ DB 서버

제품명(M/T, S/N)	IBM P720
CPU	POWER7 3.6GHz 4 Core
메모리	32 GB
디스크	300 GB SAS 10Krpm × 4 (미러링 구성)
네트워크	Onboard 10/100/1000-TX × 4 Port
전원	이중화 전원
운영체제	IBM AIX 6.1

▷ AP 서버

제품명(M/T, S/N)	IBM X3650 M4
CPU	Intel Xeon 3.6GHz × 4 Core
메모리	16 GB
디스크	300 GB SAS 10Krpm × 6
네트워크	10/100/1000-TX × 4 Port
전원	이중화 전원
운영체제	WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc / WinSvrExtConn 2012

▷ 소프트웨어

DBMS	Oracle Standard Edition Two
GIS 엔진	GeoNURIS GeoSpatial Server (GSS)
	GeoNURIS GeoWeb Server (GWS)

메트릭 추이 (30 일 CPU·메모리·디스크)

· agent 수집 누적 — 호스트별 line 분리, 와인/슬레이트/다크 3 색 라인.

CPU 평균	MEM 평균	DISK 최대	수집 일수
22 %	40 %	78 %	28 / 30
30 일 평균	30 일 평균	30 일 worst	agent snapshot

[30 일 CPU·메모리·디스크 라인 차트 — SW Manager 자동 삽입 (17.4 × 8.0 cm)]

※ 수집 대기 (2 일) — agent 미회신 구간은 차트에 공백으로 표시됨.

AP 서버 점검 결과

· IBM X3650 M4 / Win Server 2012 R2 / UPIS AP 서버.

OS 정보	Win Server 2012 R2	CPU	Intel Xeon 3.6GHz (4 Core)
지원 업무	UPIS AP 서버	Memory	16 GB
Model	IBM X3650 M4	Disk	300 GB × 6 EA

종류	점검 항목	점검 방법	점검 기준	결과	메모
H/W	시스템 LED	Front Panel LED 육안 확인	적색등 유무	정상	이상 없음
H/W	Power Supply	Power Supply LED 육안 확인	적색등 유무	정상	이중화 정상
H/W	Disk	Disk LED 육안 확인	적색등 유무	정상	6 EA 정상
H/W	CPU	작업 관리자 / 시스템 정보	정상 용량 확인	정상	4 Core 인식
H/W	Memory	작업 관리자 / 시스템 정보	정상 용량 확인	정상	16 GB 인식
H/W	Adapter	LED 및 케이블 연결상태 확인	적색등 유무	정상	어댑터 4 up
OS	시스템 로그	eventvwr.msc - System	Error 유무	정상	에러 0 건
OS	보안 로그	eventvwr.msc - Security	Error 유무	정상	에러 0 건
OS	Disk 여유 공간	내 컴퓨터 / 디스크 속성	용량 확인	정상	C 60.3% · D 22.1%
OS	Network 점검	netstat -r / netstat -e	라우팅·에러 유무	정상	에러 0 건
OS	IP 설정	ipconfig /all	설정·링크 상태	정상	어댑터 4 up
보안	사용자 계정 확인	lusrmgr.msc / net user	특이 계정 유무	정상	변동 없음
성능	CPU 사용량	관리도구 → 성능 (processor %)	사용량 임계 이하	정상	23.4 %
성능	Memory 사용량	관리도구 → 성능 (memory %)	사용량 임계 이하	정상	41.2 %

※ 추가 점검 — CPU 23.4 % · Memory 41.2 % · Disk C 60.3 % / D 22.1 %

DB 서버 (AIX) 점검 결과

· IBM P720 / AIX 6.1 / UPIS DB 서버 — 육안·구성·성능·DATA·네트워크·프로세서·로그.

장 비 명	IBM P720	운영체제	AIX 6.1
호스트이름	UPIS-DB	사용 용도	UPIS DB 서버

점검 방법	점검 항목	명령어	결과	메모
육안 점검	H/W LED 상태 점검	—	정상	이상 없음
육안 점검	디스크 LED 상태	—	정상	디스크 4 정상
육안 점검	FAN LED 상태	—	정상	이상 없음
육안 점검	전원 LED 상태	—	정상	이중화 정상
육안 점검	케이블 연결 상태	—	정상	이상 없음
구성 점검	CPU 점검	lsdev -Cc processor	정상	3.6GHz 4 Core
구성 점검	Memory 점검	lsdev -Cc memory	정상	32 GB
구성 점검	Adapter 점검	lsdev -Cc adapter	정상	어댑터 정상
구성 점검	Disk 점검	lsdev -Cc disk; lspv	정상	디스크 4 정상
구성 점검	Network 점검	netstat -a	정상	에러 0 건
성능 점검	CPU 사용률	topas / nmon	정상	18.6 %
성능 점검	Memory 사용률	topas / nmon	정상	38.4 %
성능 점검	SWAP 사용률	lspv -a	정상	8.2 %
성능 점검	I/O 사용률	iostat 1 10	정상	응답 양호
성능 점검	네트워크 사용률	topas / netstat -ni	정상	에러 0 건
DATA 점검	디스크 사용량	df -gH	정상	/oradata 64 %
DATA 점검	I-node 사용량	df -h	정상	임계 이하
DATA 점검	미러 상태 점검	lsvg -l rootvg	정상	rootvg 정상
네트워크	Link 상태 점검	netstat -na	정상	Link Up
네트워크	Ping 상태 점검	ping gateway	정상	0% 손실
네트워크	Collisions 점검	netstat -ni	정상	0 건
프로세서	각 프로세서 점검	topas / nmon	정상	균등 분산
로그 점검	시스템 로그	errpt	정상	신규 에러 0 건
로그 점검	접속 로그	who / lastlog	정상	이상 없음

※ 추가 점검 — CPU 18.6 % · Memory 38.4 % | 파일시스템: / 32 % · /backup 41 % · /oracle 28 % · /oradata 64 % · /Archive 19 %

DBMS (Oracle) 점검 결과

· Oracle 운영 점검 — archive · alert · redo · SGA/PGA · tablespace · datafile · 백업 · DG.

점검 대상	UPIS DB	소프트웨어명	Oracle DB
운영체제	AIX 6.1	설치된 서버 IP	107.11.103.82

구분	점검 항목	명령 / SQL	결과	메모
환경	호스트네임	# hostname	정상	UPIS-DB
환경	O/S 정보	# oslevel -s	정상	6100-09 확인
환경	DB 버전	# sqlplus / -v	정상	Oracle 11g R2
환경	SID 확인	# echo \$ORACLE_SID	정상	UPIS
로그	Oracle Alert 로그	# vi alert_ORT.log	정상	에러 0 건
아카이브	Archive Mode 확인	> archive log list;	정상	ARCHIVELOG
아카이브	Redo 로그 확인	> select * from v\$logfile;	정상	3 그룹 정상
구성	Control 파일 확인	> select * from v\$controlfile;	정상	다중화 정상
구성	SGA 확인	> show sga;	정상	SGA 정상
용량	Tablespace 상태	> select status from dba_tablespaces;	정상	ONLINE 전체
용량	Tablespace 용량	> select a.tablespace_name, used % from dba_data_files ...	경고	UPIS_DATA 78.4 %
용량	Datafile 상태	> select d.status, v.status from dba_data_files d ...	정상	AVAILABLE
용량	Datafile 용량	> select sum(bytes) from dba_data_files;	정상	추이 안정
백업	Export 백업 결과	# crontab -l; ls -lh expdp_*.dmp	정상	2026-05-10 export OK
용량	Home 사용량	# df -gP \$ORACLE_HOME	정상	62 %
용량	Oradata 사용량	# df -gP /oradata	정상	64 %
용량	Backup 사용량	# df -gP /backup	정상	41 %

※ 추가 점검 — UPIS_DATA 테이블스페이스 78.4 % (임계 80 % 근접) — 차회 점검 전 모니터링 권고

GIS 엔진 점검 결과

· GeoNURIS GSS (Spatial Server) / GWS (GeoWeb Server 64) / Desktop Pro 연계.

대상	점검 항목	점검 방법	결과	메모
GSS	프로세스 가동 확인	ps -ef grep GSS	정상	Running
GSS	로그파일 정리 (1 개월 보존)	/GeoNURIS_Spatial_Server/log - 1 개월 이전 파일 삭제	정상	12.4 MB 정리
GSS	Desktop Pro 데이터저장소 구동	Desktop Pro → 데이터저장소 → GSS 불러오기	정상	정상 응답
GWS	서비스 가동 확인	Windows 서비스 - GeoNURIS GeoWeb Server 64bit	정상	Running
GWS · STORE	store 로그 정리	...\GeoNURIS_GeoWeb_Server_64\webapps\uwes\ store - DEM/SLOP 제외 삭제	경고	18.4 GB (임계 20 GB 근접)
GWS	관리자 페이지 응답	http://웹서버 IP:8880/uwes → WMS Preview(Open Layers)	정상	HTTP 200 / 지도 표출 OK

※ 추가 점검 — DEM-SLOP 파일은 영구 보존 대상 (삭제 제외). GWS stdout 로테이션 미설정 — 권고사항 §5 참조

GIS 엔진 상세 분석 (GSS / GWS / Store)

· 30 일 누적 메트릭 + UWES Store 보존 확인 — agent 자동수집.

GSS Spatial Server GeoNURIS Spatial Server \GeoNURIS_Spatial_Server\logs			
프로세스 가동	정상	30 일 WARN	3 건
로그 정리량 (월)	120 MB	디스크 점유	42 %
30 일 ERROR	0 건		
GWS GeoWeb Server GeoNURIS GeoWeb Server 64 C:\Program Files\GeoNURIS_GeoWeb_Server_64\logs			
HTTP 응답	200 OK	stdout 로그 크기	320 MB
Tomcat catalina ERR	2 건	UWES DEM/SLOP	보존
STORE UWES Store WMS/WFS 데이터 저장소 ...\webapps\uwes\store			
총 용량	18.4 GB (임계근접)	임계치 (20GB) 위반	근접
DEM / SLOP 제외	보존	증가 추이 (월)	1.2 GB/월
기타 로그 삭제	240 MB		

표준시스템 (UPIS 애플리케이션) 점검 결과

· 도시계획 / 통계 / 전자심의 / 지구단위계획 / 비정형 / 관리자 / GIS 연동 — 14 개 메뉴.

분류	세부 분류	점검 내용	결과	메모
도시계획	조회 / 검색	필지·고시·조서·이력·재해취약성 상세정보 조회 검색	정상	정상 응답
도시계획	부동산토지공부(KRAS) 연계	토지정보 (지목·소유구분·면적) 표출 여부	정상	표출 정상
도시계획	토지이용계획확인서	해당 필지가 맞는지 표출 여부 확인	정상	정상 표출
도시계획	건축물대장	건축물대장 표출 여부	정상	정상 표출
통계조회	시스템 통계	도시계획 통계 데이터 표출 여부	정상	정상 표출
전자심의	메뉴 활성화	전자심의 메뉴 존재 여부	정상	정상
지구단위계획	조회 / 검색	계획정보·규제정보·정보관리 상세정보 조회 검색	정상	정상 응답
비정형 자료실	메뉴 활성화	비정형 자료실 메뉴 존재 여부	정상	정상
관리자	사용자 관리	사용자 승인·관리·메뉴권한 관리 메뉴 정상 여부	정상	정상
GIS 엔진 연동	지도 요청	현황도·주제도·도시계획시설 등 표출 여부	정상	표출 정상
GIS 엔진 연동	필지 이동	주소 검색 시 필지 이동	정상	정상 이동
GIS 엔진 연동	하일라이팅	필지 이동 시 검색 필지 하일라이팅	정상	정상
GIS 엔진 연동	필지 정보	시설정보·용도지역 등 정보 표출	정상	표출 정상
GIS 엔진 연동	이력 정보	시설정보·용도지역 이력 정보 표출	정상	표출 정상

차회 점검 계획

차회 점검 일정

담당자와 협의 후 6 월에 점검자 박옥진 수행 예정

권고사항

- 1) GWS geowebsservice64-stdout 로그 로테이션 미설정 → logback / log4j2 size-based rotation 적용 권고.
- 2) UWES store 용량 18.4 GB 로 임계치 20 GB 근접 — DEM-SLOP 외 임시 파일 정리 주기 단축 검토.
- 3) Oracle 테이블스페이스 UPIS_DATA 78.4 % — 차회 점검 전 데이터 증가 추이 모니터링 + 80 % 도달 시 확장 계획 수립.

후속 조치

- 1) GWS 로그 로테이션 적용 — 수행사 6 월 중순 적용 예정.
- 2) Store 임시파일 정리 — 차회 점검 시 일괄 처리.
- 3) Oracle 테이블스페이스 모니터링 — 일간 자동 알림 설정 (DBA 측 협의).