



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Specifica Tecnica



Stato:	In lavorazione
Versione:	0.2.1
Responsabile:	Gabriele Scaggiante
Redattori:	Gabriele Scaggiante
	Dennis Parolin
	Ferdinando Fracasso
	Giovanni Visentin
	Marco Sanguin
Verificatori:	Riccardo Manisi
	Dennis Parolin
	Marco Sanguin
	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl
	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.2.1	2026-04-12	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura luoghi sicuri	Riccardo Manisi
0.2.0	2026-04-12	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura funzionalità dead man switch	Ferdinando Fracasso
0.1.9	2026-04-12	Dennis Parolin	Creata la sezione Architettura Back End con relative sottosezioni Autenticazione , Luoghi sicuri e Materiale informativo	Giovanni Visentin
0.1.8	2026-04-11	Marco Sanguin	Aggiunta la sezione Stato dei requisiti funzionali	Ferdinando Fracasso
0.1.7	2026-04-10	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura Area Informativa	Ferdinando Fracasso
0.1.6	2026-04-09	Ferdinando Fracasso	Redatta la sezione Design pattern utilizzati	Giovanni Visentin
0.1.5	2026-04-06	Ferdinando Fracasso	Redatta la sezione Architettura funzionalità diari	Marco Sanguin
0.1.4	2026-04-05	Giovanni Visentin	Aggiunta della funzionalità dei contatti fidati	Dennis Parolin
0.1.3	2026-04-04	Gabriele Scaggiante	Iniziata la sezione Architettura frontend , completata Architettura chatbot	Marco Sanguin



0.1.2	2026-04-02	Dennis Parolin	Redatta la sezione Architettura logica e Architettura di deployment	Marco Sanguin
0.1.1	2026-03-31	Gabriele Scaggiante	Aggiunta di EventBridge, SAM, CloudFormation e Docker nella sezione tecnologie.	Dennis Parolin
0.1.0	2026-03-30	Gabriele Scaggiante	Creazione del documento. Scrittura dell'introduzione e delle tecnologie utilizzate.	Riccardo Manisi



Indice

1	Introduzione	10
1.1	Scopo del documento	10
1.2	Riferimenti	10
1.2.1	Riferimenti normativi	11
1.2.2	Riferimenti informativi	11
2	Tecnologie	12
2.1	Framework	12
2.1.1	Flutter	12
2.2	Linguaggi di programmazione	12
2.2.1	Dart	12
2.2.2	Python	13
2.3	Servizi AWS	13
2.3.1	Lambda	13
2.3.2	API Gateway	13
2.3.3	DynamoDB	13
2.3.4	S3	14
2.3.5	Cognito	14
2.3.6	Bedrock	14
2.3.7	SES	14
2.3.8	CloudWatch	14
2.3.9	EventBridge	15
2.3.10	SAM	15
2.3.11	CloudFormation	15
2.4	Librerie	15
2.4.1	http.dart	15
2.4.2	image_picker.dart	16
2.4.3	path_provider.dart	16
2.5	Tecnologie di analisi statica	16
2.5.1	SonarQube	16
2.6	Tecnologie di analisi dinamica	16
2.6.1	Pytest	16
2.6.2	Moto	17
2.7	Altro	17
2.7.1	Ollama	17
2.7.2	Docker	17

3	Architettura	17
3.1	Architettura logica	17
3.1.1	Livello Client (Frontend Mobile)	18
3.1.2	Livello di Servizio (Backend)	18
3.2	Design pattern utilizzati	19
3.2.1	Model-view-viewmodel	19
3.2.2	Observer	19
3.2.3	Proxy	20
3.2.4	Singleton	20
3.3	Architettura di deployment	21
3.3.1	Client Mobile	21
3.3.2	Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)	21
3.3.3	Orchestrazione Event-Driven	22
3.3.4	Infrastructure as Code (IaC)	22
3.4	Architettura Front End	22
3.4.1	Chatbot	22
3.4.2	Diario criptato e diario fittizio	32
3.4.3	Contatti Fidati	41
3.4.4	Luoghi Sicuri	46
3.4.5	Dead Man's Switch	50
3.4.6	Area Informativa	54
3.5	Architettura Back End	65
3.5.1	Autenticazione	65
3.5.2	Luoghi sicuri	67
3.5.3	Materiale informativo	68
4	Stato dei requisiti funzionali	70
4.1	Requisiti Funzionali obbligatori	70
4.2	Requisiti Funzionali opzionali	83



Elenco delle tabelle

2	Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori	83
3	Tabella dello stato dei requisiti funzionali opzionali	84

Elenco delle figure

1	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del Chatbot	23
2	Diagramma della classe ChatbotScreen	24
3	Diagramma della classe ChatWidget	24
4	Diagramma della classe ChatHistoryWidget	25
5	Diagramma della classe ChatbotModeToggleWidget	25
6	Diagramma della classe ChatbotSendMessageWidget	26
7	Diagramma della classe ChatbotCreateChatWidget	26
8	Diagramma della classe ChatbotViewModel	26
9	Diagramma della classe Chat	27
10	Diagramma della classe ProxyChat	27
11	Diagramma della classe LocalChat	28
12	Diagramma della classe ChatMessage	28
13	Diagramma della classe ChatMode	29
14	Diagramma della classe MessageType	29
15	Diagramma della classe MessageResponse	30
16	Diagramma della classe ChatbotRepository	30
17	Diagramma della classe ChatbotService	31
18	Diagramma della classe ChatDTO	31
19	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato	32
20	Diagramma della classe DiaryAccessScreen	33
21	Diagramma della classe PasswordFormWidget	33
22	Diagramma della classe DiaryAccessViewModel	34
23	Diagramma della classe DiaryAccountRepository	34
24	Diagramma della classe DiaryAccountService	34
25	Diagramma della classe DiaryAccessResult	35
26	Diagramma della classe DiaryScreen	35
27	Diagramma della classe NoteListWidget	35
28	Diagramma della classe NoteActionsWidget	36
29	Diagramma della classe DiaryViewModel	36
30	Diagramma della classe DiarySession	37
31	Diagramma della classe DiaryType	37
32	Diagramma della classe Note	38
33	Diagramma della classe ProxyNote	38



34	Diagramma della classe LocalNote	39
35	Diagramma della classe NoteElement	39
36	Diagramma della classe NoteTextElement	39
37	Diagramma della classe NoteImgElement	40
38	Diagramma della classe NoteAudioElement	40
39	Diagramma della classe NoteService	41
40	Diagramma della classe NoteRepository	41
41	Diagramma della classe NoteDTO	41
42	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati	42
43	Diagramma della classe TrustedContactScreen	43
44	Diagramma della classe TrustedContactListWidget	43
45	Diagramma della classe TrustedContactFormWidget	43
46	Diagramma della classe TrustedContactActionsWidget	44
47	Diagramma della classe TrustedContactViewModel	44
48	Diagramma della classe TrustedContact	45
49	Diagramma della classe TrustedContactRepository	45
50	Diagramma della classe TrustedContactService	46
51	Diagramma della classe TrustedContactDTO	46
52	Diagramma delle classi complessivo della funzionalità Luoghi Sicuri	47
53	Diagramma della classe SafePlaceMapScreen	48
54	Diagramma della classe SafePlaceMapWidget	48
55	Diagramma della classe SafePlaceViewModel	48
56	Diagramma della classe SafePlace	49
57	Diagramma della classe SafePlaceRepository	49
58	Diagramma della classe SafePlaceService	50
59	Diagramma della classe SafePlaceDTO	50
60	Diagramma delle classi relativo alla funzionalità del Dead Man's Switch . .	51
61	Diagramma della classe DeadManScreen	52
62	Diagramma della classe DeadManFormWidget	52
63	Diagramma della classe DeadManViewModel	53
64	Diagramma della classe DeadManSettings	53
65	Diagramma della classe DeadManRepository	54
66	Diagramma della classe DeadManService	54
67	Diagramma della classe DeadManSettingsDTO	54
68	Diagramma delle classi complessivo dell'Area Informativa	55
69	Diagramma della classe InfoHubScreen	56
70	Diagramma della classe CommunityScreen	56
71	Diagramma della classe CommunityListWidget	56
72	Diagramma della classe CommunityViewModel	57
73	Diagramma della classe Community	57



74	Diagramma della classe CommunityRepository	57
75	Diagramma della classe CommunityService	58
76	Diagramma della classe CommunityDTO	58
77	Diagramma della classe LegislationScreen	58
78	Diagramma della classe LegislationListWidget	58
79	Diagramma della classe LegislationViewModel	59
80	Diagramma della classe Legislation	59
81	Diagramma della classe LegislationRepository	60
82	Diagramma della classe LegislationService	60
83	Diagramma della classe LegislationDTO	60
84	Diagramma della classe InfoMaterialScreen	60
85	Diagramma della classe InfoMaterialListWidget	61
86	Diagramma della classe InfoMaterialViewModel	61
87	Diagramma della classe InfoMaterial	61
88	Diagramma della classe InfoMaterialRepository	62
89	Diagramma della classe InfoMaterialService	62
90	Diagramma della classe InfoMaterialDTO	62
91	Diagramma della classe EmergencyContactScreen	63
92	Diagramma della classe EmergencyContactListWidget	63
93	Diagramma della classe EmergencyContactViewModel	63
94	Diagramma della classe EmergencyContact	64
95	Diagramma della classe EmergencyContactRepository	64
96	Diagramma della classe EmergencyContactService	64
97	Diagramma della classe EmergencyContactDTO	65
98	Architettura^G e Flusso di Autenticazione	65
99	Architettura^G moduli Luoghi Sicuri	67
100	Architettura^G moduli Materiale Informativo	68



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione completa, formale e strutturata del prodotto software, delineandone in modo rigoroso le caratteristiche tecniche e architetturali.

La **Specifica Tecnica^G** rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di progettazione, sviluppo, **Verifica^G** e manutenzione del sistema, assicurando coerenza rispetto ai requisiti definiti nel documento di **Analisi dei requisiti^G** e alle scelte progettuali adottate.

In particolare, il documento si propone di:

- Definire l'**Architettura^G** complessiva del sistema, descrivendo le componenti software, le loro responsabilità e le modalità di interazione attraverso appositi diagrammi
- Specificare i moduli funzionali e le interfacce esposte, includendo i contratti di comunicazione e i formati dei dati scambiati
- Descrivere l'**Architettura^G** di **Deployment^G**, evidenziando la distribuzione delle componenti nei diversi ambienti di esecuzione e le relative dipendenze infrastrutturali
- Documentare le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i **Framework^G** e gli strumenti adottati, motivando le scelte effettuate in relazione ai requisiti di progetto e al **Capitolato^G**
- Illustrare i principali design pattern e le soluzioni architetturali utilizzate, con particolare attenzione agli aspetti di scalabilità, manutenibilità e sicurezza
- Fornire indicazioni sui metodi di testing e di **Validazione^G**
- Supportare le attività di evoluzione e manutenzione del software, garantendo una base documentale chiara e coerente.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. **Agile^G**) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
 Parti consultate: documento completo
 Versione: 1.0
 Ultimo accesso: 2026-01-14
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
 Parti consultate: documento completo
 Versione: v.1.0.0
 Ultimo accesso: 2026-02-09
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla Progettazione Software del Prof. Vardanega**
 Parti consultate: documento completo
 Versione: A.A.2025/2026
 Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- **Materiale relativo alla parte pratica del corso di Ingegneria del Software**
 Parti consultate: documento completo
 Versione: A.A.2022/2023
 Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/>
- **Repository^G Github del Prof. Cardin**
 Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://github.com/rcardin/swe-imdb>
- **Guida Flutter sull'Architettura^G di un'applicazione**
 Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>
- **Glossario**
 Parti consultate: documento completo
 Versione: v.1.0.0
 Ultimo accesso: 2026-02-27
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf



2. Tecnologie

Le tecnologie utilizzate sono state scelte trovando un punto d'incontro tra la necessità di garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali degli utenti e il bisogno di realizzare un'**Architettura**^G solida, modulare e facilmente estendibile. Di seguito sono riportate tutte le tecnologie adottate

2.1. Framework

2.1.1 Flutter

Flutter è un **Framework**^G open-source sviluppato da Google per la creazione di applicazioni multi-piattaforma a partire da un unico codice sorgente. Consente di sviluppare interfacce per dispositivi mobili, web e desktop utilizzando il linguaggio Dart. Flutter si basa su un sistema di widget componibili, che possono rappresentare qualsiasi elemento dell'interfaccia **Utente**^G. Flutter include un proprio motore grafico (come Impeller o storicamente Skia) che disegna direttamente i componenti a schermo, garantendo elevata coerenza visiva e prestazioni indipendenti dalla piattaforma sottostante. È il **Framework**^G alla base dell'App Che Protegge e Trasforma, il che consente di poter generare build per iOS e Android da un unico codice sorgente, a fronte di un maggiore utilizzo di risorse rispetto alle soluzioni native e di una minore possibilità di controllo diretto e personalizzazione delle funzionalità native della piattaforma.

- **Versione utilizzata:** 3.41.6
- **Documentazione:** <https://docs.flutter.dev/>

2.2. Linguaggi di programmazione

2.2.1 Dart

Dart è un linguaggio di programmazione sviluppato da Google, progettato per la realizzazione di applicazioni client moderne. È un linguaggio tipizzato (con supporto sia statico che dinamico) e orientato agli oggetti. Viene utilizzato principalmente in combinazione con Flutter, dove il codice Dart viene compilato ahead-of-time in codice nativo per migliorare le prestazioni, oppure eseguito tramite compilazione just-in-time durante lo sviluppo. L'utilizzo di Flutter rende di fatto quasi obbligatoria l'adozione di Dart come linguaggio.

- **Versione utilizzata:** 3.11.4
- **Documentazione:** <https://dart.dev/docs>



2.2.2 Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e orientato agli oggetti, noto per la sua sintassi semplice e leggibile. Il codice Python viene eseguito da un interprete che traduce le istruzioni in bytecode, poi eseguito dalla macchina virtuale Python. Nel progetto è utilizzato lato **Backend^G** per la scrittura delle funzioni AWS Lambda e per i test tramite Pytest.

- **Versione utilizzata:** 3.14.3
- **Documentazione:** <https://docs.python.org/3/>

2.3. Servizi AWS

2.3.1 Lambda

AWS Lambda è un servizio **Serverless^G** che consente di eseguire codice senza gestire direttamente server o infrastruttura. Le funzioni vengono attivate in risposta a eventi e scalano automaticamente in base al carico. Nel progetto è utilizzato per implementare la logica **Backend^G**, eseguendo funzioni scritte in Python invocate tramite API Gateway.

- **Versione utilizzata:** Runtime Python 3.14
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>

2.3.2 API Gateway

AWS API Gateway è un servizio che permette di creare, pubblicare e gestire **API REST^G** e HTTP, fungendo da punto di ingresso per le richieste client. Gestisce autenticazione, routing e integrazione con altri servizi AWS. Nel progetto è utilizzato per esporre endpoint HTTP che invocano le funzioni Lambda.

- **Versione utilizzata:** HTTP API (v2)
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>

2.3.3 DynamoDB

Amazon DynamoDB è un database NoSQL completamente gestito, progettato per offrire alte prestazioni e scalabilità automatica. I dati sono memorizzati in tabelle con chiavi primarie e accessibili con bassa latenza. Nel progetto è utilizzato per memorizzare dati strutturati come le note testuali del diario criptato e le chat con il chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>



2.3.4 S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) è un servizio di storage a oggetti che consente di archiviare e recuperare dati in modo scalabile e sicuro. I file sono organizzati in bucket e accessibili tramite API. Nel progetto è utilizzato per memorizzare contenuti multimediali come immagini e file audio.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/s3/>

2.3.5 Cognito

Amazon Cognito è un servizio di gestione delle identità che consente autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti. Supporta integrazione con provider esterni come Google. Nel progetto è utilizzato per gestire l'autenticazione degli utenti tramite account Google e per il controllo degli accessi.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cognito/>

2.3.6 Bedrock

Amazon Bedrock è un servizio che consente di utilizzare modelli di intelligenza artificiale generativa tramite API, senza gestire direttamente l'infrastruttura sottostante. Permette l'accesso a diversi modelli foundation per task come generazione di testo. Nel progetto è utilizzato per implementare la funzionalità di chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/>

2.3.7 SES

Amazon SES (Simple Email Service) è un servizio per l'invio e la ricezione di email in modo scalabile e affidabile. Supporta integrazione via API e SMTP. Nel progetto è utilizzato per inviare email ai contatti fidati degli utenti.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/ses/>

2.3.8 CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio e osservabilità che raccoglie metriche, log ed eventi dai servizi AWS. Consente analisi, visualizzazione e configurazione di allarmi. Nel progetto è utilizzato per la raccolta e l'analisi dei log generati dalle funzioni Lambda.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>



2.3.9 EventBridge

Amazon EventBridge è un servizio di event bus **Serverless^G** che consente di gestire e instradare eventi tra diversi servizi AWS. Esso permette di definire regole per reagire automaticamente a eventi generati da servizi AWS o da fonti esterne. Nel progetto è utilizzato per orchestrare i flussi di controllo di utilizzo dell'app da parte degli utenti, e l'invio delle email secondo le tempistiche stabilite dal Dead man's switch.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/>

2.3.10 SAM

AWS **Serverless^G** Application Model (SAM) è un **Framework^G** open-source che semplifica la definizione e il **Deployment^G** di applicazioni **Serverless^G** su AWS. Estende AWS CloudFormation introducendo una sintassi più compatta per risorse come Lambda, API Gateway e DynamoDB e include strumenti per build, testing locale e deploy delle applicazioni. Nel progetto è utilizzato per definire e distribuire l'infrastruttura **Serverless^G** in modo semplificato.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/>

2.3.11 CloudFormation

AWS CloudFormation è un servizio di **Infrastructure as Code^G** che consente di modellare e gestire risorse AWS tramite template dichiarativi in formato **YAML^G** o JSON. Nel progetto è utilizzato come base per il provisioning dell'infrastruttura, anche tramite template generati da SAM.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>
- **Versioni:** CloudFormation non prevede versioni di servizio esplicite; eventuali aggiornamenti sono gestiti direttamente da AWS. I template possono però utilizzare versioni di specifiche risorse e trasformazioni (es. AWS::**Serverless^G**).

2.4. Librerie

2.4.1 http.dart

http è una libreria per il linguaggio Dart che consente di effettuare richieste HTTP in modo semplice e asincrono. Fornisce metodi per eseguire operazioni come GET, POST, PUT e DELETE, gestendo automaticamente la serializzazione delle richieste e la ricezione delle risposte. È progettata per essere leggera e facilmente integrabile in applicazioni client.

- **Versione utilizzata:** 1.6.0
- **Documentazione:** <https://pub.dev/packages/http>



2.4.2 image_picker.dart

`image_picker` è una libreria Flutter che permette di accedere alla fotocamera e alla galleria del dispositivo per selezionare o acquisire immagini e video. Fornisce un'interfaccia unificata tra piattaforme diverse, gestendo le differenze tra iOS e Android.

- **Versione utilizzata:** 1.2.1
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/image_picker

2.4.3 path_provider.dart

`path_provider` è una libreria Flutter che consente di ottenere i percorsi delle directory del file system del dispositivo, come directory temporanee o documenti applicativi. Facilita l'accesso a percorsi corretti e compatibili tra piattaforme per la gestione dei file.

- **Versione utilizzata:** 2.1.5
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/path_provider

2.5. Tecnologie di analisi statica

2.5.1 SonarQube

SonarQube è una piattaforma open-source per l'analisi continua della qualità del codice. Esegue **Analisi Statica**^G su diversi linguaggi di programmazione per individuare bug, vulnerabilità, code smells e problemi di copertura dei test. Il funzionamento si basa su scanner che analizzano il codice sorgente e inviano i risultati a un server centrale, dove vengono aggregati e visualizzati tramite una dashboard dedicata.

- **Versione utilizzata:** 6.3.0
- **Documentazione:** <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>

2.6. Tecnologie di analisi dinamica

2.6.1 Pytest

Pytest è un **Framework**^G di testing per il linguaggio Python che consente di scrivere test in modo semplice e scalabile. Supporta test funzionali, unitari e di integrazione, offrendo funzionalità come fixture, parametrizzazione dei test e scoperta automatica dei test.

- **Versione utilizzata:** 9.0.2
- **Documentazione:** <https://docs.pytest.org/>



2.6.2 Moto

Moto è una libreria Python che consente di mockare i servizi AWS durante i test. Simula il comportamento delle API AWS, permettendo di testare codice che interagisce con servizi **Cloud^G** senza effettuare chiamate reali. Funziona intercettando le richieste e restituendo risposte simulate coerenti con quelle dei servizi AWS.

- **Versione utilizzata:** 5.1.23
- **Documentazione:** <https://docs.getmoto.org/>

2.7. Altro

2.7.1 Ollama

Ollama è una piattaforma che consente di eseguire e gestire LLM in locale tramite una semplice interfaccia. Permette il download, l'esecuzione e l'interazione con modelli di intelligenza artificiale direttamente in ambiente locale, senza necessità di servizi **Cloud^G** esterni. Il funzionamento si basa su un runtime che gestisce i modelli e espone endpoint per inferenza.

- **Versione utilizzata:** 0.18.3
- **Documentazione:** <https://ollama.com/docs>

2.7.2 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di ambienti isolati (container). I container includono tutto il necessario per eseguire un'applicazione (codice, runtime, librerie e dipendenze), garantendo portabilità e consistenza tra ambienti diversi. Nel progetto è utilizzato a supporto delle pipeline di **CI/CD^G** e per testare in locale servizi come DynamoDB e S3.

- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/>

3. Architettura

3.1. Architettura logica

Il sistema software è progettato secondo i principi di un'**Architettura a Strati^G** (o *Layered Architecture*), che impone una chiara separazione delle responsabilità tra i diversi livelli applicativi del sistema. L'obiettivo cardine di questa scelta è massimizzare l'indipendenza formale della logica di business dalle interfacce grafiche **Utente^G** e dai meccanismi fisici di gestione del dato, favorendo così la facilità di test, la manutenzione nel tempo e il forte disaccoppiamento (*Separation of Concerns^G*).



All'ingresso superiore dell'applicazione si posiziona l'ecosistema logico del dispositivo, mentre le fondamenta sono governate e calcolate dall'infrastruttura di servizio. L'interfaccia tra questi due mondi è ben definita tramite API e totalmente slegata dai linguaggi di programmazione o dai sistemi operativi utilizzati.

3.1.1 Livello Client (Frontend Mobile)

Il client mobile è sviluppato incapsulando il codice secondo i dettami moderni di una **Clean Architecture^G** (fortemente affine al noto pattern architetturale *Model-View-ViewModel* - MVVM). Il codice dell'applicazione è suddiviso in almeno tre strati logici indipendenti e gerarchici:

- **Presentation Layer (View)**: Costituisce il livello più visibile e frontale dell'applicazione. Riceve gli input da parte dell'**Utente^G** e si occupa unicamente di aggregare e renderizzare il layout grafico a schermo tramite widget componenti, senza mai eseguire logica complessa.
- **State Management^G Layer (ViewModel)**: Funge da mediatore tra View e dominio, gestendo lo stato della view. Riceve input dalla view, muta lo stato dell'UI e notifica la view che si aggiornerà sulla base del nuovo stato incapsulato (es. passando da "In caricamento" a "Successo"). Inoltre, gestisce le validazioni elementari dei dati inseriti, comandando ai servizi sottostanti le operazioni formali da compiere.
- **Data Layer^G**: È lo strato più basso dell'ambiente Client, incaricato unicamente dell'acquisizione e gestione dei dati, ed è logicamente suddiviso in *Service* e *Repository^G*. I Service sono gli unici componenti ad interfacciarsi con l'esterno, conoscendo gli endpoint del **Backend^G** per eseguire le chiamate asincrone HTTP e gestendo l'accesso a dati memorizzati localmente o in remoto. I **Repository^G** fungono da intermediari: raccolgono i dati grezzi provenienti dai Service e li formattano in modelli di dominio strutturati (es. un oggetto *Note*), fornendoli al ViewModel puliti e pronti all'uso.

3.1.2 Livello di Servizio (Backend)

L'**Architettura^G** logica adibita all'interazione tra i device mobili e l'ambiente computazionale in **Cloud^G** si fonda su un analogo approccio modulare disaccoppiato in tre sotto-livelli principali:

- **Presentation e Routing Layer**: Costituisce il *Single Point of Entry^G* dell'infrastruttura esposto al software. Ha la pura e unica responsabilità di tracciare e smistare le richieste esterne verso i rami corretti. Intercetta validazioni e autorizzazioni per poi rilasciare formalmente il **Payload^G** agli strati contigui.



- **Business Core / Logic Layer:** Costituisce il cuore elaborativo del sistema, dove risiede l'intera **Business Logic^G**. Questo strato è implementato tramite unità funzionali indipendenti e distribuite (*Funzioni Lambda*) ed è progettato per essere completamente agnostico rispetto ai dettagli di trasporto e comunicazione (come il protocollo HTTP). Il suo compito esclusivo è ricevere i dati già validati dal livello di *Routing*, applicare le regole di dominio, coordinare l'elaborazione degli eventi asincroni e restituire le informazioni elaborate e strutturate.
- **Data Access Layer^G:** Un livello totalmente passivo e disaccoppiato che offre un'astrazione tramite moduli e **Driver^G**. Consente una persistenza dati logica e mascherata ai database sottostanti (quali storage documentali, array non relazionali o conservazione audio/video grezza), celando alla logica di business i layer fisici o i linguaggi di interrogazione diretti della persistenza **Cloud^G**.

3.2. Design pattern utilizzati

3.2.1 Model-view-viewmodel

Descrizione del pattern:

Il pattern Model-view-viewmodel (MVVM) prevede la separazione della parte software responsabile per la resa grafica dalle parti responsabili della **Presentation Logic^G** e **Business Logic^G** in tre componenti principali:

- **Model:** contiene il codice responsabile per la **Business Logic^G** dell'applicazione.
- **View:** contiene la parte responsabile esclusivamente per la resa grafica del software, e delega la gestione dell'interazione **Utente^G** alla componente *ViewModel*.
- **ViewModel:** contiene il codice responsabile per la gestione della **Presentation Logic^G** e per la coordinazione tra i componenti *View* e *Model*.

Ragioni per l'utilizzo:

L'utilizzo del pattern permette una più semplice gestione delle varie parti dell'applicazione, dato che limita notevolmente il coupling tra UI e logica sottostante, migliorandone quindi la manutenibilità, e rende lo sviluppo degli unit test più semplice.

3.2.2 Observer

Descrizione del pattern:

Il pattern Observer definisce la capacità per un oggetto *Publisher* di definire un meccanismo di "iscrizione" per cui un insieme di oggetti *Subscriber* può "osservarlo" ed essere notificato solo in seguito ad un suo cambiamento di stato.

**Ragioni per l'utilizzo:**

L'uso principale del pattern nell'applicazione è nelle classi *ViewModel*, dato che permette di notificare solo i widget che richiedono modifiche dopo un cambiamento di stato del *ViewModel*, invece di dover ricostruire la schermata dopo una qualsiasi interazione, permettendo così una maggiore fluidità dell'interfaccia durante l'uso da parte dell'**Utente^G**. Inoltre il meccanismo di "iscrizione" rimuove la necessità di verifiche frequenti sullo stato del *Publisher* da parte dei *Subscriber* e rende il codice più facilmente estendibile e mantenibile dato che la modifica di una componente non va a influire sulle altre, per esempio, l'aggiunta di un widget alla *View* non richiederebbe modifiche al *ViewModel*.

3.2.3 Proxy**Descrizione del pattern:**

Il pattern Proxy permette la creazione di un oggetto *Proxy* che va a controllare l'accesso all'oggetto reale. L'oggetto *Proxy* deve implementare la stessa interfaccia dell'oggetto reale, in modo da essere sempre utilizzabile quando il codice si aspetta l'oggetto reale, e una volta ricevuta una richiesta deve delegarla ad una istanza dell'oggetto reale.

Ragioni per l'utilizzo:

L'utilizzo del pattern Proxy per le strutture dati delle classi **Chat** e **Note** permette di rimandare la creazione di un loro oggetto fino a quando non effettivamente necessario, evitando così la creazione di tutti gli oggetti e dei loro componenti in una singola volta quando vengono inizialmente caricati, così risparmiando memoria che altrimenti sarebbe sprecata con oggetti pesanti.

3.2.4 Singleton**Descrizione del pattern:**

Il pattern Singleton permette di avere la garanzia che in un dato momento esista al più una singola istanza della classe a cui è applicato. Questo si ottiene facendo in modo che il costruttore dell'oggetto ne crei uno nuovo solamente se non ne esiste già una copia, altrimenti ritorna un puntatore alla copia esistente.

Ragioni per l'utilizzo:

Nell'applicazione questo pattern viene utilizzato per garantire l'esistenza di una sola istanza della classe **DiarySession** in un dato momento, in modo che l'**Utente^G** abbia accesso ad un solo versione del diario, criptato o fittizio, alla volta, evitando la condivisione accidentale dei dati tra le due versioni.



3.3. Architettura di deployment

L'**Architettura^G** di **Deployment^G** del sistema si divide in due componenti principali: l'applicazione Client (eseguita sul dispositivo dell'**Utente^G**) e l'infrastruttura di **Backend^G** (eseguita in **Cloud^G**). Il sistema si basa su un paradigma **Serverless^G** ed **Event-Driven^G**, per garantire scalabilità, elevata disponibilità e abbattimento dei costi legati alla gestione manuale dei server.

3.3.1 Client Mobile

L'applicazione viene rilasciata come eseguibile nativo sui dispositivi mobili degli utenti (Android/iOS). Essendo sviluppata tramite il **Framework^G Flutter**, il codice scritto in Dart viene compilato in formato binario specifico per l'**Architettura^G** hardware del dispositivo ospite. Il Client si interfaccia in modo del tutto indipendente ai servizi di **Backend^G** unicamente tramite la rete Internet, sfruttando protocolli di comunicazione sicuri.

3.3.2 Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)

L'intero ecosistema di **Backend^G** è ospitato e gestito all'interno di **Amazon Web Services (AWS)**. Questa scelta architetturale consente:

- **Scalabilità dinamica^G**: le risorse allocate (il calcolo e lo storage) scalano o si accendono/spengono automaticamente in base al volume di richieste ricevute dai Client;
- **Isolamento e Sicurezza**: ogni funzione ha una specifica responsabilità e policy di accesso minima verso le altre risorse, limitando l'esposizione al minimo indispensabile;
- **Gestione del servizio (Zero Ops^G)**: l'uso di infrastrutture completamente gestite e la persistenza dei dati automatizzata tramite **Amazon DynamoDB** e **Amazon S3** libera il team dagli oneri di manutenzione sistemistica.

Il flusso operativo del sistema e la connessione tra i componenti AWS si articolano nei seguenti layer di **Deployment^G**:

- **Amazon API Gateway**: costituisce l'unico punto di ingresso espositivo e si occupa di orchestrare e bilanciare le richieste HTTP provenienti dal Client.
- **Amazon Cognito**: agisce come filtro primario in stretta collaborazione con l'API Gateway, validando i token **Utente^G** e negando le richieste non autorizzate.
- **AWS Lambda**: rappresenta il cuore elaborativo decentralizzato; l'infrastruttura crea dinamicamente container di esecuzione che accolgono le richieste smistate e processano la **Business Logic^G** interna.



- **Amazon DynamoDB e Amazon S3:** compongono lo strato di persistenza profondo ospitando, in alta disponibilità, i dati relazionali/JSON e i contenuti multimediali grezzi sollevando il livello server della necessità di memoria sul disco.

3.3.3 Orchestrazione Event-Driven

Oltre alle comunicazioni sincrone HTTP per le API *REST*, l'**Architettura^G** di **Deployment^G** prevede un'orchestrazione asincrona fondamentale per le funzionalità dell'applicazione (es. le notifiche del sistema *Dead Man's Switch*). I componenti comunicano internamente tramite eventi gestiti da **Amazon EventBridge**, che funge da *Message Bus^G* e permette:

- **Comunicazione asincrona e disaccoppiata:** riducendo la dipendenza operativa tra i servizi;
- L'esecuzione ritardata e pianificata di check sui dati salvati nel database;
- L'instradamento di Eventi critici e allerte verso il servizio **Amazon SES** per l'invio automatizzato di e-mail.

3.3.4 Infrastructure as Code (IaC)

Il **Deployment^G** materiale di tutte le risorse in ambiente AWS non è eseguito manualmente, ma viene automatizzato in modo riproducibile attraverso l'impiego di **AWS SAM** (**Serverless^G Application Model**) e **AWS CloudFormation**. L'infrastruttura logica e fisica è versionata sotto forma di file **YAML^G**, aderendo interamente al paradigma dell'*Infrastructure as Code^G*.

3.4. Architettura Front End

3.4.1 Chatbot

La funzionalità del chatbot permette all'**Utente^G** di comunicare via chat con un modello di intelligenza artificiale (LLM) e di memorizzare e caricare tutte le chat passate. La funzionalità del chatbot è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo quindi un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel. Tra questi layer figurano i vari domain models: le classi Chat (**ProxyChat** e **LocalChat**), **ChatMessage** e **MessageResponse**.





ChatbotScreen

La classe **ChatbotScreen** rappresenta la schermata dell'applicazione dedicata al Chatbot all'interno del *Presentation Layer*. La classe è composta a sua volta da numerosi widget e contiene la minima logica necessaria al rendering di tali componenti visivi, permettendo quindi una netta separazione tra presentazione e logica secondo il pattern *MVVM*. Tra i numerosi widget che la costituiscono, i principali sono **ChatWidget**, **ChatHistoryWidget**, **ChatbotModeToggleWidget** e **ChatbotSendMessageWidget**.




Figura 2: Diagramma della classe **ChatbotScreen**

ChatWidget

La classe **ChatWidget** è responsabile della visualizzazione della conversazione attiva. In quanto **Consumer**, essa osserva il **ChatbotViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagisce ai cambiamenti dello stato applicativo, garantendo la costruzione automatica dei widget rappresentanti i messaggi scambiati in chat.




Figura 3: Diagramma della classe **ChatWidget**

ChatHistoryWidget

ChatHistoryWidget si occupa di mostrare l'elenco delle conversazioni passate sotto forma di anteprime. Tale widget è inserito all'interno di un menu a tendina dedicato, e, in quanto **Consumer**, osserva il **ChatbotViewModel** per recuperare i dati aggiornati relativi alle chat passate. Questo widget trae grande beneficio dall'utilizzo del pattern Proxy per il fetch delle chat. Tale pattern consente infatti di generare la lista di anteprime delle conversazioni passate senza dover recuperare l'intero contenuto di ogni singola chat.




Figura 4: Diagramma della classe **ChatHistoryWidget**

ChatbotModeToggleWidget

Questo componente dell'interfaccia consente all'**Utente^G** di selezionare la modalità operativa del chatbot. Le due modalità disponibili sono il Detective delle Relazioni e lo Specchio Intelligente. La modalità in uso viene specificata nell'invocazione dei metodi relativi all'invio di un messaggio in chat e determinano come il chatbot risponde ai messaggi dell'**Utente^G**. La generazione della risposta è a completo carico del **Backend^G**.




Figura 5: Diagramma della classe **ChatbotModeToggleWidget**

ChatbotSendMessageWidget

ChatbotSendMessageWidget è un pulsante che gestisce l'invio dei messaggi da parte dell'**Utente^G**, delegando la gestione dei nuovi messaggi al ViewModel. Quando **ChatbotSendMessageWidget** viene premuto, il messaggio contenuto nel campo d'inserimento testuale viene inoltrato a **ChatbotViewModel**, che a sua volta comunica con **ChatbotRepository** in modo da memorizzare il messaggio nella chat corrente e di ricevere la risposta dal LLM.




Figura 6: Diagramma della classe **ChatbotSendMessageWidget**

ChatbotCreateChatWidget

Questo widget fornisce all'**Utente^G** la possibilità di avviare una nuova conversazione. Anche in questo caso, la logica viene delegata al ViewModel, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.




Figura 7: Diagramma della classe **ChatbotCreateChatWidget**

ChatbotViewModel

ChatbotViewModel gestisce lo stato dell'interfaccia chatbot: mantiene la lista delle conversazioni passate, la chat correntemente aperta e la modalità operativa selezionata. In quanto **ChangeNotifier**, notifica automaticamente le classi View (**ChatWidget**, **ChatHistoryWidget** e i widget di azione) ogni volta che lo stato cambia. Per accedere ai dati si affida a **ChatbotRepository**, al quale delega il recupero e la persistenza delle conversazioni.




Figura 8: Diagramma della classe **ChatbotViewModel**



Chat

L'interfaccia **Chat** definisce il modello astratto di una conversazione tra **Utente^G** e il chatbot. Insieme a **ProxyChat** e **LocalChat**, è utilizzata nell'implementazione del pattern Proxy.




Figura 9: Diagramma della classe **Chat**

ProxyChat

ProxyChat implementa l'interfaccia **Chat** e viene utilizzata da **ChatbotViewModel** per rappresentare le conversazioni storiche. Ritarda il caricamento completo dei messaggi, delegandolo a **ChatbotRepository** solo quando necessario, e mantiene internamente un riferimento a **LocalChat**, che istanzia e popola al primo accesso effettivo ai dati.




Figura 10: Diagramma della classe **ProxyChat**

LocalChat



LocalChat è l'implementazione del modello di conversazione che mantiene in memoria tutte le informazioni e i messaggi associati alla chat. Essa rappresenta l'oggetto reale utilizzato da **ProxyChat** quando c'è effettivamente bisogno di caricare i messaggi della chat, ad esempio per visualizzarli a schermo.




Figura 11: Diagramma della classe **LocalChat**

ChatMessage

ChatMessage modella un singolo messaggio all'interno di una conversazione, includendo contenuto, tipologia e data di creazione e di aggiornamento. Fornisce inoltre un modo per distinguere tra messaggi generati dall'**Utente^G** e quelli prodotti dal LLM.




Figura 12: Diagramma della classe **ChatMessage**

ChatMode



ChatMode è un'enumerazione che rappresenta le due diverse modalità operative del chatbot. Viene utilizzato da **ChatbotViewModel**, che lo inoltra a **ChatbotRepository**, il quale lo utilizza per invocare i metodi del **ChatbotService** relativi all'invio dei messaggi in chat. Sarà poi il **Backend^G** a interpretarlo e utilizzarlo per generare la risposta al messaggio inviato dall'**Utente^G**.




Figura 13: Diagramma della classe **ChatMode**

MessageType

MessageType è un'enumerazione che consente di classificare i messaggi in base alla loro origine, distinguendo tra input dell'**Utente^G** e output del LLM. È utilizzata nella classe **ChatMessage** e necessaria per stabilire l'impaginazione dei messaggi all'interno di **ChatWidget**.





Figura 14: Diagramma della classe **MessageType**


MessageResponse

MessageResponse incapsula il risultato di un'interazione con il LLM, includendo il messaggio generato e, eventualmente, il titolo generato a partire dal messaggio originale. È utilizzato da **ChatbotRepository**, che a sua volta lo ritorna in risposta a **ChatbotViewModel** per l'aggiornamento dello stato della View.

Figura 15: Diagramma della classe **MessageResponse**


ChatbotRepository

ChatbotRepository è il tramite tra **ChatbotViewModel** e la comunicazione di rete: riceve le richieste dal ViewModel, le inoltra a **ChatbotService** e trasforma le risposte grezze in oggetti di dominio (**LocalChat**, **ChatMessage**) tramite **ChatDTO**, restituendoli al ViewModel in un formato pronto all'uso.

Figura 16: Diagramma della classe **ChatbotRepository**

ChatbotService


ChatbotService rappresenta il livello infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote. Si occupa della gestione delle richieste e delle risposte, operando su rappresentazioni dei dati adatte allo scambio su rete. Restituisce i dati grezzi a **ChatbotRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio.

Figura 17: Diagramma della classe **ChatbotService**

ChatDTO

ChatDTO è un oggetto di trasferimento dati utilizzato per convertire le informazioni tra il formato utilizzato dal sistema esterno e quello del dominio applicativo. Ha due ruoli principali:

- trasformare i risultati delle chiamate ad API da JSON a oggetti di tipo **Chat**
- serializzare oggetti di tipo **Chat**, generando la loro rappresentazione JSON per l'invio alle API.

Figura 18: Diagramma della classe **ChatDTO**



3.4.2 Diario criptato e diario fittizio

La funzionalità di diario criptato e diario fittizio permette all'**Utente^G** di utilizzare due archivi separati in cui memorizzare note, contenenti testo, immagini e/o contenuti audio, protetti da password . L'implementazione della funzionalità segue il pattern MVVM e le linee guida del **Framework^G** Flutter, risultanti nella suddivisione tra un **Data Layer^G**, composto da classi Service e **Repository^G**, responsabili per la **Business Logic^G** e per la **Persistence Logic^G** rispettivamente, ed un **UI Layer^G**, composto da classi View e Viewmodel. Gli oggetti principali della funzionalità sono le classi Note (**ProxyNote** e **LocalNote**), **NoteElement** e **DiarySession**.




Figura 19: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato



DiaryAccessScreen

La classe **DiaryAccessScreen** si occupa della rappresentazione visiva della schermata per l'accesso alla funzionalità dei diari. Contiene solamente la logica necessaria per il rendering dei widget che la compongono, tra cui **PasswordFormWidget**, per garantire la separazione tra presentazione e logica, come previsto dal pattern MVVM. Per questo delega la gestione dello stato a **DiaryAccessViewModel**.




Figura 20: Diagramma della classe **DiaryAccessScreen**

PasswordFormWidget

La classe **PasswordFormWidget** è responsabile della visualizzazione dei campi utilizzati per l'accesso ai diari. **PasswordFormWidget** è un **Consumer** che osserva **DiaryAccessViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagire di conseguenza.





Figura 21: Diagramma della classe **PasswordFormWidget**


DiaryAccessViewModel

La classe **DiaryAccessViewModel** gestisce lo stato dell'applicazione e coordina le operazioni tra i Layer, implementando il pattern Observer. la classe è un **ChangeNotifier** e mantiene una lista di *listeners* che vengono notificati quando avvengono cambiamenti che necessitano di un loro aggiornamento, in questo caso componenti che devono reagire a tentativi di accesso ai diari da parte dell'**Utente^G**. Per accedere ai dati e verificare le credenziali si affida alla classe **DiaryAccountRepository**.

Figura 22: Diagramma della classe **DiaryAccessViewModel**


DiaryAccountRepository

DiaryAccountRepository si occupa della trasformazione delle risposte ricevute da **DiaryAccountService** in oggetti di dominio e nascondendone la natura al resto dell'applicazione, fungendo da strato di astrazione tra il *service* ed il ViewModel.

Figura 23: Diagramma della classe **DiaryAccountRepository**

DiaryAccountService

La classe **DiaryAccountService** rappresenta lo strato infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote, occupandosi della gestione delle richieste e delle risposte. Restituisce i dati grezzi a **DiaryAccountRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in oggetti di dominio.

Figura 24: Diagramma della classe **DiaryAccountService**

DiaryAccessResult

L'enumerazione **DiaryAccessResult** permette la classificazione della risposta ad un tentativo di accesso ai diari da parte dell'**Utente^G**, distinguendo tra accesso avvenuto con successo ad uno dei due tipi di diario, e accesso fallito con errore o superamento del limite di tentativi di accesso.




Figura 25: Diagramma della classe **DiaryAccessResult**

DiaryScreen

La classe **DiaryScreen** gestisce la rappresentazione visiva della schermata principale dei diari nel *presentation layer*, contenendo solamente la logica necessaria al rendering dei suoi componenti widget, tra cui **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**. La gestione dello stato è delegata alla classe **DiaryViewModel**.




Figura 26: Diagramma della classe **DiaryScreen**

NoteListWidget

La classe **NoteListWidget** si occupa della visualizzazione della lista delle note contenute nel diario in cui l'**Utente^G** ha effettuato l'accesso e l'eventuale visualizzazione dei contenuti di una nota selezionata. Trattandosi di un **Consumer**, la classe osserva gli aggiornamenti dei dati in **DiaryViewModel** in modo da reagire di conseguenza alla selezione, modifica o eliminazione delle note.




Figura 27: Diagramma della classe **NoteListWidget**

NoteActionsWidget

La classe **NoteActionsWidget** si occupa della visualizzazione delle componenti di interazione della funzionalità di diario. La logica applicativa viene delegata a **DiaryViewModel**, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.




Figura 28: Diagramma della classe **NoteActionsWidget**

DiaryViewModel

DiaryViewModel si occupa della gestione dello stato dell'applicazione e del coordinamento delle operazioni tra UI e **Data Layer^G**. La classe tiene conto della lista di note presenti all'interno del diario attualmente aperto e della nota attualmente aperta dall'**Utente^G**. Inoltre delega alla classe **NoteRepository** l'accesso e la gestione dei dati delle note per le operazioni di memoria. La classe implementa il Mixin **ChangeNotifier**, e quindi il pattern Observer, mantenendo una lista di *listeners* che vengono notificati a seguito di operazioni a loro rilevanti, in questo caso **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**.




Figura 29: Diagramma della classe **DiaryViewModel**


DiarySession

La classe **DiarySession** modella l'istanza effettiva del diario, tenendo traccia del tipo di diario a cui l'**Utente^G** ha effettuato l'accesso e gestendo le informazioni di sessione. La classe implementa il pattern Singleton per fare in modo che in ogni dato momento di utilizzo dell'applicazione possa esistere al più una singola istanza di diario.

Figura 30: Diagramma della classe **DiarySession**


DiaryType

L'enumerazione **DiaryType** rappresenta le due tipologie di diario disponibili e viene utilizzata da **DiarySession** per comunicare a **DiaryViewModel** quale archivio di note visualizzare.

Figura 31: Diagramma della classe **DiaryType**


Note

L'interfaccia **Note** definisce i metodi necessari per gli oggetti rappresentanti le note all'interno dei diari. Implementa il pattern Proxy insieme alle classi **ProxyNote** e **LocalNote**.

Figura 32: Diagramma della classe **Note**


ProxyNote

La classe **ProxyNote** realizza il pattern Proxy per rendere più efficiente il caricamento da **Repository**^G delle note, permettendo di rimandare il caricamento dei dati interni di una nota fino a quando non è effettivamente necessario, e così risparmiando risorse di sistema. La classe contiene un riferimento ad un oggetto **LocalNote** a cui delega le operazioni una volta effettuato il caricamento della nota.

Figura 33: Diagramma della classe **ProxyNote**


LocalNote

LocalNote è l'implementazione dell'interfaccia **Note** che rappresenta l'oggetto reale, utilizzato dall'implementazione proxy per le operazioni sulla nota una volta effettuato il suo caricamento.

Figura 34: Diagramma della classe **LocalNote**


NoteElement

La classe astratta **NoteElement** rappresenta un elemento presente all'interno di una nota e ha delle specializzazioni in base al tipo di contenuto dell'oggetto, che può essere testuale, un'immagine oppure del contenuto audio.

Figura 35: Diagramma della classe **NoteElement**

NoteTextElement

La classe concreta **NoteTextElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti testuali.

Figura 36: Diagramma della classe **NoteTextElement**



NoteImgElement

La classe concreta **NoteImgElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti di tipo grafico.




Figura 37: Diagramma della classe **NoteImgElement**

NoteAudioElement

La classe concreta **NoteAudioElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti audio.




Figura 38: Diagramma della classe **NoteAudioElement**

NoteService

La classe **NoteService** rappresenta il livello infrastrutturale dedicato alla comunicazione con le API remote, gestendo richieste e risposte durante le operazioni sulle note. Restituisce i dati grezzi a **NoteRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio tramite **NoteDTO**.




Figura 39: Diagramma della classe **NoteService**

NoteRepository

La classe **NoteRepository** funge da strato di astrazione tra **DiaryViewModel** e la **Persistence Logic^G** di **NoteService**, trasformando i dati grezzi in oggetti di dominio tramite **NoteDTO** e nascondendone la natura al resto dell'applicazione.




Figura 40: Diagramma della classe **NoteRepository**

NoteDTO

NoteDTO è un Data Transfer Object con due ruoli principali:

- deserializzare i risultati delle chiamate API, in formato JSON, trasformandoli in oggetti di tipo **Note**.
- serializzare oggetti di tipo **Note**, generando la loro rappresentazione JSON per operazioni che richiedono l'invio dei dati alle API, come il salvataggio di una nuova nota.




Figura 41: Diagramma della classe **NoteDTO**

3.4.3 Contatti Fidati

La funzionalità dei Contatti Fidati permette all'**Utente^G** di gestire una lista di persone di fiducia da avvisare in caso di inattività tramite il sistema di *Dead Man's Switch*.



Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel.




Figura 42: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati



TrustedContactScreen

La classe **TrustedContactScreen** rappresenta la schermata principale dedicata alla gestione dei contatti fidati all'interno del *Presentation Layer*. Essa funge da compositore, unendo i vari widget presenti e ordinandoli secondo il layout stabilito, delegando la logica di stato ai componenti sottostanti.




Figura 43: Diagramma della classe **TrustedContactScreen**

TrustedContactListWidget

La classe **TrustedContactListWidget** è responsabile della visualizzazione dell'elenco dei contatti attualmente salvati. Implementando l'interfaccia **Consumer**, osserva il ViewModel per reagire ai cambiamenti di stato e aggiornare dinamicamente l'interfaccia grafica.




Figura 44: Diagramma della classe **TrustedContactListWidget**

TrustedContactFormWidget

TrustedContactFormWidget gestisce i campi di input necessari per l'inserimento o la modifica dei dati di un contatto fidato. In quanto **Consumer**, si aggiorna in base allo stato del ViewModel.




Figura 45: Diagramma della classe **TrustedContactFormWidget**



TrustedContactActionsWidget

Questo widget raggruppa i bottoni e le azioni specifiche per la gestione dei contatti fidati (ad esempio i pulsanti per l'aggiunta di un nuovo contatto o l'eliminazione di uno esistente). Comunica le intenzioni dell'**Utente^G** direttamente al ViewModel.




Figura 46: Diagramma della classe **TrustedContactActionsWidget**

TrustedContactViewModel

TrustedContactViewModel è il nucleo della gestione dello stato per questa funzionalità. Mantiene la lista dei contatti (**tcontacts**), lo stato di caricamento (**isLoading**) e la gestione degli errori (**error**). Espone i metodi per caricare, creare e cancellare i contatti, facendo da ponte tra la View e il **Repository^G**. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare i widget in ascolto.




Figura 47: Diagramma della classe **TrustedContactViewModel**

TrustedContact

TrustedContact è la classe di dominio che modella il singolo contatto fidato. Contiene le informazioni anagrafiche e di recapito essenziali, quali l'identificativo unico, il nome, l'indirizzo email e il numero di telefono, fornendo i relativi metodi di accesso e modifica.




Figura 48: Diagramma della classe **TrustedContact**

TrustedContactRepository

TrustedContactRepository astrae la sorgente dei dati per il ViewModel. Utilizza **TrustedContactService** per eseguire le operazioni CRUD (creazione, lettura, eliminazione), trasformando i dati ricevuti in oggetti di dominio **TrustedContact** e isolando la logica di business dai dettagli di implementazione del network.




Figura 49: Diagramma della classe **TrustedContactRepository**

TrustedContactService

TrustedContactService appartiene al livello infrastrutturale e si occupa di effettuare fisicamente le chiamate API verso il **Backend^G**. Gestisce le richieste HTTP per ottenere l'elenco dei contatti, aggiungerne di nuovi o eliminarli, restituendo le risposte grezze al **Repository^G**.




Figura 50: Diagramma della classe **TrustedContactService**

TrustedContactDTO

TrustedContactDTO (*Data Transfer Object*) gestisce la serializzazione e deserializzazione dei dati. Mappa i dati JSON provenienti dall'esterno in oggetti **TrustedContact** e viceversa, garantendo la compatibilità del formato scambiato con le API.




Figura 51: Diagramma della classe **TrustedContactDTO**

3.4.4 Luoghi Sicuri

La funzionalità dei Luoghi Sicuri permette all'**Utente^G** di visualizzare geograficamente, tramite un'interfaccia cartografica, le strutture di supporto, i centri anti-violenza e altri punti di interesse rilevanti. Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel, integrando la libreria ufficiale **google_maps_flutter** per il rendering della mappa.




Figura 52: Diagramma delle classi complessivo della funzionalità Luoghi Sicuri



SafePlaceMapScreen La classe **SafePlaceMapScreen** rappresenta la schermata principale dedicata alla visualizzazione dei luoghi sicuri all'interno del *Presentation Layer*. Essa funge da compositore, organizzando il layout della pagina e delegando la logica di visualizzazione cartografica al widget figlio specializzato.




Figura 53: Diagramma della classe **SafePlaceMapScreen**

SafePlaceMapWidget Il componente **SafePlaceMapWidget** incapsula la logica necessaria all'interazione con la cartografia digitale. Implementando l'interfaccia **Consumer**, osserva il ViewModel per reagire ai cambiamenti dei dati. Al suo interno, utilizza il widget **GoogleMap** fornito dal **Framework^G** per visualizzare la mappa e si occupa di mappare gli oggetti di dominio **SafePlace** in entità **Marker** (i "pin" grafici) posizionati in base alle coordinate geografiche caricate.




Figura 54: Diagramma della classe **SafePlaceMapWidget**

SafePlaceViewModel **SafePlaceViewModel** rappresenta il nucleo della gestione dello stato per questa funzionalità. Mantiene la lista dei luoghi sicuri (**safePlaces**), gestisce lo stato di caricamento (**isLoading**) e la gestione degli errori. Espone i metodi per il caricamento dei dati dal **Repository^G** e utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare i widget della View non appena i dati geografici sono pronti per essere visualizzati sulla mappa.




Figura 55: Diagramma della classe **SafePlaceViewModel**



SafePlace **SafePlace** è la classe di dominio che modella il singolo luogo fisico di interesse. Oltre agli attributi identificativi e descrittivi (nome, indirizzo, categoria), include le proprietà fondamentali di latitudine (**latitude**) e longitudine (**longitude**), necessarie per il corretto posizionamento del marker sulla superficie cartografica.




Figura 56: Diagramma della classe **SafePlace**

SafePlaceRepository Il **SafePlaceRepository** astrae la sorgente dei dati geografici per il ViewModel. Utilizza **SafePlaceService** per prelevare le informazioni grezze e le converte in oggetti di dominio **SafePlace** tramite il relativo DTO, garantendo che la logica di business riceva dati tipizzati e pronti all'uso, indipendentemente dalla specifica sorgente dati.




Figura 57: Diagramma della classe **SafePlaceRepository**

SafePlaceService Appartenente al livello infrastrutturale, **SafePlaceService** si occupa di effettuare le chiamate verso il **Backend^G** o sorgenti dati esterne per ottenere l'elenco dei luoghi sicuri in formato grezzo, restituendo le risposte al **Repository^G**.




Figura 58: Diagramma della classe **SafePlaceService**

SafePlaceDTO La classe **SafePlaceDTO** (*Data Transfer Object*) gestisce la serializzazione e deserializzazione dei dati geografici. Mappa le chiavi dei campi JSON (incluse le coordinate) in istanze della classe **SafePlace**, assicurando che il formato dei dati scambiati con l'esterno sia compatibile con il modello interno dell'applicazione.




Figura 59: Diagramma della classe **SafePlaceDTO**

3.4.5 Dead Man's Switch

La funzionalità del *Dead Man's Switch* (Interruttore dell'Uomo Morto) rappresenta un sistema di sicurezza critico che invia avvisi automatici in caso di inattività prolungata dell'**Utente**^G. L'**Architettura**^G frontend è focalizzata sulla gestione sicura della configurazione di tale sistema. Il frontend non interagisce direttamente con servizi di posta elettronica, ma demanda la gestione dei timer e l'invio delle email tramite AWS SES al **Backend**^G, garantendo così la sicurezza e l'affidabilità del servizio anche ad applicazione chiusa. Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer**^G, composto da Service e **Repository**^G, e un **UI Layer**^G, composto da View e ViewModel.




Figura 60: Diagramma delle classi relativo alla funzionalità del Dead Man's Switch



DeadManScreen La classe **DeadManScreen** rappresenta la schermata principale del pannello di controllo per la sicurezza. Funge da compositore, strutturando il layout della pagina e ospitando i form interattivi, delegando al ViewModel la reattività e la **Persistence Logic**^G.




Figura 61: Diagramma della classe **DeadManScreen**

DeadManFormWidget Questo componente incapsula gli elementi interattivi dell'interfaccia, come i selettori (switch) per l'attivazione del servizio, i campi di input per la soglia di inattività (es. ore o giorni) e le aree di testo per il messaggio di emergenza personalizzato. Implementando **Consumer**, aggiorna i propri campi riflettendo fedelmente lo stato mantenuto nel ViewModel.



Figura 62: Diagramma della classe **DeadManFormWidget**

DeadManViewModel **DeadManViewModel** orchestra la logica di business di questa sezione. Mantiene in memoria le configurazioni attuali dell'**Utente**^G (**settings**) e lo stato di sincronizzazione (**isLoading**). Implementa il mixin **ChangeNotifier** per notificare la UI a ogni interazione. Oltre a recuperare i dati, espone metodi fondamentali come **saveConfiguration()**, che permette di confermare e trasmettere al **Repository**^G le nuove impostazioni scelte dall'**Utente**^G.




Figura 63: Diagramma della classe **DeadManViewModel**

DeadManSettings **DeadManSettings** è l'entità di dominio che modella le preferenze di sicurezza. Contiene gli attributi necessari a configurare l'allarme: uno stato booleano di attivazione (**isActive**), un valore temporale che definisce la soglia di tolleranza (**inactivityHours**) e il corpo del messaggio testuale (**customMessage**) che il **Backend^G** inoltrerà ai contatti fidati tramite AWS SES.




Figura 64: Diagramma della classe **DeadManSettings**

DeadManRepository Il **DeadManRepository** gestisce la persistenza e il recupero delle configurazioni. Agisce da ponte tra la **Presentation Logic^G** e il livello infrastrutturale, utilizzando **DeadManService** per inviare le preferenze aggiornate e convertendo le risposte di rete in oggetti di dominio **DeadManSettings** sicuri e validati tramite il DTO.




Figura 65: Diagramma della classe **DeadManRepository**

DeadManService Appartenente al **Data Layer^G**, **DeadManService** si occupa della comunicazione HTTP/REST con le API del **Backend^G**. Dispone dei metodi necessari per effettuare le operazioni di *GET* (lettura parametri) e *PUT/POST* (aggiornamento configurazioni) sul database remoto.




Figura 66: Diagramma della classe **DeadManService**

DeadManSettingsDTO Il **DeadManSettingsDTO** è l'oggetto di trasferimento dati incaricato della serializzazione. Consente di mappare i campi JSON inviati e ricevuti dal server, assicurando che la comunicazione tra l'app Flutter e il **Backend^G** mantenga un **Contratto^G** dati rigoroso.




Figura 67: Diagramma della classe **DeadManSettingsDTO**

3.4.6 Area Informativa

L'Area Informativa costituisce un centro di risorse in sola lettura per l'**Utente^G**, aggregando informazioni su community di supporto, riferimenti normativi e materiale divulgativo. La funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel.




Figura 68: Diagramma delle classi complessivo dell'Area Informativa



InfoHubScreen La classe **InfoHubScreen** funge da punto di ingresso per l'intera area informativa. Come componente del *Presentation Layer*, organizza il layout principale e gestisce la navigazione verso le tre sottosezioni specifiche: Community, Legislazioni e Materiale Informativo. Essendo una classe View e quindi solamente adibita alla visualizzazione di widget, non contiene particolare logica interna.




Figura 69: Diagramma della classe **InfoHubScreen**

CommunityScreen **CommunityScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle community. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la *Presentation Logic*^G e il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 70: Diagramma della classe **CommunityScreen**

CommunityListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle community, **CommunityListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **CommunityViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.




Figura 71: Diagramma della classe **CommunityListWidget**

CommunityViewModel **CommunityViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **Community**, lo stato di caricamento (**isLoading**) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.




Figura 72: Diagramma della classe **CommunityViewModel**

Community Classe di dominio che modella le informazioni di una community di supporto. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il nome, la descrizione e l'URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 73: Diagramma della classe **Community**

CommunityRepository La classe **CommunityRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **Community** "puliti", isolando la **Business Logic**^G dai dettagli di implementazione della rete.




Figura 74: Diagramma della classe **CommunityRepository**

CommunityService Appartenente al **Data Layer**^G, **CommunityService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend**^G per ottenere l'elenco delle community salvate nel database.



Figura 75: Diagramma della classe **CommunityService**

CommunityDTO La classe **CommunityDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Community**.




Figura 76: Diagramma della classe **CommunityDTO**

LegislationScreen **LegislationScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle leggi. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la **Presentation Logic**^G e il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 77: Diagramma della classe **LegislationScreen**

LegislationListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle leggi, **LegislationListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **LegislationViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.



Figura 78: Diagramma della classe **LegislationListWidget**



LegislationViewModel `LegislationViewModel` è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti `Legislation`, lo stato di caricamento (`isLoading`) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin `ChangeNotifier` per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.




Figura 79: Diagramma della classe `LegislationViewModel`

Legislation Classe di dominio che modella le informazioni di una legge o di un riferimento normativo. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il titolo, il testo o la descrizione dell'articolo e l'URL di riferimento alla fonte ufficiale, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 80: Diagramma della classe `Legislation`

LegislationRepository La classe `LegislationRepository` funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio `Legislation` "puliti", isolando la **Business Logic**^G dai dettagli di implementazione della rete.



Figura 81: Diagramma della classe **LegislationRepository**

LegislationService Appartenente al **Data Layer^G**, **LegislationService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend^G** per ottenere l'elenco delle leggi salvate nel database.



Figura 82: Diagramma della classe **LegislationService**

LegislationDTO La classe **LegislationDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Legislation**.




Figura 83: Diagramma della classe **LegislationDTO**

InfoMaterialScreen **InfoMaterialScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione di materiale informativo e divulgativo. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la **Presentation Logic^G** e il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 84: Diagramma della classe **InfoMaterialScreen**

InfoMaterialListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco del materiale informativo, **InfoMaterialListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli



permette di osservare il **InfoMaterialViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.




Figura 85: Diagramma della classe **InfoMaterialListWidget**

InfoMaterialViewModel **InfoMaterialViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **InfoMaterial**, lo stato di caricamento (**isLoading**) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.




Figura 86: Diagramma della classe **InfoMaterialViewModel**

InfoMaterial Classe di dominio che modella le informazioni di un materiale informativo. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il titolo, il contenuto e eventuale URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 87: Diagramma della classe **InfoMaterial**



InfoMaterialRepository La classe **InfoMaterialRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **InfoMaterial** "puliti", isolando la **Business Logic^G** dai dettagli di implementazione della rete.




Figura 88: Diagramma della classe **InfoMaterialRepository**

InfoMaterialService Appartenente al **Data Layer^G**, **InfoMaterialService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend^G** per ottenere l'elenco dei materiali informativi salvati nel database.




Figura 89: Diagramma della classe **InfoMaterialService**

InfoMaterialDTO La classe **InfoMaterialDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **InfoMaterial**.




Figura 90: Diagramma della classe **InfoMaterialDTO**

EmergencyContactScreen **EmergencyContactScreen** rappresenta la vista principale per la consultazione rapida dei contatti di emergenza o degli enti di supporto preposti. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget, delegando la **Presentation Logic^G** e il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 91: Diagramma della classe **EmergencyContactScreen**

EmergencyContactListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco dei contatti, **EmergencyContactListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **EmergencyContactViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel. Inoltre, gestisce l'interazione dell'**Utente**^G: alla selezione di una voce, intercetta l'evento e segnala l'intenzione di avviare una chiamata telefonica.




Figura 92: Diagramma della classe **EmergencyContactListWidget**

EmergencyContactViewModel **EmergencyContactViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **EmergencyContact** e lo stato di caricamento (**isLoading**). Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati. Inoltre, espone metodi per gestire l'avvio della telefonata (ad esempio interfacciandosi con servizi di sistema tramite *intent* o URL launcher) quando un contatto viene selezionato.




Figura 93: Diagramma della classe **EmergencyContactViewModel**

EmergencyContact Classe di dominio che modella le informazioni di un ente o contatto di emergenza. Include attributi fondamentali e immediati quali l'identificativo, il nome dell'ente e il numero di telefono (**phoneNumber**), fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 94: Diagramma della classe **EmergencyContact**

EmergencyContactRepository La classe **EmergencyContactRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **EmergencyContact** "puliti", isolando la **Business Logic**^G dai dettagli di implementazione della rete.



Figura 95: Diagramma della classe **EmergencyContactRepository**

EmergencyContactService Appartenente al **Data Layer**^G, **EmergencyContactService** esegue le richieste verso il **Backend**^G per ottenere l'elenco aggiornato dei contatti di emergenza salvati nel database.



Figura 96: Diagramma della classe **EmergencyContactService**

EmergencyContactDTO La classe **EmergencyContactDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi di conversione JSON per trasformare i **Payload**^G di rete in istanze della classe **EmergencyContact**.




Figura 97: Diagramma della classe `EmergencyContactDTO`

3.5. Architettura Back End

3.5.1 Autenticazione




Figura 98: **Architettura^G** e Flusso di Autenticazione

Architettura^G e Flusso di Autenticazione: Modulo Federated Login

La presente sezione descrive l'**Architettura^G** logica e il flusso dei dati relativi al modulo di autenticazione e autorizzazione dell'applicazione. Il sistema adotta un modello di federated login basato su Amazon Cognito integrato con Google come Identity Provider (IdP), progettato per garantire un accesso sicuro e standardizzato alle risorse di **Backend^G** senza demandare la gestione crittografica delle credenziali all'applicazione client.



Iniziazione del Flusso e Autenticazione Federata

Il **Processo^G** di autenticazione ha inizio quando l'**Utente^G** interagisce con l'applicazione client (Flutter) richiedendo l'accesso al sistema. L'applicazione delega interamente la gestione dell'identità inoltrando una richiesta di login ad Amazon Cognito. Cognito, fungendo da Service Provider, intercetta la richiesta e avvia una procedura di autenticazione basata sullo standard OpenID Connect (OIDC) delegandola ai server di Google. L'**Utente^G** completa la fase di riconoscimento interfacciandosi direttamente con l'infrastruttura del provider esterno. A seguito della corretta **Verifica^G** delle credenziali, Google restituisce ad Amazon Cognito un codice di autorizzazione attestante il successo dell'operazione e l'identità dell'**Utente^G**.

Emissione dei Token di Sessione

Acquisita la conferma dal provider federato, Amazon Cognito processa il codice di autorizzazione e genera un set di token crittografici aderenti allo standard JWT (JSON Web Token). Questi token vengono trasmessi in modo sicuro all'applicazione mobile, concludendo la fase di autenticazione. Da questo momento, il client dispone di una prova di identità verificata e utilizzerà l'Access Token JWT per autorizzare le successive chiamate di rete dirette ai servizi di **Backend^G**.

Validazione^G Perimetrale e Instradamento Sicuro

Per accedere alle logiche applicative, l'app Flutter compone una richiesta HTTPS indirizzata all'Amazon API Gateway, includendo il token JWT nelle intestazioni di autorizzazione. L'API Gateway assume il ruolo di strato di sicurezza perimetrale (edge security). Prima di instradare il traffico, il Gateway utilizza un Cognito Authorizer nativo per eseguire un rigoroso controllo di validità sul token ricevuto. Tale procedura **Verifica^G** l'autenticità della firma crittografica, l'integrità del **Payload^G** e la validità temporale della sessione direttamente contro le configurazioni dello User Pool di Cognito.

Questa specifica impostazione architetturale assicura che qualsiasi richiesta malevola, non autorizzata o provvista di credenziali scadute venga respinta al livello di rete. Solamente le richieste che superano con successo la **Validazione^G** del token vengono instradate dall'API Gateway verso la specifica funzione AWS Lambda designata, garantendo che le risorse computazionali elaborino esclusivamente traffico certificato e sicuro.

3.5.2 Luoghi sicuri




Figura 99: **Architettura^G** moduli Luoghi Sicuri

Architettura^G e Flusso di Elaborazione: Modulo Luoghi Sicuri (Integrazione Diretta)

Il modulo "Luoghi Sicuri" è stato ingegnerizzato adottando una rigorosa separazione delle responsabilità (*Separation of Concerns^G*) tra l'elaborazione lato client (Frontend) e l'infrastruttura **Cloud^G** (**Backend^G**). L'obiettivo primario è stato quello di minimizzare il carico computazionale server-side ed eliminare del tutto i costi legati ai calcoli geospaziali.

L'**Architettura^G** si avvale del pattern di Integrazione Diretta (AWS Service Integration) tra Amazon API Gateway e Amazon DynamoDB. Questa topologia di rete consente un recupero altamente performante dei dati, eludendo la necessità di allocare funzioni AWS Lambda.

Il flusso di elaborazione si articola nei seguenti passaggi:

- **Ingestione della Richiesta:** L'**Utente^G** accede alla sezione della mappa tramite l'applicazione. Il client Flutter genera una richiesta HTTPS (metodo GET /luoghi-sicuri).
- **Mappatura VTL di Andata:** L'API Gateway intercetta la chiamata e applica un Mapping Template in linguaggio VTL (Velocity Template Language). Questo script traduce la richiesta HTTP in un'istruzione di lettura diretta verso la tabella `safe_locations_mvp` ospitata su DynamoDB.
- **Lettura e Risposta del Database:** Il database NoSQL esegue l'interrogazione e restituisce i record crudi all'API Gateway. I dati estratti comprendono metadati descrittivi e coordinate geospaziali puntuali (latitudine e longitudine) per ogni rifugio.



- **Mappatura VTL di Ritorno e Serializzazione:** L'API Gateway applica un template inverso (Response Mapping) per "pulire" i dati nativi di DynamoDB, serializzandoli in un formato JSON standard, leggero e pronto all'uso, inoltrando infine la risposta HTTP 200 OK al client.

Delega della Logica Geospaziale al Livello Client (Edge Computing)

Al fine di ottimizzare ulteriormente i costi, l'intera logica di rendering visivo e di routing è delegata all'applicazione sul dispositivo dell'**Utente^G**. Il **Backend^G** AWS si configura esclusivamente come Data Provider di coordinate statiche. Alla ricezione del **Payload^G** JSON, l'applicativo Flutter si fa carico di istanziare la mappa nativa e posizionare i marker grafici (pin). L'azione di navigazione guidata (es. pulsante "Portami lì") sfrutta le Intents (su Android) o le URL Schemes (su iOS) del sistema operativo per invocare applicazioni di navigazione di terze parti (come Google Maps o Apple Maps). Questo approccio demanda il tracciamento GPS e il calcolo dinamico dell'itinerario al dispositivo locale, garantendo la scalabilità infinita del sistema AWS anche in condizioni di massiccio utilizzo concorrente.

API associate

- **GET /safe_locations/:** ritorna le informazioni di tutti i posti sicuri.

Nota di sicurezza: L'integrazione di un Authorizer Cognito per la **Verifica^G** delle autorizzazioni è stata deliberatamente omessa per questa rotta. L'assenza dell'Authorizer in quest'area è difatti una scelta architetturale mirata a rimuovere complessità infrastrutturale non necessaria e ad abbattere i costi operativi associati al recupero di questi specifici dati.

3.5.3 Materiale informativo




Figura 100: **Architettura^G** moduli Materiale Informativo



Architettura^G e Flusso di Elaborazione: Modulo Materiale Informativo (Integrazione Diretta)

La sezione dedicata al "Materiale Informativo" è stata progettata privilegiando la massima efficienza e l'ottimizzazione dei costi operativi. Trattandosi di un modulo a prevalenza di lettura (Read-Heavy) e privo di logiche di business complesse per la manipolazione dei dati, l'**Architettura^G** sfrutta il pattern di Integrazione Diretta (AWS Service Integration) tra Amazon API Gateway e Amazon DynamoDB. Questa scelta ingegneristica permette di elidere del tutto il livello computazionale intermedio, rimuovendo la necessità di allocare e invocare funzioni AWS Lambda.

Il ciclo di elaborazione si innesca quando l'applicazione client necessita di recuperare il catalogo delle informazioni, generando una richiesta HTTPS (metodo `GET`) verso l'endpoint dedicato. L'API Gateway intercetta la chiamata e utilizza un Mapping Template basato su Velocity Template Language (VTL). Questo template agisce da traduttore nativo: decodifica la richiesta HTTP e la trasforma istantaneamente in un'istruzione compatibile con l'API di DynamoDB (nello specifico, un'operazione di lettura sulla tabella `materiale_info_mvp`).

Il database esegue l'interrogazione e restituisce i record crudi all'API Gateway. Quest'ultimo applica un template di trasformazione inverso (Response Mapping) per serializzare e mappare i dati nativi di DynamoDB in un formato JSON standard, leggero e facilmente consumabile dal frontend. Il ciclo sincrono si conclude con l'inoltro della risposta HTTP all'applicazione Flutter.

Tale paradigma architetturale non solo azzera i costi legati all'invocazione di risorse **Serverless^G**, ma abbatte drasticamente la latenza percepita dall'**Utente^G** finale. Eliminando alla radice il rischio temporale legato al *Cold Start* delle funzioni computazionali, questa si conferma la soluzione più performante e scalabile per la consultazione di cataloghi informativi.

API associate

- `GET /learning/`: ritorna le *preview* di tutti i materiali di apprendimento.
- `GET /learning/{learning_id}`: ritorna il contenuto di uno specifico materiale di apprendimento.

Nota di sicurezza: In maniera analoga a quanto previsto per i luoghi sicuri, anche per l'accesso al materiale informativo si è optato per non implementare l'Authorizer Cognito. Questa decisione è dettata dalla volontà di snellire l'**Architettura^G**, riducendo le complessità superflue ed evitando di incorrere nei costi operativi aggiuntivi dell'infrastruttura di autenticazione.



4. Stato dei requisiti funzionali

4.1. Requisiti Funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-1	L' Utente^G deve poter autenticarsi all'applicazione tramite l'utilizzo di Google Auth	Non soddisfatto
RF-OB-2	Il sistema deve attivare automaticamente la funzionalità di Dead Man's Switch a seguito del login dell' Utente^G	Non soddisfatto
RF-OB-3	L' Utente^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'autenticazione tramite Google Auth fallisca, venga annullata o restituisca parametri non validi	Non soddisfatto
RF-OB-4	L' Utente^G deve poter selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri")	Non soddisfatto
RF-OB-5	L' Utente^G deve poter visualizzare la lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-6	L' Utente^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il recupero dei dati dal database fallisca	Non soddisfatto
RF-OB-7	L' Utente^G deve poter ricaricare la sezione dei contatti fidati dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-8	Il sistema deve permettere la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-9	L' Utente^G deve poter visualizzare la preview delle informazioni (il nome) del contatto fidato che sta visualizzando dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-10	L'Utente ^G deve poter visualizzare i dettagli di un contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-11	L'Utente ^G deve poter visualizzare il nome del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-12	L'Utente ^G deve poter visualizzare il numero di telefono del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-13	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'indirizzo email del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-14	L'Utente ^G deve poter aggiungere un nuovo contatto fidato alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-15	L'Utente ^G deve poter inserire il nome del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-16	L'Utente ^G deve poter inserire il numero di telefono del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-17	L'Utente ^G deve poter inserire l'indirizzo email del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-18	Il sistema deve riconoscere e gestire le informazioni di numero di telefono e email già presenti nel sistema	Non soddisfatto
RF-OB-19	L'Utente ^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui le informazioni di numero di telefono e email siano già presenti nel sistema	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-20	L'Utente ^G deve poter reinserire le informazioni di numero di telefono e email dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-21	Il sistema deve validare la conformità del numero di telefono inserito o modificato	Non soddisfatto
RF-OB-22	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il numero di telefono inserito o modificato non sia conforme ai criteri prestabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-23	Il sistema deve validare la conformità dell'indirizzo email inserito o modificato	Non soddisfatto
RF-OB-24	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'indirizzo email inserito o modificato non sia conforme ai criteri prestabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-25	L'Utente ^G deve poter modificare i dati di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-26	L'Utente ^G deve poter modificare il nome di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-27	L'Utente ^G deve poter modificare il numero di telefono di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-28	L'Utente ^G deve poter modificare l'indirizzo email di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-29	L'Utente ^G deve poter eliminare un contatto fidato	Non soddisfatto
RF-OB-30	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione di un contatto fidato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-31	L'Utente ^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione di un contatto fidato quando il sistema richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-32	L'Utente ^G deve poter effettuare il logout dopo essersi autenticato all'applicazione	Non soddisfatto
RF-OB-34	L'Utente ^G deve poter modificare le informazioni della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-35	L'Utente ^G deve poter modificare il titolo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-36	L'Utente ^G deve poter modificare il corpo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-37	L'Utente ^G deve poter visualizzare un'anteprima della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-38	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'anteprima del corpo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-39	L'Utente ^G deve poter visualizzare un'anteprima del titolo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-40	L'Utente ^G deve poter attivare il Dead Man's Switch	Non soddisfatto
RF-OB-41	L'Utente ^G deve poter disattivare la funzionalità di Dead Man's Switch	Non soddisfatto
RF-OB-42	L'Utente ^G deve poter impostare una password per il diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-43	Il sistema deve validare la conformità della password del diario criptato secondo i criteri pre-stabiliti	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-44	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario criptato non sia conforme ai criteri pre-stabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-45	L'Utente ^G deve poter reinserire la password del diario criptato dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-46	L'Utente ^G deve poter impostare una password per il diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-47	Il sistema deve validare la conformità e l'unicità della password del diario fittizio rispetto a quella del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-48	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario fittizio non sia conforme ai criteri pre-stabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-49	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-50	L'Utente ^G deve poter reinserire la password del diario fittizio dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-51	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario desiderato	Non soddisfatto
RF-OB-52	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-53	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario fittizio	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-54	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password inserita per l'accesso al diario risulti errata	Non soddisfatto
RF-OB-55	L' Utente^G deve poter reinserire la password di accesso al diario dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-56	Il sistema deve bloccare temporaneamente l'accesso al diario in seguito al superamento del limite massimo di tentativi errati di inserimento password	Non soddisfatto
RF-OB-57	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-58	L' Utente^G deve poter visualizzare la lista delle note presenti nel diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-59	L' Utente^G deve poter visualizzare l'anteprima della singola nota all'interno della lista delle note del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-60	L' Utente^G deve poter ricaricare la sezione delle note del diario criptato dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-61	L' Utente^G deve poter creare una nuova nota vuota all'interno del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-62	L' Utente^G deve poter eliminare una nota esistente dal diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-63	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario criptato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-64	L'Utente ^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione della nota dal diario criptato quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-65	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto completo di una nota selezionata dalla lista delle note del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-66	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto testuale della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-67	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-68	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto audio presente all'interno della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-69	L'Utente ^G deve poter visualizzare le immagini presenti all'interno della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-70	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-71	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-72	L'Utente ^G deve poter inserire un'immagine all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-73	L'Utente ^G deve poter inserire una traccia audio all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-74	L'Utente ^G deve poter modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-75	L'Utente ^G deve poter rimuovere del contenuto multimediale presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-76	L'Utente ^G deve poter rimuovere un'immagine presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-77	L'Utente ^G deve poter rimuovere una traccia audio presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-78	L'Utente ^G deve poter visualizzare la schermata del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-79	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle note presenti nel diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-80	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'anteprima della singola nota all'interno della lista delle note del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-81	L'Utente ^G deve poter ricaricare la sezione delle note del diario fittizio dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-82	L'Utente ^G deve poter eliminare una nota esistente dal diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-83	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-84	L'Utente ^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione della nota dal diario fittizio quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-85	L'Utente ^G deve poter creare una nuova nota vuota all'interno del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-86	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto completo di una nota selezionata dalla lista delle note del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-87	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto testuale della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-88	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-89	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto audio presente all'interno della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-90	L'Utente ^G deve poter visualizzare le immagini presenti all'interno della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-91	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-92	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-93	L'Utente ^G deve poter inserire un'immagine all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-94	L'Utente ^G deve poter inserire una traccia audio all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-95	L'Utente ^G deve poter rimuovere del contenuto multimediale presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-96	L'Utente ^G deve poter rimuovere un'immagine presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-97	L' Utente^G deve poter rimuovere una traccia audio presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-98	L' Utente^G deve poter modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-99	L' Utente^G deve poter inviare un messaggio di SOS ai contatti fidati tramite un'apposita voce	Non soddisfatto
RF-OB-100	Il sistema deve notificare l' Utente^G dell'assenza di connessione internet durante il tentativo di invio del messaggio SOS e proporre l'invio di un segnale acustico	Non soddisfatto
RF-OB-101	Il sistema deve notificare l' Utente^G della mancanza di contatti fidati configurati durante il tentativo di invio del messaggio SOS e proporre l'invio di un segnale acustico	Non soddisfatto
RF-OB-102	L' Utente^G deve poter avviare un segnale acustico di emergenza indipendente dalle impostazioni di volume del dispositivo	Non soddisfatto
RF-OB-103	L' Utente^G deve poter inviare un messaggio al chatbot e ricevere una risposta generata dall'LLM in base al contesto scelto	Non soddisfatto
RF-OB-104	L' Utente^G deve poter interrompere la generazione della risposta dell'LLM durante la consultazione del chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-105	Il sistema deve notificare l' Utente^G della mancanza di connessione internet durante la consultazione del chatbot	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-106	L'Utente ^G deve poter ripetere l'invio del messaggio o scriverne uno nuovo dopo la notifica di assenza di connessione internet	Non soddisfatto
RF-OB-107	L'Utente ^G deve poter cambiare il contesto della chat a "Detective delle Relazioni"	Non soddisfatto
RF-OB-108	L'Utente ^G deve poter cambiare il contesto della chat a "Specchio Intelligente"	Non soddisfatto
RF-OB-109	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore durante il cambio di contesto del chatbot e mantenere il contesto precedente	Non soddisfatto
RF-OB-110	L'Utente ^G deve poter ritentare il cambio di contesto del chatbot dopo la notifica di errore	Non soddisfatto
RF-OB-111	L'Utente ^G deve poter creare una nuova sessione di chat con il chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-112	L'Utente ^G deve poter eliminare una chat dalla cronologia delle chat	Non soddisfatto
RF-OB-113	Il sistema deve richiedere conferma esplicita prima dell'eliminazione definitiva di una chat	Non soddisfatto
RF-OB-114	L'Utente ^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione di una chat quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-115	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto di una chat selezionata, inclusa la lista dei messaggi scambiati	Non soddisfatto
RF-OB-116	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore nel caricamento del contenuto della chat	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-117	Il sistema deve visualizzare la lista dei messaggi scambiati tra l' Utente^G e il chatbot all'interno di una chat	Non soddisfatto
RF-OB-118	Il sistema deve distinguere visivamente i messaggi inviati dall' Utente^G da quelli generati dal chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-119	Il sistema deve visualizzare i messaggi inviati dall' Utente^G con la formattazione grafica allineata a destra	Non soddisfatto
RF-OB-120	Il sistema deve visualizzare i messaggi generati dal chatbot con la formattazione grafica allineata a sinistra	Non soddisfatto
RF-OB-121	L' Utente^G deve poter visualizzare la cronologia delle chat con il chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-122	L' Utente^G deve poter selezionare e visualizzare una singola chat dalla cronologia	Non soddisfatto
RF-OB-123	Il sistema deve mostrare il titolo identificativo di ogni chat presente nella cronologia	Non soddisfatto
RF-OB-124	L' Utente^G deve poter visualizzare la lista delle community disponibili	Non soddisfatto
RF-OB-125	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nel caricamento della lista delle community	Non soddisfatto
RF-OB-126	Il sistema deve mostrare i dati riassuntivi di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-127	Il sistema deve mostrare il nome di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-128	Il sistema deve mostrare il link di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-129	L'Utente ^G deve poter aprire il link di una community per visitarne il sito web esterno	Non soddisfatto
RF-OB-130	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle leggi e normative disponibili	Non soddisfatto
RF-OB-131	Il sistema deve mostrare il titolo di ogni singola legge nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-132	L'Utente ^G deve poter visualizzare i dettagli completi di una legge selezionata dalla lista	Non soddisfatto
RF-OB-133	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore nel caricamento dei dati di una legge	Non soddisfatto
RF-OB-134	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista dei contatti e degli enti d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-135	Il sistema deve mostrare i dati riassuntivi di ogni singolo contatto d'emergenza nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-136	Il sistema deve mostrare il nome identificativo di ogni contatto d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-137	Il sistema deve mostrare il numero di telefono associato ad ogni contatto d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-139	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista del materiale informativo disponibile	Non soddisfatto
RF-OB-140	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore nel caricamento della lista del materiale informativo	Non soddisfatto
RF-OB-141	Il sistema deve mostrare il titolo e il formato di ogni singolo materiale informativo nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-142	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto di un materiale informativo selezionato dalla lista	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-143	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nel recupero dei dati del materiale informativo	Non soddisfatto
RF-OB-144	L' Utente^G deve poter visualizzare la mappa interattiva con i marker dei luoghi sicuri nelle vicinanze	Non soddisfatto
RF-OB-145	L' Utente^G deve poter aprire un luogo sicuro nella mappa esterna Google Maps	Non soddisfatto
RF-OB-146	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nell'apertura dell'applicazione Google Maps e mantenere la visualizzazione della mappa interna	Non soddisfatto

Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori

4.2. Requisiti Funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Riferimento
RF-OP-1	L' Utente^G deve poter impostare il timer di prima inattività (per la funzionalità di Dead Man's Switch)	Non Soddisfatto
RF-OP-2	L' Utente^G deve poter impostare il timer di seconda inattività (per la funzionalità di Dead Man's Switch)	Non Soddisfatto
RF-OP-3	Il sistema deve inviare un SMS ai numeri di telefono dei contatti fidati all'invio del segnale SOS	Non Soddisfatto



Tabella 3: Tabella dello stato dei requisiti funzionali opzionali (continua)

Codice	Descrizione	Riferimento
RF-OP-4	Il sistema deve indicare all' Utente^G se le risorse sono autorevoli e verificate	Non Soddisfatto
RF-OP-5	Il sistema deve mettere a disposizione leggi estere	Non Soddisfatto
RF-OP-6	Il sistema deve mostrare leggi aggiornate, giuridicamente valide e complete	Non Soddisfatto
RF-OP-7	Il sistema deve indicare all' Utente^G se i luoghi sicuri visualizzati nella mappa sono autorevoli e verificati	Non Soddisfatto

Tabella 3: Tabella dello stato dei requisiti funzionali opzionali