



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Analisi dei requisiti



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.4.0	2025-12-13	Riccardo Manisi	Aggiunti casi d'uso UC-D1, UC-D2 e UC-D3	Marco Sanguin
0.3.0	2025-12-12	Riccardo Manisi	Aggiunti casi d'uso per schermata impostazioni (UC-IMP1) e quelli relativi ai contatti fidati	Giovanni Visentin
0.2.0	2025-12-11	Riccardo Manisi	Aggiunta sezione scopo dei casi d'uso, attori e nomenclatura per casi d'uso	Giovanni Visentin
0.1.0	2025-12-10	Riccardo Manisi	Creazione del documento	Giovanni Visentin



Informazioni Generali

Stato: xxx

Responsabile:

Redattore: Riccardo Manisi

Verificatori: Giovanni Visentin

Destinatari: Miriade srl
Prof. Tullio Vardanega
Prof. Riccardo Cardin
Gruppo BitByBit

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Glossario	5
1.1.1	Nomenclatura casi d'uso	5
2	Casi d'uso	5
2.1	Scopo	5
2.2	Attori	6
2.3	Componenti diagrammi UML	6
2.4	Lista casi d'uso	6
2.4.1	UC-IMP1 - Visualizzazione schermata impostazioni	6
2.4.2	UC-IMP2 - Visualizzazione rete di contatti fidati	7
2.4.3	UC-IMP2.1 - Visualizzazione informazioni contatto fidato	7
2.4.4	UC-IMP3 - Aggiunta contatto fidato	8
2.4.5	UC-IMP3.1 - Inserimento nome contatto fidato	9
2.4.6	UC-IMP3.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato	9
2.4.7	UC-IMP3.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato	9
2.4.8	UC-IMP4 - Numero di telefono già presente nel sistema	10
2.4.9	UC-IMP5 - Indirizzo email già presente nel sistema	10
2.4.10	UC-IMP6 - Informazioni di contatto assenti	11
2.4.11	UC-IMP7 - Cancellazione contatto fidato	11
2.4.12	UC-D1 - Autenticazione per il diario criptato	12
2.4.13	UC-D1.1 - Inserimento password per il diario criptato	12
2.4.14	UC-D1.2 - Inserimento password errata per il diario criptato	13
2.4.15	UC-D2 - Inserimento nota scritta nel diario criptato	13
2.4.16	UC-D2.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario criptato	14
2.4.17	UC-D2.2 - Salvataggio della nota scritta nel diario di bordo	15
2.4.18	UC-D2.3 - Uscita dal diario criptato senza salvataggio delle modifiche	15
2.4.19	UC-D3 - Inserimento media nel diario criptato	16
2.4.20	UC-D3.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario criptato	16



1. Introduzione

1.1. Glossario

1.1.1 Nomenclatura casi d'uso

Questa sezione raccoglie i termini tecnici specifici utilizzati nella descrizione dei casi d'uso presenti in questo documento.

Termine	Descrizione
Attore principale	Attore che interagisce attivamente con il sistema.
Attore secondario	Coloro che interagiscono passivamente con il sistema.
Pre-condizioni	Lista di elementi o condizioni che sono necessari affinché l'utente possa eseguire gli scenari del caso d'uso.
Post-condizioni	Condizioni che devono essere vere al termine dell'esecuzione del caso d'uso. Descrivono lo stato finale osservabile del sistema dopo la conclusione del caso d'uso.
Scenario principale	Sequenza di passi che descrive il flusso standard del caso d'uso. Rappresenta l'happy path dell'esecuzione del caso d'uso che conduce al raggiungimento dell'obiettivo fissato.
Scenario secondario	Sequenza di passi che devia dallo scenario principale a seguito di condizioni particolari. Porta il sistema in condizioni diverse da quelle dello scenario principale.
Inclusioni	Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso incluso viene eseguito in modo incondizionato durante i passi del caso d'uso principale.
Estensioni	Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso esteso viene eseguito solo quando si verificano le condizioni di estensione definite.
Trigger	Evento o condizione che avvia l'esecuzione del caso d'uso.

2. Casi d'uso

2.1. Scopo

Nel processo di analisi, come indicato nel documento delle **Norme di progetto**, il gruppo BitByBit ha identificato come prima attività l'individuazione dei casi d'uso del sistema.



La stesura dei casi d'uso costituisce uno strumento fondamentale per la successiva individuazione dei requisiti funzionali del sistema, poichè consentono di definire in modo chiaro all'utente come il sistema sarà impiegato per soddisfare specifici obiettivi.

Nello specifico essi rappresentano una descrizione di come il sistema interagisce con i suoi attori per raggiungere un obiettivo specifico. Ogni caso d'uso ha uno scenario principale che rappresenta il flusso standard di interazioni e può includere scenari alternativi che fanno arrivare il sistema in uno stato diverso da quello che si identifica nello scenario principale del caso.

Per facilitare la comprensione da parte dei lettori tecnici e non tecnici, alla descrizione in linguaggio naturale, viene anche associato un diagramma UML, che offre una rappresentazione grafica delle interazioni tra attori e sistema.

Per ogni caso d'uso presentato in questo documento viene adottata una struttura uniforme. I termini specifici adottati sono raccolti nella sezione dedicata (vedi sezione - da aggiungere -).

2.2. Attori

Sono qualcosa di esterno al sistema che accede a delle risorse interagendo con il sistema che si sta producendo. Gli attori secondari sono attori passivi. (aggiungimi info se sono necessarie) Gli attori rappresentano entità esterne al sistema che interagiscono con esso per raggiungere obiettivi specifici.

2.3. Componenti diagrammi UML

2.4. Lista casi d'uso

2.4.1 UC-IMP1 - Visualizzazione schermata impostazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra la schermata delle impostazioni dell'applicazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce delle impostazioni
 - Il sistema mostra la schermata delle impostazioni
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare le impostazioni dell'applicazione



2.4.2 UC-IMP2 - Visualizzazione rete di contatti fidati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare le impostazioni dell'applicazione
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra la schermata con la lista dei contatti fidati
- **Scenario principale:**
 - L'Utente seleziona dal la voce per la visualizzazione dei contatti fidati
 - L'utente visualizza la schermata con la lista dei contatti fidati aggiunti → vedi [2.4.3](#)
- **Scenario secondario:**
 - L'utente non ha aggiunto ancora nessun contatto alla propria rete di contatti fidati
- **Inclusioni:** [2.4.3](#)
- **Estensioni:**
- **Trigger:** L'utente vuole vedere la rete dei contatti fidate aggiunti fin ora

2.4.3 UC-IMP2.1 - Visualizzazione informazioni contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei contatti fidati
- **Post-condizioni:**
- Il sistema mostra nella lista dei contatti fidati il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email per quel contatto
- **Scenario principale:**
 - Per ogni contatto vengono visualizzate le informazioni relative quali il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare la propria rete di contatti fidati



2.4.4 UC-IMP3 - Aggiunta contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare le impostazioni dell'applicazione
- **Post-condizioni:**
 - Le informazioni del contatto fidato sono memorizzate nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per l'aggiunta del contatto fidato
 - L'utente inserisce il nome del contatto fidato → [2.4.5](#)
 - L'utente inserisce il numero di telefono del contatto fidato → [2.4.6](#)
 - L'utente inserisce l'indirizzo email del contatto fidato → [2.4.7](#)
 - L'utente seleziona la voce per il salvataggio fidato nella rete di contatti
- **Scenario secondario:**
 - Il numero di telefono è già presente nelle informazioni di un contatto fidato → [2.4.8](#)
 - L'indirizzo email è già presente nelle informazioni di un contatto fidato → [2.4.9](#)
 - Informazioni per il numero di telefono e per l'indirizzo email assenti → [2.4.10](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.5](#)
 - [2.4.6](#)
 - [2.4.7](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.8](#)
 - [2.4.9](#)
 - [2.4.10](#)
- **Trigger:** L'utente vuole aggiungere un nuovo contatto fidato nella propria rete



2.4.5 UC-IMP3.1 - Inserimento nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema riceve il nome del contatto fidato che l'utente vuole inserire
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce il nome del contatto fidato da memorizzare
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.6 UC-IMP3.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema riceve il numero di telefono del contatto fidato che l'utente vuole inserire
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce il numero del contatto fidato da memorizzare
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.7 UC-IMP3.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo



- L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema riceve l'indirizzo email del contatto fidato che l'utente vuole inserire
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce l'indirizzo email del contatto fidato da memorizzare
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.8 UC-IMP4 - Numero di telefono già presente nel sistema

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha inserito il numero di telefono per il contatto fidato
 - L'utente ha selezionato la voce di salvataggio del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema
- **Scenario principale:**
 - Il numero di telefono aggiunto dall'utente è già presente nella rete dei contatti fidati.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.9 UC-IMP5 - Indirizzo email già presente nel sistema

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha inserito l'indirizzo email per il contatto fidato
 - L'utente ha selezionato la voce di salvataggio del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema



- **Scenario principale:**

- L'indirizzo email aggiunto dall'utente è già presente nella rete dei contatti fidati.

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.10 UC-IMP6 - Informazioni di contatto assenti

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha selezionato la voce per il salvataggio del contatto fidato

- **Post-condizioni:**

- L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema

- **Scenario principale:**

- L'utente non ha inserito l'informazione di contatto per la persona che vuole inserire come contatto fidato. Il campo per il numero di telefono o per l'indirizzo email sono vuoti.

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.11 UC-IMP7 - Cancellazione contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha selezionato la voce per la visualizzazione della lista dei contatti fidati

- **Post-condizioni:**

- Il sistema cancella un contatto fidato dalla rete dei contatti dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona una voce dalla lista dei contatti fidati
- L'utente seleziona la voce di cancellazione per quel contatto

- **Trigger:** L'utente vuole cancellare un contatto dalla propria rete di contatti fidati



2.4.12 UC-D1 - Autenticazione per il diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha impostato la password per il diario criptato
 - L'utente non è autenticato al diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare il diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra all'utente il contenuto del diario criptato
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce la password per il diario criptato → vedi [2.4.13](#)
 - L'utente sceglie la voce per accedere al diario criptato
 - Il sistema mostra all'utente la schermata per il contenuto del diario criptato
- **Scenario secondario:**
 - L'utente inserisce la password errata per il diario criptato → vedi [2.4.14](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.13](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.14](#)
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

2.4.13 UC-D1.1 - Inserimento password per il diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha impostato la password per il diario criptato
 - L'utente non è autenticato al diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare il diario criptato



- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve la password con cui l'utente si vuole autenticare

- **Scenario principale:**

- L'utente procede ad inserire la password per il diario criptato

- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

2.4.14 UC-D1.2 - Inserimento password errata per il diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha impostato la password per il diario ciptato
- L'utente non è autenticato al diario criptato
- L'utente ha inserito un password errata
- L'utente ha selezionato la voce per accedere al diario

- **Post-condizioni:**

- Il sistema mostra un diario fittizio con delle note su un argomento non sensibile per non destare sospetti sulla vera funzione del diario

- **Scenario principale:**

- Il sistema ha verificato che la password inserita non corrisponde a quella reale
- Il sistema mostra all'utente un diario fittizio

- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

2.4.15 UC-D2 - Inserimento nota scritta nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente è autenticato nel diario criptato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema memorizza nel diario criptato una nuova nota scritta e la mostra nel diario criptato



- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la barra per l'inserimento di una nota
- L'utente inserisce il testo per la nuova nota → [2.4.16](#)
- L'utente seleziona la voce per il salvataggio nella barra per l'inserimento della nota → [2.4.17](#)

- **Scenario secondario:**

- L'utente seleziona la voce “esci” per uscire dal diario senza aver registrato la nota presente nella casella di testo → [2.4.18](#)

- **Inclusioni:**

- [2.4.16](#)

- **Estensioni:**

- [2.4.17](#)
- [2.4.18](#)

- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario criptato

2.4.16 UC-D2.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente è autenticato nel diario criptato
- L'utente ha selezionato la barra per l'inserimento di una nuova nota

- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve la nota che l'utente vuole memorizzare nel diario

- **Scenario principale:**

- L'utente inserisce il testo per la nuova nota

- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario criptato



2.4.17 UC-D2.2 - Salvataggio della nota scritta nel diario di bordo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
 - L'utente ha inserito del testo nella barra per l'inserimento di una nuova nota
 - L'utente ha selezionato la voce per il salvataggio nella barra per l'inserimento della nota
- **Post-condizioni:**
 - La nuova nota viene memorizzata nel sistema e mostrata nel diario criptato
- **Scenario principale:**
 - La nota viene memorizzata nel sistema
 - La nota viene mostrata nel diario criptato
- **Trigger:** L'utente vuole salvare nel diario la nota che ha scritto

2.4.18 UC-D2.3 - Uscita dal diario criptato senza salvataggio delle modifiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
 - L'utente ha inserito del testo nella barra per l'inserimento di una nuova nota o ha caricato un media
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema non memorizza la nota o il media caricato nel diario criptato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per uscire dalla schermata del diario criptato
 - Il sistema non memorizza nel diario criptato la nota scritta o il media
- **Trigger:** L'utente vuole uscire dalla schermata diario criptato



2.4.19 UC-D3 - Inserimento media nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema memorizza nel diario criptato un media inserito dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per l'aggiunta di un media
 - L'utente carica il media desiderato → [2.4.20](#)
 - L'utente seleziona la voce per il salvataggio del media nel diario criptato
- **Scenario secondario:**
 - L'utente seleziona la voce “esci” per uscire dal diario senza aver inserito un media nella barra di inserimento → [2.4.18](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.20](#)
- **Estensioni:**
 -
 - [2.4.18](#)
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario criptato

2.4.20 UC-D3.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un media dalla barra di inserimento
- **Post-condizioni:**



- Il sistema riceve il media che l'utente vuole memorizzare nel diario
- **Scenario principale:**
 - L'utente sceglie il media che vuole caricare
 - L'utente carica il media
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuovo media nel diario criptato