



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Specifica Tecnica



|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | In lavorazione                                                                    |
| <b>Versione:</b>     | 0.1.4                                                                             |
| <b>Responsabile:</b> | Gabriele Scaggiante                                                               |
| <b>Redattori:</b>    | Gabriele Scaggiante<br>Dennis Parolin<br>Ferdinando Fracasso                      |
| <b>Verificatori:</b> | Riccardo Manisi<br>Dennis Parolin<br>Marco Sanguin                                |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade srl<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>Gruppo BitByBit |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                                                 | Verificatore    |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0.1.5    | 2026-04-06 | Ferdinando Fracasso | Redatta la sezione <a href="#">Architettura funzionalità diari</a>                                          | Marco Sanguin   |
| 0.1.4    | 2026-04-05 | Giovanni Visentin   | Aggiunta della funzionalità dei contatti fidati                                                             | Dennis Parolin  |
| 0.1.3    | 2026-04-04 | Gabriele Scaggiante | Iniziata la sezione <a href="#">Architettura frontend</a> , completata <a href="#">Architettura chatbot</a> | Marco Sanguin   |
| 0.1.2    | 2026-04-02 | Dennis Parolin      | Redatta la sezione <a href="#">Architettura logica</a> e <a href="#">Architettura di deployment</a>         | Marco Sanguin   |
| 0.1.1    | 2026-03-31 | Gabriele Scaggiante | Aggiunta di EventBridge, SAM, CloudFormation e Docker nella sezione tecnologie.                             | Dennis Parolin  |
| 0.1.0    | 2026-03-30 | Gabriele Scaggiante | Creazione del documento. Scrittura dell'introduzione e delle tecnologie utilizzate.                         | Riccardo Manisi |



# Indice

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                      | <b>6</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .            | 6        |
| 1.2      | Riferimenti . . . . .                    | 6        |
| 1.2.1    | Riferimenti normativi . . . . .          | 7        |
| 1.2.2    | Riferimenti informativi . . . . .        | 7        |
| <b>2</b> | <b>Tecnologie</b>                        | <b>8</b> |
| 2.1      | Framework . . . . .                      | 8        |
| 2.1.1    | Flutter . . . . .                        | 8        |
| 2.2      | Linguaggi di programmazione . . . . .    | 8        |
| 2.2.1    | Dart . . . . .                           | 8        |
| 2.2.2    | Python . . . . .                         | 9        |
| 2.3      | Servizi AWS . . . . .                    | 9        |
| 2.3.1    | Lambda . . . . .                         | 9        |
| 2.3.2    | API Gateway . . . . .                    | 9        |
| 2.3.3    | DynamoDB . . . . .                       | 9        |
| 2.3.4    | S3 . . . . .                             | 10       |
| 2.3.5    | Cognito . . . . .                        | 10       |
| 2.3.6    | Bedrock . . . . .                        | 10       |
| 2.3.7    | SES . . . . .                            | 10       |
| 2.3.8    | CloudWatch . . . . .                     | 10       |
| 2.3.9    | EventBridge . . . . .                    | 11       |
| 2.3.10   | SAM . . . . .                            | 11       |
| 2.3.11   | CloudFormation . . . . .                 | 11       |
| 2.4      | Librerie . . . . .                       | 11       |
| 2.4.1    | http.dart . . . . .                      | 11       |
| 2.4.2    | image_picker.dart . . . . .              | 12       |
| 2.4.3    | path_provider.dart . . . . .             | 12       |
| 2.5      | Tecnologie di analisi statica . . . . .  | 12       |
| 2.5.1    | SonarQube . . . . .                      | 12       |
| 2.6      | Tecnologie di analisi dinamica . . . . . | 12       |
| 2.6.1    | Pytest . . . . .                         | 12       |
| 2.6.2    | Moto . . . . .                           | 13       |
| 2.7      | Altro . . . . .                          | 13       |
| 2.7.1    | Ollama . . . . .                         | 13       |
| 2.7.2    | Docker . . . . .                         | 13       |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Architettura</b>                             | <b>13</b> |
| 3.1      | Architettura logica . . . . .                   | 13        |
| 3.1.1    | Livello Client (Frontend Mobile) . . . . .      | 14        |
| 3.1.2    | Livello di Servizio (Backend) . . . . .         | 14        |
| 3.2      | Architettura di deployment . . . . .            | 15        |
| 3.2.1    | Client Mobile . . . . .                         | 15        |
| 3.2.2    | Infrastruttura AWS (Serverless Cloud) . . . . . | 15        |
| 3.2.3    | Orchestrazione Event-Driven . . . . .           | 16        |
| 3.2.4    | Infrastructure as Code (IaC) . . . . .          | 16        |
| 3.3      | Architettura Front End . . . . .                | 17        |
| 3.3.1    | Chatbot . . . . .                               | 17        |
| 3.3.2    | Diario criptato e diario fittizio . . . . .     | 26        |
| 3.3.3    | Contatti Fidati . . . . .                       | 34        |
| 3.3.4    | Area Informativa . . . . .                      | 39        |



## Elenco delle tabelle

## Elenco delle figure

|    |                                                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del Chatbot . . . . .         | 17 |
| 2  | Diagramma della classe ChatbotScreen . . . . .                                  | 18 |
| 3  | Diagramma della classe ChatWidget . . . . .                                     | 18 |
| 4  | Diagramma della classe ChatHistoryWidget . . . . .                              | 19 |
| 5  | Diagramma della classe ChatbotModeToggleWidget . . . . .                        | 19 |
| 6  | Diagramma della classe ChatbotSendMessageWidget . . . . .                       | 19 |
| 7  | Diagramma della classe ChatbotCreateChatWidget . . . . .                        | 20 |
| 8  | Diagramma della classe ChatbotViewModel . . . . .                               | 20 |
| 9  | Diagramma della classe Chat . . . . .                                           | 21 |
| 10 | Diagramma della classe ProxyChat . . . . .                                      | 21 |
| 11 | Diagramma della classe LocalChat . . . . .                                      | 22 |
| 12 | Diagramma della classe ChatMessage . . . . .                                    | 22 |
| 13 | Diagramma della classe ChatMode . . . . .                                       | 23 |
| 14 | Diagramma della classe MessageType . . . . .                                    | 23 |
| 15 | Diagramma della classe MessageResponse . . . . .                                | 23 |
| 16 | Diagramma della classe ChatbotRepository . . . . .                              | 24 |
| 17 | Diagramma della classe ChatbotService . . . . .                                 | 24 |
| 18 | Diagramma della classe ChatDTO . . . . .                                        | 25 |
| 19 | Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato . . . . . | 26 |
| 20 | Diagramma della classe DiaryAccessScreen . . . . .                              | 27 |
| 21 | Diagramma della classe PasswordFormWidget . . . . .                             | 27 |
| 22 | Diagramma della classe DiaryAccessViewModel . . . . .                           | 27 |
| 23 | Diagramma della classe DiaryAccountRepository . . . . .                         | 28 |
| 24 | Diagramma della classe DiaryAccountService . . . . .                            | 28 |
| 25 | Diagramma della classe DiaryAccessResult . . . . .                              | 28 |
| 26 | Diagramma della classe DiaryScreen . . . . .                                    | 29 |
| 27 | Diagramma della classe NoteListWidget . . . . .                                 | 29 |
| 28 | Diagramma della classe NoteActionsWidget . . . . .                              | 29 |
| 29 | Diagramma della classe DiaryViewModel . . . . .                                 | 30 |
| 30 | Diagramma della classe DiarySession . . . . .                                   | 30 |
| 31 | Diagramma della classe DiaryType . . . . .                                      | 30 |
| 32 | Diagramma della classe Note . . . . .                                           | 31 |
| 33 | Diagramma della classe ProxyNote . . . . .                                      | 31 |
| 34 | Diagramma della classe LocalNote . . . . .                                      | 32 |
| 35 | Diagramma della classe NoteElement . . . . .                                    | 32 |



|    |                                                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 36 | Diagramma della classe NoteTextElement . . . . .                                | 32 |
| 37 | Diagramma della classe NoteImgElement . . . . .                                 | 33 |
| 38 | Diagramma della classe NoteAudioElement . . . . .                               | 33 |
| 39 | Diagramma della classe NoteService . . . . .                                    | 33 |
| 40 | Diagramma della classe NoteRepository . . . . .                                 | 34 |
| 41 | Diagramma della classe NoteDTO . . . . .                                        | 34 |
| 42 | Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati . . . . . | 35 |
| 43 | Diagramma della classe TrustedContactScreen . . . . .                           | 36 |
| 44 | Diagramma della classe TrustedContactListWidget . . . . .                       | 36 |
| 45 | Diagramma della classe TrustedContactFormWidget . . . . .                       | 36 |
| 46 | Diagramma della classe TrustedContactActionsWidget . . . . .                    | 37 |
| 47 | Diagramma della classe TrustedContactViewModel . . . . .                        | 37 |
| 48 | Diagramma della classe TrustedContact . . . . .                                 | 38 |
| 49 | Diagramma della classe TrustedContactRepository . . . . .                       | 38 |
| 50 | Diagramma della classe TrustedContactService . . . . .                          | 39 |
| 51 | Diagramma della classe TrustedContactDTO . . . . .                              | 39 |
| 52 | Diagramma delle classi complessivo dell'Area Informativa . . . . .              | 39 |
| 53 | Diagramma della classe InfoHubScreen . . . . .                                  | 40 |
| 54 | Diagramma della classe CommunityScreen . . . . .                                | 40 |
| 55 | Diagramma della classe CommunityListWidget . . . . .                            | 40 |
| 56 | Diagramma della classe CommunityViewModel . . . . .                             | 41 |
| 57 | Diagramma della classe Community . . . . .                                      | 41 |
| 58 | Diagramma della classe CommunityRepository . . . . .                            | 41 |
| 59 | Diagramma della classe CommunityService . . . . .                               | 42 |
| 60 | Diagramma della classe CommunityDTO . . . . .                                   | 42 |
| 61 | Diagramma della classe LegislationScreen . . . . .                              | 42 |
| 62 | Diagramma della classe LegislationListWidget . . . . .                          | 42 |
| 63 | Diagramma della classe LegislationViewModel . . . . .                           | 43 |
| 64 | Diagramma della classe Legislation . . . . .                                    | 43 |
| 65 | Diagramma della classe LegislationRepository . . . . .                          | 44 |
| 66 | Diagramma della classe LegislationService . . . . .                             | 44 |
| 67 | Diagramma della classe LegislationDTO . . . . .                                 | 44 |
| 68 | Diagramma della classe InfoMaterialScreen . . . . .                             | 44 |
| 69 | Diagramma della classe InfoMaterialListWidget . . . . .                         | 45 |
| 70 | Diagramma della classe InfoMaterialViewModel . . . . .                          | 45 |
| 71 | Diagramma della classe InfoMaterial . . . . .                                   | 46 |
| 72 | Diagramma della classe InfoMaterialRepository . . . . .                         | 46 |
| 73 | Diagramma della classe InfoMaterialService . . . . .                            | 46 |
| 74 | Diagramma della classe InfoMaterialDTO . . . . .                                | 47 |



# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione completa, formale e strutturata del prodotto software, delineandone in modo rigoroso le caratteristiche tecniche e architetturali.

La **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di progettazione, sviluppo, **Verifica<sup>G</sup>** e manutenzione del sistema, assicurando coerenza rispetto ai requisiti definiti nel documento di **Analisi dei requisiti<sup>G</sup>** e alle scelte progettuali adottate.

In particolare, il documento si propone di:

- Definire l'**Architettura<sup>G</sup>** complessiva del sistema, descrivendo le componenti software, le loro responsabilità e le modalità di interazione attraverso appositi diagrammi
- Specificare i moduli funzionali e le interfacce esposte, includendo i contratti di comunicazione e i formati dei dati scambiati
- Descrivere l'**Architettura<sup>G</sup>** di **Deployment<sup>G</sup>**, evidenziando la distribuzione delle componenti nei diversi ambienti di esecuzione e le relative dipendenze infrastrutturali
- Documentare le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i **Framework<sup>G</sup>** e gli strumenti adottati, motivando le scelte effettuate in relazione ai requisiti di progetto e al **Capitolato<sup>G</sup>**
- Illustrare i principali design pattern e le soluzioni architetturali utilizzate, con particolare attenzione agli aspetti di scalabilità, manutenibilità e sicurezza
- Fornire indicazioni sui metodi di testing e di **Validazione<sup>G</sup>**
- Supportare le attività di evoluzione e manutenzione del software, garantendo una base documentale chiara e coerente.

## 1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. **Agile<sup>G</sup>**) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



### 1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato<sup>G</sup> d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***  
 Parti consultate: documento completo  
 Versione: 1.0  
 Ultimo accesso: 2026-01-14  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**  
 Parti consultate: documento completo  
 Versione: v.1.0.0  
 Ultimo accesso: 2026-02-09  
[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/norme\\_di\\_progetto.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf)

### 1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla Progettazione Software del Prof. Vardanega**  
 Parti consultate: documento completo  
 Versione: A.A.2025/2026  
 Ultimo accesso: 2026-03-30  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- **Materiale relativo alla parte pratica del corso di Ingegneria del Software**  
 Parti consultate: documento completo  
 Versione: A.A.2022/2023  
 Ultimo accesso: 2026-03-30  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/>
- **Repository<sup>G</sup> Github del Prof. Cardin**  
 Ultimo accesso: 2026-03-30  
<https://github.com/rcardin/swe-imdb>
- **Guida Flutter sull'Architettura<sup>G</sup> di un'applicazione**  
 Ultimo accesso: 2026-03-30  
<https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>
- **Glossario**  
 Parti consultate: documento completo  
 Versione: v.1.0.0  
 Ultimo accesso: 2026-02-27  
[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/Glossario.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf)



## 2. Tecnologie

Le tecnologie utilizzate sono state scelte trovando un punto d'incontro tra la necessità di garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali degli utenti e il bisogno di realizzare un'**Architettura<sup>G</sup>** solida, modulare e facilmente estendibile. Di seguito sono riportate tutte le tecnologie adottate

### 2.1. Framework

#### 2.1.1 Flutter

Flutter è un **Framework<sup>G</sup>** open-source sviluppato da Google per la creazione di applicazioni multi-piattaforma a partire da un unico codice sorgente. Consente di sviluppare interfacce per dispositivi mobili, web e desktop utilizzando il linguaggio Dart. Flutter si basa su un sistema di widget componibili, che possono rappresentare qualsiasi elemento dell'interfaccia **Utente<sup>G</sup>**. Flutter include un proprio motore grafico (come Impeller o storicamente Skia) che disegna direttamente i componenti a schermo, garantendo elevata coerenza visiva e prestazioni indipendenti dalla piattaforma sottostante. È il **Framework<sup>G</sup>** alla base dell'App Che Protegge e Trasforma, il che consente di poter generare build per iOS e Android da un unico codice sorgente, a fronte di un maggiore utilizzo di risorse rispetto alle soluzioni native e di una minore possibilità di controllo diretto e personalizzazione delle funzionalità native della piattaforma.

- **Versione utilizzata:** 3.41.6
- **Documentazione:** <https://docs.flutter.dev/>

### 2.2. Linguaggi di programmazione

#### 2.2.1 Dart

Dart è un linguaggio di programmazione sviluppato da Google, progettato per la realizzazione di applicazioni client moderne. È un linguaggio tipizzato (con supporto sia statico che dinamico) e orientato agli oggetti. Viene utilizzato principalmente in combinazione con Flutter, dove il codice Dart viene compilato ahead-of-time in codice nativo per migliorare le prestazioni, oppure eseguito tramite compilazione just-in-time durante lo sviluppo. L'utilizzo di Flutter rende di fatto quasi obbligatoria l'adozione di Dart come linguaggio.

- **Versione utilizzata:** 3.11.4
- **Documentazione:** <https://dart.dev/docs>



### 2.2.2 Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e orientato agli oggetti, noto per la sua sintassi semplice e leggibile. Il codice Python viene eseguito da un interprete che traduce le istruzioni in bytecode, poi eseguito dalla macchina virtuale Python. Nel progetto è utilizzato lato **Backend<sup>G</sup>** per la scrittura delle funzioni AWS Lambda e per i test tramite Pytest.

- **Versione utilizzata:** 3.14.3
- **Documentazione:** <https://docs.python.org/3/>

## 2.3. Servizi AWS

### 2.3.1 Lambda

AWS Lambda è un servizio **Serverless<sup>G</sup>** che consente di eseguire codice senza gestire direttamente server o infrastruttura. Le funzioni vengono attivate in risposta a eventi e scalano automaticamente in base al carico. Nel progetto è utilizzato per implementare la logica **Backend<sup>G</sup>**, eseguendo funzioni scritte in Python invocate tramite API Gateway.

- **Versione utilizzata:** Runtime Python 3.14
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>

### 2.3.2 API Gateway

AWS API Gateway è un servizio che permette di creare, pubblicare e gestire **API REST<sup>G</sup>** e HTTP, fungendo da punto di ingresso per le richieste client. Gestisce autenticazione, routing e integrazione con altri servizi AWS. Nel progetto è utilizzato per esporre endpoint HTTP che invocano le funzioni Lambda.

- **Versione utilizzata:** HTTP API (v2)
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>

### 2.3.3 DynamoDB

Amazon DynamoDB è un database NoSQL completamente gestito, progettato per offrire alte prestazioni e scalabilità automatica. I dati sono memorizzati in tabelle con chiavi primarie e accessibili con bassa latenza. Nel progetto è utilizzato per memorizzare dati strutturati come le note testuali del diario criptato e le chat con il chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>



### 2.3.4 S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) è un servizio di storage a oggetti che consente di archiviare e recuperare dati in modo scalabile e sicuro. I file sono organizzati in bucket e accessibili tramite API. Nel progetto è utilizzato per memorizzare contenuti multimediali come immagini e file audio.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/s3/>

### 2.3.5 Cognito

Amazon Cognito è un servizio di gestione delle identità che consente autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti. Supporta integrazione con provider esterni come Google. Nel progetto è utilizzato per gestire l'autenticazione degli utenti tramite account Google e per il controllo degli accessi.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cognito/>

### 2.3.6 Bedrock

Amazon Bedrock è un servizio che consente di utilizzare modelli di intelligenza artificiale generativa tramite API, senza gestire direttamente l'infrastruttura sottostante. Permette l'accesso a diversi modelli foundation per task come generazione di testo. Nel progetto è utilizzato per implementare la funzionalità di chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/>

### 2.3.7 SES

Amazon SES (Simple Email Service) è un servizio per l'invio e la ricezione di email in modo scalabile e affidabile. Supporta integrazione via API e SMTP. Nel progetto è utilizzato per inviare email ai contatti fidati degli utenti.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/ses/>

### 2.3.8 CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio e osservabilità che raccoglie metriche, log ed eventi dai servizi AWS. Consente analisi, visualizzazione e configurazione di allarmi. Nel progetto è utilizzato per la raccolta e l'analisi dei log generati dalle funzioni Lambda.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>



### 2.3.9 EventBridge

Amazon EventBridge è un servizio di event bus **Serverless<sup>G</sup>** che consente di gestire e instradare eventi tra diversi servizi AWS. Esso permette di definire regole per reagire automaticamente a eventi generati da servizi AWS o da fonti esterne. Nel progetto è utilizzato per orchestrare i flussi di controllo di utilizzo dell'app da parte degli utenti, e l'invio delle email secondo le tempistiche stabilite dal Dead man's switch.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/>

### 2.3.10 SAM

AWS **Serverless<sup>G</sup>** Application Model (SAM) è un **Framework<sup>G</sup>** open-source che semplifica la definizione e il **Deployment<sup>G</sup>** di applicazioni **Serverless<sup>G</sup>** su AWS. Estende AWS CloudFormation introducendo una sintassi più compatta per risorse come Lambda, API Gateway e DynamoDB e include strumenti per build, testing locale e deploy delle applicazioni. Nel progetto è utilizzato per definire e distribuire linfrastruttura **Serverless<sup>G</sup>** in modo semplificato.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/>

### 2.3.11 CloudFormation

AWS CloudFormation è un servizio di **Infrastructure as Code<sup>G</sup>** che consente di modellare e gestire risorse AWS tramite template dichiarativi in formato **YAML<sup>G</sup>** o JSON. Nel progetto è utilizzato come base per il provisioning dell'infrastruttura, anche tramite template generati da SAM.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>
- **Versioni:** CloudFormation non prevede versioni di servizio esplicite; eventuali aggiornamenti sono gestiti direttamente da AWS. I template possono però utilizzare versioni di specifiche risorse e trasformazioni (es. AWS::**Serverless<sup>G</sup>**).

## 2.4. Librerie

### 2.4.1 http.dart

http è una libreria per il linguaggio Dart che consente di effettuare richieste HTTP in modo semplice e asincrono. Fornisce metodi per eseguire operazioni come GET, POST, PUT e DELETE, gestendo automaticamente la serializzazione delle richieste e la ricezione delle risposte. È progettata per essere leggera e facilmente integrabile in applicazioni client.

- **Versione utilizzata:** 1.6.0
- **Documentazione:** <https://pub.dev/packages/http>



### 2.4.2 image\_picker.dart

`image_picker` è una libreria Flutter che permette di accedere alla fotocamera e alla galleria del dispositivo per selezionare o acquisire immagini e video. Fornisce un'interfaccia unificata tra piattaforme diverse, gestendo le differenze tra iOS e Android.

- **Versione utilizzata:** 1.2.1
- **Documentazione:** [https://pub.dev/packages/image\\_picker](https://pub.dev/packages/image_picker)

### 2.4.3 path\_provider.dart

`path_provider` è una libreria Flutter che consente di ottenere i percorsi delle directory del file system del dispositivo, come directory temporanee o documenti applicativi. Facilita l'accesso a percorsi corretti e compatibili tra piattaforme per la gestione dei file.

- **Versione utilizzata:** 2.1.5
- **Documentazione:** [https://pub.dev/packages/path\\_provider](https://pub.dev/packages/path_provider)

## 2.5. Tecnologie di analisi statica

### 2.5.1 SonarQube

SonarQube è una piattaforma open-source per l'analisi continua della qualità del codice. Esegue **Analisi Statica**<sup>G</sup> su diversi linguaggi di programmazione per individuare bug, vulnerabilità, code smells e problemi di copertura dei test. Il funzionamento si basa su scanner che analizzano il codice sorgente e inviano i risultati a un server centrale, dove vengono aggregati e visualizzati tramite una dashboard dedicata.

- **Versione utilizzata:** 26.3.0
- **Documentazione:** <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>

## 2.6. Tecnologie di analisi dinamica

### 2.6.1 Pytest

Pytest è un **Framework**<sup>G</sup> di testing per il linguaggio Python che consente di scrivere test in modo semplice e scalabile. Supporta test funzionali, unitari e di integrazione, offrendo funzionalità come fixture, parametrizzazione dei test e scoperta automatica dei test.

- **Versione utilizzata:** 9.0.2
- **Documentazione:** <https://docs.pytest.org/>



## 2.6.2 Moto

Moto è una libreria Python che consente di mockare i servizi AWS durante i test. Simula il comportamento delle API AWS, permettendo di testare codice che interagisce con servizi **Cloud<sup>G</sup>** senza effettuare chiamate reali. Funziona intercettando le richieste e restituendo risposte simulate coerenti con quelle dei servizi AWS.

- **Versione utilizzata:** 5.1.23
- **Documentazione:** <https://docs.getmoto.org/>

## 2.7. Altro

### 2.7.1 Ollama

Ollama è una piattaforma che consente di eseguire e gestire LLM in locale tramite una semplice interfaccia. Permette il download, l'esecuzione e l'interazione con modelli di intelligenza artificiale direttamente in ambiente locale, senza necessità di servizi **Cloud<sup>G</sup>** esterni. Il funzionamento si basa su un runtime che gestisce i modelli e espone endpoint per inferenza.

- **Versione utilizzata:** 0.18.3
- **Documentazione:** <https://ollama.com/docs>

### 2.7.2 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di ambienti isolati (container). I container includono tutto il necessario per eseguire un'applicazione (codice, runtime, librerie e dipendenze), garantendo portabilità e consistenza tra ambienti diversi. Nel progetto è utilizzato a supporto delle pipeline di **CI/CD<sup>G</sup>** e per testare in locale servizi come DynamoDB e S3.

- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/>

## 3. Architettura

### 3.1. Architettura logica

Il sistema software è progettato secondo i principi di un'**Architettura a Strati<sup>G</sup>** (o *Layered Architecture*), che impone una chiara separazione delle responsabilità tra i diversi livelli applicativi del sistema. L'obiettivo cardine di questa scelta è massimizzare l'indipendenza formale della logica di business dalle interfacce grafiche **Utente<sup>G</sup>** e dai meccanismi fisici di gestione del dato, favorendo così la facilità di test, la manutenzione nel tempo e il forte disaccoppiamento (*Separation of Concerns<sup>G</sup>*).



All'ingresso superiore dell'applicazione si posiziona l'ecosistema logico del dispositivo, mentre le fondamenta sono governate e calcolate dall'infrastruttura di servizio. L'interfaccia tra questi due mondi è ben definita tramite API e totalmente slegata dai linguaggi di programmazione o dai sistemi operativi utilizzati.

### 3.1.1 Livello Client (Frontend Mobile)

Il client mobile è sviluppato incapsulando il codice secondo i dettami moderni di una **Clean Architecture<sup>G</sup>** (fortemente affine al noto pattern architetturale *Model-View-ViewModel* - MVVM). Il codice dell'applicazione è suddiviso in almeno tre strati logici indipendenti e gerarchici:

- **Presentation Layer (View)**: Costituisce il livello più visibile e frontale dell'applicazione. Riceve gli input da parte dell'**Utente<sup>G</sup>** e si occupa unicamente di aggregare e renderizzare il layout grafico a schermo tramite widget componenti, senza mai eseguire logica complessa.
- **State Management<sup>G</sup> Layer (ViewModel)**: Funge da mediatore tra View e dominio, gestendo lo stato della view. Riceve input dalla view, muta lo stato dell'UI e notifica la view che si aggiornerà sulla base del nuovo stato incapsulato (es. passando da "In caricamento" a "Successo"). Inoltre, gestisce le validazioni elementari dei dati inseriti, comandando ai servizi sottostanti le operazioni formali da compiere.
- **Data Layer<sup>G</sup>**: È lo strato più basso dell'ambiente Client, incaricato unicamente dell'acquisizione e gestione dei dati, ed è logicamente suddiviso in *Service* e **Repository<sup>G</sup>**. I Service sono gli unici componenti ad interfacciarsi con l'esterno, conoscendo gli endpoint del **Backend<sup>G</sup>** per eseguire le chiamate asincrone HTTP e gestendo l'accesso a dati memorizzati localmente o in remoto. I **Repository<sup>G</sup>** fungono da intermediari: raccolgono i dati grezzi provenienti dai Service e li formattano in modelli di dominio strutturati (es. un oggetto *Note*), fornendoli al ViewModel puliti e pronti all'uso.

### 3.1.2 Livello di Servizio (Backend)

L'**Architettura<sup>G</sup>** logica adibita all'interazione tra i device mobili e l'ambiente computazionale in **Cloud<sup>G</sup>** si fonda su un analogo approccio modulare disaccoppiato in tre sotto-livelli principali:

- **Presentation e Routing Layer**: Costituisce il **Single Point of Entry<sup>G</sup>** dell'infrastruttura esposto al software. Ha la pura e unica responsabilità di tracciare e smistare le richieste esterne verso i rami corretti. Intercetta validazioni e autorizzazioni per poi rilasciare formalmente il **Payload<sup>G</sup>** agli strati contigui.



- **Business Core / Logic Layer:** Costituisce il cuore elaborativo del sistema, dove risiede l'intera **Business Logic**<sup>G</sup>. Questo strato è implementato tramite unità funzionali indipendenti e distribuite (*Funzioni Lambda*) ed è progettato per essere completamente agnostico rispetto ai dettagli di trasporto e comunicazione (come il protocollo HTTP). Il suo compito esclusivo è ricevere i dati già validati dal livello di *Routing*, applicare le regole di dominio, coordinare l'elaborazione degli eventi asincroni e restituire le informazioni elaborate e strutturate.
- **Data Access Layer**<sup>G</sup>: Un livello totalmente passivo e disaccoppiato che offre un'astrazione tramite moduli e **Driver**<sup>G</sup>. Consente una persistenza dati logica e mascherata ai database sottostanti (quali storage documentali, array non relazionali o conservazione audio/video grezza), celando alla logica di business i layer fisici o i linguaggi di interrogazione diretti della persistenza **Cloud**<sup>G</sup>.

## 3.2. Architettura di deployment

L'**Architettura**<sup>G</sup> di **Deployment**<sup>G</sup> del sistema si divide in due componenti principali: l'applicazione Client (eseguita sul dispositivo dell'**Utente**<sup>G</sup>) e l'infrastruttura di **Backend**<sup>G</sup> (eseguita in **Cloud**<sup>G</sup>). Il sistema si basa su un paradigma **Serverless**<sup>G</sup> ed **Event-Driven**<sup>G</sup>, per garantire scalabilità, elevata disponibilità e abbattimento dei costi legati alla gestione manuale dei server.

### 3.2.1 Client Mobile

L'applicazione viene rilasciata come eseguibile nativo sui dispositivi mobili degli utenti (Android/iOS). Essendo sviluppata tramite il **Framework**<sup>G</sup> **Flutter**, il codice scritto in Dart viene compilato in formato binario specifico per l'**Architettura**<sup>G</sup> hardware del dispositivo ospite. Il Client si interfaccia in modo del tutto indipendente ai servizi di **Backend**<sup>G</sup> unicamente tramite la rete Internet, sfruttando protocolli di comunicazione sicuri.

### 3.2.2 Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)

L'intero ecosistema di **Backend**<sup>G</sup> è ospitato e gestito all'interno di **Amazon Web Services (AWS)**. Questa scelta architetturale consente:

- **Scalabilità dinamica**<sup>G</sup>: le risorse allocate (il calcolo e lo storage) scalano o si accendono/spengono automaticamente in base al volume di richieste ricevute dai Client;
- **Isolamento e Sicurezza**: ogni funzione ha una specifica responsabilità e policy di accesso minima verso le altre risorse, limitando l'esposizione al minimo indispensabile;



- **Gestione del servizio (Zero Ops<sup>G</sup>):** l'uso di infrastrutture completamente gestite e la persistenza dei dati automatizzata tramite **Amazon DynamoDB** e **Amazon S3** libera il team dagli oneri di manutenzione sistemistica.

Il flusso operativo del sistema e la connessione tra i componenti AWS si articolano nei seguenti layer di **Deployment<sup>G</sup>**:

- **Amazon API Gateway:** costituisce l'unico punto di ingresso espositivo e si occupa di orchestrare e bilanciare le richieste HTTP provenienti dal Client.
- **Amazon Cognito:** agisce come filtro primario in stretta collaborazione con l'API Gateway, validando i token **Utente<sup>G</sup>** e negando le richieste non autorizzate.
- **AWS Lambda:** rappresenta il cuore elaborativo decentralizzato; l'infrastruttura crea dinamicamente container di esecuzione che accolgono le richieste smistate e processano la **Business Logic<sup>G</sup>** interna.
- **Amazon DynamoDB e Amazon S3:** compongono lo strato di persistenza profondo ospitando, in alta disponibilità, i dati relazionali/JSON e i contenuti multimediali grezzi sollevando il livello server della necessità di memoria sul disco.

### 3.2.3 Orchestrazione Event-Driven

Oltre alle comunicazioni sincrone HTTP per le API *REST*, l'**Architettura<sup>G</sup>** di **Deployment<sup>G</sup>** prevede un'orchestrazione asincrona fondamentale per le funzionalità dell'applicazione (es. le notifiche del sistema *Dead Man's Switch*). I componenti comunicano internamente tramite eventi gestiti da **Amazon EventBridge**, che funge da **Message Bus<sup>G</sup>** e permette:

- **Comunicazione asincrona e disaccoppiata:** riducendo la dipendenza operativa tra i servizi;
- L'esecuzione ritardata e pianificata di check sui dati salvati nel database;
- L'instradamento di Eventi critici e allerte verso il servizio **Amazon SES** per l'invio automatizzato di e-mail.

### 3.2.4 Infrastructure as Code (IaC)

Il **Deployment<sup>G</sup>** materiale di tutte le risorse in ambiente AWS non è eseguito manualmente, ma viene automatizzato in modo riproducibile attraverso l'impiego di **AWS SAM (Serverless<sup>G</sup> Application Model)** e **AWS CloudFormation**. L'infrastruttura logica e fisica è versionata sotto forma di file **YAML<sup>G</sup>**, aderendo interamente al paradigma dell'**Infrastructure as Code<sup>G</sup>**.



### 3.3. Architettura Front End

#### 3.3.1 Chatbot

La funzionalità del chatbot permette all'**Utente<sup>G</sup>** di comunicare via chat con un modello di intelligenza artificiale (LLM) e di memorizzare e caricare tutte le chat passate. La funzionalità del chatbot è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo quindi un **Data Layer<sup>G</sup>**, composto da Service e **Repository<sup>G</sup>**, e un **UI Layer<sup>G</sup>**, composto da View e ViewModel. Tra questi layer figurano i vari domain models: le classi Chat (**ProxyChat** e **LocalChat**), **ChatMessage** e **MessageResponse**.




Figura 1: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del Chatbot



**ChatbotScreen** La classe **ChatbotScreen** rappresenta la schermata dell'applicazione dedicata al Chatbot all'interno del *Presentation Layer*. La classe è composta a sua volta da numerosi widget e contiene la minima logica necessaria al rendering di tali componenti visivi, permettendo quindi una netta separazione tra presentazione e logica secondo il pattern *MVVM*. Tra i numerosi widget che la costituiscono, i principali sono **ChatWidget**, **ChatHistoryWidget**, **ChatbotModeToggleWidget** e **ChatbotSendMessageWidget**.




Figura 2: Diagramma della classe **ChatbotScreen**

**ChatWidget** La classe **ChatWidget** è responsabile della visualizzazione della conversazione attiva. In quanto **Consumer**, essa osserva il **ChatbotViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagisce ai cambiamenti dello stato applicativo, garantendo la costruzione automatica dei widget rappresentanti i messaggi scambiati in chat.




Figura 3: Diagramma della classe **ChatWidget**

**ChatHistoryWidget** **ChatHistoryWidget** si occupa di mostrare l'elenco delle conversazioni passate sotto forma di anteprime. Tale widget è inserito all'interno di un menu a tendina dedicato, e, in quanto **Consumer**, osserva il **ChatbotViewModel** per recuperare i dati aggiornati relativi alle chat passate. Questo widget trae grande beneficio dall'utilizzo del pattern Proxy per il fetch delle chat. Tale pattern consente infatti di generare la lista di anteprime delle conversazioni passate senza dover recuperare l'intero contenuto di ogni singola chat.




Figura 4: Diagramma della classe **ChatHistoryWidget**

**ChatbotModeToggleWidget** Questo componente dell'interfaccia consente all'**Utente<sup>G</sup>** di selezionare la modalità operativa del chatbot. Le due modalità disponibili sono il Detective delle Relazioni e lo Specchio Intelligente. La modalità in uso viene specificata nell'invocazione dei metodi relativi all'invio di un messaggio in chat e determinano come il chatbot risponde ai messaggi dell'**Utente<sup>G</sup>**. La generazione della risposta è a completo carico del **Backend<sup>G</sup>**.




Figura 5: Diagramma della classe **ChatbotModeToggleWidget**

**ChatbotSendMessageWidget** **ChatbotSendMessageWidget** è un pulsante che gestisce l'invio dei messaggi da parte dell'**Utente<sup>G</sup>**, delegando la gestione dei nuovi messaggi al ViewModel. Quando **ChatbotSendMessageWidget** viene premuto, il messaggio contenuto nel campo d'inserimento testuale viene inoltrato a **ChatbotViewModel**, che a sua volta comunica con **ChatbotRepository** in modo da memorizzare il messaggio nella chat corrente e di ricevere la risposta dal LLM.




Figura 6: Diagramma della classe **ChatbotSendMessageWidget**



**ChatbotCreateChatWidget** Questo widget fornisce all'**Utente<sup>G</sup>** la possibilità di avviare una nuova conversazione. Anche in questo caso, la logica viene delegata al View-Model, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.




Figura 7: Diagramma della classe **ChatbotCreateChatWidget**

**ChatbotViewModel** **ChatbotViewModel** gestisce lo stato dell'interfaccia chatbot: mantiene la lista delle conversazioni passate, la chat correntemente aperta e la modalità operativa selezionata. In quanto **ChangeNotifier**, notifica automaticamente le classi View (**ChatWidget**, **ChatHistoryWidget** e i widget di azione) ogni volta che lo stato cambia. Per accedere ai dati si affida a **ChatbotRepository**, al quale delega il recupero e la persistenza delle conversazioni.




Figura 8: Diagramma della classe **ChatbotViewModel**

**Chat** L'interfaccia **Chat** definisce il modello astratto di una conversazione tra **Utente<sup>G</sup>** e il chatbot. Insieme a **ProxyChat** e **LocalChat**, è utilizzata nell'implementazione del pattern Proxy.




Figura 9: Diagramma della classe **Chat**

**ProxyChat** **ProxyChat** implementa l'interfaccia **Chat** e viene utilizzata da **ChatbotViewModel** per rappresentare le conversazioni storiche. Ritarda il caricamento completo dei messaggi, delegandolo a **ChatbotRepository** solo quando necessario, e mantiene internamente un riferimento a **LocalChat**, che istanzia e popola al primo accesso effettivo ai dati.






Figura 10: Diagramma della classe **ProxyChat**

**LocalChat** **LocalChat** è l'implementazione del modello di conversazione che mantiene in memoria tutte le informazioni e i messaggi associati alla chat. Essa rappresenta l'oggetto reale utilizzato da **ProxyChat** quando c'è effettivamente bisogno di caricare i messaggi della chat, ad esempio per visualizzarli a schermo.

Figura 11: Diagramma della classe **LocalChat**

**ChatMessage** **ChatMessage** modella un singolo messaggio all'interno di una conversazione, includendo contenuto, tipologia e data di creazione e di aggiornamento. Fornisce inoltre un modo per distinguere tra messaggi generati dall'**Utente<sup>G</sup>** e quelli prodotti dal LLM.

Figura 12: Diagramma della classe **ChatMessage**

**ChatMode** **ChatMode** è un'enumerazione che rappresenta le due diverse modalità operative del chatbot. Viene utilizzato da **ChatbotViewModel**, che lo inoltra a **ChatbotRepository**, il quale lo utilizza per invocare i metodi del **ChatbotService** relativi all'invio dei messaggi in chat. Sarà poi il **Backend<sup>G</sup>** a interpretarlo e utilizzarlo per generare la risposta al messaggio inviato dall'**Utente<sup>G</sup>**.




Figura 13: Diagramma della classe **ChatMode**

**MessageType** **MessageType** è un'enumerazione che consente di classificare i messaggi in base alla loro origine, distinguendo tra input dell'**Utente<sup>G</sup>** e output del LLM. È utilizzata nella classe **ChatMessage** e necessaria per stabilire l'impaginazione dei messaggi all'interno di **ChatWidget**.




Figura 14: Diagramma della classe **MessageType**

**MessageResponse** **MessageResponse** incapsula il risultato di un'interazione con il LLM, includendo il messaggio generato e, eventualmente, il titolo generato a partire dal messaggio originale. È utilizzato da **ChatbotRepository**, che a sua volta lo ritorna in risposta a **ChatbotViewModel** per l'aggiornamento dello stato della View.




Figura 15: Diagramma della classe **MessageResponse**



**ChatbotRepository** **ChatbotRepository** è il tramite tra **ChatbotViewModel** e la comunicazione di rete: riceve le richieste dal ViewModel, le inoltra a **ChatbotService** e trasforma le risposte grezze in oggetti di dominio (**LocalChat**, **ChatMessage**) tramite **ChatDTO**, restituendoli al ViewModel in un formato pronto all'uso.




Figura 16: Diagramma della classe **ChatbotRepository**

**ChatbotService** **ChatbotService** rappresenta il livello infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote. Si occupa della gestione delle richieste e delle risposte, operando su rappresentazioni dei dati adatte allo scambio su rete. Restituisce i dati grezzi a **ChatbotRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio.




Figura 17: Diagramma della classe **ChatbotService**

**ChatDTO** **ChatDTO** è un oggetto di trasferimento dati utilizzato per convertire le informazioni tra il formato utilizzato dal sistema esterno e quello del dominio applicativo. Ha due ruoli principali:

- trasformare i risultati delle chiamate ad API da JSON a oggetti di tipo **Chat**
- serializzare oggetti di tipo **Chat**, generando la loro rappresentazione JSON per l'invio alle API.




Figura 18: Diagramma della classe **ChatDTO**



### 3.3.2 Diario criptato e diario fittizio

La funzionalità di diario criptato e diario fittizio permette all'**Utente<sup>G</sup>** di utilizzare due archivi separati in cui memorizzare note, contenenti testo, immagini e/o contenuti audio, protetti da password. L'implementazione della funzionalità segue il pattern MVVM e le linee guida del **Framework<sup>G</sup>** Flutter, risultanti nella suddivisione tra un **Data Layer<sup>G</sup>**, composto da classi Service e **Repository<sup>G</sup>**, responsabili per la **Business Logic<sup>G</sup>** e per la **Persistence Logic<sup>G</sup>** rispettivamente, ed un **UI Layer<sup>G</sup>**, composto da classi View e Viewmodel. Gli oggetti principali della funzionalità sono le classi Note (**ProxyNote** e **LocalNote**), **NoteElement** e **DiarySession**.




Figura 19: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato



**DiaryAccessScreen** La classe **DiaryAccessScreen** si occupa della rappresentazione visiva della schermata per l'accesso alla funzionalità dei diari. Contiene solamente la logica necessaria per il rendering dei widget che la compongono, tra cui **PasswordFormWidget**, per garantire la separazione tra presentazione e logica, come previsto dal pattern MVVM. Per questo delega la gestione dello stato a **DiaryAccessViewModel**.




Figura 20: Diagramma della classe **DiaryAccessScreen**

**PasswordFormWidget** La classe **PasswordFormWidget** è responsabile della visualizzazione dei campi utilizzati per l'accesso ai diari. **PasswordFormWidget** è un **Consumer** che osserva **DiaryAccessViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagire di conseguenza.




Figura 21: Diagramma della classe **PasswordFormWidget**

**DiaryAccessViewModel** La classe **DiaryAccessViewModel** gestisce lo stato dell'applicazione e coordina le operazioni tra i Layer, implementando il pattern Observer. la classe è un **ChangeNotifier** e mantiene una lista di *listeners* che vengono notificati quando avvengono cambiamenti che necessitano di un loro aggiornamento, in questo caso componenti che devono reagire a tentativi di accesso ai diari da parte dell'**Utente<sup>G</sup>**. Per accedere ai dati e verificare le credenziali si affida alla classe **DiaryAccountRepository**.




Figura 22: Diagramma della classe **DiaryAccessViewModel**



**DiaryAccountRepository** **DiaryAccountRepository** si occupa della trasformazione delle risposte ricevute da **DiaryAccountService** in oggetti di dominio e nascondendone la natura al resto dell'applicazione, fungendo da strato di astrazione tra il *service* ed il ViewModel.




Figura 23: Diagramma della classe **DiaryAccountRepository**

**DiaryAccountService** La classe **DiaryAccountService** rappresenta lo strato infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote, occupandosi della gestione delle richieste e delle risposte. Restituisce i dati grezzi a **DiaryAccountRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in oggetti di dominio.




Figura 24: Diagramma della classe **DiaryAccountService**

**DiaryAccessResult** L'enumerazione **DiaryAccessResult** permette la classificazione della risposta ad un tentativo di accesso ai diari da parte dell'**Utente<sup>G</sup>**, distinguendo tra accesso avvenuto con successo ad uno dei due tipi di diario, e accesso fallito con errore o superamento del limite di tentativi di accesso.






Figura 25: Diagramma della classe **DiaryAccessResult**


**DiaryScreen** La classe **DiaryScreen** gestisce la rappresentazione visiva della schermata principale dei diari nel *presentation layer*, contenendo solamente la logica necessaria al rendering dei suoi componenti widget, tra cui **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**. La gestione dello stato è delegata alla classe **DiaryViewModel**.

Figura 26: Diagramma della classe **DiaryScreen**


**NoteListWidget** La classe **NoteListWidget** si occupa della visualizzazione della lista delle note contenute nel diario in cui l'**Utente<sup>G</sup>** ha effettuato l'accesso e l'eventuale visualizzazione dei contenuti di una nota selezionata. Trattandosi di un **Consumer**, la classe osserva gli aggiornamenti dei dati in **DiaryViewModel** in modo da reagire di conseguenza alla selezione, modifica o eliminazione delle note.

Figura 27: Diagramma della classe **NoteListWidget**

**NoteActionsWidget** La classe **NoteActionsWidget** si occupa della visualizzazione delle componenti di interazione della funzionalità di diario. La logica applicativa viene delegata a **DiaryViewModel**, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.

Figura 28: Diagramma della classe **NoteActionsWidget**


**DiaryViewModel** **DiaryViewModel** si occupa della gestione dello stato dell'applicazione e del coordinamento delle operazioni tra UI e **Data Layer<sup>G</sup>**. La classe tiene conto della lista di note presenti all'interno del diario attualmente aperto e della nota attualmente aperta dall'**Utente<sup>G</sup>**. Inoltre delega alla classe **NoteRepository** l'accesso e la gestione dei dati delle note per le operazioni di memoria. La classe implementa il Mixin **ChangeNotifier**, e quindi il pattern Observer, mantenendo una lista di *listeners* che vengono notificati a seguito di operazioni a loro rilevanti, in questo caso **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**.

Figura 29: Diagramma della classe **DiaryViewModel**

**DiarySession** La classe **DiarySession** modella l'istanza effettiva del diario, tenendo traccia del tipo di diario a cui l'**Utente<sup>G</sup>** ha effettuato l'accesso e gestendo le informazioni di sessione. La classe implementa il pattern Singleton per fare in modo che in ogni dato momento di utilizzo dell'applicazione possa esistere al più una singola istanza di diario.

Figura 30: Diagramma della classe **DiarySession**

**DiaryType** L'enumerazione **DiaryType** rappresenta le due tipologie di diario disponibili e viene utilizzata da **DiarySession** per comunicare a **DiaryViewModel** quale archivio di note visualizzare.

Figura 31: Diagramma della classe **DiaryType**



**Note** L'interfaccia **Note** definisce i metodi necessari per gli oggetti rappresentanti le note all'interno dei diari. Implementa il pattern Proxy insieme alle classi **ProxyNote** e **LocalNote**.




Figura 32: Diagramma della classe **Note**

**ProxyNote** La classe **ProxyNote** realizza il pattern Proxy per rendere più efficiente il caricamento da **Repository<sup>G</sup>** delle note, permettendo di rimandare il caricamento dei dati interni di una nota fino a quando non è effettivamente necessario, e così risparmiando risorse di sistema. La classe contiene un riferimento ad un oggetto **LocalNote** a cui delega le operazioni una volta effettuato il caricamento della nota.






Figura 33: Diagramma della classe **ProxyNote**


**LocalNote** **LocalNote** è l'implementazione dell'interfaccia **Note** che rappresenta l'oggetto reale, utilizzato dall'implementazione proxy per le operazioni sulla nota una volta effettuato il suo caricamento.

Figura 34: Diagramma della classe **LocalNote**

**NoteElement** La classe astratta **NoteElement** rappresenta un elemento presente all'interno di una nota e ha delle specializzazioni in base al tipo di contenuto dell'oggetto, che può essere testuale, un'immagine oppure del contenuto audio.

Figura 35: Diagramma della classe **NoteElement**

**NoteTextElement** La classe concreta **NoteTextElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti testuali.

Figura 36: Diagramma della classe **NoteTextElement**



**NoteImgElement** La classe concreta **NoteImgElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti di tipo grafico.




Figura 37: Diagramma della classe **NoteImgElement**

**NoteAudioElement** La classe concreta **NoteAudioElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti audio.




Figura 38: Diagramma della classe **NoteAudioElement**

**NoteService** La classe **NoteService** rappresenta il livello infrastrutturale dedicato alla comunicazione con le API remote, gestendo richieste e risposte durante le operazioni sulle note. Restituisce i dati grezzi a **NoteRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio tramite **NoteDTO**.




Figura 39: Diagramma della classe **NoteService**



**NoteRepository** La classe **NoteRepository** funge da strato di astrazione tra **DiaryViewModel** e la **Persistence Logic<sup>G</sup>** di **NoteService**, trasformando i dati grezzi in oggetti di dominio tramite **NoteDTO** e nascondendone la natura al resto dell'applicazione.




Figura 40: Diagramma della classe **NoteRepository**

**NoteDTO** **NoteDTO** è un Data Transfer Object con due ruoli principali:

- deserializzare i risultati delle chiamate API, in formato JSON, trasformandoli in oggetti di tipo **Note**.
- serializzare oggetti di tipo **Note**, generando la loro rappresentazione JSON per operazioni che richiedono l'invio dei dati alle API, come il salvataggio di una nuova nota.




Figura 41: Diagramma della classe **NoteDTO**

### 3.3.3 Contatti Fidati

La funzionalità dei Contatti Fidati permette all'**Utente<sup>G</sup>** di gestire una lista di persone di fiducia da avvisare in caso di inattività tramite il sistema di *Dead Man's Switch*. Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer<sup>G</sup>**, composto da Service e **Repository<sup>G</sup>**, e un **UI Layer<sup>G</sup>**, composto da View e ViewModel.




Figura 42: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati



**TrustedContactScreen** La classe **TrustedContactScreen** rappresenta la schermata principale dedicata alla gestione dei contatti fidati all'interno del *Presentation Layer*. Essa funge da compositore, unendo i vari widget presenti e ordinandoli secondo il layout stabilito, delegando la logica di stato ai componenti sottostanti.




Figura 43: Diagramma della classe **TrustedContactScreen**

**TrustedContactListWidget** La classe **TrustedContactListWidget** è responsabile della visualizzazione dell'elenco dei contatti attualmente salvati. Implementando l'interfaccia **Consumer**, osserva il ViewModel per reagire ai cambiamenti di stato e aggiornare dinamicamente l'interfaccia grafica.



Figura 44: Diagramma della classe **TrustedContactListWidget**

**TrustedContactFormWidget** **TrustedContactFormWidget** gestisce i campi di input necessari per l'inserimento o la modifica dei dati di un contatto fidato. In quanto **Consumer**, si aggiorna in base allo stato del ViewModel.




Figura 45: Diagramma della classe **TrustedContactFormWidget**

**TrustedContactActionsWidget** Questo widget raggruppa i bottoni e le azioni specifiche per la gestione dei contatti fidati (ad esempio i pulsanti per l'aggiunta di un nuovo contatto o l'eliminazione di uno esistente). Comunica le intenzioni dell'**Utente**<sup>G</sup> direttamente al ViewModel.



Figura 46: Diagramma della classe **TrustedContactActionsWidget**

**TrustedContactViewModel** **TrustedContactViewModel** è il nucleo della gestione dello stato per questa funzionalità. Mantiene la lista dei contatti (**tcontacts**), lo stato di caricamento (**isLoading**) e la gestione degli errori (**error**). Espone i metodi per caricare, creare e cancellare i contatti, facendo da ponte tra la View e il **Repository<sup>G</sup>**. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare i widget in ascolto.




Figura 47: Diagramma della classe **TrustedContactViewModel**

**TrustedContact** **TrustedContact** è la classe di dominio che modella il singolo contatto fidato. Contiene le informazioni anagrafiche e di recapito essenziali, quali l'identificativo unico, il nome, l'indirizzo email e il numero di telefono, fornendo i relativi metodi di accesso e modifica.




Figura 48: Diagramma della classe **TrustedContact**

**TrustedContactRepository** **TrustedContactRepository** astrae la sorgente dei dati per il ViewModel. Utilizza **TrustedContactService** per eseguire le operazioni CRUD (creazione, lettura, eliminazione), trasformando i dati ricevuti in oggetti di dominio **TrustedContact** e isolando la logica di business dai dettagli di implementazione del network.






Figura 49: Diagramma della classe **TrustedContactRepository**

**TrustedContactService** **TrustedContactService** appartiene al livello infrastrutturale e si occupa di effettuare fisicamente le chiamate API verso il **Backend<sup>G</sup>**. Gestisce le richieste HTTP per ottenere l'elenco dei contatti, aggiungerne di nuovi o eliminarli, restituendo le risposte grezze al **Repository<sup>G</sup>**.

Figura 50: Diagramma della classe **TrustedContactService**

**TrustedContactDTO** **TrustedContactDTO** (*Data Transfer Object*) gestisce la serializzazione e deserializzazione dei dati. Mappa i dati JSON provenienti dall'esterno in oggetti **TrustedContact** e viceversa, garantendo la compatibilità del formato scambiato con le API.

Figura 51: Diagramma della classe **TrustedContactDTO**

### 3.3.4 Area Informativa

L'Area Informativa costituisce un centro di risorse in sola lettura per l'**Utente<sup>G</sup>**, aggregando informazioni su community di supporto, riferimenti normativi e materiale divulgativo. La funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architeturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer<sup>G</sup>**, composto da Service e **Repository<sup>G</sup>**, e un **UI Layer<sup>G</sup>**, composto da View e ViewModel.




Figura 52: Diagramma delle classi complessivo dell'Area Informativa



**InfoHubScreen** La classe **InfoHubScreen** funge da punto di ingresso per l'intera area informativa. Come componente del *Presentation Layer*, organizza il layout principale e gestisce la navigazione verso le tre sottosezioni specifiche: Community, Legislazioni e Materiale Informativo, senza contenere logica di business diretta.




Figura 53: Diagramma della classe **InfoHubScreen**

**CommunityScreen** **CommunityScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle community. Coordina la visualizzazione della lista e del dettaglio, delegando il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 54: Diagramma della classe **CommunityScreen**

**CommunityListWidget** Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle community, **CommunityListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **CommunityViewModel** e aggiornare l'interfaccia non appena i dati passano dallo stato di caricamento a quello di disponibilità.




Figura 55: Diagramma della classe **CommunityListWidget**

**CommunityViewModel** **CommunityViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **Community**, lo stato di **isLoading** per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza **ChangeNotifier** per notificare la View a seguito del completamento delle operazioni asincrone richieste al **Repository**<sup>G</sup>.




Figura 56: Diagramma della classe **CommunityViewModel**

**Community** Classe di dominio che modella le informazioni di una community di supporto. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il nome, la descrizione e l'URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 57: Diagramma della classe **Community**

**CommunityRepository** Il **CommunityRepository** funge da intermediario tra il View-Model e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **Community** "puliti", isolando l'applicazione dalla logica specifica di comunicazione di rete.




Figura 58: Diagramma della classe **CommunityRepository**

**CommunityService** Appartenente al **Data Layer<sup>G</sup>**, **CommunityService** esegue fisicamente le richieste HTTP verso le API del **Backend<sup>G</sup>** per ottenere l'elenco delle community salvate nel database.




Figura 59: Diagramma della classe **CommunityService**

**CommunityDTO** Il **CommunityDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Community**, garantendo la robustezza del sistema di tipizzazione.




Figura 60: Diagramma della classe **CommunityDTO**

**LegislationScreen** **LegislationScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle leggi. Coordina la visualizzazione della lista e del dettaglio, delegando il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 61: Diagramma della classe **LegislationScreen**

**LegislationListWidget** Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle leggi, **LegislationListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **LegislationViewModel** e aggiornare l'interfaccia non appena i dati passano dallo stato di caricamento a quello di disponibilità.



Figura 62: Diagramma della classe **LegislationListWidget**



**LegislationViewModel** **LegislationViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **Legislation**, lo stato di **isLoading** per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza **ChangeNotifier** per notificare la View a seguito del completamento delle operazioni asincrone richieste al **Repository**<sup>G</sup>.




Figura 63: Diagramma della classe **LegislationViewModel**

**Legislation** Classe di dominio che modella le informazioni di una community di supporto. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il nome, la descrizione e l'URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.




Figura 64: Diagramma della classe **Legislation**

**LegislationRepository** Il **LegislationRepository** funge da intermediario tra il View-Model e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **Legislation** "puliti", isolando l'applicazione dalla logica specifica di comunicazione di rete.



Figura 65: Diagramma della classe **LegislationRepository**

**LegislationService** Appartenente al **Data Layer<sup>G</sup>**, **LegislationService** esegue fisicamente le richieste HTTP verso le API del **Backend<sup>G</sup>** per ottenere l'elenco delle leggi salvate nel database.



Figura 66: Diagramma della classe **LegislationService**

**LegislationDTO** Il **LegislationDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Legislation**, garantendo la robustezza del sistema di tipizzazione.




Figura 67: Diagramma della classe **LegislationDTO**

**InfoMaterialScreen** **InfoMaterialScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione di materiale informativo e divulgativo. Coordina la visualizzazione della lista e del dettaglio, delegando il recupero dei dati al relativo ViewModel.




Figura 68: Diagramma della classe **InfoMaterialScreen**

**InfoMaterialListWidget** Responsabile della renderizzazione dell'elenco del materiale informativo, **InfoMaterialListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli



permette di osservare il **InfoMaterialViewModel** e aggiornare l'interfaccia non appena i dati passano dallo stato di caricamento a quello di disponibilità.




Figura 69: Diagramma della classe **InfoMaterialListWidget**

**InfoMaterialViewModel** **InfoMaterialViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **InfoMaterial**, lo stato di **isLoading** per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza **ChangeNotifier** per notificare la View a seguito del completamento delle operazioni asincrone richieste al **Repository<sup>G</sup>**.






Figura 70: Diagramma della classe **InfoMaterialViewModel**


**InfoMaterial** Classe di dominio che modella le informazioni di un materiale informativo. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il nome, la descrizione e l'URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.

Figura 71: Diagramma della classe **InfoMaterial**

**InfoMaterialRepository** Il **InfoMaterialRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **InfoMaterial** "puliti", isolando l'applicazione dalla logica specifica di comunicazione di rete.

Figura 72: Diagramma della classe **InfoMaterialRepository**

**InfoMaterialService** Appartenente al **Data Layer<sup>G</sup>**, **InfoMaterialService** esegue fisicamente le richieste HTTP verso le API del **Backend<sup>G</sup>** per ottenere l'elenco dei materiali informativi salvati nel database.

Figura 73: Diagramma della classe **InfoMaterialService**

**InfoMaterialDTO** Il **InfoMaterialDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **InfoMaterial**, garantendo la robustezza del sistema di tipizzazione.




Figura 74: Diagramma della classe **InfoMaterialDTO**