AssetMapper, trucs et astuces

Table des matières

1. AssetMapper, c’est quoi ? 2

Comment ça marche ? 2

1. 📂 Tu déposes tes fichiers dans assets/ 2

2. 🏷 L'AssetMapper génère un hash dans le nom de fichier 2

3. 🔗 Dans Twig, tu utilises la fonction asset() 2

L'ImportMap : l’annuaire des assets 2

2. Importer Bootstrap 3

1. AssetMapper, c’est quoi ?

Quand on travaille sur un projet grandissant, avec plusieurs bibliothèques différentes, on peut vite se retrouver avec beaucoup d’assets à gérer. L’AssetMapper nous permet de faire mieux que les retrouver, il permet d’en gérer les versions et de s’assurer de leur distribution extrêmement rapidement.

Il remplace la stack Webpack Encore rendue populaire avec Symfony 6 : Plus besoin de Node, NPM, de build les assets : AssetMapper va **servir** les fichiers directement grâce à un tableau que l’on appelle l’**importmap**

Comment ça marche ?

1. 📁 Tu déposes tes fichiers dans assets/

```
assets/
├── app.js
├── styles/
│   └── app.css
└── images/
    └── logo.png
```

2. 🏷 L'AssetMapper génère un hash dans le nom de fichier

```
app.js  →  app-3c9f2a1b.js
app.css →  app-7e4d8f2c.css
```

Retour à l'analogie : chaque fois qu'un asset est **modifié**, il reçoit un **nouveau numéro d'édition**. Le navigateur sait ainsi qu'il doit télécharger la nouvelle version plutôt que d'utiliser sa version en cache.

3. 🔗 Dans Twig, tu utilises la fonction asset()

twig

```twig
<script src="{{ asset('app.js') }}"></script>
{# génère → <script src="/assets/app-3c9f2a1b.js"></script> #}
```

L'ImportMap : l’annuaire des assets

L'AssetMapper s'appuie sur l'**ImportMap**, une fonctionnalité native des navigateurs modernes. C'est comme le **sommaire** qui dit au navigateur :

"Quand tu vois import 'bootstrap', va chercher ce fichier-là."

json

```php
// importmap.php
return [
    'app' => ['path' => 'app.js', 'entrypoint' => true],
    'bootstrap' => ['url' => 'https://cdn.jsdelivr.net/...'],
];
```

Les dépendances JS tierces sont téléchargées **une seule fois** et stockées localement dans assets/vendor/ — plus besoin de node_modules !

Du coup comment ça se passe concrètement pour, par exemple, importer Boostrap ?

2. Importer Bootstrap

Dans l'ordre :

- On demande à l'annuaire ImportMap d'indexer Bootstrap :

```
php bin/console importmap:require bootstrap
```

- On inclus le CDN de Bootstrap dans le fichier /assets/app/css (AssetMapper gère les scripts, pas les CSS) :

```
@import "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3/dist/css/bootstrap.min.css";
```

- Dans assets/app.js, on import bootstrap :

```
import 'bootstrap';
```

C'est tout. Pourquoi le faire comme ça ?
Parce que pour optimiser le chargement, des fois Symfony avec son moteur « Turbo » rafraîchit le DOM mais pas les scripts 8) On s'évite donc ce problème ici