Récupérer un projet Symfony

1. Récupérer le dépôt Git

Si c'est un dépôt sur lequel vous allez être amené à collaborer, alors vous pouvez simplement effectuer la commande **git clone [URL DU DEPOT]**

En revanche, si il s'agit d'un dépôt que vous allez devoir vous approprier, il faudra en effectuer un **fork** avant de le cloner. C'est-à-dire dupliquer le dépôt distant (du prof par exemple) dans VOS dépôts à vous.

Pour cela, si par exemple je veux ma propre copie du dépôt d'Hugo, je peux cliquer ici :



2. Démarrer le conteneur Docker qui contiendra la base

Assurer vous de bien avoir au préalable rempli le fichier compose.yaml correctement. De manière générale dans ce cours nous allons rester sur des bases MariaDB11, la config peut donc être reprise de projet en projet en changeant bien sûr le nom de la base à chaque fois.

Pour démarrer : `docker compose up -d`

3. Créer et remplir le fichier .env.local

Il faudra y ajouter l'URL de connexion à la base de données, qui en général ressemblera à ceci pour nos projets :

```
DATABASE_URL="mysql://user:mdp@127.0.0.1:3306/nomDeLaBase?serverVersion=mariadb-11.0.0"
```

4. Récupérer les dépendances potentielles

`composer install`

5. Utiliser Doctrine pour créer la base

Simple étape de vérification qui renverra la plupart du temps une erreur de type « La base existe déjà »

On utilise la commande

```
php bin/console doctrine:database:create
```

```
nicolas@MUSS:~/wsldev/projects/vitrine$ php bin/console doctrine:database:create
Could not create database `vitrine` for connection named default
An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1007 Can't create database 'vitrine'; database exists
```

6. Utiliser le MakerBundle pour générer le fichier de migration si il n'existe pas déjà

```
php bin/console make:migration
```

7. Utiliser Doctrine pour exécuter le fichier de migration en base

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

8. Installer le package orm-fixtures si ce n'est pas fait (normalement il vient avec le premier composer install que vous avez fait mais on sait jamais)

Encore une fois une simple vérification

```
composer require --dev orm-fixtures
```

9. Utiliser Doctrine pour charger les Fixtures

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

10. Démarrer le serveur Web

```
symfony server:start -d
```

Si on n'a pas installé de certificat local ou si on veut rester en http simple, on peut lui passer le flag --no-tls

```
symfony server:start --no-tls -d
```