



Übersicht Spin-Modelle

	Joie [®] Spin 360 GT	Joie [®] Spin 360 GTI	Joie [®] I-Spin 360E	Joie [®] I-Spin 360 R	Joie [®] signature i-Spin Grow	Joie [®] signature i-Spin XL
Zulassung	Gruppe 0+/1, ab Geburt bis 18 kg	i-Size 40-105 cm, max. 19,5 kg	i-Size 61-105 cm, max. 19 kg	i-Size 40-105 cm, max. 19 kg	i-Size 40-125 cm, max. 25 kg	i-Size 40-150 cm
Zertifizierung	ECE R44/04	ECE R129/03	ECE R129/03	ECE R129/03	ECE R129/03	ECE R129/03
Verwendung rückwärtsgerichtet	ab Geburt bis 18 kg	40-105 cm, max. 19,5 kg	61-105 cm, max. 19 kg	40-105 cm, max. 19 kg	40-125 cm, max. 18,5 kg	40-105 cm
Verwendung vorwärtsgerichtet	ab 9 kg bis 18 kg	76-105 cm, mind. 15 Monate, max. 19,5 kg	76-105 cm, mind. 15 Monate, max. 19 kg	76-105 cm, mind. 15 Monate, max. 19 kg	100-125 cm, max. 25 kg	Sicherung des Kindes mit integriertem 5-Punkt-Gurt: 76-105 cm, mind. 15 Monate Sicherung des Kindes mit Fahrzeuggurt: 100-150 cm
Tri-Protect [™] Kopfstütze	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kopfstütze höhenverstellbar	✓ 6 Positionen	✓ 6 Positionen	✓ 6 Positionen	✓ 6 Positionen	✓ 7 Positionen	✓ 14 Positionen
Zusätzlicher Seitenaufprallschutz	Beidseitig ausklappbare Seitenaufprallschutzelemente	Einseitig aufsteckbares Seitenaufprallschutzelement	Einseitig aufsteckbares Seitenaufprallschutzelement	Einseitig aufsteckbares Seitenaufprallschutzelement	Einseitig aufsteckbares Seitenaufprallschutzelement	Einseitig aufsteckbares Seitenaufprallschutzelement
Neugeborenenetlage	✓ 3-teilig	✓ 3-teilig	-	✓ 3-teilig	✓ 4-teilig	✓ 3-teilig
Ruhepositionen	5 in beide Fahrtrichtungen	5 in beide Fahrtrichtungen	6 in beide Fahrtrichtungen	6 in beide Fahrtrichtungen	6 in beide Fahrtrichtungen	5 in beide Fahrtrichtungen
Installation	ISOFIX + Stützfuß	ISOFIX + Stützfuß	ISOFIX + Stützfuß	ISOFIX + Stützfuß	ISOFIX + Top Tether VeriFit [™] : Ton- und Lichtsignale unterstützen korrekten Einbau	ISOFIX + Stützfuß, bei Sicherung des Kindes mit integriertem 5-Punkt-Gurt Fahrzeuggurt + ISOFIX, bei Sicherung des Kindes mit Fahrzeuggurt
Stützfuß	12 Positionen	25 Positionen	19 Positionen	19 Positionen	-	21 Positionen
Dreh Sperre	✓	-	-	-	-	-
Position Dreh-Aktivator	Vorne	Vorne	Beidseitig Simple Swivel: leicht zugänglich	Beidseitig Simple Swivel: leicht zugänglich	Beidseitig Simple Swivel: leicht zugänglich	Beidseitig Simple Swivel: leicht zugänglich