

Beratungsleitfaden für Händler

INHALT

1. Beratungsleitfaden	2
2. Die Beratung für eine Babyschale	3
2.1. Die Leihschalenaktion:.....	3
2.2. Fragen zur Beginn einer Beratung für eine Babyschale.....	3
2.3. Die passende Babyschale:	3
2.4. Der Einbau der Babyschale	3
2.5. Hinweise für Kunden	4
3. Beratung für einen Reboarder:	6
3.1. Fragen zu Beginn der Beratung für einen Reboarder:.....	6
3.2. Passt die Babyschale noch?	6
3.3. Isofix oder gegurteter Reboarder?.....	7
3.4. Das Probesitzen im Laden	7
3.5. Der Einbau des Reboarders	8
3.5.1. Einbau auf der Rückbank:.....	8
3.5.2. Einbau auf dem Beifahrersitz: Was muss beachtet werden?.....	9
3.6. Hinweise für Kunden	10
4. Beratung für einen Folgesitz der Gruppe 2/3	11
4.1. Fragen zu Beginn der Beratung für einen Folgesitz:.....	11
4.2. Passt der Reboarder noch?.....	11
4.3. Was muss beachtet werden?	11
4.4. Das Probesitzen im Laden	12
4.5. Der Einbau des Folgesitzes	12
4.6. Hinweise für Kunden	13

1. Beratungsleitfaden

Im Idealfall kommen zu einem Beratungstermin:

- das Kind bzw. die Kinder
- andere Kindersitze, die im Auto genutzt werden
- Haupt(mit)fahrer (zwecks Austesten des Platzes vor einem Reboarder / einer Babyschale)
- Auto (soll der Sitz in mehreren Fahrzeugen genutzt werden, ist es ratsam, die in Frage kommenden Sitze in allen auszuprobieren. Ist dies nicht möglich, kann es helfen, sich die Autotypen vorab nennen zu lassen und den Einbau im „Problemauto“ zu testen.)

Eltern ohne eigenes Auto kann man den Einbau auf dem Demostuhl zeigen, wobei es gerade bei Spanngurten immer besser ist, das im Fahrzeug zu demonstrieren. Manchmal ergibt es sich, dass diese Eltern dann bei einem anderen Beratungstermin zuschauen können.

2. Die Beratung für eine Babyschale

2.1. Die Babyschalenaktion:

- Wir bieten werdenden Eltern ca. 2 Wochen vor der Geburt ihres Kindes eine Babyschale gegen eine Gebühr an. (Kautions 100 €, Mietpreis 15 €/angefangene Woche, die Gebühr wird beim Kauf vollständig verrechnet!)
- **Vorteile:** Auch Babys haben unterschiedliche Proportionen. So kann mit Probesitzen und Probeeinbauen nach der Geburt garantiert werden, dass die Babyschale zu Kind und Auto passt. (Neigung der Rückbank, ist das Kind eher zart oder eher kräftig, kann die Babyschale entsprechend an das Kind angepasst werden...)

2.2. Fragen zur Beginn einer Beratung für eine Babyschale

- Welche Vorstellungen haben die Eltern?
- Wird eine Basisstation gewünscht? (Isofix vorhanden?)
- Evtl. bereits vorhandene Basisstationen/modulare Systeme
- In welchen Fahrzeugen soll die Babyschale genutzt werden?
- Muss die Babyschale häufig (längere) Strecken getragen werden? (Gewicht, Travel-Systeme)
- Möchten die Eltern eine Babyschale mit Flugzulassung?

2.3. Die passende Babyschale:

- Wo sitzt das Gurtschloss? (nicht zu weit im Bauchraum)
- Sind die Gurte bei korrekter Einstellung auf der richtigen Höhe (meist etwa Schulterniveau – nicht von oben oder zu weit unten)
- Sind die Sitzverkleinerer passend für die Proportionen des Babys, wenn noch nicht geboren gibt es eine Tendenz zu zartem/kleinen oder eher schwerem/großem Kind?
 - Je nach Perzentile des Kindes empfiehlt sich, auch auf die Zulassungsgrenze der Babyschalen zu achten. Ein (bei der Geburt schon) großes Kind wird evtl. nicht lange in eine i-Size Babyschale bis 75 cm passen usw.
- Einbau ins Fahrzeug
 - Wie ist die Neigung der Rückbank? Manche Babyschalen bzw. Basisstationen gleichen steile Rückbänke besser aus.
 - Haben die davor sitzenden Personen genügend Platz?
 - Bei mehreren Kindersitzen auf der Rückbank: Passt die Babyschale von der Breite daneben?

2.4. Der Einbau der Babyschale

- **Bei Babyschalen die mittels 3-Punkt Gurt verbaut werden:** diese sind universal zugelassen und benötigen daher keine Typenliste. Erlaubt das Fahrzeughandbuch einen Kindersitz der Gruppe 0/0+, darf die Babyschale hier gegurtet werden.

- **Bei Babyschalen mit Basisstation:**
 - Ist die favorisierte Babyschale mit Basis laut aktueller Typenliste (im Internet findet sich immer die aktuellste Liste, Verlinkungen sind zu finden auf der Familie Bär Seite) im Auto zugelassen?
 - Je nach Hersteller unterscheidet sich das Vorgehen, wenn das entsprechende Fahrzeug NICHT auf der Typenliste zu finden ist. Grundsätzlich kann einfach nicht jeder Sitz in jedem am Markt erhältlichen Fahrzeug getestet werden.
 - Darf laut Betriebsanleitung des Autos auf dem favorisierten Platz ein Sitz bzw. eine Basisstation mit Stützfuß bzw. überhaupt ein Kindersitz der entsprechenden Sitzgruppe installiert werden?

Einbau der Babyschale im Fahrzeug

- Babyschale ins Auto stellen und installieren
- **Bei gegurteten Babyschalen:** Ist der Fahrzeuggurt ausreichend lang? Ein Ankippen der Babyschale beim Einbau kann helfen, ist mit Baby im Sitz später aber eher ungünstig.
- Befindet sich der Gurtöffner direkt neben dem Gurtöffner des daneben liegenden Sitzes, kann es sich anbieten, einen BuckleGuard / BeltLock zu verwenden um zu verhindern, dass der Kindersitz versehentlich abgeschnallt wird, wenn der daneben sitzende Passagier seinen eigenen Gurt lösen will. (*Achtung: Wir verkaufen dieses Zubehör nicht, da offiziell nicht erlaubt.*)
- **Babyschalen dürfen niemals nur mit einem 2-Punkt Gurt genutzt werden**
- Dreipunktgurte, die oben vom Himmel des Autos geführt werden und erst durch Zusammenstecken in eine zusätzliche Aufnahme in der Sitzfläche funktionsfähig sind (zum Beispiel, um das Durchklettern in die dritte Reihe zu erleichtern) dürfen genutzt werden.
- **Gebrauchsanleitung des Sitzes kontrollieren:** Muss / darf der Sitz an der Rückenlehne des Vordersitzes anliegen?
- **Zu wenig Platz für den Vordermann?** In vielen Autos lässt sich (auch) der Beifahrersitz in Höhe und Neigung verstellen. Hier lässt sich oftmals viel Platz rausholen. Je aufrechter die Rückenlehne, desto mehr Platz für die Beine.

Einbau auf dem Beifahrersitz: Was muss beachtet werden?

- Ist der Airbag abschaltbar? - **Wenn nicht: Lebensgefahr!**

2.5. Hinweise für Kunden

- Anleitung lesen und verinnerlichen
- Wie werden die Gurte verstellt bzw. welche Verkleinerer können/müssen wann entfernt werden. (Gibt es Größenbegrenzungen?)
- Wie wird das Kind korrekt angeschnallt. Schultergurte nah an den Hals und Gurte straff ziehen, bis sie fest und korrekt sitzen
 - Bei Babyschalen mit 5 Punkt Gurt explizit auf das Vorstraffen der Beckengurte hinweisen

- Wo muss sich der Tragebügel während der Fahrt befinden, um seine Funktion als Überrollschutz erfüllen zu können? (Oben? Vorne?)
- Babyschale nach i-Size oder nach ECE 44/04 – welche Gewichts- und Größenbegrenzungen hat die Babyschale?
- Keine dicke Kleidung oder Fußsäcke/Einschlagdecken mit zu viel Volumen im Rücken nutzen, da sonst eine Gurtlose droht

3. Beratung für einen Reboarder:

3.1. Fragen zu Beginn der Beratung für einen Reboarder:

- Wie alt ist das Kind?
- Wie schwer und groß ist das Kind? (Kommen Sitze über 9 kg überhaupt in Frage?)
- Wie wichtig ist eine Liegefunktion / ein geneigter Einbau?
- Kann das Kind schon ALLEINE sitzen?
- Wie schläft es in der Babyschale? Sackt es eher in sich zusammen und fällt der Kopf vor? Oder hat es eine gute Körperspannung?
- Werden eher lange Strecken (evtl. bei Nacht?) gefahren oder Stadtfahrten?
- Wann soll gewechselt werden?
- Ist das Kind sehr unzufrieden in der Schale? (Sehr häufig bringt der Wechsel in den Reboarder eine große Verbesserung, weil das Kind deutlich mehr sieht und nicht mehr nur liegen muss.)

3.2. Passt die Babyschale noch?

- **Ist ggf. noch Platz in der Babyschale?** (Häufig wissen Eltern nicht, dass die Kopfstützen / Gurteinstellungen in den Schalen variiert werden können oder dass evtl. Einlegekissen die Schale zu früh zu klein wirken lassen)
- **Ist die Babyschale schon zu klein, ohne dass die Eltern dies wissen?** (Blick in die jeweilige Anleitung!)
- **Zulassungsgrenzen der Babyschale beachten!** (Ist es eine ECE 44/04 Schale bis 13 kg oder eine i-Size Babyschale mit Größen- und Gewichtsbeschränkung?)
- **Gurte** sollten in höchster Einstellung **nicht mehr als wenige Zentimeter** unter der Schulter rauskommen
 - Auch wenn dies **nicht** explizit in der Anleitung steht – wie will man das Kind fest anschnallen? Entweder, die Gurte sind viel zu locker, oder das Kind wird im Falle eines Unfalls gestaucht, kann sehr leicht die Gurte von den Schultern streifen
- Der Kopf sollte laut ADAC ca. **zwei Fingerbreit Abstand zum Schalenrand** haben, weil es sonst bei einem Unfall zu starken Verletzungen kommen kann.
 - Dies gilt bei Reboardern **nicht**, da die Kinder in diesen viel aufrechter sitzen, hier gilt als Faustregel: Gurte nicht von weit unten kommend und Hinterkopf vollflächig in der Sitzschale aufliegend. Somit darf der Kopf dann überstehen, aber bei Frontalansicht nicht weiter als bis zu den Ohrenspitzen.

Wenn das Kind gut in einen Reboarder passt, steht einem frühen Wechsel nichts im Wege. Der vielfach zitierte Satz: „So lange wie möglich in der Babyschale“ rührt daher, dass so spät wie möglich auf einen Vorwärtssitz gewechselt werden sollte.

3.3. Isofix oder gegurteter Reboarder?

- **Hat das Auto Isofix-Verankerungen?**
 - Am besten **immer** selber prüfen. Oft befindet sich das Isofix sehr gut versteckt zwischen den Polstern der Rückbank oder aber die Kunden verwechseln die gegurtete Basis der Babyschale mit Isofix und haben gar keins.
- **Soll Isofix überhaupt genutzt werden?**
 - Bei Einbau in wechselnden Fahrzeugen verfügen evtl. nicht alle über Isofix
 - Kinder, die was Größe und/oder Gewicht angeht über dem Durchschnitt liegen, können in Isofix Reboardern ggfls. nicht bis zum 4. Geburtstag fahren.

Isofix ist nicht sicherer als – korrekt installierte - gegurtete Sitze, die Gefahr einer Fehlbedienung ist lediglich deutlich geringer

- **Isofix kann den häufigen Umbau erleichtern.** Bei Sitzen mit Spanngurten lässt sich das aber auch durch einen zweiten Satz Spanngurte im Zweitwagen lösen.
- Isofix ist nur für eine Gesamtbelastung von 33 kg ausgelegt. Bei Sitzen nach ECE R44/04er Norm heißt das, es gibt Sitze mit internem Gurtsystem nur bis zu der Gruppe I, das heißt bis zu 18 kg mit Isofix. Die Differenz zwischen 33 und 18 kg darf die Sitzkonstruktion maximal wiegen. Bei Sitzen nach Phase 1 (i-Size) der neuen Norm ECE R129 gelten keine starren Gewichtsgrenzen mehr. Derzeit sind noch alle verfügbaren Isofix Sitze bis zu einer Körpergröße von 105 cm (die hat „das Durchschnittskind“ mit 4 Jahren) zugelassen, Reboarder bis 125 cm folgen (Axxkid One). Die Gewichtsbeschränkung muss der Hersteller angeben und sie errechnet sich aus Differenz zwischen 33 kg und Gewicht der Sitzkonstruktion.
- Für eher schwere Kinder ist Isofix oftmals nicht die richtige Wahl, sondern eher ein gegurteter Sitz bis 25 kg. Relativ neu auf dem Markt sind die ersten gegurteten i-Size Reboarder, welche bis zu einer Größe von 125 cm und einem maximalen Gewicht von 25 kg zugelassen sind.

Befinden sich Staufächer im Fußraum des Sitzplatzes auf dem der Reboarder mit Stützfuss stehen soll?

(Einige französische Hersteller haben auch im Boden vor dem Beifahrersitz Staufächer!)

- Betroffene Fahrzeuge und Lösungen siehe Staufachdokument!

3.4. Das Probesitzen im Laden

- **Passt das Kind schon in den Sitz?** Kommen die Gurte in der niedrigsten Einstellung mindestens auf Schulterniveau heraus? (Häufiges Problem bei zum Beispiel den Axxkid-Sitzen oder dem Maxi Cosi 2Way Pearl)
- **Wie verlaufen die Beckengurte?** Ist viel Spiel zu den Seiten am Becken? (Kommt zum Beispiel beim Britax-Römer Max Way vor)

- **Ist absehbar, dass das Kind schon bald zu eingengt sitzen wird?** (Breitschultrige Kinder sitzen in den BeSafe Sitzen oder im Sirona eher nicht so ideal)
- **Wie hoch sitzt das Gurtschloss?** Drückt es in den Bauchraum? Verlaufen die Beckengurte da, wo sie sollen?
- **Fühlt sich das Kind wohl?**
- Bei manchen Kindern ist es entspannter, das Probesitzen im Auto zu machen – nur mit Mama oder Papa. ;-)

3.5. Der Einbau des Reboarders

Was muss vor dem Einbau im Fahrzeug beachtet werden?

- Ist der favorisierte Sitz laut aktueller Typenliste (im Internet findet sich immer die aktuellste Liste, Verlinkungen sind zu finden auf der Familie Bär Seite) im Auto zugelassen?
- Je nach Hersteller unterscheidet sich das Vorgehen, wenn das entsprechende Fahrzeug NICHT auf der Typenliste zu finden ist. Grundsätzlich kann einfach nicht jeder Sitz in jedem am Markt erhältlichen Fahrzeug getestet werden.
- Darf laut Betriebsanleitung des Autos auf dem favorisierten Platz ein Sitz mit Stützfuß bzw. überhaupt ein Kindersitz der entsprechenden Sitzgruppe installiert werden?

Was gilt es bei Spanngurten zu beachten?

Wichtig: Gelenke / Gestänge stabiler Bestandteil des Autos, darf keine durchgehende Stange sein, an der die Gurte aufeinander zu rutschen könnten.

- **Keine** Gepäckverzurrösen nutzen, es sei denn, es wird explizit in der Betriebsanleitung des Auto erwähnt, dass diese dafür ausgelegt sind (Volvo, Saab)
- Sollte das Gestänge sehr verkleidet oder scharfkantig sein, können die Spanngurte auch durch den Spalt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche des davorliegenden Sitzes gezogen werden und um die Verbindungsscharniere zwischen Sitzlehne und -fläche gelegt werden.
- Nicht immer kann der Vordersitz noch bewegt werden, eventuell bieten hier in der Werkstatt zu montierende Ösen des Sitzherstellers eine Lösung.
- Anleitung beachten: Dürfen / müssen Spanngurte überkreuzt werden?

3.5.1. Einbau auf der Rückbank:

- Generell: Vordersitz nach vorne fahren.
- **Bei 3-Türern:** Sitzlehne des Vordersitzes ganz aufrecht einstellen, BEVOR der Sitz nach vorne geschoben und gekippt wird (sonst rastet die Lehne ggf. nach Einbau des Reboarders nicht mehr ein)
- **Bei gegurteten Sitzen:** Spanngurte befestigen z.B. an den Sitzgelenken des Vordersitzes oder des Sitzes, auf dem der Reboarder steht

- **In Bussen / Wohnmobilen:** Verkleidung unter den Sitzen / Bänken entfernen / Sitzfläche hochklappen / Schublade darunter öffnen. Die Gurte können dort meist irgendwo am Gestänge befestigt werden.

3.5.2. Einbau auf dem Beifahrersitz: Was muss beachtet werden?

- **Ist der Airbag abschaltbar? - Wenn nicht: Lebensgefahr!**
- **Kann der Fahrer noch aus dem Seitenfenster und / oder der Windschutzscheibe schauen?** Hilft ggf. ein sogenannter Fahrschulspiegel, der auf den Außenspiegel aufgesetzt wird? Oder auch ein kleiner Spiegel mit Saugnapf in die obere rechte Ecke der Windschutzscheibe gesetzt? Spiegel, die die Breite des Autos vergrößern, sind nicht erlaubt (Caravanspiegel nur für Autos mit Anhänger)
- **Ist der Kopf des Kindes nicht zu nah an der Windschutzscheibe?** Besteht die Option, den Sitz später nach hinten zu stellen, wenn die Kopfstütze höher wandert, weil das Kind wächst?
- **Muss laut Anleitung der Sitz das Armaturenbrett berühren?** (Das ist sehr selten, allerdings grundsätzlich sinnvoll, da sicherer)
- **Spanngurte:** Befestigung am Gestänge des Beifahrersitzes. Alternativ: Wie hinten, nur verlängern und unter dem Sitz durchführen.

Einbau des Sitzes in das Fahrzeug

- Sitz ins Auto stellen und installieren
- **Bei gegurteten Sitzen:** Ist die Gurtaufnahme so hoch, dass die Gurtklemmen des Sitzes nicht richtig verschlossen werden können, darf die Gurtaufnahme **nicht** eingedreht werden.
- Befindet sich der Gurtöffner direkt neben dem Gurtöffner des daneben liegenden Sitzes, kann es sich anbieten, einen BuckleGuard / BeltLock zu verwenden um zu verhindern, dass der Kindersitz versehentlich abgeschnallt wird, wenn der daneben sitzende Passagier seinen eigenen Gurt lösen will. (*Achtung: Wir verkaufen dieses Zubehör nicht, da offiziell nicht erlaubt.*)
- **Bei Sitzen, die mit Beckengurt installiert werden dürfen:**
 - **Maxi Cosi Mobi** darf nur an den Statigurt
 - **Maxway (Plus)** darf an Statigurt und aufrollbaren Beckengurt z.B. in Reisebussen
- Dreipunktgurte, die oben vom Himmel des Autos geführt werden und erst durch Zusammenstecken in eine zusätzliche Aufnahme in der Sitzfläche funktionsfähig sind (zum Beispiel, um das Durchklettern in die dritte Reihe zu erleichtern) dürfen genutzt werden.
- **Gebrauchsanleitung des Sitzes kontrollieren:** Muss / darf der Sitz an der Rückenlehne des Vordersitzes anliegen?
- **Zu wenig Platz für den Vordermann?** In vielen Autos lässt sich (auch) der Beifahrersitz in Höhe und Neigung verstellen. Hier lässt sich oftmals viel Platz rausholen. Je aufrechter die Rückenlehne, desto mehr Platz für die Beine.

3.6. Hinweise für Kunden

- Wo befindet sich die Anleitung des Kindersitzes?
- Zulassungsgrenzen des Kindersitzes
- Das Kind stets fest anschnallen, die Gurte nah an den Hals und bei Sitzen mit internem 5-Punkt Gurt zuerst die Beckengurte vorstraffen
- Wie kann der Sitz auf das Kind eingestellt werden? (Teilbare Verkleinerer, einstellen der Kopfstütze bzw. des Gurtsystemes)
- Gibt es einen aufklappbaren bzw. aufsteckbaren Seitenaufprallschutz?
- **Keine** Winterjacken / Schneehosen / dick wattierte Overalls / im Rücken bzw. zwischen Gurt und Kind (bzw. allgemein im Auto) – Gefahr einer Gurtlose
- Reboarder mit Vorwärtsoption im besten Fall niemals in Fahrtrichtung drehen

4. Beratung für einen Folgesitz der Gruppe 2/3

4.1. Fragen zu Beginn der Beratung für einen Folgesitz:

- Wie alt ist das Kind? (Wir empfehlen ausdrücklich rückwärts gerichtetes Fahren bis mindestens 4 Jahre!)
- Wie schwer und groß ist das Kind? (Kommt ein Folgesitz ab 15 kg/100 cm überhaupt schon in Frage?)
- Wie wichtig ist eine Liegefunktion / ein geneigter Einbau?
- Hat das Kind die geistige Reife, still im Sitz sitzen zu bleiben?
 - Das Kind muss verstehen können, dass der Fahrzeuggurt nicht zum Spielen da ist sondern der Sicherheit dient
 - Das Kind muss mit seinem Körper und Kopf ruhig, symmetrisch, mittig und innerhalb der Seitenwangen des Folgesitzes bleiben
- Schläft das Kind häufig im Reboarder? Sackt es eher in sich zusammen und fällt der Kopf vor? Oder hat es eine gute Körperspannung?
- Werden eher lange Strecken (evtl. bei Nacht?) gefahren oder Kurzstrecken?
- Wann soll gewechselt werden?
- Ist das Kind sehr unzufrieden im Reboarder? (Viele Eltern neigen dazu, den Reboarder nicht auszureizen, weil sie denken das Kind muss doch endlich mal vorwärts fahren)

4.2. Passt der Reboarder noch?

- **Ist ggf. noch Platz im Reboarder?** (Häufig wissen Eltern nicht, dass die Kopfstützen / Gurteinstellungen des Sitzes variiert werden können oder der Kopf über die Oberkante des Sitzes hinaus ragen darf)
- **Ist der Reboarder schon zu klein, ohne dass die Eltern dies wissen?** (Blick in die jeweilige Anleitung!)
- **Zulassungsgrenzen des Reboarders beachten!** (Ist es eine ECE 44/04 Sitz bis 18 kg/25 kg oder eine i-Size Reboarder mit Größen- und Gewichtsbeschränkung?)

4.3. Was muss beachtet werden?

- In Deutschland gibt es eine Kindersitzpflicht **bis 12 Jahre oder 150 cm**
- Die max. Gewichtsangabe von 36 kg beim Folgesitz spielt dabei keine Rolle (schwerster Dummy im Crashtest hat eine Zulassung von 36 kg)
- Sitzerrhöhungen ohne Rückenteil empfehlen wir wegen dem fehlenden Seitenaufprallschutz und der nicht vorhandenen Gurtführung nicht
- Welche Zulassungsgrenzen hat der gewählte Kindersitz?
 - **ECE 44/04** 15 – 36 kg
 - **R129** 100 – 150 cm

4.4. Das Probesitzen im Laden

- **Passt das Kind schon in den Sitz?** Lässt sich die Kopfstütze passend einstellen? Hat das Kind nicht zu viel Spiel am Becken? Ist die Tiefe der Sitzfläche passend?
- **Wie verläuft der Schultergurt?** Korrekt muss dieser mittig über die Schulter des Kindes verlaufen und darf weder am Hals einschneiden noch fast von der Schulter rutschen
- **Wie verläuft der Beckengurt?** Korrekt über den Beckenkamm und nicht im Bauchraum, dies kann sonst zu schweren inneren Verletzungen führen
- **Ist die Sitzfläche ggf. zu tief?**
- **Ist absehbar, dass das Kind schon bald zu eingeeengt sitzen wird?** Kinder mit breiten Schultern sitzen in schmalen Sitzen welche in der Breite nicht mit wachsen schnell eingeeengt.
- **Fühlt sich das Kind wohl?**
- Bei manchen Kindern ist es entspannter, das Probesitzen im Auto zu machen – nur mit Mama oder Papa.

4.5. Der Einbau des Folgesitzes

Was muss vor dem Einbau beachtet werden?

Folgesitze, die nicht am Isofix verankert werden, sind universal zugelassen und dürfen auf jeden Platz, für den der Autohersteller den Einbau dieser Sitzgruppe erlaubt.

- Ist der favorisierte Sitz laut aktueller Typenliste (im Internet findet sich immer die aktuellste Liste, Verlinkungen sind zu finden auf der Familie Bär Seite) für die Nutzung mit Isofix im Auto zugelassen?
- Je nach Hersteller unterscheidet sich das Vorgehen, wenn das entsprechende Fahrzeug NICHT auf der Typenliste zu finden ist. Grundsätzlich kann einfach nicht jeder Sitz in jedem am Markt erhältlichen Fahrzeug getestet werden.
- Darf laut Betriebsanleitung des Autos auf dem favorisierten Platz ein Kindersitz der entsprechenden Sitzgruppe installiert werden?

Der Einbau

- **Wie steht der Folgesitz im Fahrzeug?** (Liegt er möglichst vollflächig an der Rückenlehne an? Muss die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes evtl. entfernt werden?)
- **Lässt sich der Sitz im Auto auf seine volle Breite und Höhe ausfahren?**
- **Ist der Gurtverlauf für das Kind auch im Fahrzeug korrekt?** Ein passender Gurtverlauf auf dem Sitz im Laden bedeutet nicht zwingend auch einen guten Verlauf im Fahrzeug
- **Rollt sich der Fahrzeuggurt, wenn das Kind sich vorbeugt automatisch wieder zurück?**
- **Kann ein eventueller zusätzlicher Seitenaufprallschutz genutzt werden?**
- **Passen andere Kindersitze, die ins Fahrzeug müssen neben den Folgesitz?** Insbesondere bei der Notwendigkeit 3 Kindersitze auf eine Rückbank stellen zu können ist dies häufig eine Herausforderung

Einbau auf dem Beifahrersitz: Was muss beachtet werden?

- Darf Laut Autohandbuch ein Kindersitz dieser Gruppe auf dem Beifahrersitz stehen?
 - **Wenn erlaubt:** Was gilt es zu beachten? (Position des Sitzes, Airbag an oder ausgeschaltet?)

4.6. Hinweise für Kunden

- Wo befindet sich die Anleitung?
- Wie wird der Sitz korrekt an das Kind angepasst (Höhe der Kopfstütze, korrekter Gurtverlauf – hat der Sitz Hörnchen?)
- Anschnallen des Kindersitzes bei Leerfahrten (Muss der Kindersitz auch bei Einbau mit Isofix extra angeschnallt werden? – Liste liegt im Ordner)
- Hat der Sitz ein Pad? Und muss dieses immer genutzt werden? (Besafe iZi FlexFix oder Römer z.B.)
- Wo befindet sich ein zusätzlicher Seitenaufprallschutz (falls vorhanden)
- Mindestabstand von 55 cm zum Vordersitz, wenn möglich
- Darf der Sitz auf entgegen der Fahrtrichtung eingebauten Fahrzeugsitzen stehen? (Pilotensitze – Liste im Ordner)