

Autokindersitze

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisse Übersichtstabelle	2
	0
So finden Sie den passenden Kindersitz	6
So fährt Ihr Kind sicher mit	8
Schadstoffe vermeiden	9
So testet die Stiftung Warentest (seit Mai 2020)	9

Ergebnisse Übersichtstabelle

Aktuelle Suchkriterien: Online-Veröffentlichung: 01.01.2021

Anbieter und Produkt	Mittlerer Ladenpreis (Euro)	 - QUALITÄTSSURTEIL	UNFALLSICHERHEIT	Frontaufprall	Seitenaufprall	Sicherheit der Sitzkonstruktion	HANDHABUNG	ERGONOMIE	HANDHABUNG, ERGONOMIE	HANDHABUNG, KOMFORT	SCHADSTOFFE	Eigenschaften	
												Befestigung des Kindersitzes im Auto - Isofix	Befestigung des Kindersitzes im Auto - Universal
Autokindersitze ab Mai 2020													
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe + iZi Modular i-Size Basis ¹⁾	490,00	GUT (1,7)	++	++	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✗
Maxi-Cosi Tinca + Maxi-Cosi Tinca Base	330,00	GUT (1,7)	++	++	+	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✓	✗
Peg-Pérego Primo Viaggio Lounge + i-Size Basis	420,00	GUT (1,7)	++	++	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	○	✓	✗
Silver Cross Simplicity Plus + Simplifix Isofix Base	440,00	GUT (1,7)	+	++	+	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✓	✗
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe + iZi Modular i-Size Basis ¹⁾	520,00	GUT (1,7)	++	++	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✗
Cybex Solution S i-Fix	220,00	GUT (1,8)	+	+	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✓
Maxi-Cosi Marble	350,00	GUT (1,8)	+	+	+	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✗
Maxi-Cosi Tinca	159,00	GUT (1,8)	++	++	++	○*	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✗	✓
Joie i-Traver	170,00	GUT (1,9)	+	○*	++	+	+	+	Urteil siehe	Neues Urteil	++	✓	✓

++ sehr gut (0,5 - 1,5) + gut (1,6 - 2,5) ○ befriedigend (2,6 - 3,5) ⊖ ausreichend (3,6 - 4,5) — mangelhaft (4,6 - 5,5)

✓ = Ja ✗ = Nein

Reihenfolge: Nach Qualitätssurteil, bei gleichen Werten nach Alphabet.

Fußnoten: Eine Erklärung finden Sie am Ende der Tabelle.

Anbieter und Produkt	Mittlerer Ladenpreis (Euro)	- QUALITÄTSURTEIL	UNFALLSICHERHEIT	Frontaufprall	Seitenaufprall	Sicherheit der Sitzkonstruktion	HANDHABUNG	ERGONOMIE	HANDHABUNG, ERGONOMIE	HANDHABUNG, KOMFORT	SCHADSTOFFE	Eigenschaften	
												Befestigung des Kindersitzes im Auto - Isofix	Befestigung des Kindersitzes im Auto - Universal
									Handhabung, Komfort	siehe Handhabung, Ergonomie			
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe²⁾	259,00	GUT (2,0)	++	++	++	+	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✗	✓
Cybex Pallas G i-Size	300,00	GUT (2,0)	+	○*	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✓
Recaro Mako Elite 2	229,00	GUT (2,0)	+	○*	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✓	✓
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe²⁾	289,00	GUT (2,0)	++	++	++	+	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✗	✓
Axkid One+³⁾	800,00	GUT (2,1)	+	+	++	+	○*	○	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✗
Axkid One	700,00	GUT (2,2)	+	+	++	+	○*	○	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✗
Chicco Kiros i-Size	420,00 ⁴⁾	GUT (2,3)	+	++	○*	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✗	✓
Silver Cross Simplicity Plus	239,00	GUT (2,3)	+	++	+	○*	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✗	✓
Peg-Pérego Primo Viaggio Lounge	279,00	GUT (2,4)	++	++	++	+	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	○	✗	✓

++ sehr gut (0,5 - 1,5) + gut (1,6 - 2,5) ○ befriedigend (2,6 - 3,5) ⊖ ausreichend (3,6 - 4,5) — mangelhaft (4,6 - 5,5)

✓ = Ja ✗ = Nein

Reihenfolge: Nach Qualitätsurteil, bei gleichen Werten nach Alphabet.

Fußnoten: Eine Erklärung finden Sie am Ende der Tabelle.

Anbieter und Produkt	Mittlerer Ladenpreis (Euro)	- QUALITÄTSURTEIL	UNFALLSICHERHEIT	Frontaufprall	Seitenaufprall	Sicherheit der Sitzkonstruktion	HANDHABUNG	ERGONOMIE	HANDHABUNG, ERGONOMIE	HANDHABUNG, KOMFORT	SCHADSTOFFE	Eigenschaften	
												Befestigung des Kindersitzes im Auto - Isofix	Befestigung des Kindersitzes im Auto - Universal
										Ergonomie			
Recaro Tian Elite⁵⁾	279,00	BEFRIEDIGEND (2,6)	+	○*	+	+	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✓
Britax Römer Advansafix M i-Size⁶⁾	247,00	BEFRIEDIGEND (2,8)	○*	○*	+	+	○	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	++	✓	✓
Peg-Pérego Primo Viaggio 360	440,00	BEFRIEDIGEND (2,8)	○	+	○*	+	○*	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	○	✓	✗
Osann Oreo360⁷⁾	268,00	MANGELHAFT (4,6)	+	+	○*	+	○	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	— ⁸⁾ *	✓	✗
Swandoo Marie 2	500,00	MANGELHAFT (4,6)	+	+	+	+	○	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	— ⁹⁾ *	✓	✗
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size	259,00	MANGELHAFT (4,9)	++	++	++	+	○	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	— ⁹⁾ *	✗	✓
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size Basis	490,00	MANGELHAFT (4,9)	++	++	++	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	— ⁹⁾ *	✓	✗
Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Basis	420,00	MANGELHAFT (5,5)	— ¹⁰⁾ *	— *	— *	+	+	+	Urteil siehe Handhabung, Komfort	Neues Urteil siehe Handhabung, Ergonomie	+	✓	✗

++ sehr gut (0,5 - 1,5) + gut (1,6 - 2,5) ○ befriedigend (2,6 - 3,5) ⊖ ausreichend (3,6 - 4,5) — mangelhaft (4,6 - 5,5)

✓ = Ja ✗ = Nein

Reihenfolge: Nach Qualitätsurteil, bei gleichen Werten nach Alphabet.

Fußnoten: Eine Erklärung finden Sie am Ende der Tabelle.

Die Stiftung Warentest passt die Testmethoden regelmäßig an die technische Entwicklung an. Aus diesem Grund sind nicht alle Testurteile vollständig miteinander vergleichbar. Auch die Produkte lassen sich deswegen im Produktfinder nicht durchgängig sortieren. Details zu den [Testmethoden](#).

* Führt zur Abwertung

1) Laut Anbieter bis auf den Bezug gleich zum geprüften BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size mit iZi Modular i-Size Basis. Daher haben wir den Bezug separat auf Schadstoffe geprüft.

2) Laut Anbieter bis auf den Bezug gleich mit dem geprüften BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size. Daher haben wir den Bezug separat auf Schadstoffe geprüft.

3) Laut Anbieter bis auf den zusätzlichen Neugeboreneinsatz gleich mit dem geprüften Axkid One. Unfallsicherheit, Handhabung und Ergonomie wurden teilweise separat geprüft.

4) Laut Anbieter nur inklusive Basis erhältlich.

5) Sitz wurde wegen möglicher Störungen des Gurtsystems vom Anbieter zurückgerufen. Laut Anbieter haben Sitze mit dem Produktionsdatum nach dem 27.10.2020 den Fehler nicht mehr.

- 6) Laut Anbieter bis auf das fehlende XP-Pad und den Seitenaufprallprotektor (SICT) gleich mit dem geprüften Produkt Advansafix I-Size. Handhabung, Ergonomie und Schadstoffe wurden separat geprüft, Unfallsicherheit teilweise.
- 7) Laut Anbieter Produkt inzwischen geändert.
- 8) Enthält sehr hohe Mengen des Phthalat-Weichmachers (DHP), der in Tierversuchen schädigend für Schilddrüse und Hypophyse wirkte.
- 9) Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
- 10) Hohes Verletzungsrisiko beim Frontal- und Seitenaufprall, da sich die Babyschale von der Isofixbasis löste.

Im Test Autokindersitze der Stiftung Warentest reichen die Noten von Sehr gut bis Mangelhaft. Hier finden Sie Testergebnisse von 349 Sitzen, davon aktuell ► 239 lieferbar.

Kindersitz-Tests: Gute Autokindersitze schon ab 50 Euro

Von den ► 26 frisch getesteten Sitzen und Babyschalen schneiden viele gut ab. Sie bieten den Kleinsten Sicherheit bei einem Aufprall von vorn oder von der Seite. Auch viele gut oder sehr gut getestete Sitze aus Vortests sind erhältlich. Insgesamt finden Sie Testergebnisse für 349 Modelle für Kinder aller Altersgruppen.

Erfreulich: Autokindersitze mit gutem Gesamturteil gibt es für deutlich unter 100 Euro. Die teuersten Autokindersitze kosten bis 800 Euro. Bequem vor allem bei Babyschalen sind separate Basen, die am Autositz befestigt werden und dort bleiben können. Sie kosten zwar etwas mehr. Die Babyschalen sind dann aber meist deutlich leichter, was sehr vorteilhaft beim Tragen ist.

Video: Immer wieder fallen Sitze spektakulär durch

Was geschehen kann, wenn ein Autokindersitz in Sachen Sicherheit versagt, zeigt unser Video. Hier fliegt ein Modell mit einem Kinder-Dummy im hohen Bogen durch das Testlabor.

Autokindersitze immer wieder mit Schadstoffprobleme

Die Stiftung Warentest führt beim Kindersitz-Test auch eine ► **Schadstoffprüfung** durch. Die Chemiker fahnden nach PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), Phthalaten (Weichmachern), Flammschutzmitteln, Organozinnverbindungen, phenolische Verbindungen, Farbstoffen, Formaldehyd und kurzkettigen Chlorparaffinen. Solche Schadstoffe gehören nicht in Autokindersitze. Und doch kommen sie vor, auch im jüngsten Kindersitz-Test.

Autokindersitz kaufen – so gehen Sie vor

Wenn Sie Ihr Wunschmodell in der ► **Kindersitz-Tabelle** gefunden haben, sollten Sie sich den Sitz im Fachhandel ansehen. Klicken Sie auch auf die Website des Anbieters. Dort finden Sie verschiedene Designs sowie Listen mit passenden Automodellen für die Kindersitze. Auf diese Punkten sollten Sie achten:

Isfix. Fast alle neueren Automodelle haben die kleinen Isfix-Schildchen an ihren Sitzen. Dort verbirgt sich ein abnehmbares Sitzteil mit zwei Gurtschlössern, wo die Isfix-Bügel fest einrasten. Viele Sitze können entweder mit Gurten oder mit Isfix-Bügeln befestigt werden, manche nur per Isfix. Wenn Ihr Fahrzeug mit Isfix-Befestigungen ausgestattet ist, sollten Sie Ihren Sitz auch damit fixieren. Das verhindert Fehler beim Befestigen des Sitzes im Auto: ► **Autokindersitze für Isfix-Befestigung**.

Ausprobieren. Lassen Sie Ihr Kind erst mal Probe sitzen. Kind und Sitz müssen zusammenpassen. Prüfen Sie Passform und Komfort. Bauen Sie den Sitz ins eigene Auto ein. Dabei fallen schnell Probleme auf, wie zu kurze Gurte oder fehlender Einbauplatz. Manche Sitze sind so breit, dass auf der Rückbank nur zwei nebeneinander passen. Für ein drittes Kind oder einen Erwachsenen bleibt dann nur noch der Beifahrersitz. Die Stiftung Warentest hat das Platzangebot in verschiedenen Autos untersucht. Details finden Sie in unserer Datenbank ► **Autos und Kindersitze: Die besten Autos für Familien** (Stand 2016).

Prüfsiegel. Die i-Size-Kindersitze haben eine Prüfnorm. Sie sind mit UN ECE R129 gekennzeichnet. Das ist eine internationale Norm, die mittlerweile in mehr als 60 Staaten gilt. Beim Kauf finden Sie auch das schon länger gültige Prüfsiegel UN ECE R44. Achten Sie dann darauf, dass der Sitz die Prüfnummer 03 oder 04 aufweist. Der orangefarbene

Aufkleber garantiert, dass der Sitz nach der neuesten Norm getestet und zugelassen ist. Sitze der älteren Norm 44 01 oder 02 sind seit einigen Jahren verboten.

Design. Die meisten Kindersitze sind in verschiedenen Ausführungen zu haben. Zur Wahl stehen: Farbe, Bezugsstoff und Dekor. Auch das beeinflusst den Preis. Für die Sicherheit spielt das Dekor keine Rolle: Wählen Sie also, wenn Sie sparen wollen, die billigste Variante eines guten Kindersitzes.

Zubehör. Sonnendach, Kopfstütze, Sitzverkleinerer für die Allerkleinsten und Gurtpolster sind manchmal inklusive. Bei anderen Modellen kostet das Zubehör extra. Fragen Sie nach und kalkulieren Sie den Preis für alle Teile, die Sie brauchen.

Autokindersitz gebraucht kaufen? Meist keine gute Idee

Zweite Hand. Finger weg von Flohmarktkäufen. Verwenden Sie gebrauchte Autokindersitze nur, wenn Sie Herkunft und Vorgeschichte kennen. Achten Sie darauf, dass alle Gurte und Polster und die Gebrauchsanleitung vorhanden sind. In der Gebrauchsanleitung steht teilweise, wie viele Gebrauchsjahre der Anbieter für den jeweiligen Sitz maximal empfiehlt.

Schrott. Nach einem Unfall sind Kindersitze Schrott. Selbst wenn sie äußerlich unversehrt sind. Haarrisse im Material können den Sitz unsicher machen. Zerschneiden Sie die Gurte und entsorgen Sie den Sitz via Händler oder Wertstoffsammlung Ihres lokalen Stadtreinigungsbetriebs.

Sparen. Sparen können Sie, wenn Sie einen in Maßen mitwachsenden Kindersitz wählen. Sowohl bei den Sitzen nach Größe (i-Size) wie auch bei den Sitzen nach Gewicht des Kindes vereinen viele Modelle Babyschale und Kindersitz für kleine Kinder. Oder Sie kombinieren eine Babyschale und einen mitwachsenden Sitz für Kinder von etwa 15 Monaten bis zwölf Jahren. Kaufen Sie aber nur gute Sitze.

Tipp: In den Tabellen finden Sie Babyschalen, die nicht nur gut abschneiden, sondern auch weniger als 100 Euro kosten.

So finden Sie den passenden Kindersitz

Damit das Kind nicht eingezwängt wird, muss der Kindersitz Platz und gleichzeitig ausreichend Halt bieten. Angeboten werden Sitze, die nach Gewicht des Kindes zugelassen sind (alte Norm R 44) sowie Sitze, die nach Körpergröße sortieren (neue Norm R 129 „i-Size“). Unterschied: Die neuere „i-Size“-Norm schreibt als zusätzliche Prüfung den Seitenaufprall vor. Beide Normen sind nur Mindeststandards. Unsere Tests gehen tiefer. Mit den Filtern für ► **Baby, ► **Kleinkind** und ► **Kind** finden Sie den passenden Sitz für Ihr Kind.**

Welcher Sitz für welches Alter?

Hand aufs Herz: Wissen Sie, wie schwer Ihr Kind gerade ist? Klar, die Körpergröße kennen Sie. Aber der Sitz, den Ihr Kind und Sie zum Favoriten erkoren haben, ist dann doch nach Gewicht zugelassen?

Um Ihnen Orientierung im Normwirrwarr zu bieten, haben wir Gewicht und Größe zu drei Filtern verknüpft. Wir unterscheiden nach Sitzen für

- **Babys:** Körpergröße bis 87 Zentimeter; Gewicht bis 13 Kilogramm,
- **Kleinkinder:** Körpergröße 61 bis 105 Zentimeter; Gewicht 9 bis 18 Kilogramm,
- **Kind:** Körpergröße 100 bis 150 Zentimeter; Gewicht 15 bis 36 Kilogramm.

Grafik führt zum richtigen Sitz

Unsere Grafik erfasst Kinder nach Größe und Gewicht und ordnet sie gemäß statistischen Durchschnittswerten den drei Altersgruppen ► **Baby**, ► **Kleinkind** und ► **Kind** zu. Nach ihnen sind die Kindersitze im Test sortiert. Die Grafik zeigt, wo der passende Sitz zu finden ist.

Doch aufgepasst: Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie helfen, eine passende Vorauswahl zu treffen. Nehmen Sie Ihr Kind aber unbedingt zum Kauf mit und lassen es probesitzen. Kinder sind bei gleichem Alter nun mal sehr verschieden groß und breit.

R 129 (i-Size): Kindersitze nach Größe

i-Size. Sämtliche Sitze, die nach Norm R 129 (i-Size) zugelassen sind, sortieren Sitze nach der Größe des Kindes. Dabei gibt es keine behördlich festgelegten Spannen. So finden Eltern in Geschäften beispielsweise Sitze für Babys von 40 bis 75 Zentimetern Körpergröße ebenso wie Babysitze, die laut Anbieter bis 87 Zentimeter Körpergröße passen. Grundlage unserer Einteilung sind die maximalen Spannen:

- **Babys** bis 87 Zentimeter Größe,
- **Kleinkind** 61 bis 105 Zentimeter,
- **Kind** 100 bis 150 Zentimeter.

Länger nutzbare Autokindersitze

Angeboten werden außerdem Sitze, die Kinder über mehrere Lebensphasen begleiten sollen, also etwa ► **vom Baby- bis ins Kleinkindalter**. Ein solcher Sitz passt dann beispielsweise in der Regel für Kinder von 40 bis 105 Zentimetern Körpergröße.

i-Size Sitze: Meist teurer, meist besser

Die Sitze nach der neuen Norm i-Size sind meist teurer als die nach Kindergewicht klassifizierten. Allerdings schneiden sie im Schnitt bei unseren Tests im wichtigen Prüfpunkt Unfallsicherheit besser ab.

Auch für den Schutz beim Seitenaufprall gibt es Vorschriften bei der i-Size-Norm R 129. i-Size-Sitze durften ursprünglich nur mit dem Einrastsystem Isofix befestigt werden. Es gibt mittlerweile aber i-Size-Sitze, die sich mit dem Autogurt befestigen lassen – etwa für Oldtimer. Optimal: Es gibt sehr viele i-Size-zertifizierte Autos. Die sind von Hause aus auf die neue Sitznorm optimiert und bieten Isofix-Anker für das praktische Einklicksystem mit Isofix-Bügeln: ► **Autokindersitze für Isofix-Befestigung**.

Tipp: Verbindlich vorgeschrieben ist i-Size nicht. Sie können andere mit Sehr Gut und Gut bewertete Sitze bedenkenlos verwenden. Allerdings ergeben Untersuchungen der Unfallforschung der Versicherer, dass viele Kindersitze mit Gurten zu locker mit dem Auto verbunden sind. Rütteln Sie am Sitz: Wenn das Auto mitwackelt, ist er fest genug.

R 44: Kindersitze nach Gewicht

Die alte Norm zur Zulassung von Kindersitzen, R 44, basiert auf dem Gewicht des Kindes. Achtung: Nur Sitze, die nach den letzten beiden Fassungen dieser Norm (R 44-03 und R 44-04) zugelassen sind, dürfen weiterhin verkauft werden. Ist diese Bedingung erfüllt, spricht allerdings nichts gegen einen Sitz, der nach Gewicht zugelassen ist. Sie sind mitunter preiswerter als nach neuer Norm und Größe zugelassene Sitze.

In unseren Tests haben wir eine ganze Reihe gute oder sogar sehr gute gefunden. Und: Bei Kindersitzen, die nach Gewicht sortiert sind, können sich Eltern an fixen Gewichtsklassen orientieren.

Babyschalen 0+ (bis 13 Kilogramm). Reichen für Kleinkinder bis etwa 15 Monate. In diesem Alter sind die Kinder etwa 76 bis 88 Zentimeter groß. **Tipp:** Wählen Sie einen rückwärts gerichteten Sitz (Reboarder-Kindersitz). Ihr Kind fährt darin sicherer. Denn in diesem Alter ist die Nackenmuskulatur noch nicht stark genug, um einen frontalen Aufprall genügend abzufangen. Die Babyschale ist zu klein, wenn der Kopf Ihres Kindes über den oberen Schalenrand ragt.

Normgruppe I (9 bis 18 Kilogramm). Vierjährige sind statistisch zwischen 96 und 112 Zentimeter groß. In diesem Alter überschreitet bereits jedes vierte Kind das Gewichtslimit von 18 Kilogramm. **Tipp:** Kaufen Sie einen mitwachsenden Sitz. Bei diesen Sitzen lassen sich Breite, Höhe und Gurtverlauf anpassen.

Normgruppe II (15 bis 25 Kilogramm). Sechsjährige sind zwischen 108 und 127 Zentimeter groß. Jedes zweite Kind ist in diesem Alter bereits schwerer als 25 Kilogramm. **Tipp:** Auch in dieser Altersgruppe helfen mitwachsende Sitze. Verwenden Sie den Sitz aber stets mit Rückenlehne und Kopfstütze. Nur so fährt Ihr Kind wirklich sicher.

Normgruppe III (22 bis 36 Kilogramm). Zwölfjährige sind zwischen 139 und 168 Zentimeter groß. Kinder ab einer Größe von 1,50 Meter benötigen keinen Kindersitz mehr. Sie können den normalen Autogurt benutzen. Kinder die kleiner sind, sollten im Autokindersitz sitzen – auch wenn sie schwerer sind als 36 Kilogramm. **Tipp:** Optimieren Sie den Gurtverlauf des Autogurts über die obere Verstelleneinrichtung. Wichtig: Der Gurt muss über die Schulter laufen. Er darf nicht am Hals einschneiden oder unter dem Arm durchgehen – beides gravierende Fehler, welche die Unfallforscher der Versicherer zur Genüge kennen.

Ein Sitz für jedes Alter oder für jedes Alter ein Sitz?

Wer sein Neugeborenes aus der Klinik abholt und nach Hause fährt, dürfte kaum auf die Idee kommen, dass es Sitze gibt, in dem es von der Geburt bis zum zwölften Lebensjahr fahren kann. Die Option klingt verlockend. Verspricht „der eine Sitz für alle Zeiten“ doch Zeitersparnis bei der Auswahl wie auch finanzielle Ersparnis.

Nachteil im Crashtest. Doch im Prüflabor zeigt sich: Der einzige noch erhältliche von uns geprüfte ► **Sitz für alle Altersgruppen**, der Joie Verso, ist bloß befriedigend. Auch inzwischen nicht mehr erhältliche Sitze wie der Graco Milestone und der Apramo Allstage schnitten nicht besser ab. In unseren Tests haben wir immer wieder festgestellt: Kein Sitz für alle Altersgruppen schützt Kinder beim Frontalcrash gut oder sehr gut.

Unbequem zu handeln. Ein weiterer Nachteil mitwachsender Sitze: Ihr Korpus ist für größere Kinder gebaut. Zur Anpassung an kleinere Kinder liefern die Anbieter sogenannte Nestchen mit, die die Sitzschale verkleinern. Das allerdings erschwert die Handhabung. Die Schalen sind sperrig und schwer. Wer sie mal eben samt Nachwuchs aus dem Auto nehmen will, hat wenig Freude damit. Auch deswegen schneiden alle ► **All-in-one-Sitze** im Prüfpunkt Handhabung nicht gut ab.

Unsere Empfehlung: mindestens zwei Sitze kaufen

Meist ist es daher die bessere Entscheidung, für Neugeborene eine Babyschale zu nutzen und später auf einen größeren Sitz umzusteigen. Babyschalen sind deutlich handlicher und fürs Mitnehmen mit einem Henkel ausgestattet. Teils bleibt ihre Basis auf dem Autositz und die

mobile Trageschale wiegt etwa vier bis fünf Kilogramm oder gar weniger.

Braucht ihr Kind später einen größeren Sitz lässt sich der mit wenigen Handgriffen anpassen: Die Rückenlehne wird in die Länge gezogen und je nach Bauart wird entweder der Fangkörper vor dem Bauch des Kindes oder der Hosenträgergurt entfernt. Anschließend schnallt sich der Nachwuchs mit dem Dreipunkt-Fahrzeuggurt an, bis er entweder 1,50 Meter groß ist oder 12 Jahre alt. Dann darf er ganz ohne Kindersitz mitfahren.

Alternative: Die Zwei-Sitz-Lösung. Wer sich zumindest einen Sitz sparen möchte, kann zum Beispiel auf einen ► [Sitz für Kinder vom Baby- bis zum Kleinkindalter](#) zurückgreifen. In dieser Gruppe bieten zumindest einige Kindersitze im Test guten Schutz.

So fährt Ihr Kind sicher mit

Der beste Sitz taugt nichts, wenn er nicht richtig auf Ihr Kind abgestimmt oder falsch befestigt ist. Mit unseren Tipps ist Ihr Kind sicher unterwegs.

Babys fahren rückwärts

Babys und Kleinkinder sind deutlich besser geschützt, wenn ihre Sitzschale entgegen der Fahrtrichtung – also als Reboarder – montiert ist. Dadurch verringert sich die Last auf Hals und Wirbelsäule bei der häufigsten Unfallart, dem Frontalaufprall. Experten empfehlen Rückwärts sitzen bis zu einem Alter von zweieinhalb bis vier Jahren, mindestens aber, bis das Kind sicher laufen kann. Erst dann können Hals und Nacken auch in Fahrtrichtung einem Aufprall einigermaßen widerstehen.

Datenbank ► [Autokindersitze, geeignet für rückwärtigen Einbau.](#)

Bis zu 12 Jahren mit Sitzhilfe

So wichtig Rückwärtssitzen für die Kleinsten ist, so empfehlenswert ist es, Kinder bis zu zwölf Jahren nicht ohne Kindersitz oder Sitzerrhöhung mit Rückenlehne im Auto mitzunehmen. Bis zu diesem Alter ist das Becken noch nicht genügend ausgewachsen. Deshalb kann ein ungünstig verlaufender Fahrzeuggurt bei einem Unfall zu erheblichen Verletzungen im Unterleib führen. Ein präzise über die Beckenknochen geführter Gurt senkt dieses Risiko. Der Gurt darf auch nicht zu locker sitzen (die Hand darf nicht mehr durchzuschieben sein), sonst wird das Kind bei einem Crash zu spät abgebremst. Ist das Kind mindestens 1,50 Meter groß, können Eltern unbesorgt auf eine Sitzerrhöhung verzichten.

Bequemer Einbau dank Isofix

Wenn Sie Isofix-Halterungen im Auto haben, sollten Sie die nach Möglichkeit für den Kindersitz nutzen. ► [Isofix-Sitze](#) weisen hinten unten zwei stabile Schienen auf. Diese ragen heraus und haben einen Einrastemechanismus. Damit klicken sie in fest verankerte Ösen in den Sitzen. Alle neuen Pkws ab 2014, aber auch viele ältere, haben diese genormte Verbindung. Isofix-Halterungen sind zwei stabile Ösen in der Ritze zwischen Sitz und Lehne. Meist auf den äußeren Rücksitzen, bei manchen Modellen auch in der Mitte oder auf dem Beifahrersitz. ► [Isofix-Sitze](#) für kleinere Kinder haben einen dritten Sicherungspunkt: entweder unten einen Stützfuß zum Autoboden oder oben einen Gurt („Top Tether“), der hinter dem Sitz befestigt wird. Achten Sie darauf, dass der Isofix-Sitz Ihrer Wahl für Ihr Fahrzeug zugelassen ist. Die Zulassung zeigt, dass der Anbieter den Sitz auch mit Ihrem Fahrzeugtyp getestet hat. Isofix ist jedoch kein Garant für gute Qualität. Es kommen immer wieder Produkte in den Test, die in unseren Crashtests nicht genügend Schutz bieten.

Datenbank ► [Autokindersitze mit Isofix-Befestigung.](#)

Isofix mit Autogurt

In Sitzen für Größere werden Kinder mit dem Fahrzeuggurt angechnallt, der Kindersitz selbst per Isofix auf dem Autositz befestigt. Das Unterteil des Kindersitzes funktioniert als Sitzerrhöhung, die Rückenlehne schützt bei einem Seitenaufprall und führt den Fahrzeuggurt optimal. Die Rückenlehne hilft auch, wenn Kinder während der Fahrt einschlafen. Der Oberkörper bleibt in Position und rutscht nicht unter dem Gurt weg. Das sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Universal-Kindersitz mit Autogurt

Universal-Kindersitze werden nur mit dem Dreipunkt-Autogurt befestigt. Vorteil: Sie passen in praktisch jedes Fahrzeug, das Sicherheitsgurte hat, Oldtimer zum Beispiel. Seit den 1970er Jahren haben Autos serienmäßig Sicherheitsgurte. Mit ihnen werden Babyschalen oder Kindersitze befestigt, indem der Gurt um den Kindersitz herumgeführt wird – Gurtführungen halten den Fahrzeuggurt in Position. Nachteil: Es passieren Fehler bei der Gurtführung. Oft sind die Gurte zu locker. Und in manchen Fahrzeugen ist der Gurt dafür zu kurz. Deshalb: Vor dem Kauf ausprobieren, ob der Sitz zu einem und ins Auto passt. Babyschalen und manche Sitze für Kleinkinder haben eigene Hosenträgergurte, um die Kinder zu sichern. Alternativ kommen kleine Tischchen, sogenannte Fangkörper, zum Einsatz. Eine komfortable Lösung für die Babyschale ist eine Basis, die mit dem Dreipunkt-Autogurt befestigt wird. Sie kann im Auto bleiben. Praktisch: Sie klinken die Schale samt Kind einfach nur ein und am Ziel wieder aus.

Datenbank ► [Universal-Kindersitze für den Autogurt.](#)

Isofix – Darauf sollten Sie achten

- **Isofixbasis.** Das entsprechende Zusatzteil für Babyschalen und Gruppe-I-Sitze mit Isofix. Die Isofixbasis greift in die Isofixösen des Fahrzeugs. Sie bleibt im Auto. Die Babyschale oder der Kindersitz rasten dann auf dieser Basis ein. Vorteil: Sie können den Sitz samt Kind bequem aus dem Auto nehmen.
- **i-Size.** Diese Sitze können in Fahrzeugen mit Isofix-Halterungen montiert werden. Ist das Fahrzeug i-Size-zertifiziert, kann sich der Nutzer sicher sein, dass der Sitz auch zum Fahrzeug passt. Dann steht zum Beispiel der sitzeigene Stützfuß bestimmt nicht auf einer Staufach-Abdeckung, es sei denn, sie ist stabil genug, den Sitz auch bei einem Unfall zu tragen.
- **Top Tether.** Einige Isofix-Kindersitze haben einen Haltegurt oben am Kindersitz. Das ist eine Alternative zum Stützfuß. Nutzen Sie Top Tether, wenn Fahrzeug und Kindersitz dafür ausgelegt sind. Sonst kann der Sitz im Falle eines frontalen Aufpralls nach vorne kippen. Verbinden Sie Top Tether mit dem dafür vorgesehenen Ankerpunkt im Fahrzeug. Der befindet sich auf der Hutablage oder im Kofferraum. Verwenden Sie nur Ösen, die mit dem Ankersymbol für Top Tether gekennzeichnet sind. Keine normalen Gepäckösen.

Gurte und Stütze – darauf sollten Sie achten

- **Fangkörper.** Beim Unfall rollt das Kind über den gepolsterten Tisch ab. Bewegung und Polster mindern die Kräfte, denen das Kind ausgesetzt ist. Eltern können wenig falsch machen: Kindersitze mit Fangtisch sind einfach zu handhaben. Kind in den Sitz, Fangtisch festschnallen, fertig. Probieren Sie aber unbedingt vorher aus, ob Ihr Kind den Fangkorb mag. Einige fühlen sich durch das Tischchen eingeengt.

Datenbank: ► [Autokindersitze mit Fangtisch.](#)

- **Hosenträgergurt.** Dieser Gurt ist in Babyschalen und Gruppe-I-Sitzen integriert. Er verläuft über Hüfte und Schulter und schließt am Bauch. Es gibt 3-Punkt- und 5-Punkt-Hosenträgergurte. Beide Varianten sind höhenverstellbar. Probieren Sie den Hosenträgergurt vor dem Kauf aus. Wählen Sie den Sitz, den Sie am besten anpassen

sen können. Ziehen Sie den Hosenträgergurt immer fest an. Faustregel: Zwischen Kind und Gurt sollte maximal eine flache Hand passen.

Datenbank: ► [Autokindersitze mit Hosenträgergurt](#).

- **Stützfuß.** Einige Kindersitze werden mit einem Stützfuß am Fahrzeugboden abgestützt. Er verhindert, dass der Kindersitz bei einem Aufprall nach vorne kippt. Achten Sie darauf, dass der Stützfuß nicht auf ein Staufäch trifft. Solche Fächer im Fahrzeugboden gibt es häufiger in Vans. Die Abdeckungen der Staufächer sind meist weniger stabil als der Fahrzeugboden und stützen den Kindersitz nicht genügend ab. Fragen Sie beim Autohersteller nach.
- **Kopfstütze entfernen.** Kindersitze mit hoher Rückenlehne liegen oft besser am Autositz an, wenn Sie die Autokopfstütze umdrehen oder entfernen.
- **Komplett benutzen.** Benutzen Sie den Kindersitz immer mit Rückenteil und Kopfstütze. Nur so fährt Ihr Kind wirklich sicher.

Schlecht: Hier schlabbert der Gurt

Kindersitz vorne und rückwärts? Airbag abschalten!

- **Airbag abschalten.** Schalten Sie den Beifahrer-Airbag ab, wenn Sie auf dem Vordersitz einen rückwärtsgerichteten Kindersitz montieren. Der Airbag könnte das Kind erschlagen.
- **Airbag anschalten.** Schalten Sie den Beifahrer-Airbag sofort wieder an, wenn Sie den rückwärtsgerichteten Kindersitz entfernen. Lassen Sie den Airbag angeschaltet, wenn Sie einen Kindersitz in Fahrtrichtung verwenden. Schieben Sie den Beifahrersitz in diesem Fall möglichst weit nach hinten, damit der Airbag das Kind zwar auffängt, nicht aber mit voller Wucht trifft.

Schadstoffe vermeiden

Schadstoffe gehören nicht in Kinderautositze. Kinder könnten sie über die Haut aufnehmen oder über den Mund. Lesen Sie hier, wie Sie Schadstoffe vermeiden.

Nicht für Kinderhände

Weichmacher, Flamschutzmittel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Siehe auch unser Special ► [Das müssen Sie über diese Schadstoffe wissen](#). Immer wieder hat die Stiftung Warentest in den vergangenen Jahren Alarm geschlagen. Die Tester fanden Schadstoffe in Spielzeug, Kinderwagen und Kleidung. Schadstoffe, die Krebs erzeugen können, Allergien auslösen oder die Fruchtbarkeit gefährden. Schadstoffe, die kritisch sind. Selbst wenn sie keinen direkten Schaden anrichten, sind sie eine potenzielle Gefahr. Seit 2011 untersucht die Stiftung Warentest auch Kindersitze auf Schadstoffe. Gute Nachricht: Viele Kindersitze im Test sind ohne Tadel. Doch immer wieder finden unsere Tester auch Schadstoffe.

Den Bezug vor Benutzung waschen

Einige Experten sagen, dass dunkle Bezugstoffe in Rot und Braun eher mit Schadstoffen belastet sind. Schuld seien die verwendeten Farbstoffe. Im Test ließ sich diese Aussage nicht belegen. Im Prinzip können alle Farben mit Schadstoffen belastet sein. Manche Schadstoffe stecken nicht in den verwendeten Farben, sondern allgemein im Material. Neigt Ihr Kind zu Allergien? Dann kaufen Sie einen Kindersitz mit waschbarem Bezug (einige sind nur per Hand waschbar) und waschen Sie den Bezug, bevor Sie den Kindersitz verwenden.

Tipp: Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung. Ziehen Sie den Bezug nach dem Waschen wieder korrekt auf.

Urteil für Schadstoffe seit 2011

Ein Testurteil für Schadstoffe gibt es im Produktfinder für Kindersitze schon seit einigen Jahren, genauer seit 2011. Alle Kindersitze und Babyschalen auf dem Markt, die ein test-Qualitätsurteil haben, wurden auf Schadstoffe hin untersucht und entsprechend bewertet.

So testet die Stiftung Warentest (seit Mai 2020)

Die Stiftung Warentest bewertet Autokindersitze aktuell in vier Disziplinen: Unfallsicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffe. Die Noten in den Disziplinen werden Gruppenurteile genannt. Aus den vier Gruppenurteilen ergibt sich das test-Qualitätsurteil. Lesen Sie hier, wie die Stiftung Warentest testet.

Für die Tests ab Mai 2021 wurde die Schadstoffanalyse angepasst. Die Bezugstoffe, welche sich im Kontaktbereich des Kindes befinden, werden nun nicht mehr auf Isothiazolinone, bromierte Flamschutzmittel und Farbstoffe untersucht. Dafür werden sie nun zusätzlich auf kurzkettige Chlorparaffine geprüft.

Dieses Testprogramm beschreibt die Prüfungen ab 2020. ► [bis 2010](#) ► [von 2011 bis 2014](#) ► [2015 bis 2019](#)

Herzstück des Tests: Die Crashtests

Ob ein Kindersitz bei einem Unfall gut schützt, kann man ihm nicht ansehen. Die Stiftung Warentest prüft die Sicherheit in aufwendigen Crashtests. Frontalaufprall und Seitenaufprall stehen auf dem Programm. Die Testbedingungen sind dabei für alle Kindersitze gleich. Bietet ein Kindersitz unterschiedliche Befestigungsarten, zum Beispiel Isofix oder Dreipunktgurt, vorwärts- oder rückwärtsgerichtet, mit oder ohne Basis, Rückenlehne mit Ruheposition, dann führen die Tester eine entsprechende Anzahl von Crashtests für alle Varianten durch. Das gilt auch für unterschiedlich große Dummies zum Beispiel bei mitwachsenden Kindersitzen.

Autokindersitze – die Prüfungen im Detail

Die Stiftung Warentest testet Autokindersitze gemeinsam mit dem ADAC, dem österreichischen ÖAMTC und dem TCS aus der Schweiz sowie Verbraucherorganisationen aus Belgien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechien, Ungarn. Bei ähnlichen Produkten prüften wir die abweichenden Eigenschaften separat.

Gewichtung

Die Stiftung Warentest berechnet das test-Qualitätsurteil aus den Gruppenurteilen Unfallsicherheit, Handhabung und Ergonomie. Jedes Gruppenurteil geht mit einem festen Anteil ins Qualitätsurteil ein. Ausnahme: Das Gruppenurteil für Schadstoffe geht nicht direkt ins Qualitätsurteil ein. Nur wenn die Tester Schadstoffe in kritischer Menge finden, werten sie das Qualitätsurteil ab. Die Gruppenurteile selbst entstehen aus einer Vielzahl von Einzelwertungen, auch Einzelurteile genannt.

Die Gruppenurteile für Autokindersitze sind wie folgt gewichtet:

- Unfallsicherheit 50 %
- Handhabung 40 %
- Ergonomie 10 %
- Schadstoffe 0 %

Abwertungen

Abwertungen führen dazu, dass sich Produktmängel verstärkt auf das test-Qualitätsurteil auswirken. Sie sind ► **in der Test-Tabelle** mit einem Sternchen gekennzeichnet.

- 1 Ist die Unfallsicherheit, die Handhabung oder die Note für Schadstoffe mangelhaft kann das test-Qualitätsurteil nicht besser sein.
- 1 Ab befriedigend (2,6) im Urteil Unfallsicherheit oder Handhabung werten wir das test-Qualitätsurteil ab.
- 1 Ab ausreichend (3,6) im Urteil Schadstoffe werten wir das test-Qualitätsurteil ab.
- 1 Sind Frontal- oder Seitenaufprall mangelhaft, kann die Unfallsicherheit nicht besser sein.
- 1 Ab befriedigend im Urteil Frontal- oder Seitenaufprall oder Sicherheit der Sitzkonstruktion führt das zu einer Abwertung der Unfallsicherheit.
- 1 Ist der Schutz vor Fehlbedienung mangelhaft, kann die Handhabung nicht besser sein.
- 1 Ab befriedigend im Urteil Schutz vor Fehlbedienung, Einbauen oder Anschnallen, führt das zu einer Abwertung der Handhabung.
- 1 Das Urteil für Schadstoffe kann nicht besser sein als das schlechteste Einzelurteil für einen der untersuchten Schadstoffe.

Sind die Urteile gleich oder nur geringfügig schlechter als diese Noten, ergeben sich nur geringe negative Auswirkungen. Je schlechter die Urteile, desto stärker ist der jeweilige Abwertungseffekt.

Unfallsicherheit 50 %

Das Urteil berechnet die Stiftung Warentest aus den Crashtest-Ergebnissen aller Befestigungsarten. Lässt sich ein Sitz vorwärts- und rückwärtsgerichtet montieren, muss er beide Crashtests absolvieren. In das Qualitätsurteil geht jeweils die schlechteste Note aller Montagearten ein.

Die Prüfungen werden durchgeführt in Anlehnung an die Normen UN ECE R 44 und R 129.

Unter anderem wird die Vorverlagerung und Belastung des Kopfes bewertet, die Belastung der Brust und das Bauchverletzungsrisiko. Es wird mit unterschiedlich großen Dummys geprüft.

Im Vergleich zu den Tests bis 2019 wurden die Dummys für die Gewichtsklasse I und II (9 bis 25 kg) bzw. bei i-Size-Sitzen für Kinder von ca. 87 bis 105 cm mit neuen Sensoren (Bauch) ausgestattet.

Ebenfalls für die Gewichtsklasse I und II bzw. bei i-Size-Sitzen für Kinder von ca. 87 bis 125 cm wurden die Dummys um einen Hüftschild

© Stiftung Warentest

erweitert. Hierdurch wird verhindert, dass der Gurt in den für Dummys typischen Spalt zwischen Bauch und Oberschenkel rutscht. Dem Dummy für die Gewichtsklasse III (22 bis 36 kg) bzw. bei i-Size-Sitzen für Kinder über 125 cm wurde ein weiterentwickeltes Schulterteil eingesetzt.

Aufprallversuche mit einem an den Testvorgaben des Automobil-Bewertungsprogramms Euro-NCAP orientierten Schlitten erfolgten mit einer VW-Polo-Rohkarosse.

Frontaufprall: Die Testkarosse mit dem Kindersitz wird beim Frontaufprall auf 64 km/h beschleunigt. Dann prallt sie auf das Hindernis. Hochgeschwindigkeitskameras halten jede Bewegung fest. Diese Videosequenzen werden genau ausgewertet, falls es zu schlechten Testergebnissen kommt. Die extreme Zeitlupe lässt keinen Moment während des Aufpralls aus.

Seitenaufprall: Der Kindersitz wird auf einer Testbank befestigt, die quer auf dem Prüfschlitten montiert ist. Aufprall des Sitzes bei etwa 25 Kilometern pro Stunde gegen eine feststehende Tür. Das entspricht im realen Verkehrsgeschehen einem Aufprall, bei dem ein Auto mit 50 Kilometern pro Stunde in die Seite eines stehenden Wagens fährt. Abweichend von ECE-R 129: Die Tür ist nur mit 20 Millimeter Styrodur verkleidet und der Aufprallwinkel beträgt 80 Grad statt 90 Grad.

Sicherheit der Sitzkonstruktion: Drei Experten beurteilten den Gurtverlauf und die Standfestigkeit des Kindersitzes auf dem Fahrzeugsitz.

Handhabung 40 %

Das Urteil Handhabung beinhaltet folgende Einzelprüfungen: Schutz vor Fehlbedienung: Drei Experten und vier Testpersonen prüfen die Sitze im Praxistest. Falsch montierte Systeme stellen den Unfallschutz infrage. Die Experten bewerten das konzeptionelle Fehlbedienungsrisiko – auch mit Blick darauf, dass die Kindersitze manchmal von Personen bedient werden, die mit dem System nicht vertraut sind.

Einbauen, Anschnallen, Sitzumbau und Größenanpassung: Beurteilung durch drei Experten. Für die Bewertung des Sitzein- und -ausbaus kommen aktuelle Fahrzeugmodelle zum Einsatz.

Gebrauchsanleitung: Ein Experte beurteilt die Anleitung nach einer Checkliste.

Reinigung und Verarbeitung: Zwei Experten beurteilen das Abnehmen und die Waschbarkeit des Bezugs sowie die Verarbeitung des Sitzes.

Ergonomie 10 %

Drei Experten beurteilten mit Kindern und Dummys in Prüffahrzeugen den Platzbedarf im Fahrzeug, den Platz für das Kind, den Komfort für das Kind (Beinauflage, Polsterung und Sichtverhältnisse für das Kind) und die Sitzposition (Winkel der Sitzlehne und Platzangebot für die Beine). Die genutzten Testwagen: Ford Fiesta, VW T-Cross, Citroen Berlingo.

Schadstoffe 0 %

Materialien im Kontaktbereich des Kindes wurden auf folgende Schadstoffe getestet: **PAK** in Anlehnung an die Spezifikation AfPS GS2019:01 PAK des Ausschusses für Produktsicherheit. **Phthalate** (Weichmacher) und **kurzkettige Chlorparaffine** nach Extraktion mit GC-MS.

Test auf **Formaldehyd** in Anlehnung an EN 71–9. Test auf in EN 71–9 gelistete **Flammschutzmittel** (Organophosphor-Verbindungen) und

auf **Organozinn-** und **phenolische Verbindungen** in Anlehnung an Ökotex-Standard 100.

Preise

Der Produktfinder Autokindersitze zeigt Ladenpreise. Die Stiftung Warentest erhebt die Preise mittels Anbieterbefragung. Der Stand des Preises wird für jedes Produkt angezeigt.

So testet die Stiftung Warentest

Informationen zur Prüfmethode finden Sie unter:

► www.test.de/autokindersitze/methodik

Impressum

Herausgeber und Verlag
Stiftung Warentest

Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin
Postfach 20 41 41, 10724 Berlin
Telefon: 0 30/26 31-0
Telefax: 0 30/26 31 27 27
email@stiftung-warentest.de

Bilder und Bildrechte
Stiftung Warentest

Alle in test.de veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Die Reproduktion - ganz oder in Teilen - durch Nachdruck, fototechnische Vervielfältigung oder andere Verfahren - auch Auszüge, Bearbeitungen sowie Abbildungen - oder die Übertragung in eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprache oder die Einspeisung in elektronische Systeme bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Ansprechpartner hierfür ist die Pressestelle, Telefon (030) 26 31 23 45. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.