



Guía de Implementación y Preparación del Piloto

Cierre de diseño y gates de ejecución del SGC CAMPAR

DOC-IMP-01 | Versión 1.1

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR

Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

Código	DOC-IMP-01
Versión	1.1
Estado	EN REVISIÓN PARA PILOTO
Responsable / propietario	Equipo CAMPAR
Aprobación	Dirección CAMPAR
Clasificación	Uso interno controlado

Estado del proyecto

La arquitectura del SGC se considera cerrada en diseño: 3 procesos estratégicos, 7 operativos y 3 de soporte. Los puntos restantes son gates de ejecución que deben cerrarse en el primer uso, primera OC, primera entrega o aprobación formal.

Gate	Momento	Condición de cierre
G-01	Antes de medir humedad	Especie de pino identificada si se utilizará corrección por especie del BDX-30.
G-02	Antes del primer uso MMD4E	Comprobación interna satisfactoria e identificación del equipo.
G-03	Antes del primer uso BDX-30	Cal Check satisfactorio, serie, pines y condición registrados.
G-04	Antes de medir dimensiones	Flexómetro identificado y referencia dimensional interna verificada.
G-05	Antes de inspeccionar una partida	Código vinculado a plano/revisión vigente.
G-06	Durante Piloto 1	Validación práctica de Gustavo/Alessandri.
G-07	Antes de autonomía Ian/Cris	Evaluación práctica individual satisfactoria.
G-08	Primera entrega	Revisar remisión real y determinar si cubre la evidencia de carga.
G-09	Antes de estado VIGENTE	Aprobación formal de documentos aplicables por Dirección.

Regla transitoria de muestreo

Mientras los valores Ac/Re no hayan sido cotejados directamente contra la copia controlada de la tabla adoptada, no se utilizarán valores supuestos. Si aparece cualquier NC en la muestra, el lote se retiene y se

amplía la revisión / inspección 100 % del lote afectado antes de decidir la liberación. Para lotes de 1 a 15 unidades, CAMPAR inspecciona 100 % como criterio interno.

Secuencia recomendada del Piloto 1

- Seleccionar una OC/partida real de complejidad moderada.
- Confirmar producto, código, plano y revisión.
- Cerrar gates de equipos antes de la primera medición.
- Registrar OC y asignación en FR-PO01-01 / FR-PO02-01.
- Ejecutar inspección mediante FR-PO03-01.
- Actualizar inventario en FR-PO04-01.
- Abrir FR-PO06-01 si aparece una NC real.
- Revisar remisión en la primera entrega y documentar ajustes.
- Consolidar observaciones del piloto antes de emitir cambios v1.1.

Identidad documental

A partir de esta revisión, la documentación nueva utiliza el logotipo oficial proporcionado por CAMPAR y la paleta corporativa derivada de la marca en portada, encabezado y elementos de control.

Control de aprobación y cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
_____ Apoyo SGC	_____ Responsable técnico	_____ Dirección
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Versión	Descripción del cambio
1.0	Primera emisión para revisión e implantación piloto.