

ProxiPharma — APIs externes et technologies

Document de référence (parcours patient, pharmacien, admin, notifications, médias).

Branche de travail : `fix/validated-supply-ecart-ui-modal` · **Dernière mise à jour doc** : mai 2026.

Voir aussi : `RUNBOOK.md` (variables d'environnement), `CAHIER_DES_CHARGES.md` §11 (migrations), phrase de reprise **\$13.31**.

1. Plateforme et hébergement

Technologie	Rôle	Détails / intégration
Next.js 16 (App Router)	Framework web full-stack	Pages <code>app/</code> , routes API <code>app/api/</code> , déploiement Vercel
React 19	Interface utilisateur	Composants client / serveur
TypeScript	Typage	Code applicatif
Tailwind CSS 4	Styles	<code>app/globals.css</code> , <code>clsx</code> , <code>tailwind-merge</code>
Vercel	Hébergement production + previews PR	<code>APP_BASE_URL</code> , <code>VERCEL_URL</code> ; build <code>npm run build</code>
GitHub Actions	CI + crons filet	<code>.github/workflows/ci.yml</code> (lint + build) ; crons e-mail / SMS / expiration (~5 min)

2. Backend et données (cœur métier)

Technologie	Rôle	Détails / intégration
Supabase (PostgreSQL)	BDD, auth, storage, RLS, RPC	Client : <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code> + <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> (<code>lib/supabase.ts</code>). Serveur : <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> (<code>lib/supabase-service.ts</code>)
Supabase Auth	Connexion, inscription, OTP, MDP	<code>app/auth/page.tsx</code> — <code>signInWithPassword</code> , <code>signInWithOtp</code> , <code>verifyOtp</code> , <code>reset</code>
Supabase Storage	Médias fichiers	Buckets <code>public-assets</code> et <code>private-media</code> — <code>lib/storage-media.ts</code>
Supabase Database Webhooks	Notifs rapides	<code>INSERT</code> sur <code>notification_external_queue</code> → <code>POST /api/webhooks/dispatch-external-sms</code>
PostgreSQL (migrations)	Logique métier	<code>supabase/migrations/</code> — demandes, pricing, promos, ratings, refs <code>D042/26</code> , etc.

Buckets Storage

Bucket	Contenu	Accès	
public-assets	Produits (products/{id}/main.*), officines (pharmacies/{id}/logo	cover-*)	URL publique *.supabase.co/storage/...
private-media	Ordonnances, consultations, photos patient liées au dossier	URL signée via POST /api/media/private-signed-url	

3. API externes (appels HTTP sortants)

Service	Endpoint / canal	Utilisation	Variables d'environnement
Resend	https://api.resend.com/emails	E-mails hors-app (file notification_external_queue , canal email)	RESEND_API_KEY , EMAIL_FROM
Twilio Messages	https://api.twilio.com/.../Messages.json	SMS métier patient (responded , treated) — texte court, sans URL longue	TWILIO_ACCOUNT_SID , TWILIO_AUTH_TOKEN , TWILIO_SMS_FROM ou TWILIO_MESSAGING_SERVICE_SID
Twilio Verify	Via Supabase Auth (Phone)	OTP inscription / reset téléphone (SMS ou WhatsApp selon config) — ≠ canal Messages notifs	Config dashboard Supabase + compte Twilio
Supabase Auth API	GET .../auth/v1/user	Vérification JWT sur routes API (lib/verify-bearer-user.ts)	Clés Supabase

Implémentation : lib/external-notification-queue-worker.ts .

Prévu / documenté (pas de worker applicatif aujourd’hui)

Service	Statut	Usage prévu
WhatsApp Business (Meta + Twilio)	Infra en cours	Templates channel=whatsapp — RUNBOOK.md §10, AGENTS.md
SMTP personnalisé Supabase	Recommandé prod	E-mails Auth (OTP, reset) via Resend/SendGrid côté Supabase

4. APIs navigateur et liens profonds (sans clé API)

Technologie	Utilisation	Fichiers / contexte
Geolocation API	Rayon « près de moi » annuaire	<code>lib/annuaire/geo.ts</code>
Web Share API	Partager fiche / annuaire	<code>navigator.share</code> — fiche publique, cartes annuaire
tel:	Appeler l'officine	Annuaire, fiche, CRM pharmacien
<code>https://wa.me/{E.164}</code>	WhatsApp manuel (deep link)	Pas d'API Meta ; <code>profiles.whatsapp</code> / <code>pharmacies.whatsapp</code>
Google Maps / Waze / Apple Maps	Itinéraire (URLs uniquement)	<code>lib/pharmacy-navigation.ts</code>
Google Fonts (Geist)	Typographie	<code>app/layout.tsx</code> — <code>next/font/google</code>

5. Médias et images distantes

Source	Utilisation	Détails
Supabase Storage CDN	Photos catalogue, officines, médias privés	<code>lib/storage-media.ts</code> , <code>resolvePublicMediaUrl</code>
Unsplash (<code>images.unsplash.com</code>)	Seed démo catalogue	Migrations <code>20260511_002</code> ; <code>next.config.ts</code> <code>remotePatterns</code> — pas d'API runtime patient

6. Routes API internes (Next.js)

Route	Rôle	Dépendances
<code>POST /api/cron/send-external-emails</code>	Worker e-mails	Resend, Supabase service role
<code>POST /api/cron/send-external-sms</code>	Worker SMS	Twilio, Supabase
<code>POST /api/webhooks/dispatch-external-sms</code>	Traitement immédiat file (e-mail ou SMS)	Idem
<code>POST /api/cron/expire-overdue-requests</code>	Expiration <code>responded</code> (24 h par défaut)	RPC <code>expire_overdue_requests()</code>
<code>POST /api/auth/signup-phone-check</code>	Anti-doublon téléphone avant OTP	RPC <code>auth_phone_user_exists</code>
<code>POST /api/auth/request-password-reset</code>	Reset MDP e-mail	Supabase Auth
<code>POST /api/admin/onboard-pharmacy</code>	Création officine + pharmacien	Supabase Auth Admin
<code>POST /api/media/private-signed-url</code>	Lecture médias privés	Storage URL signée
<code>GET /r/[token]</code>	Raccourci SMS → dossier patient	Redirection interne
<code>POST /api/patient/prescription-page</code>	Ordonnance (serveur)	Storage / métier prescription

Protection crons / webhook : en-tête `Authorization: Bearer` .

7. Bibliothèques front (sans API externe)

Librairie	Usage
<code>@supabase/supabase-js</code>	Client Supabase (REST)
<code>lucide-react</code>	Icônes
<code>recharts</code>	Graphiques analytics pharmacien
<code>@base-ui/react</code> , <code>shadcn</code>	Composants UI

8. Scripts ops (Node, hors runtime Vercel)

Script	Usage
<code>scripts/clear-all-requests.mjs</code>	Reset demandes pilote
<code>scripts/reset-storage-keep-product-photos-only.mjs</code>	Reset Storage (garde <code>products/</code>)
<code>scripts/attach-catalog-images.mjs</code>	Rattacher photos catalogue
<code>scripts/import-products-catalog.mjs</code>	Import catalogue
<code>supabase/scripts/*.sql</code>	Reset pilote, horaires, etc. (SQL Editor)

Prérequis scripts : `.env.local` avec `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ; sous Windows : `node --use-system-ca` si erreur TLS.

9. Variables d'environnement (synthèse)

Variable	Service / usage
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Supabase (client)
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Supabase (client)
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Supabase serveur (crons, admin, signed URLs)
<code>RESEND_API_KEY</code>	Resend
<code>EMAIL_FROM</code>	Expéditeur e-mail Resend
<code>TWILIO_ACCOUNT_SID</code>	Twilio
<code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>	Twilio
<code>TWILIO_SMS_FROM</code>	Numéro expéditeur SMS (ou <code>TWILIO_MESSAGING_SERVICE_SID</code>)
<code>SMS_BLOCKED_DESTINATIONS</code>	Numéros test bloqués
<code>SMS_TEST_TO</code>	Route test SMS (<code>/api/cron/test-external-sms</code>)
<code>CRON_SECRET</code>	Protection crons + webhook Supabase
<code>APP_BASE_URL</code>	URL publique (serveur)
<code>NEXT_PUBLIC_APP_BASE_URL</code>	URL publique (navigateur, Auth)
<code>VERCEL_URL</code>	Fallback URL preview Vercel
<code>EXPIRE_RESPONDED_SILENCE</code>	Surcharge délai expiration <code>responded</code>
<code>SMS_INCLUDE_REQUEST_LINK</code>	Lien court dans SMS (désactivé pilote — risque Twilio 30007)

10. Non utilisé (état actuel du dépôt)

- Paiement (Stripe, CMI, etc.)
- Cartographie payante (Google Maps Platform, Mapbox API)
- Analytics tiers (GA4, Posthog, Sentry) — analytics fiche = RPC `pharmacist_profile_analytics`
- Envoi WhatsApp API automatisé (prefs BDD + doc ; pas de worker)
- OpenAI / OCR cloud (ordonnance = upload + saisie pharmacien)

11. Export de ce document

- **PDF** : extension VS Code « Markdown PDF », ou `pandoc docs/ARCHITECTURE-APIS.md -o docs/ARCHITECTURE-APIS.pdf`
- **Word** : `pandoc docs/ARCHITECTURE-APIS.md -o docs/ARCHITECTURE-APIS.docx`
- **Preview** : `Ctrl+Shift+V` dans Cursor sur ce fichier