Table : REGION

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_region PK	Identifiant officiel de la région (code INSEE)	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Unique · Clé primaire	
Nom_region	Nom officiel de la région française	VARCHAR	100	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Nom_regroupe	Nom de regroupent	VARCHAR		Élémentaire	Ne doit pas être nul	

Table : COMMUNE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_codedep_codecommune PK	Identifiant unique de la commune (concaténation Code_departement + Code_commune)	VARCHAR	8	Calculé	Ne doit pas être nul · Unique · Clé primaire	Code_departement & Code_commune
id_region FK	Clé étrangère vers la table REGION	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence REGION(id_region)	
Code_departement	Code officiel INSEE du département	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Gère les cas Corse (2A/2B) et DOM (971–976)	
Code_commune	Code INSEE de la commune au sein du département	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Code_postal	Code postal de la commune (peut différer du code INSEE)	INTEGER	NC	Élémentaire	Non unique, plusieurs communes peuvent partager le même code postal	
Nom_commune	Nom officiel de la commune	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Population	Population totale de la commune (source INSEE PTOT)	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	

Table : BIEN

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_bien PK	Identifiant unique auto-généré du bien immobilier	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · AUTOINCREMENT Power Query· Clé primaire	
id_codedep_codecommune FK	Clé étrangère vers la table COMMUNE	VARCHAR	8	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence COMMUNE(id_codedep_codecommune)	
No_voie	Numéro dans la voie (numéro de rue)	INTEGER	NC	Élémentaire	Peut être nul (absence de numérotation)	
BTQ	Indice de répétition du numéro : Bis / Ter / Quater	VARCHAR	1	Élémentaire	Valeurs admises : B, T, Q ou NULL	
Type_voie	Type de voie (RUE, AV, BD, IMP, CHE…)	VARCHAR	4	Élémentaire	Peut être nul	
Voie	Nom de la voie (libellé de la rue)	VARCHAR	50	Élémentaire	Peut être nul	
Total_piece	Nombre total de pièces principales du bien	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Surface_carrez	Surface privative loi Carrez en m²	DECIMAL	NC	Élémentaire	Doit être > 0	
Surface_local	Surface totale du terrain ou du local en m²	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Type_local	Catégorie du bien (Appartement, Maison, Local industriel…)	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	

Table : VENTE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_vente PK	Identifiant unique auto-généré de la transaction	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · AUTOINCREMENT Power Query · Clé primaire	
id_bien FK	Clé étrangère vers la table BIEN	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence BIEN(id_bien)	
Date	Date de la mutation (transaction immobilière)	DATE	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Format DD/MM/YYYY dans la source DVF	
Valeur	Valeur foncière de la transaction en euros	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Doit être > 0	

DICTIONNAIRE DES DONNÉES · Table Valeurs Foncières · Colonnes conservées transfomé tables BIEN et VENTE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
Date mutation transfomé Date	Date de la transaction immobilière	DATE	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Format source DD/MM/YYYY · Filtré S1 2020	
Valeur fonciere transfomé Valeur	Montant total de la transaction en euros	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Doit être > 0 · Les valeurs nulles ou zéro sont exclues	
No voie transfomé No_voie	Numéro dans la voie (numéro de rue du bien)	INTEGER	NC	Élémentaire	Peut être nul (absence de numérotation)	
B/T/Q transfomé BTQ	Indice de répétition : Bis / Ter / Quater	VARCHAR	1	Élémentaire	Valeurs admises : B, T, Q ou NULL	
Type de voie transfomé Type_voie	Type de voie (RUE, AV, BD, IMP, CHE...)	VARCHAR	4	Élémentaire	Peut être nul	
Voie transfomé Voie	Libellé de la voie (nom de la rue)	VARCHAR	50	Élémentaire	Peut être nul	
Nombre pieces principales transfomé Total_pie	Nombre total de pièces principales du bien	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Surface Carrez du 1er lot transfomé Surface_car	Surface privative loi Carrez en m² (premier lot u	DECIMAL	NC	Élémentaire	Doit être > 0 · Seul le 1er lot est conservé	
Surface réel bati transfomé Surface_local	Surfaceréel bati ou du local en m²	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Type local transfomé Type_local	Catégorie du bien (Appartement, Maison, Local	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Les lignes sans type local sont exclues	
Code departement transfomé Code_departeme	Code INSEE du département du bien	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Formaté sur 2 caractères en Power Query	
Code commune transfomé Code_commune	Code INSEE de la commune du bien	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Formaté sur 3 caractères en Power Query	

Colonnes non conservées : Code service CH, Reference document, 1 à 5 Articles CGI, No disposition, Nature mutation, Code type de voie, Code voie, Code ID commune, Code postal, Commune, Préfixe de section, Section, No plan, No Volume, 1er à 5ème lot (numéro), Surface Carrez 2à5ème lot, Nombre de lots, Code type local, Identifiant local, Surface reelle bati, Nature culture, Nature culture speciale, Nom de l'acquereur (supprimé RGPD)

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique · Colonnes conservées transformé tables REGION et COMMUNE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
reg_code transformé id_region	Code officiel de la région (nouveau découpage 2	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Clé primaire de la table REGION	
reg_nom transformé Nom_region	Nom officiel de la région (nouveau découpage 2	VARCHAR	100	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
regrgp_nom transformé en Nom_regroupe	Nom de regroupent	VARCHAR		Élémentaire	Ne doit pas être nul	
dep_code transformé Code_departement	Code officiel INSEE du département	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
com_code transformé id_codedep_codecomm	Code commune complet (concaténation dépar	VARCHAR	8	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Clé primaire de la table COMMUNE	
com_nom transformé Nom_commune	Nom officiel de la commune avec accents et cas	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Privilégié par rapport à COM (accents conservés)	
Colonnes non conservées : reg_nom_old, aca_nom, dep_nom, com_code1/2, com_id, com_nom_maj, com_nom_maj_court, uu_*, uucr_*, ze_id, dep_id, dep_nom_num, dep_num_nom, aca_*, reg_id, reg_code_old, reg_id_old, fd_id, fr_id, fe_id, au_*, auc_*, geolocalisation						

DICTIONNAIRE DES DONNÉES · Données communes · Colonnes conservées transformé table COMMUNE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
CODREG transformé id_region	Code officiel INSEE de la région	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Clé de liaison vers table REGION	
CODDEP transformé Code_departement	Code officiel INSEE du département	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Gère Corse (2A/2B) et DOM (971–976)	
CODCOM transformé Code_commune	Code INSEE de la commune au sein du départem	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
COM transformé Nom_commune	Nom officiel de la commune	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
PTOT transformé Population	Population totale de la commune (municipale ·	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	PMUN + PCAP
Colonnes non conservées : CODARR (arrondissement), CODCAN (canton), PMUN (pop. municipale), PCAP (pop. comptée à part)						

Dictionnaire des données	Significations
CODE	Nom de la ligne dans le fichier initial
SIGNIFICATION	Signification de la colonne
TYPE DE VARIABLES	Varchar, Integer, Date, Float, etc.
LONGUEUR	Longueur maximale de la données (pas obligatoire)
NATURE (E/Ca/CO)	Elémentaire, calculer ou concaténer
REGLE DE GESTION	Format de la date (j/mm/aaaa, j/mm/aa, etc.), ne doit pas etre nul, etc.
REGLE DE CALCUL	exemple : Colonne A + Colonne B