

```
CREATE TABLE EMPLOYEE (  
    EMPLOYEE_ID int,  
    LAST_NAME varchar(255),  
    FIRST_NAME varchar(255),  
    MIDDLE_NAME varchar(255),  
    JOB_ID INT,  
    MANAGER_ID INT,  
    HIRE_DATE DATETIME,  
    SALARY INT,  
    COMM INT,  
    DEPARTMENT_ID INT,  
    PRIMARY KEY (EMPLOYEE_ID),  
);
```

```
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES  
(7369, 'SMITH', 'JOHN', 'Q', 667, 7902, '17-Dec-84', 800, NULL, 20),  
(7499, 'ALLEN', 'KEVIN', 'J', 670, 7698, '20-Feb-85', 1600, 300, 30),  
(7505, 'DOYLE', 'JEAN', 'K', 671, 7839, '4-Apr-85', 2850, NULL, 30),  
(7506, 'DENNIS', 'LYNN', 'S', 671, 7839, '15-May-85', 2750, NULL, 30),  
(7507, 'BAKER', 'LESLIE', 'D', 671, 7839, '10-Jun-85', 2200, NULL, 40),  
(7521, 'WARK', 'CYNTHIA', 'D', 670, 7698, '22-Feb-85', 1250, NULL, 40);
```

```
CREATE TABLE DEPARTMENT (  
    DEPARTMENT_ID INT,  
    NAME varchar(255),  
    LOCATION_ID INT,  
    PRIMARY KEY (DEPARTMENT_ID),  
);
```

```
INSERT INTO DEPARTMENT VALUES  
(10, 'ACCOUNTING', 122),  
(20, 'RESEARCH', 124),  
(30, 'SALES', 123),  
(40, 'OPERATIONS', 167);
```

```
CREATE TABLE LOCATION (  
    LOCATION_ID INT,  
    REGIONAL_GROUP varchar(255),  
    PRIMARY KEY (LOCATION_ID)  
);
```

```
INSERT INTO LOCATION VALUES
```

```
(122, 'NEW YORK'),  
(123, 'DALLAS'),  
(124, 'CHICAGO'),  
(167, 'BOSTON');
```

```
CREATE TABLE JOB (
```

```
    JOB_ID INT,  
    JOB_FUNCTION VARCHAR(255),  
    PRIMARY KEY (JOB_ID)  
);
```

```
INSERT INTO JOB VALUES
```

```
(667, 'CLERK'),  
(668, 'STAFF'),  
(669, 'ANALYST'),  
(670, 'SALESPERSON'),  
(671, 'MANAGER'),  
(672, 'PRESIDENT');
```