

Quando parar!?

```
while(l=1)
  while(1)
 int a = 0;
while (a < 1)
    (...)
```

Como parar!

```
while(fgets(entrada, 50, stdin) != NULL)
    while(gets(entrada) != NULL)
    while(scanf("%s", entrada != EOF))

    while(entrada != "sair")
```



Entrada:

inserir

Maria 32 1234.22


mostrar

Maria

Saída:

Registro Maria inserido

Registro Maria 32 1234.22





Terminal:

inserir

Maria 32 1234.22

Registro Maria inserido

mostrar

Maria

Registro Maria 32 1234.22

Vários valores de uma vez

Maria 99 1234.56

Como ler tudo?

Vários valores de uma vez

Maria 99 1234.56

scanf("%s %d %lf", nome, idade, salario)

```
Vários valores
 de uma vez
```

```
fgets(entrada, 50, stdin);
letra = entrada[posicao_entrada];
while (letra != '\0'){
              posicao_slice = 0;
              while(letra != ' ' && letra != '\0'){
                            slice[posicao_slice] = letra;
                            posicao_slice++;
                            posicao_entrada++;
                            letra = entrada[posicao_entrada];
              posicao_entrada++;
              letra = entrada[posicao_entrada];
              slice[posicao_slice] = '\0';
              if (parte == 0){
                            strcpy(nome, slice);
                            parte++;
              } else if (parte==1){
                            idade = atoi(slice);
                            parte++;
              } else if (parte==2){
                            salario = atof(slice);
                            parte++;
```

Teste 5 do Lab 5.2 corrigido!