Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Кафедра «Системы обработки информации и управления»

	Утверждаю:		
	Галкин В.А.	""_	2021 г.
«Локальная безадапт «Сетевые технологии в автоматизир			нформации
	ие программы документа)		
<u>пис</u> (вид	<u>чая бумага</u> ц носителя)		
(колич			
	ИСПОЛНИТЕЛИ:		
	студенты группы ИУ	75-64Б	
	Алпеев В.С.		
	Калашникова А.В.		
		""	2021 г.

Оглавление

1.	Bı	ведение	3
2.	К.	ласс MainWindow	3
	2.1.	Переменные	3
	2.2.	Методы	
3.	К.	ласс ReceivedText	4
	3.1.	Переменные	4
	3.2.	Методы	
		ласс SendText	
	4.1.	Переменные	
	4.2.	Методы	
		ласс Frame	
	5.1.	Переменные	
	5.2.	Методы	
		ласс FrameViewModel	
	6.1.	Переменные	
	6.2.	Методы	
		ласс Hamming	
	7.1.	Переменные	
	7.1. 7.2.	Методы	
		ипы перечисления Enum	
	8.1.	Типы	
	8.2.	Методы	
9.		нтерфейс MainWindowUI	
		• •	
		Интерфейс ReceivedMessageUI	
11		Листинг	
	11.1.		
	11.2.		
	11.3.		
	11.4.		
	11.5.		
	11.6.	•	
	11.7.		
	11.8.		
	11.9.	•1	
	11.10	·	
	11.11	1. Enum StonBits	25

1. Введение

Программный продукт написан на языке программирования Java.

Для создания графического интерфейса и взаимодействия с COM-портом использовалась библиотека JSerialComm и стандартные элементы управления. Дополнительные функции, не относящиеся к стандартным, приведены ниже.

2. Класс MainWindow

Класс, описывающий главное окно программы.

2.1. Переменные

```
private JPanel formBlock;
private JTextField textFieldName;
private JLabel labelName;
private JLabel labelCOMPort;
private JComboBox comboBoxPort;
private JComboBox comboBoxSpeed;
private JLabel labelSpeed;
private JComboBox comboBoxBits;
private JLabel labelBits;
private JLabel labelStopBits;
private JComboBox comboBoxStopBits;
private JLabel labelParity;
private JComboBox comboBoxParity;
private JLabel status;
private JLabel labelStatus;
private JButton buttonConnect;
private JButton buttonOpenChat;
private JButton buttonDisconnect;
private JButton buttonParam;
Цвета:
public static final Color VERY DARK GREEN = new Color(0, 102, 0);
public static final Color VERY DARK RED = new Color(187, 0, 0);
Окна чата:
private SendText sendText;
private ReceivedText receivedText;
Класс-связь модели и окна:
```

FrameViewModel viewModel;

2.2. Методы

public void configureUI(); - заполнения полей с выбором.

public void changeUIAfterDisconnect(); - изменение внешнего вида окна после разрыва соединения.

3. Класс ReceivedText

Класс, описывающий окно полученных сообщений.

3.1. Переменные

```
private javax.swing.JPanel JPanelReceived;
private JTextField userTextField;
private JTextArea messageTextArea;
private JButton closeButton;
private JLabel userLabel;
private JScrollPane scrollPane;

Класс-связь модели и окна:
private FrameViewModel viewModel;
```

3.2. Метолы

public void cleanArea(); - очищает тектовое поле от списка сообщений.

4. Класс SendText

Класс, описывающий окно отправленных сообщений.

4.1. Переменные

```
private JTextField userTextField;
private JTextArea messageTextArea;
private JButton sendButton;
private JButton closeButton;
private JLabel userLabel;
private javax.swing.JPanel JPanelSend;
private JTextField messageTextField;
private JScrollPane scrollPane;
private final String myName;
```

4.2. Метолы

public void cleanArea(); - очищает тектовое поле от списка сообщений.

5. Класс Frame

Класс, описывающий модель кадра.

5.1. Переменные

```
private FrameTypes type; - тип кадра.
private byte[] data; - байты данных.
private final byte dataLength; - количество байтов данных.
private int frameSize; - длина кадра.
```

5.2. Методы

```
public int getFrameSize(); - получить размер кадра.

public FrameTypes getType(); - получить тип кадра.

public byte[] getFrameToWrite(); - подготовка кадра к отправке.

public String getNameString(); - получить строку имени при обработке кадра LINK.
```

6. Класс FrameViewModel

Класс, описывающий связующее звено между моделью и окном.

6.1. Переменные

```
private final SerialPort[] ports; - список портов ПК.
```

ArrayDeque<Frame> infoFramesQueue = new ArrayDeque<>(); - очередь информационных кадров.

```
private MainWindowUI mainWindowUI; - интерфейс для взаимодействия с UI.
```

private ReceivedMessageUI receivedMessageUI; - интерфейс для взаимодействия с UI.

private SerialPort port = null; - работающий порт.

private String userName = «»; - имя пользователя.

private String connectedName = имя собеседника.

private boolean sendLogicalConnect = false; - проверка отправки кадра LINKc вашего устройства.

private byte numOfRet = 0; - счетчик количества ошибок передачи кадра. private String message = «"; - строка-буфер входящего сообщения.

6.2. Метолы

```
public void setPort(int ind); - метод установки СОМ-порта.

public String getConnectedName(); - получить имя подключенного пользователя.

public String getUserName(); - получить имя пользователя этого ПК.

public void setUserName(String userName); - установить имя пользователя этого ПК;

public void setMainWindowUIInterface(MainWindowUI uiInterface); - установка интерфейса главного окна.
```

public void setReceivedMessageUIInterface(ReceivedMessageUI uiInterface); - установка интерфейса окна полученных сообщений.

public boolean setPhysicalConnection(); - установка физического соединения.

public void disconnectAll(); - разрывает логическое соединение.

public void disconnectChanges(); - изменения в оформлении окон после разрыва логического соединения.

public void setLogicalConnection(); - установить логическое соединение.

private void processFrame(byte[] data); - обработка полученного кадра.

public void setComPortParams(int speed, int bits, int stopBits, int parity); - установить параметры СОМ-порта.

public void getComPortParams(Frame frame) - установить параметры СОМ-порта, пришедшие в кадре.

public void sendMessage(String text); - отправка текстового сообщения.

public void sendErrorFrame(); - отправка фрейма ошибки.

public void sendSuccessFrame(); - отправка фрейма успеха.

public void write(Frame frame); - передача байтов с использованием соответствующей библиотеки.

7. Класс Hamming

Класс, описывающий модель кодирования кодом Хемминга (15,11).

7.1. Переменные

private byte[] data; - данные.

7.2. Методы

```
public byte[] getData(); - полученые данных.
public byte[] encode(); - кодирование данных.
public boolean decode(); - декодирование данных.
public boolean isEnd(); - проверка наличия символа конца сообщения.
```

8. Типы перечисления Епит

Класс, описывающий модель кодирования кодом Хемминга (15,11).

8.1. Типы

```
public enum Baud; - скорость передачи данных. public enum DataBits; - биты данных. public enum FrameTypes; - типы фреймов. public enum Parity; - проверка на четность.
```

public enum StopBits; - стоп биты.

8.2. Методы

public int getSpeed(); - получить числовое значение скорости.

public int getBitsNum(); - получить числовое значение количества битов данных.

public byte getFrameCode(); - получить код типа фрейма.

public String getStatus(); - получить варианты проверки на четность.

public String getStopBits(); - получить числовое значение количества стоп битов.

9. Интерфейс MainWindowUI

Интерфейс, используемый для взаимодействия с главным окном.

Методы:

void changeLogicalConnectLabel(); - запрос изменения отображения статуса логического соелинения.

void changeComPortParams(int speed, int bits, int stopBits, int parity); - запрос изменения выбранных параметров СОМ-порта в подменю главного окна.

void uiAfterDisconnect(); - запрос изменения внешнего вида окна после разрыва логического соединения.

String setUserName(); - установка имени пользователя этого ПК.

10. Интерфейс ReceivedMessageUI

Интерфейс, используемый для взаимодействия с главным окном.

Методы:

void addReceivedMessage(String text); - запрос добавления полученного сообщения в список.

11. Листинг

11.1. Класс MainWindow

```
package Views;
import ViewModels.FrameViewModel;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
import enums.Baud;
import enums.DataBits;
import enums.Parity;
import enums.StopBits;
import javax.swing.*;
import javax.awt.*;
public class MainWindow extends JFrame{
```

```
private JPanel formBlock;
private JTextField textFieldName;
private JLabel labelName;
private JLabel labelCOMPort;
private JComboBox comboBoxPort;
private JComboBox comboBoxSpeed;
private JLabel labelSpeed;
private JComboBox comboBoxBits;
private JLabel labelBits;
private JLabel labelStopBits;
private JComboBox comboBoxStopBits;
private JLabel labelParity;
private JComboBox comboBoxParity;
private JLabel status;
private JLabel labelStatus;
private JButton buttonConnect;
private JButton buttonOpenChat;
private JButton buttonDisconnect;
private JButton buttonParam;
public static final Color VERY_DARK_GREEN = new Color(0, 102, 0);
public static final Color VERY DARK RED = new Color(187, 0, 0);
private SendText sendText;
private ReceivedText receivedText;
FrameViewModel viewModel;
public MainWindow(){
  this.getContentPane().add(formBlock);
  this.viewModel = new FrameViewModel();
  this.viewModel.setMainWindowUIInterface(new MainWindowUI() {
    @Override
    public void changeLogicalConnectLabel() {
      status.setText("Подключено");
      status.setForeground(VERY DARK GREEN);
      buttonOpenChat.setEnabled(true);
      buttonDisconnect.setEnabled(true);
      buttonParam.setEnabled(true);
      textFieldName.setEditable(false);
      buttonConnect.setEnabled(false);
      sendText = new SendText(viewModel);
      sendText.setTitle("Исходящие");
      sendText.pack();
      sendText.setSize(500,350);
```

```
receivedText = new ReceivedText(viewModel);
         receivedText.setTitle("Входящие");
         receivedText.pack();
         receivedText.setSize(500,300);
       @Override
       public void changeComPortParams(int speed, int bits, int stopBits, int parity){
         comboBoxSpeed.setSelectedIndex(speed);
         comboBoxBits.setSelectedIndex(bits);
         comboBoxStopBits.setSelectedIndex(stopBits);
         comboBoxParity.setSelectedIndex(parity);
       }
       @Override
       public void uiAfterDisconnect() {
         changeUIAfterDisconnect();
       @Override
       public String setUserName() {
         return textFieldName.getText();
    });
    this.configureUI();
    //этап установки физического соединения
    this.comboBoxPort.addActionListener(e -> {
       this.comboBoxPort.setEnabled(false);
       int ind = comboBoxPort.getSelectedIndex() - 1;
       if(ind < 0) return;
       this.viewModel.setPort(ind);
       //старт потока для установки физического соединения
       PhysicalConnectionThread
                                        physicalConnectionThread
                                                                                   new
PhysicalConnectionThread();
       Thread thread = new Thread(physicalConnectionThread);
       thread.start();
    });
    this.buttonConnect.addActionListener(e -> {
       this.viewModel.setUserName(this.textFieldName.getText());
       this.viewModel.setLogicalConnection();
    });
    this.buttonDisconnect.addActionListener(e -> {
       this.viewModel.disconnectAll();
       changeUIAfterDisconnect();
    });
```

```
this.buttonOpenChat.addActionListener(e -> {
       this.sendText.setVisible(true);
       this.receivedText.setVisible(true);
    });
    this.buttonParam.addActionListener(e
                                                                                     ->
viewModel.setComPortParams(comboBoxSpeed.getSelectedIndex(),
comboBoxBits.getSelectedIndex(),
         comboBoxStopBits.getSelectedIndex(), comboBoxParity.getSelectedIndex()));
  }
  public void configureUI(){
    this.comboBoxPort.addItem("Порт не выбран");
    for (SerialPort port : this.viewModel.getPorts()) {
       this.comboBoxPort.addItem(port.getPortDescription());
    }
    for (Baud param : Baud.values())
       this.comboBoxSpeed.addItem(param.getSpeed());
    for (DataBits param : DataBits.values())
       this.comboBoxBits.addItem(param.getBitsNum());
    for(StopBits param : StopBits.values())
       this.comboBoxStopBits.addItem(param.getStopBits());
    for (Parity param : Parity.values())
       this.comboBoxParity.addItem(param.getStatus());
  }
  public void changeUIAfterDisconnect(){
    this.buttonParam.setEnabled(false);
    this.comboBoxPort.setSelectedIndex(0);
    this.comboBoxPort.setEnabled(true);
    this.status.setText("Отключено");
    this.status.setForeground(VERY DARK RED);
    this.textFieldName.setEditable(true);
    this.buttonDisconnect.setEnabled(false);
    this.buttonOpenChat.setEnabled(false);
    this.comboBoxSpeed.setSelectedIndex(0);
    this.comboBoxBits.setSelectedIndex(0);
    this.comboBoxStopBits.setSelectedIndex(0);
    this.comboBoxParity.setSelectedIndex(0);
```

```
if (this.sendText != null){
    this.sendText.cleanArea();
    this.sendText.setVisible(false);
  if (this.receivedText != null){
    this.receivedText.cleanArea();
    this.receivedText.setVisible(false);
}
//Поток физического соединения
class PhysicalConnectionThread implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    boolean result = viewModel.setPhysicalConnection();
    if (result) {
       buttonConnect.setEnabled(true);
    else {
       comboBoxPort.setSelectedIndex(0);
       comboBoxPort.setEnabled(true);
  }
```

11.2. Класс ReceivedText

```
package Views;
      import ViewModels.FrameViewModel;
      import javax.swing.*;
      public class ReceivedText extends JFrame{
         private javax.swing.JPanel JPanelReceived;
         private JTextField userTextField;
         private JTextArea messageTextArea;
         private JButton closeButton;
         private JLabel userLabel;
         private JScrollPane scrollPane;
         private FrameViewModel viewModel;
         public ReceivedText(FrameViewModel viewModel) {
           this.getContentPane().add(JPanelReceived);
           this.userTextField.setText(viewModel.getConnectedName());
           viewModel.setReceivedMessageUIInterface(text
messageTextArea.append(String.format("<%s>: %s\n", viewModel.getConnectedName(), text)));
           this.closeButton.addActionListener(e -> setVisible(false));
```

```
public void cleanArea(){
    this.messageTextArea.setText("");
}
```

11.3. Класс SendText

```
package Views;
import ViewModels.FrameViewModel;
import javax.swing.*;
public class SendText extends JFrame{
  private JTextField userTextField;
  private JTextArea messageTextArea;
  private JButton sendButton;
  private JButton closeButton;
  private JLabel userLabel;
  private javax.swing.JPanel JPanelSend;
  private JTextField messageTextField;
  private JScrollPane scrollPane;
  private final String myName;
  public SendText(FrameViewModel viewModel) {
    this.getContentPane().add(JPanelSend);
    this.myName = viewModel.getUserName();
    this.userTextField.setText(viewModel.getConnectedName());
    this.sendButton.addActionListener(e -> {
       if (!messageTextField.getText().equals("")){
         messageTextArea.append(String.format("<%s>:
                                                               %s\n",
                                                                             myName,
messageTextField.getText()));
         viewModel.sendMessage(messageTextField.getText());
         messageTextField.setText("");
    });
    this.closeButton.addActionListener(e -> setVisible(false));
  }
  public void cleanArea(){
    this.messageTextArea.setText("");
```

11.4. Класс FrameViewModel

```
package ViewModels;
import Coding. Hamming;
import Models.Frame;
import Views.MainWindowUI;
import Views.ReceivedMessageUI;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPortDataListener;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPortEvent;
import enums.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayDeque;
public class FrameViewModel {
  private final SerialPort[] ports;
  //очередь фреймов І
  ArrayDeque<Frame> infoFramesQueue = new ArrayDeque<>();
  //интерфейсы
  private MainWindowUI mainWindowUI;
  private ReceivedMessageUI receivedMessageUI;
  //все последующие поля следует обнулять
  private SerialPort port = null;
  private String userName = "";
  private String connectedName = "";
  //флаги
  private boolean sendLogicalConnect = false;
  private byte numOfRet = 0;
  //строка буфер
  private String message = "";
  public FrameViewModel(){
    ports = SerialPort.getCommPorts();
  public void setPort(int ind){
    this.port = ports[ind];
    //открытие COM-порта и установка сигнала DTR
    port.openPort();
    port.setDTR();
  }
  public SerialPort[] getPorts(){
    return this.ports;
```

```
}
         public String getConnectedName() { return this.connectedName; }
         public String getUserName() { return this.userName; }
         public void setUserName(String userName) {
           this.userName = userName;
         public
                               setMainWindowUIInterface(MainWindowUI
                     void
                                                                                uiInterface){
this.mainWindowUI = uiInterface; }
         public
                  void
                          setReceivedMessageUIInterface(ReceivedMessageUI
                                                                                uiInterface){
this.receivedMessageUI = uiInterface; }
         public boolean setPhysicalConnection(){
           long end = System.currentTimeMillis() + 5000;
           while (System.currentTimeMillis() < end){
             if (port.getDSR()){
                port.addDataListener(new SerialPortDataListener() {
                  @Override
                  public int getListeningEvents() {
                    return SerialPort.LISTENING_EVENT_DATA_AVAILABLE;
                  @Override
                  public void serialEvent(SerialPortEvent serialPortEvent) {
                                         (serialPortEvent.getEventType()
                                                                                          !=
SerialPort.LISTENING EVENT DATA AVAILABLE)
                       return;
                    byte[] newData = new byte[port.bytesAvailable()];
                    port.readBytes(newData, newData.length);
                    processFrame(newData);
                });
                return true;
           port.closePort();
           return false;
         public void disconnectAll(){
           Frame disconnectFrame = new Frame(FrameTypes.UNLINK);
           write(disconnectFrame);
           disconnectChanges();
         }
         public void disconnectChanges(){
           this.sendLogicalConnect = false;
           this.userName = "";
           this.connectedName = "";
```

```
this.port.removeDataListener();
           this.port.setComPortParameters(Baud.A.getSpeed(),
                                                                    DataBits.A.getBitsNum(),
SerialPort.ONE STOP BIT, SerialPort.NO PARITY);
           this.port.clearDTR();
           this.port.closePort();
           this.port = null;
         }
         public void setLogicalConnection(){
           Frame connectionFrame = new Frame(FrameTypes.LINK, this.userName);
           write(connectionFrame);
           this.sendLogicalConnect = true;
         private void processFrame(byte[] data){
           Frame frame = new Frame(data);
           switch(frame.getType()){
             case LINK:
                System.out.println("LINK");
                this.connectedName = frame.getNameString();
                this.userName = mainWindowUI.setUserName();
                mainWindowUI.changeLogicalConnectLabel();
                if (!this.sendLogicalConnect){
                  Frame connectionFrame = new Frame(FrameTypes.LINK, this.userName);
                  write(connectionFrame);
                break:
             case ACK:
                System.out.println("ACK");
                this.numOfRet = 0;
                infoFramesQueue.pollFirst();
                frame = infoFramesQueue.peekFirst();
                if (frame != null) write(frame);
                break:
             case PRM:
                System.out.println("PRM");
                getComPortParams(frame);
                break;
             case UNLINK:
                System.out.println("UNLINK");
                disconnectChanges();
                mainWindowUI.uiAfterDisconnect();
                break;
             case I:
                System.out.println("I");
                Hamming inputFrame = new Hamming(frame.getData());
                if (!inputFrame.decode()){
                  sendErrorFrame();
                  break;
                message += new String(inputFrame.getData(), StandardCharsets.UTF 16);
                if (inputFrame.isEnd()){
```

```
receivedMessageUI.addReceivedMessage(message.substring(0,
message.length() - 1));
                   message = "";
                sendSuccessFrame();
                break;
              case RET:
                System.out.println("RET");
                this.numOfRet += 1;
                if (numOfRet < 15)
                   frame = infoFramesQueue.peekFirst();
                   if (frame != null) write(frame);
                 }
                else {
                   System.out.println("UNLINK");
                   this.sendLogicalConnect = false;
                   this.userName = "";
                   this.connectedName = "";
                   this.port.removeDataListener();
                   this.port.clearDTR();
                   this.port.setComPortParameters(Baud.A.getSpeed(),
DataBits.A.getBitsNum(), SerialPort.ONE_STOP_BIT, SerialPort.NO_PARITY);
                   this.port.closePort();
                   this.port = null;
                   mainWindowUI.uiAfterDisconnect();
                break;
              default:
                break;
         }
         public void setComPortParams(int speed, int bits, int stopBits, int parity){
           int params = 0;
           params = (params | speed) << 2;
           params = (params | bits) << 2;
           params = (params | stopBits) << 1;
           params = params | parity;
           port.setComPortParameters(Baud.values()[speed].getSpeed(),
DataBits.values()[bits].getBitsNum(), stopBits, parity);
           Frame frame = new Frame(FrameTypes.PRM, (byte)params);
           write(frame);
         }
         public void getComPortParams(Frame frame){
           int params = frame.getData()[0];
           int parity = params & 1;
           int stopBits = (params & 6) >> 1;
           int bits = (params & 24) >> 3;
```

```
port.setComPortParameters(Baud.values()[speed].getSpeed(),
                      DataBits.values()[bits].getBitsNum(), stopBits, parity);
                 mainWindowUI.changeComPortParams(speed, bits, stopBits, parity);
               }
              public void sendMessage(String text) {
                 text += (char)3;
                 byte[] data = text.getBytes(StandardCharsets.UTF 16);
                 bvte[] subData:
                 Frame frame;
                 for (int i = 0; i < data.length;) {
                   subData = new byte[Math.min(92, data.length - i)];
                   System.arraycopy(data, i, subData, 0, Math.min(92, data.length - i));
                   frame = new Frame(FrameTypes.I, subData);
                   infoFramesQueue.add(frame);
                   i += 92;
                 frame = infoFramesQueue.peekFirst();
                 if (frame != null) write(frame);
              public void sendErrorFrame(){
                 Frame frame = new Frame(FrameTypes.RET);
                 write(frame);
              public void sendSuccessFrame(){
                 Frame frame = new Frame(FrameTypes.ACK);
                 write(frame);
              public void write(Frame frame) {
                 if (port.getDSR()){
                   port.writeBytes(frame.getFrameToWrite(), frame.getFrameSize());
                 else {
                   disconnectChanges();
                   mainWindowUI.uiAfterDisconnect();
11.5. Frame
            package Models;
            import Coding. Hamming;
            import enums.FrameTypes;
            import java.nio.charset.StandardCharsets;
                                                17
```

int speed = (params & 224) >> 5;

```
import java.util.Arrays;
public class Frame {
  private FrameTypes type;
  private byte[] data;
  private final byte dataLength;
  private int frameSize;
  public Frame(FrameTypes type){
    this.type = type;
    this.dataLength = 0;
  public Frame(FrameTypes type, byte params){
    this.type = type;
    this.data = new byte[] {params};
    this.dataLength = 1;
    this.frameSize = 7;
  }
  public Frame(FrameTypes type, String data){
    this.type = type;
    if (!data.equals("")) {
       //имя не должно быть более 127 символов
       this.data = data.getBytes(StandardCharsets.UTF 16);
       this.dataLength = (byte)this.data.length;
       this.frameSize = this.dataLength + 6;
     }
    else {
       this.dataLength = 0;
       this.frameSize = 5;
     }
  }
  public Frame(FrameTypes type, byte[] data){
    this.type = type;
    Hamming hamming = new Hamming(data);
    this.data = hamming.encode();
    this.dataLength = (byte)this.data.length;
    this.frameSize = 6 + \text{this.dataLength};
  }
  public Frame(byte[] data){
    for (FrameTypes enumEl : FrameTypes.values()){
       if (enumEl.getFrameCode() == data[3]) {
         this.type = enumEl;
         break;
       }
    this.frameSize = 5;
    if (data[4] != -1){
```

```
this.dataLength = data[4];
    this.frameSize += this.dataLength + 1;
    this.data = Arrays.copyOfRange(data, 5, 5 + dataLength);
  else{
    this.dataLength = 0;
}
public int getFrameSize(){
  return this.frameSize;
public FrameTypes getType(){
  return this.type;
public byte[] getData() {
  return data;
public byte[] getFrameToWrite(){
  byte[] frame;
  if (this.dataLength == 0){
    frame = new byte[5];
    this.frameSize = 5;
  else{
    frame = new byte[6 + dataLength];
    this.frameSize = 6 + dataLength;
    frame[4] = dataLength;
  }
  frame[0] = 0;
  frame[frame.length - 1] = -1;
  frame[1] = -128;
  frame[2] = -128;
  frame[3] = type.getFrameCode();
  for(int i = 0; i < dataLength; i++){
    frame[i+5] = data[i];
  }
  return frame;
}
public String getNameString(){
  if (this.dataLength > 0) return new String(this.data, StandardCharsets.UTF 16);
  else return "";
```

}

11.6. Класс Hamming

```
package Coding;
import java.util.ArrayDeque;
public class Hamming {
  private byte[] data;
  public Hamming(byte[] data){
     this.data = data;
  public byte[] getData() {
    return data;
  public byte[] encode() {
    //проверочные биты
     byte first = 0;
     byte second = 0;
     byte fourth = 0;
     byte eighth = 0;
     ArrayDeque<Byte> que = new ArrayDeque<>();
     byte index = 0;
     byte bit;
     for (byte datum : data) {
       for (byte j = 0; j < 8; j++) {
          bit = (byte) ((datum & (1 << (7 - j))) >> (7 - j));
          switch (index) {
            case 0 -> \{
               first ^= bit;
               second ^= bit;
            case 1 -> {
               first ^= bit;
               fourth ^= bit;
            case 2 -> \{
               second ^= bit;
               fourth ^= bit;
             }
            case 3 -> {
               first ^= bit;
               second ^= bit;
               fourth ^= bit;
```

```
case 4 -> {
          first ^= bit;
          eighth ^= bit;
        case 5 -> {
          second ^= bit;
          eighth ^= bit;
       case 6 -> {
          first ^= bit;
          second ^= bit;
          eighth ^= bit;
       case 7 -> {
          fourth ^= bit;
          eighth ^= bit;
       case 8 -> {
          first ^= bit;
          fourth ^= bit;
          eighth ^= bit;
        case 9 -> {
          second ^= bit;
          fourth ^= bit;
          eighth ^= bit;
        case 10 -> {
          first ^= bit;
          second ^= bit;
          fourth ^= bit;
          eighth ^= bit;
     if (index != 10) index++;
     else {
       index = 0;
        que.add(first);
        first = 0;
        que.add(second);
        second = 0;
        que.add(fourth);
        fourth = 0;
        que.add(eighth);
        eighth = 0;
que.add(first);
que.add(second);
que.add(fourth);
```

```
que.add(eighth);
     byte[] result = new byte[(int)Math.ceil(15.0*(double)data.length/11.0)];
     index = 0;
     int k = 0;
     int n = 0;
     for (int i = 0; i < result.length; i++){
        for (int j = 0; j < 8; j++){
          switch (index) {
             case 0, 1, 3, 7 -> result[i] |= ((que.peekFirst() != null) ? que.pollFirst() : 0) <<
(7 - j);
             default -> {
                if (k < data.length) result[i] = ((data[k] & (1 << (7 - n))) >> (7 - n)) << (7 -
j);
                else return result;
                if (n != 7) n++;
                else {
                  n = 0;
                  k++;
          if (index != 14) index++;
          else index = 0;
     return result;
  public boolean isEnd() {
     return (this.data[this.data.length - 1] == 3) & (this.data[this.data.length - 2] == 0);
  public boolean decode(){
     int index = 1;
     int first = 0;
     int second = 0;
     int third = 0;
     int fourth = 0;
     byte[] result = new byte[11 * data.length / 15];
     byte resultByte = 0;
     int numByteResult = 0;
     int indResult = 0;
     for (byte datum : data) {
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
          if ((index & 1) == 1) first ^= 1;
          if ((index & 2) == 2) second ^= 1;
          if ((index & 4) == 4) third ^= 1;
          if ((index & 8) == 8) fourth ^{=} 1;
```

```
if ((index != 1) & (index != 2) & (index != 4) & (index != 8)) {
            resultByte = ((datum & (1 << (7 - j))) >> (7 - j)) << (7 - indResult);
            if (indResult != 7) indResult++;
            else {
               indResult = 0;
               result[numByteResult] = resultByte;
               numByteResult++;
               resultByte = 0;
          }
          if (index != 15) index++;
          else {
            index = 1;
            if ((first + second + third + fourth) != 0) {
               return false;
            first = 0;
            second = 0;
            third = 0;
            fourth = 0;
     this.data = result;
    return true;
}
```

11.7. Enum Baud

```
package enums;

public enum Baud {

//доступно 8 значений

A (9600),
B (4800);

private final int speed;

Baud(int speed) { this.speed = speed; }

public int getSpeed() {

return speed;
}
}
```

11.8. Enum DataBits

```
package enums;

public enum DataBits {

//доступно 4 зачения

A (8);

//B (7),

//C (6),

//D (5);

private final int bitsNum;

DataBits(int bitsNum) {
    this.bitsNum = bitsNum;
}

public int getBitsNum() {
    return bitsNum;
}
```

11.9. Enum FrameTypes

```
package enums;

public enum FrameTypes {

//код должен быть меньше 127
ACK ((byte)104),
LINK ((byte)96),
UNLINK ((byte)97),
PRM ((byte)120),
I ((byte)111),
RET ((byte)115);

private final byte frameCode;

FrameTypes(byte frameCode) {
    this.frameCode = frameCode;
}

public byte getFrameCode() {
    return frameCode;
}
```

11.10. Enum Parity

package enums;

```
public enum Parity {
               //доступно 2 значения
               А ("Нет"),
               В ("Да");
               private final String status;
               Parity(String status){
                  this.status = status;
               public String getStatus() {
                  return status;
11.11. Enum StopBits
             package enums;
             public enum StopBits {
               //доступно 4 значения
               A ("1"),
               B ("1,5"),
               C ("2");
               private final String stopBits;
               StopBits(String stopBits){
                  this.stopBits = stopBits;
               public String getStopBits() {
                  return stopBits;
             }
```