ŠKODA OCTAVIA

Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Motor		
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč	
Počet válců	4	
Zdvihový objem [cm^3]	1968	
Vrtání × zdvih [mm × mm]	81,0 × 95,5	
Maximální výkon/otáčky [kW/min^{-1}]	85/2750–4250	110/3000–4200
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min^{-1}]	300/1600–2500	360/1600–2750
Kompresní poměr	16,0 : 1	
Exhalační norma	EU 6 DG	
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail	
Mazání	tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje	
Palivo	motorová nafta	
Pohon		
Pohon	pohon předních kol	
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením	dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,750 II-1,952 III-1,200 IV-0,833 V-0,638 VI-0,510 Z-3,583	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900
Stálý převod	3,684	4,167/3,125
Podvozek		
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny	
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin	
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem	
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	
Brzdy vzadu	kotoučové	
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola	
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem	
Karoserie		
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová	
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,247	0,248

ŠKODA OCTAVIA

Vznětové motory

Technické údaje		2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Vnější rozměry			
Délka	[mm]	4689	
Šířka	[mm]	1829	
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1470	
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2686	
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	143	
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	697	
Rozchod kol vpředu	[mm]	1543	
Rozchod kol vzadu	[mm]	1535	
Vnitřní rozměry			
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1463	
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1444	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1040	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	970	
Objem zavazadlového prostoru	[l]	600	
Objem zavazadlového prostoru při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1555	
Hmotnosti			
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	1423–1588	1461–1626
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	447–599	449–601
Celková hmotnost	[kg]	1947–1960	1987–2000
Maximální zatížení střechy	[kg]	75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	710	730
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1500	1600
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1500	1600
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	80	

ŠKODA OCTAVIA

Vznětové motory

Technické údaje		2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Náplně			
Objem palivové nádrže	[l]	45	
Provozní vlastnosti			
Maximální rychlost	[km/h]	211	227
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	10,3	8,7
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	10,4	

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. Hodnoty spotřeby a emisí nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.

* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

ŠKODA OCTAVIA

Vznětové motory





