

راهنمای پیکربندی سرویس‌دهنده‌ها در سیستم اتوماسیون یوتیوب v3.0

تاریخ: 12 اکتبر 2025

تهیه کننده: Manus AI

این راهنما نحوه پیکربندی سرویس‌دهنده‌های مختلف (مانند LLM، YouTube API، سرویس‌های تولید ویدئو و آپلود) را در سیستم اتوماسیون یوتیوب نسخه 3.0 (YouTube Automation System v3.0) توضیح می‌دهد. این پیکربندی‌ها از طریق متغیرهای محیطی (Environment Variables) انجام می‌شوند که باید در فایل `env` (برای توسعه محلی) یا در پلتفرم استقرار (مانند Render.com) تنظیم شوند.

1. پیکربندی کلی متغیرهای محیطی

پروژه از فایل `env.example` به عنوان یک الگو برای متغیرهای محیطی استفاده می‌کند. برای پیکربندی سرویس‌ها، باید متغیرهای مربوطه را در محیط استقرار خود تنظیم کنید. در Render، این کار از طریق بخش "Environment Variables" برای هر سرویس انجام می‌شود.

2. پیکربندی YouTube API

برای آپلود ویدئوها به یوتیوب، سیستم نیاز به دسترسی به YouTube Data API دارد. این فرآیند شامل ایجاد یک پروژه در Google Cloud Console و فعال‌سازی API است.

2.1 دریافت اعتبارنامه YouTube API

1. ایجاد پروژه Google Cloud:

- به [Google Cloud Console](#) بروید.
- یک پروژه جدید ایجاد کنید یا پروژه موجود را انتخاب کنید.

2. فعال‌سازی YouTube Data API v3:

- در Google Cloud Console، به بخش "APIs & Services" و سپس "Library" بروید.
- را جستجو کرده و آن را فعال کنید "YouTube Data API v3".

3. ایجاد اعتبارنامه OAuth 2.0:

- به بخش "APIs & Services" و سپس "Credentials" بروید.
- بر روی "Create Credentials" کلیک کرده و "OAuth client ID" را انتخاب کنید.
- نوع برنامه را "Web application" انتخاب کنید.
- برای `http://localhost:8000/api/v1/auth/youtube/callback` (برای `https://<your-service-name>.onrender.com/api/v1/auth/youtube/callback` مثلاً) شما Render سرویس وب URL و (توسعه محلی تنظیم کنید).

- پس از ایجاد، Client ID و Client Secret خود را یادداشت کنید.

2.2. تنظیم متغیرهای محیطی YouTube

متغیرهای زیر را در محیط خود (یا در Render) تنظیم کنید:

- YOUTUBE_CLIENT_ID : شما OAuth 2.0 شناسه کلاینت.
- YOUTUBE_CLIENT_SECRET : شما OAuth 2.0 راز کلاینت.
- YOUTUBE_DEFAULT_CATEGORY : مثال: 22 (برای شناسه عددی دسته‌بندی پیش فرض ویدئوها: People & Blogs).
- YOUTUBE_DEFAULT_PRIVACY : وضعیت حریم خصوصی پیش فرض ویدئوها (public , private , , unlisted).

3. پیکربندی سرویس دهنده‌های هوش مصنوعی (LLM)

سیستم از یک لایه انتزاعی برای سرویس دهنده‌های LLM استفاده می‌کند. شما می‌توانید از سرویس دهنده‌های مختلفی مانند mock (برای توسعه)، ollama (خودمیزبان)، openai یا deepseek استفاده کنید.

3.1. انتخاب سرویس دهنده LLM

متغیر LLM_PROVIDER را در محیط خود تنظیم کنید:

- LLM_PROVIDER=mock : برای استفاده از سرویس دهنده ماک (توصیه شده برای توسعه و تست اولیه).
- LLM_PROVIDER=ollama : (خودمیزبان و رایگان) Ollama برای استفاده از.
- LLM_PROVIDER=openai : برای استفاده از OpenAI.
- LLM_PROVIDER=deepseek : برای استفاده از DeepSeek.

3.2. پیکربندی سرویس دهنده‌های خاص LLM

- برای mock provider :

- LLM_MODEL=mock-llm-v1 (پیش فرض).
- LLM_API_KEY= (نیاز نیست).

- برای ollama provider :

- OLLAMA_BASE_URL : شما Ollama سرویس URL آدرس : (مثال: http://localhost:11434).
- OLLAMA_MODEL : (مثال: llama2) که می‌خواهید استفاده کنید Ollama نام مدل :

- برای openai provider :

- OPENAI_API_KEY : شما از API کلید OpenAI.
- OPENAI_ORG_ID : (اختیاری) OpenAI شناسه سازمان شما در.

- برای `deepseek provider` :

- `DEEPSEEK_API_KEY` : شما از API کلید : DeepSeek.
- `DEEPSEEK_BASE_URL` : پیش فرض) دیپ سیک API پایه URL آدرس : `https://api.deepseek.com/v1`).

4. پیکربندی سرویس دهنده های ساخت ویدئو (Video Builder)

سیستم از یک لایه انتزاعی برای سرویس دهنده های ساخت ویدئو استفاده می کند. در حال حاضر، فقط `mock provider` پیاده سازی شده است.

4.1. انتخاب سرویس دهنده Video Builder

متغیر `VIDEO_PROVIDER` را در محیط خود تنظیم کنید:

- برای استفاده از سرویس دهنده ماک (توصیه شده برای توسعه و تست اولیه) : `VIDEO_PROVIDER=mock`

4.2. پیکربندی سرویس دهنده های خاص Video Builder

- برای `mock provider` :

- `VIDEO_API_KEY=` (نیاز نیست).

5. پیکربندی سرویس دهنده های آپلود (Uploader)

سیستم از یک لایه انتزاعی برای سرویس دهنده های آپلود ویدئو استفاده می کند. در حال حاضر، فقط `mock provider` پیاده سازی شده است، اما در آینده می توان YouTube API را نیز به آن اضافه کرد.

5.1. انتخاب سرویس دهنده Uploader

متغیر `UPLOAD_PROVIDER` را در محیط خود تنظیم کنید:

- برای استفاده از سرویس دهنده ماک (توصیه شده برای توسعه و تست اولیه) : `UPLOAD_PROVIDER=mock`

5.2. پیکربندی سرویس دهنده های خاص Uploader

- برای `mock provider` :

- `UPLOAD_API_KEY=` (نیاز نیست).

6. سایر پیکربندی های مهم

علاوه بر موارد فوق، متغیرهای محیطی دیگری نیز وجود دارند که باید تنظیم شوند:

- `JWT_SECRET_KEY` : (بسیار مهم برای امنیت) JWT یک کلید مخفی قوی و تصادفی برای احراز هویت :

- `DATABASE_URL` : به طور خودکار تنظیم Render در PostgreSQL آدرس اتصال به پایگاه داده (می‌شود).
- `REDIS_URL` : (به طور خودکار تنظیم می‌شود Render در Redis آدرس اتصال به).
- `CELERY_BROKER_URL` : به طور خودکار تنظیم Render در Celery Broker برای Redis آدرس (می‌شود).
- `CELERY_RESULT_BACKEND` : به طور خودکار Render در Celery برای ذخیره نتایج Redis آدرس (تنظیم می‌شود).

توجه: همیشه از مقادیر امن و تصادفی برای کلیدهای مخفی (مانند `JWT_SECRET_KEY`) در محیط‌های تولید (production) استفاده کنید.

این راهنما به شما کمک می‌کند تا سرویس‌دهنده‌های مختلف را در سیستم اتوماسیون یوتیوب v3.0 پیکربندی کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد هر سرویس‌دهنده، به مستندات مربوطه مراجعه کنید.