




DR770X-1CH, 2CH

Dashcam intelligente, fiable et connectée



FULL HD | 60 FPS | GRANDE SENSIBILITE NOCTURNE | MONITEUR DE TENSION INTEGRE | LTE VIA MODULE USB



Caractéristiques de la série DR770X-1CH, 2CH

- Full HD 1080p @ 60fps Avant
- (2 canaux) Full HD à 30 ips arrière
- Capteur Sony STARVIS CMOS (avant et arrière)
- Jusqu'à 256 Go de carte microSD prise en charge
- Wi-Fi intégré, G-Sensor et GPS (GPS+GLONASS)
- Compatible avec le module BlackVue LTE
- Compatible avec BlackVue Cloud Service (localisation en temps réel, notifications push, etc.)
- Fonction Hotspot mobile (nécessite le module BlackVue LTE en option)
- Enregistrement en boucle et mode de stationnement intelligent
- Détection d'impact / Détection de mouvement* / Time-lapse
- Enregistrement*
- Coupure basse tension intégrée
- Coupure haute température
- Protection contre l'écrasement des fichiers d'événements
- Système de gestion de fichiers adaptatif sans format
- Application BlackVue (Android / iOS)
- Visionneuse BlackVue (Windows / macOS)
- Visionneuse Web BlackVue
- (*) En mode stationnement uniquement
- * Disponibilité du module BlackVue LTE

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation

4G externe Module LTE CM100G LTE

Connectivité Cloud facile
DR770X Serie



BlackVue Cloud

- Affichage en direct à distance
- Notifications push d'alerte instantanée
- Sauvegarde vidéo
- Lecture vidéo à distance
- Suivi GPS en temps réel
- Journaux GPS de 90 jours : Téléchargement automatique des événements
- Notifications d'affichage rapide
- Communication vocale bidirectionnelle
- Rapport de conduite

Specifications

- Module 4G LTE compatible nano-SIM (carte SIM non incluse)
- Vitesse LTE catégorie 4 : jusqu'à 150 Mbps (téléchargement) / 50 Mbps (téléchargement)
- Prise en charge complète des fonctionnalités de BlackVue Cloud
- Taille compacte (Lxlxh) : 90x60x10 mm
- Connecteur Micro USB 3.0 Type B

Nom du modèle	DR770X-1CH DR770X-2CH	
Couleur/Taille/Poids	Avant : Noir / Largeur 118,5 mm x Hauteur 36 mm / 104 g Arrière : Noir / Largeur 67,4 mm x Hauteur 25 mm / 25 g	
Mémoire	Carte microSD (32 Go/64 Go/128 Go/256 Go)	
Modes d'enregistrement	Enregistrement normal, enregistrement d'événement (lorsque l'impact est détecté en mode normal et parking), Enregistrement manuel et enregistrement de stationnement (lorsqu'un mouvement est détecté). * Lors de l'utilisation d'un câble d'alimentation câblé, ACC+ déclenchera le mode de stationnement. Lorsque vous utilisez d'autres méthodes, le capteur G déclenchera le mode de stationnement.	
Caméra	Avant : STARVIS MTCapteur CMOS (Environ 2,1 M Pixel) Arrière : STARVIS MTCapteur CMOS (environ 2,1 millions de pixels)	
Angle de vue	Avant : Diagonale 139°, Horizontale 116°, Verticale 61° Arrière : Diagonale 139°, Horizontale 116°, Verticale 61°	
Résolution/Fréquence d'images	Avant : Full HD (1920 x 1080) à 60 ips Arrière : Full HD (1920 x 1080) à 30 ips * La fréquence d'images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi.	
Codec vidéo	H.264 (AVC)	
Qualité d'image	La plus élevée (extrême), la plus élevée, la plus élevée, la normale	
Mode de compression vidéo	MP4	
Wifi	Intégré (802.11 bgn)	
Bluetooth	Intégré (V2.1+EDR/4.2)	
GPS	Intégré (double bande : GPS, GLONASS)	
Microphone	Intégré	
Haut-parleur (guidage vocal)	Intégré	
Indicateurs LED	Avant : LED d'enregistrement, LED GPS, LED N/B/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), LED de sécurité avant Arrière : LED de sécurité arrière	
Bouton	Bouton de formatage : appuyez et maintenez enfoncé le bouton de formatage pendant 5 secondes, et après un bip, relâchez le bouton. Ensuite, appuyez à nouveau et maintenez pendant 5 secondes et pour formater la carte microSD. Capteur tactile : appuyer sur le capteur tactile déclenche le manuel relâchez le bouton après un bip l'enregistrement en fonction des paramètres du micrologiciel.	
Capteur	Capteur d'accélération à 3 axes	
Batterie de réserve	Super condensateur intégré	
La puissance d'entrée	DC 12V-24V (prise DC 3 pôles (Ø3,5 x Ø1,1)) vers fils (noir : GND / jaune : B+ / rouge : ACC)	
Consommation d'énergie	DR770X-1CH Mode normal (GPS activé/1CH) : Moy. 240mA / 12V Mode de stationnement (GPS désactivé/1CH) : Moy. 190mA / 12V	DR770X-2CH Mode normal (GPS activé/2CH) : Moy. 380mA / 12V Mode de stationnement (GPS désactivé/2 canaux) : Moy. 300mA / 12V * La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement.
Température de fonctionnement	- 20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)	
Température de stockage	- 20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)	
Coupure haute température	Environ. 80 °C (176 °F)	
Certificats	Avant : FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC Arrière : FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC	
Logiciel	Application BlackVue * Android 8.0 ou supérieur, iOS 13.0 ou supérieur Visionneuse BlackVue * Windows 7 ou supérieur, Mac Sierra OS X (10.12) ou supérieur Visionneuse Web BlackVue * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur	
Autres caractéristiques	Système de gestion de fichiers sans format adaptatif	

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation.

