



DR970X-1CH, 2CH Plus

La caméra de bord cloud 4K ultime

4K UHD | Wi-Fi 5 GHz | CONTROLEUR ALIM INTÉGRÉ | LTE ET MODULE HOTSPOT VIA MODULE USB



Caractéristiques des séries DR970X-1CH Plus, 2CH Plus

- 4K UHD à 30 ips à l'avant et Full HD à 30 ips à l'arrière
- Capteur CMOS Sony STARVIS 2 avant de 8,2 MP
- Capteur CMOS arrière Sony STARVIS 2 de 2,1 MP
- H.265(HEVC) / H.264(AVC) pris en charge Carte microSD jusqu'à 256 Go prise en charge
- Wi-Fi 2,4/5 GHz intégré, capteur G et GPS (GPS+GLONASS)
- Compatible avec le module BlackVue LTE Compatible avec le service Cloud BlackVue (temps réel emplacement, notification push, etc.)
- Fonction de point d'accès mobile (nécessite le module BlackVue LTE en option)
- Enregistrement en boucle et mode de stationnement intelligent
- Détection d'impact / Détection de mouvement* / Enregistrement en accéléré*
- Coupure basse tension et coupure haute température intégrées
- Protection contre l'écrasement des fichiers d'événements
- Système de gestion de fichiers adaptatif sans format
- Application BlackVue (Android/iOS)
- Visionneuse BlackVue (Windows / macOS)
- Visionneuse Web BlackVue
- (*) En mode stationnement uniquement
- La disponibilité du module BlackVue LTE varie selon les pays
- * STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation

4G externe Module LTE CM100G LTE

Connectivité Cloud facile pour
votre série DR970X Plus



Fonctionnalité BlackVue Cloud

Pour votre caméra embarquée

- Affichage en direct à distance
- Notifications push d'alerte instantanée
- Sauvegarde vidéo
- Lecture vidéo à distance
- Suivi GPS en temps réel
- Journaux GPS de 90 jours : Téléchargement automatique des événements
- Notifications d'affichage rapide
- Communication vocale bidirectionnelle
- Rapport de conduite

- Module 4G LTE compatible nano-SIM (carte SIM non incluse)
- Vitesse LTE catégorie 4 : jusqu'à 150 Mbps (téléchargement) / 50 Mbps (téléchargement)
- Prise en charge complète des fonctionnalités de BlackVue Cloud
- Taille compacte (LxLxH) : 90x60x10 mm
- Connecteur micro USB 3.0 de type B

Nom du modèle	DR970X-1CH Plus DR970X-2CHPlus	
Couleur/Taille/Poids	Avant : Noir / Longueur 118,6 mm x Largeur 47,4 mm x Hauteur 36 mm / 108 g Arrière : Noir / Longueur 67,3 mm x Largeur 28 mm x Hauteur 25 mm / 25 g	
Mémoire	Carte microSD (64 Go / 128 Go / 256 Go)	
Modes d'enregistrement	Enregistrement normal, enregistrement d'événement (lorsqu'un impact est détecté en mode normal et stationnement), Enregistrement manuel et enregistrement de stationnement (lorsqu'un mouvement est détecté). * Lorsque vous utilisez un câble d'alimentation câblé, ACC+ déclenchera le mode stationnement. Lorsque vous utilisez d'autres méthodes, le capteur G déclenchera le mode stationnement.	
Caméra	Avant : capteur CMOS STARVIS 2 (environ 8,2 millions de pixels) Une pression sur le capteur tactile déclenche un enregistrement manuel en fonction des paramètres du micrologiciel. Arrière : capteur CMOS STARVIS (environ 2,1 millions de pixels)	
Angle de vue	Avant : diagonale 146°, horizontal 125°, vertical 68° Arrière : diagonale 131°, horizontal 107°, vertical 55°	
Résolution/Fréquence d'image	Avant : 4K (3 840 x 2 160) à 30 ips Arrière : Full HD (1 920 x 1 080) à 30 ips * La fréquence d'images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi.	
Codec vidéo	H.265 (HEVC)/H.264 (AVC)	
Qualité d'image (Mbps)	Avant : Extrême (60), Le plus élevé (25), Élevé (12), Normal (8) Arrière : Extrême (10), Le plus élevé (10), Élevé (8), Normal (6) * Les débits binaires de 60 Mbps sont uniquement pris en charge en H.265 (HEVC).	
Mode de compression vidéo	MP4	
Wifi	Intégré (802.11 abgnac)	
Bluetooth	Intégré (V2.1+EDR/4.2)	
GPS	Intégré (double bande : GPS, GLONASS)	
Microphone	Intégré	
Haut-parleur (guidage vocal)	Intégré	
Indicateurs LED	Avant : LED d'enregistrement, LED GPS, LED N/B/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), LED de sécurité avant Arrière : LED de sécurité arrière	
Bouton	Bouton Format : Appuyez et maintenez le bouton Format pendant 5 secondes, et après un bip, relâchez le bouton. Ensuite, appuyez à nouveau et maintenez pendant 5 secondes et relâchez le bouton après un bip pour formater la carte microSD. Capteur tactile : appuyer sur le capteur tactile déclenche le manuel enregistrement en fonction des paramètres du firmware.	
Capteur	Capteur d'accélération à 3 axes	
Batterie de réserve	Super condensateur intégré	
La puissance d'entrée	DC 12 V-24 V (prise DC 3 pôles (Ø3,5 x Ø1,1)) vers fils (noir : GND / jaune : B+ / rouge : ACC)	
Consommation d'énergie	DR970X-1CHPlus	DR970X-2CHPlus
	Mode normal (GPS activé/1CH) : Moy. Mode stationnement 490 mA/12 V (GPS désactivé/1 CH) : Moy. 260 mA /12 V 340 mA/12 V (GPS désactivé/1 CH) : Moy. 260 mA /12 V	Mode normal (GPS activé/2CH) : Moy. Mode stationnement 490 mA/12 V (GPS désactivé/2 CH) : Moy. 370 mA /12 V * La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement.
Température de fonctionnement	- 20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	
Température de stockage	- 20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)	
Coupure à haute température	Environ. 75 °C (167 °F)	
Certifications	Recto : FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, DEEE, KC Arrière : FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC	
Logiciel	Application BlackVue * Android 8.0 ou supérieur, iOS 13.0 ou supérieur Visionneuse BlackVue * Windows 7 ou supérieur, Mac Sierra OS X (10.12) ou supérieur Visionneuse Web BlackVue * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur	
Autres caractéristiques	Système de gestion de fichiers gratuit au format adaptatif	

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation.

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.



www.blackvue.fr contact@blackvue.fr

Tel: 0950175008

Commandez votre Blackvue ici

