



4G
LTE



DR970X-2CH LTE Plus

Caméra embarquée 4K UHD-Full HD à 2 canaux avec LTE et Cloud

Caractéristiques du DR970X-2CH LTE Plus

4K UHD à 30 ips à l'avant et Full HD à 30 ips à l'arrière

Capteur CMOS Sony STARVIS2 avant de 8,4 MP

Capteur CMOS Sony STARVIS arrière de 2,1 MP

H.265(HEVC) / H.264(AVC) pris en charge

Carte microSD jusqu'à 512 Go prise en charge

Module 4G LTE intégré compatible avec nano SIM

Wi-Fi intégré, G-Sensor et GPS Compatible avec le service Cloud BlackVue (localisation en temps réel, notification push, etc.)

Enregistrement en boucle de fonction de point d'accès mobile et mode de stationnement intelligent

Détection d'impact / Détection de mouvement*

/Enregistrement en accéléré*

Coupure basse tension et haute température intégrée

Protection contre l'écrasement des fichiers d'événements

Système de gestion de fichiers adaptatif sans format

Application BlackVue (Android / iOS)

BlackVue Viewer (Windows / macOS)

Visionneuse Web BlackVue

(*) En mode stationnement uniquement

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation

Fonctionnalités du Cloud BlackVue

Le service BlackVue Cloud consiste à utiliser pleinement votre dashcam potentiel, afin que vous et votre voiture soyez toujours connectés.



Affichage en direct à distance

Voyez à travers l'objectif de votre dashcam en temps réel, à tout moment et en tout lieu.



Lecture et sauvegarde à distance

Parcourez à distance les vidéos de votre dashcam et sauvegardez-les sur le Cloud ou sur votre téléphone.



Notifications push

Soyez averti instantanément des événements (impact, mouvements, déconnexion).



Téléchargement d'événements en direct

Enregistrez automatiquement les vidéos d'événements sur le Cloud en temps réel, y compris quelques secondes avant le déclenchement.



Rapports de conduite

Visualisez tous les événements déclenchés par les capteurs sur une période donnée.



Paramètres cloud

Modifiez les paramètres à distance même lorsque votre dashcam est éteinte.



Mise à jour du micrologiciel à distance

Un moyen simple de mettre à jour le firmware de la dashcam via le Cloud.

Nom du modèle	DR970X-2CH LTEPlus
LTE	Module 4G LTE intégré compatible avec nano SIM
Couleur/Taille/Poids	Avant : Noir / Longueur 137,6 x Largeur 60,3 mm x Hauteur 43 mm / 166 g Arrière : Noir / Longueur 67,3 mm x Largeur 28 mm x Hauteur 25 mm / 25 g
Mémoire	Carte microSD (64 Go / 128 Go / 256 Go)
Modes d'enregistrement	Enregistrement normal, enregistrement d'événement (lorsqu'un impact est détecté en mode normal et stationnement), enregistrement manuel et enregistrement de stationnement (lorsqu'un mouvement est détecté). * Lors de l'utilisation d'un câble d'alimentation câblé, ACC+ déclenchera le mode stationnement. Lorsque vous utilisez d'autres méthodes, le capteur G déclenchera le mode stationnement.
Caméra	Avant : capteur CMOS STARVIS 2 (environ 8,4 millions de pixels) Arrière : capteur CMOS STARVIS (environ 2,1 millions de pixels)
Angle de vue	Avant : Diagonale 146°, Horizontal 125°, Vertical 68° Arrière : Diagonale 131°, Horizontal 107°, Vertical 55°
Résolution/Fréquence d'image	Avant : 4K (3 840 x 2 160) à 30 ips Arrière : Full HD (1 920 x 1 080) à 30 ips * La fréquence d'images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi.
Codec vidéo	H.264 (AVC)
Qualité d'image	H.265 (HEVC)/H.264 (AVC)
Qualité d'image (Mbps)	Avant : Extrême (60), Le plus élevé (25), Élevé (12), Normal (8) Arrière : Extrême (10), Le plus élevé (10), Élevé (8), Normal (6) * Les débits binaires de 60 Mbps sont uniquement pris en charge en H.265 (HEVC)
Mode de compression vidéo	MP4
Wifi	Intégré (802.11 abgnac)
Bluetooth	Intégré (V2.1+EDR/4.2)
GNSS	Intégré (double bande : GPS, GLONASS)
Microphone	Intégré
Haut-parleur (guidage vocal)	Intégré
Indicateurs LED	Avant : LED d'enregistrement, LED GPS, LED N/B/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), LED de sécurité avant Arrière : LED de sécurité arrière
Bouton	Détecteur tactile: Une pression sur le capteur tactile déclenche un enregistrement manuel en fonction des paramètres du micrologiciel.
Capteur	Capteur d'accélération à 3 axes
Batterie de réserve	Super condensateur intégré
La puissance d'entrée	DC 12 V-24 V (prise DC 3 pôles (Ø3,5d x Ø1,1)) vers fils (noir : GND / jaune : B+ / rouge : ACC)
Consommation d'énergie	Mode normal (GPS activé/Cloud activé) : Moy. 590 mA/12 V Mode normal (GPS activé/Cloud désactivé) : Moy. Mode stationnement 530 mA/12 V (GPS désactivé/Cloud activé) : Moy. Mode stationnement 430 mA/12 V (GPS désactivé/Cloud désactivé) : Moy. 370 mA/12 V La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement. Le modèle DR970X-2CH LTE PLUS doit être utilisé uniquement dans des circuits satisfaisant à une source d'alimentation limitée. (La consommation électrique maximale doit être inférieure à 100 VA ou 8 A).
Température de fonctionnement	- 20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Température de stockage	- 20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Coupure à haute température	Environ. 70 °C (167 °F)
Certifications	Recto : FCC, CE, Telec, IC, UKCA, RoHS, DEEE, RCM, KC Arrière : FCC, IC CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC
Logiciel	Application BlackVue * Android 8.0 ou supérieur, iOS 13.0 ou supérieur Visionneuse BlackVue * Windows 7 ou supérieur, Mac Sierra OS X (10.12) ou supérieur Visionneuse Web BlackVue * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur
Autres caractéristiques	Système de gestion de fichiers gratuit au format adaptatif

* STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation.

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.



www.blackvue.fr contact@blackvue.fr

Tel: 0950175008

Commandez votre Blackvue ici

