POSITIONNEMENT EN CSS

Types de boites: propriété display

- Block-level elements
 - display: block, list-item, table
 - Anonymous block boxes
 DIV>
 Some text
 P>More text



- Inline-level elements
 - display: inline, inline-table, inline-block
 - Anonymous inline boxes
 - Some emphasized text

Schémas de positionnement

- Flux normal (normal flow)
 - Block/Inline formatting context
 Boites les unes sous les autres vs les unes à côté des autres
- Positionnement absolu (absolute positioning)
- Boites flottantes (floats)

Positionnement

Propriété position:

static | relative | absolute | fixed

Box offset: propriétés top, right, bottom, left

- static: valeur par défaut d'un élément dans le flux; les 4 propriétés d'offset ne s'appliquent pas
- relative: offset relatif à la position normale dans le flux; position des frères calculée par rapport à position sans offset
- absolute: offsets relatifs au bloc contenant et donc sortie du flux normal et positionnement absolu
- fixed: cas particulier de positionnement absolute où le bloc contenant est déterminé par le viewport / fenêtre

Propriété position Result Size: 475 x 472 Result Size: 475 x 472 Propriété position Result Size: 475 x 472 Propriété position (ctylao del (benéen : pa solid #734021;) position: relative; uldrit : débys: height : 200ps; } position: réadive; uldrit : 200ps; height : 200ps; } position: réadive; uldrit : 200ps; height : 200ps; } position: réadive; uldrit : 200ps; height : 200ps; } position: réadive; uldrit : 200ps; (chech) (chech)

































