


SPECIFICATION	CONNECTION	BIPOLAR
AMPS/PHASE		0.4
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C		27.00±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz		28.50±20%
HOLDING TORQUE w/o GEARBOX(Nm)[lb-in]		0.25[2.21]
GEAR RATIO		26 <sup>103</sup> / <sub>121</sub>
EFFICIENCY		81.00%
STEP ANGLE w/o GEARBOX(°)		1.80
BACKLASH@NO-LOAD		<=1°
MAX.PERMISSIBLE TORQUE(Nm)		3.00
MOMENT PERMISSIBLE TORQUE(Nm)		5.00
SHAFT MAXIMUM AXIAL LOAD(N)		50.00
SHAFT MAXIMUM RADIAL LOAD(N)		100.00
WEIGHT(Kg)[lb]		—
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C (MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED)		
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]		
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]		

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	BLK	A
2	A\ —	GRN	A\
3	B —	RED	B
4	B\ —	BLU	B\

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,  
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	A\	B\		
1	+	+	-	-	↓ CW ↑	CCW
2	-	+	+	-		
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+		



**STEPPERONLINE®**

	APVD		5.18.2020
	CHKD		
1:1	DRN		
SCALE	SIGNATURE	DATE	

**STEPPER MOTOR**

**17HS13-0404S-PG27**