

需要你拍板的问题：现在什么样，要改成什么样

给谁看：王长鑫、Codex 协调者 · 日期：2026-09-30 · 代码分支：task/fea74412 · 改动性质：只是预览，尚未接进产品

这份东西说的是「AI 队友问你一个问题，你作答」这条路上的**八件事**：多题怎么切、选项怎么解释、自由输入怎么带、草稿怎么不丢、稍后怎么找得回、交上去成没成功怎么看得见、答完怎么改、刷新回来还在不在，以及答案最后交到谁手上。前半是给人看的界面长什么样，后半是逐项核对表和来源。

先把边界说清楚，免得看图误以为已经做好了。这些图是真组件渲染出来的，但它们跑在预览站里、喂的是假数据。产品那边的现状是两句话，别读成一句：

- 已经能用的**：单题一键选项作答 + 「谁选了什么」回执。房间里点一下选项就交上去了，忙时按钮禁用、失败会松手，答完整个房间都看得到谁选了什么。
 - 这次要新做的**：多题切换、选项解释、自由输入、草稿、稍后找回、失败重试、答后更正 —— 这一套**还没接进产品**。
- 所以看到图不等于产品已经实现，也不等于产品什么都做不了。每张图下面都标了它属于哪一类证据。

一、五种标签，先分清

下面每一张图和每一行结论都挂着标签，别混着读：

标签	什么意思
真组件渲染	用真的前端组件画出来的图，喂的是写死的假数据。界面是真的，数据是假的 —— 它说的是「要改成什么样」。挂「真组件渲染 · 现状」的那两张是 产品现在真的长这样 。
假服务预览	失败、重试这种要「服务答应或拒绝」才走得通的，用一个假服务走真的一来一回（真的被调、真的被拒、真的记账）。 服务是假的 ，所以它证明的是「被拒了界面会怎样」， 不是 「产品被拒了会怎样」。
线上只读	直接读现在的 后端代码 得到的事实（哪个字段、会不会报错、找谁）。只读不动。
本次新增目标	不是 对照 Codex 抄来的，是我们这次要新做的，后端还没实现。凡是这种标签，都不许说成「Codex 已经有了」。
未做 / 未测	没做的、没测的，写明白，不拿别的东西顶替。

二、界面：提问、作答、已答三态

2.0 先看现状：产品现在就是这样

下面两张是**产品真组件**（RoomMessage.vue）画出来的，不是这次做的那套预览。所以它们就是用户现在真的会点到的界面 —— **单题的一键选项作答和「谁选了什么」的回执，现在就能用**。

提问：还没答（一键选项）

cheese_ask 落在消息上，房间画一排一键按钮，点一下就交。

芝士

10:24

这次的作业按哪种方式收？

课程平台收文件

发到课程邮箱

课上交纸质

真组件渲染 · 现状

还没答。一条 cheese_ask 落在消息上，下面画出一排一键选项，点哪颗就交哪颗。整排选项就在问题正下方，不用翻、不用展开。

提问：已经有人答了（回执）

同一条消息上落了 answered / answered_by，整排收成「谁选了什么」。

芝士

10:24

这次的作业按哪种方式收？

✔ @王长鑫 选了「课程平台收文件」

真组件渲染 · 现状

已经有人答了。那一排收成一句回执：谁选的、选了什么，房间里所有人看到的是同一句。

所以下面那些图说的是「要改成什么样」，不是「现在什么都没有」。差在完整流程这一层：多题怎么切、选项为什么要这么选、能不能顺带写一句、写了一半怎么不丢、稍后怎么找回来、交失败了怎么办、答完能不能改——这几件还没接进产品。本文档后半就是逐项说这几件。

2.1 提问 —— 你看到的是什么

等你拍板

3 件

0/3 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

3 谁来讲

● 等你回答

2 小时了

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv

推荐

1

会覆盖项目里 3 处引用

☐ 项目里的演示数据

2

不动任何引用，只是这次先用它

☐ 以上都不是

3

都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里说你真正想要的

提交回答

稍后处理

先选一项，或者写一句

已答 0/3

数据用哪份

(未答)

跑在哪

(未答)

谁来讲

(未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 三件事摆在一起。最上面写着「等你拍板 · 3 件」和「0/3 已答」，一眼看得出一共几件。中间那条是**切换**：答过的、先放着的、没交上的，都带个小标记。每道题自己有一句话，下面每项都写着「选了会怎样」。

1 数据用哪份

2 跑在哪

● 等你回答

2 小时了 草稿没交

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv 推荐 1
会覆盖项目里 3 处引用

☒ 项目里的演示数据 2
不动任何引用，只是这次先用它

☐ 以上都不是 3
都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里说你真正想要的

提交回答

稍后处理

回车=提交，Esc=稍后

已答 0/2

数据用哪份 (未答)

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 点一下只是选中，不发出去。手滑能反悔、能换。选完按钮才亮。右上角直说「草稿没交」，不会让人以为已经答上了。

等你拍板 2 件

0/2 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

● 等你回答

2 小时了 草稿没交

这次跑演示，数据用哪一份？

- ☐ 课程发的 sales.csv 推荐 1
会覆盖项目里 3 处引用
- ☐ 项目里的演示数据 2
不动任何引用，只是这次先用它
- ☒ 以上都不是 3
都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

老师下周才发真数据，先别覆盖

提交回答

稍后处理

回车=提交，Esc=稍后

已答 0/2

数据用哪份 (未答)

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 选项都不对的时候有正路。「以上都不是」是界面自动加的，不是提问方给的——提问方给的选项就应该是 2-3 个互斥的选择，不该自己留后门。要走这条路，话写在下面备注里，带着理由照样能交。

2.2 作答 —— 交上去那一下

等你拍板

2 件

0/2 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

● 等你回答

草稿没交

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv

推荐

1

会覆盖项目里 3 处引用

☒ 项目里的演示数据

2

不动任何引用，只是这次先用它

☐ 以上都不是

3

都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里说你真正想要的

还有 1 件没答，照样交吗？

回去补

照样交

提交回答

稍后处理

回车=提交，Esc=稍后

已答 0/2

数据用哪份 (未答)

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 还有没答的就交？先问一句。可以「回去补」，也可以「照样交」。不是默默把空的交出去，也不是非得答全才放行。

等你拍板

2 件

1 件没交上

0/2 已答

1 数据用哪份！

2 跑在哪

● 没交上

2 小时了

草稿没交

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv 推荐
会覆盖项目里 3 处引用

1

☒ 项目里的演示数据
不动任何引用，只是这次先用它

2

☐ 以上都不是
都不对的话，把你写的写在下面备注里

3

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里说你真正想要的

没答上。网络断了，你的选择和备注都还在这儿。

再交一次

提交回答

稍后处理

回车=提交，Esc=稍后

已答 0/2

数据用哪份 (未答)

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

假服务预览 交不上去要看得见。红字直说「没答上」，你选的和写的一样不少地留在那儿，「再交一次」就重试。这一格走的是假服务：第一次真的被拒、第二次放行。不是产品里真被拒了。

这里改到一个真问题，不是图好看。原来「再交一次」会把「还有没答的，照样交吗」再问一遍。上一次已经答过「照样交」了，重试是同一次决定的重发，不该让人重复选。已经改掉：重试不再重弹那个确认。

2.3 已答 —— 答完不消失

等你拍板

2 件

1/2 已答

1 数据用哪份 ✓

2 跑在哪

● 已回答

这次跑演示，数据用哪一份？

✓ 王长鑫 选了「项目里的演示数据」

捎了一句：先用演示数据，等老师确认了再换

已交给芝士，它下一轮会接着往下做。

改答案

已答 1/2

数据用哪份 项目里的演示数据 · 先用演示数据，等老师确认了再换

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 答完留着回执。谁答的、选了什么、捎了一句什么，都在。下面那栏是全部题的总进度。「改答案」是**新的一版**，原来那版留着不抹掉 —— 你不会因为改了主意就丢掉自己说过什么。

本次新增目标 改答案的**后端语义**还没做，见第五节。

等你拍板

2 件

1 件先放着

0/2 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

● 你先放着

2 小时了

这次跑演示，数据用哪一份？

先放着了。它还在「待拍板」里等你，随时回来答。

现在答

已答 0/2

数据用哪份 (先放着)

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染

「稍后处理」不是消失。题还在上面那条切换里挂着、标着先放着，下面「已答」那栏写着（先放着），回来点「现在答」就接着答。

- 1 数据用哪份
- 2 跑在哪

● 等你回答

2 小时了

草稿没交

这次跑演示，数据用哪一份？

- ☐ 课程发的 sales.csv

推荐

1

会覆盖项目里 3 处引用
- ☒ 项目里的演示数据

2

不动任何引用，只是这次先用它
- ☐ 以上都不是

3

都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里说你真正想要的

提交回答

稍后处理

回车=提交，Esc=稍后

已答 0/2

数据用哪份 (未答)

跑在哪 (未答)


草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

本次新增目标 刷新回来草稿还在，而且不算已答。这一条不是照 Codex 抄的，是我们这次要新做的（理由见第六节）。

2.4 宽屏、窄屏、深色都得好看



真组件渲染 宽屏 · 浅色



真组件渲染 宽屏 · 深色

窄屏不是把一张长图拦腰切开，而是按整块界面各截各的：一格整块「三件事摆在一起」，一格整块「已答回执与改答案」，块与块之间本来就有缝，缝落在图外。

① 三件事摆在一起

好几件待拍板的事，看得出一共几件、答了几件。上面一条是切换，答过的、先放着的、没交上的都标出来。

等你拍板

3 件

0/3 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

3 谁来讲

● 等你回答

2 小时了

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv

推荐

1

会覆盖项目里 3 处引用

☐ 项目里的演示数据

2

不动任何引用，只是这次先用它

☐ 以上都不是

3

都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里

提交回答

稍后处理

先选一项，或者写一句

已答 0/3

数据用哪份（未答）

跑在哪（未答）

谁来讲（未答）

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 窄屏 · 浅色 · 多题与总进度

① 三件事摆在一起

好几件待拍板的事，看得出一共几件、答了几件。上面一条是切换，答过的、先放着的、没交上的都标出来。

等你拍板

3 件

0/3 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

3 谁来讲

● 等你回答

2 小时了

这次跑演示，数据用哪一份？

☐ 课程发的 sales.csv

推荐

1

会覆盖项目里 3 处引用

☐ 项目里的演示数据

2

不动任何引用，只是这次先用它

☐ 以上都不是

3

都不对的话，把你写的写在下面备注里

备注（可不写）

或者写一句别的——选项都不合适时，这里

提交回答

稍后处理

先选一项，或者写一句

已答 0/3

数据用哪份（未答）

跑在哪（未答）

谁来讲（未答）

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 窄屏 · 深色 · 多题与总进度

⑥ 已答回执与改答案

答完不消失：谁答的、选了什么、捎了一句什么，都留着，下面一栏还有全部题的「N/M 已答」。改答案是新的一版，原来那版留着不抹掉。

等你拍板

2 件

1/2 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

已回答

这次跑演示，数据用哪一份？

✓ 王长鑫

选了「项目里的演示数据」

捎了一句：先用演示数据，等老师确认了再换已交给芝士，它下一轮会接着往下做。

改答案

已答 1/2

数据用哪份 项目里的演示数据 · 先用演示数据，等老师确认了再换

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 窄屏 · 浅色 · 已答回执与改答案

⑥ 已答回执与改答案

答完不消失：谁答的、选了什么、捎了一句什么，都留着，下面一栏还有全部题的「N/M 已答」。改答案是新的一版，原来那版留着不抹掉。

等你拍板

2 件

1/2 已答

1 数据用哪份

2 跑在哪

已回答

这次跑演示，数据用哪一份？

✓ 王长鑫

选了「项目里的演示数据」

捎了一句：先用演示数据，等老师确认了再换已交给芝士，它下一轮会接着往下做。

改答案

已答 1/2

数据用哪份 项目里的演示数据 · 先用演示数据，等老师确认了再换

跑在哪 (未答)

草稿和没交的回答存在这台设备上，刷新、断线重连回来都还在，不会当成已经答了。

真组件渲染 窄屏 · 深色 · 已答回执与改答案

三、真跑过的东西

3.1 浏览器真刷新，草稿回来了

「刷新回来还在」不能靠把组件拆了再装上证明——那只是同一个程序里换个地方重新画，比真刷新弱得多。这里用的是**真的浏览器刷新**，而且每次都核对一件事：刷新前后跑程序的那个环境**确实换了新的**，才敢说这是刷新。

怎么证明草稿是从存里回来的，不是参数又给了一遍：先往备注框里打一串随机字符，这串字符**不在任何写死的参数里**。刷新后它还在，就只有一个来源——存在这台设备上的那份草稿。

```
PASS 刷新前拿得到程序环境 → 环境号=3
PASS 找到那一格「⑧ 刷新回来草稿还在」
PASS 刷新前把标记打进了备注框 → got="reload-proof-1790764172484"
PASS 草稿写进了本机存储 → keys=["cheesex.askflow.preview-reload"]
PASS 刷新后程序环境换了（真的是刷新，不是重新画）→ 前=3 后=4 新建环境数=1
PASS 刷新后备注框里还是那个标记 → got="reload-proof-1790764172484"
PASS 恢复的是草稿：写着「草稿没交」
PASS 恢复的草稿没被标成已答（进度仍是 0/2）
PASS 恢复的草稿不出回执

9/9 通过
```

本次新增目标 脚本：`ask-ux-preview/reload-proof.mjs`；原始输出：`ask-ux-preview/reload-proof.json`。

3.2 失败之后输入还在，重试一次成功

这条链路要「服务拒绝」才走得通，所以放了一个**假服务**进去：它真的被调用、真的拒绝、真的把每一次都记下来。组件不再自己假装失败——自己假装失败的话，根本没走到任何服务，测出来的是组件的分支，不是「交上去被拒了会怎样」。

用例	验的是什么	怎么算过
3	服务拒了，输入不丢	假服务 确实被调了一次 （不是组件编的失败）；一次都没记成答；备注框里那句话一个字没变。
4	重试一次就成功	假服务 确实被调了第二次 并行；失败时没丢的东西，重试交上去的是完整的。

假服务预览 假服务：`frontend/src/views/demo/fakeAnswerService.ts`。服务是假的，所以这不是真实产品链路。

3.3 别抢中文输入

键盘快捷键最容易伤到中文输入：输入法正在组字时按回车，本来是想打字，却被当成「提交」。这里做了三条：

- 焦点在输入框里时，字母 j / k / 数字 1-9 是**打字**，不是选项快捷键。
- 输入法**组字中**按下的回车不提交（按国际标准，组字中的按键带着「组合中」标记）。

- 什么都没选也没写，回车交不出去，会直说「先选一项，或者写一句」。

真组件渲染 四条用例都真按了键。

3.4 一共跑了多少

跑什么	结果
提问流程自己的用例（ AskFlow.spec.ts ， 12 条真动手的）	12 / 12 通过
预览站整套（6 个文件，196 条）	196 / 196 通过
浏览器真刷新	9 / 9 通过
样式底线检查	37 处，底线允许 37 —— 没涨
模块边界检查	116 处，底线允许 116 —— 没涨
类型检查	0 处错误 —— 没涨

那 196 条里，绝大部分是「每一格渲染出来不报错」的挂载检查，那不算链路验过。真正一条条走链路的是上表第一行那 12 条。

而且 12/12 也不证明真实多题后端链路，不证明更正已经实现 —— 它只证明预览组件这八件事在假数据下走得通。

四、逐项核对：现在 / 要改成 / 验到哪了

#	事项	现在的产品	要改成	验到哪了
1	多题切换 总进度	一道题就是一个记录，选项是一张字符串列表。后端「还有谁等我答」那套（ <code>block/repositories.py:794-844</code> ）用「每个地方只取最新那一道」的方式算， 同一个地方并存多道未答的题，它只认最新一道 。另一个叫「需要你过目」的面板倒是有「1 / N」的进度，但那里面的实体是通知，不是问题。 线上只读	一个地方多道题共存，上面一条切换 + 「N / M 已答」总进度；答过的、先放着的、没交上的都在切换条上标出来。	真组件渲染 图 2.1 用例 2「多题逐步提交」真答完两道，进度从 0/2 到 2/2。 产品侧未做，12/12 不证明后端多题链路
2	选项解释 + 自由输入	选项只有文字，没有「选了会怎样」。收答案那个接口（ <code>topics.py:2046</code> 的 <code>answer_options</code> ）只收「选项」和「谁」两个字段， 没有备注这一栏 ；你写的那句话现在只随聊天消息走，答案记录里 不存它 。 而且接口要求选项 一个字都不能差 地命中它自己的选项表，差一点就是「不在选项里」。所以「以上都不是」这类界面自动补的拒绝项，现在过不了这个接口。 线上只读	每项带一句「选了会怎样」；界面自动补「以上都不是」当拒绝的正路；自由输入 真的进答案 ，不只是聊天里说说。	真组件渲染 图 2.2 / 2.3 用例 1「自由输入真的进答案」、用例 7「载荷按预定契约来」。 备注进答案、拒绝项被接收 —— 要连后端一起改，本次新增目标
3	草稿与 未提交提示	产品里没有「草稿」这个概念。 未做	写了没交，界面直说「草稿没交」，不让人以为已经答上了。	真组件渲染 图 2.2 / 2.3 用例 6 / 6b。 产品侧未做
4	稍后后 能找回	「还有谁等我答」那套里，你在聊天里说句话就会让它 不再算「在等」 ，但 不会 记成已答。 线上只读	「稍后处理」不消失：切换条上挂着、标着先放着，回来点开就接着答。	真组件渲染 图 2.3 用例 5「稍后处理找得回来」真放下、真找回、真答完。 产品侧未做
5	提交成功 失败 / 重试	成功时把答案写在问题记录上，并 叫醒出题的那个席位 ；失败就是报错。 现有的这条路已经通 ：房间里的选项按钮点一下就调 <code>answerOptions</code> （后端 <code>POST /topics/blocks/{id}/answer</code> ），成功就把回执换上去，失败弹「选择失败」并把按钮松开。 线上只读	失败看得见、输入一个字不丢、「再交一次」重试； 重试不重弹「照样交吗」 （那次已经答过了）。	假服务预览 图 2.2 用例 3 / 4 —— 假服务 真的被调、真的被拒、真的记账 。 新版所需契约 / 重试链路未验 线上只读 现有 <code>answer</code> 接口已存在并在用；未验的是新版要的 <code>note</code> 字段、失败重试和更正这几段，后端还没有。

6	已答回执 与更正语义	回执只有「选了什么 + 谁选的」。 答过就不能改 ：再交一次直接报「已由某某选过」。这是 已核的当前行为 ，不是 bug。 线上只读	见第五节：版本保原答案、已执行提示、新指令唤醒、幂等、跨用户安全边界。 「多人作答」本次不定，不扩成功能。	真组件渲染 图 2.3 的回执与「改答案」界面 更正语义是本次新增目标 —— 后端还没做，本次只做出界面和设计，12/12 不证明它已实现
7	刷新 / 重连后 pending 和草稿	产品里没有草稿，谈不上恢复。 对照 Codex：见第六节的来源核对 —— 这一项标为我们自己的新增目标。	草稿存在这台设备上，刷新、断线重连回来还在， 而且不算已答。	本次新增目标 浏览器真刷新 9/9（见 3.1）：环境号 3→4 证明确实是刷新，随机标记证明确实是从存里回来的，进度仍是 0/2 证明 没被标成已答 。
8	答复归属与恢复正确执行者	收答案的接口会 叫醒出题的那个席位 ：出题的人还在名册上就叫他自己的席位（他手里才有这道题的来龙去脉），不在了才退回房间默认席位（ topics.py:2078-2083 ）。 线上只读 另外 ：项目邀请那条走的是另一种「请你拍板」， 根本没有出题人 ，不能和这条并成一条。	更正送到 同一个席位 （空闲就正常唤醒接下一轮，还在跑就按平台排队/注入语义接新指令）；不能改别人的署名和原答案；并发版本安全。「 一道题能不能多人作答 」是产品规则， 本次不定。	线上只读 寻址逻辑已核到源码 真跑未做 —— 按要求不在活跃话题里发测试问题逼人回答

「待办入口能不能复用」这个问题，答案是：入口能复用，东西不能合并。

「还有谁等我答」那个入口已经在报「等你回答」了，「需要你过目」那个面板也已经有「1 / N」的进度条 —— 这两处入口可以拿来挂新的提问。

但它们里面装的是三样不同的东西：一个是通知、一个是聊天里的问题记录、一个是任务和房间。后端那套「还有谁等我答」的注释里还专门写了「为什么不能读通知表」：通知是一条条事件记录，被驳回或作废后记录还躺在表里，读不出「不作数了」。项目邀请更是没有出题人。硬把它们并成一种，「叫醒正确的执行者」这条链就断了。

五、答完还能改：怎么改才不出事

「答完不能改」是现在的真实行为，不是 bug。但完整体验里有「更正」，所以这属于这次要新做的目标。下面是设计，后端还没实现，预览里只做出了界面。

5.1 版本保原答案 —— 更正是一新的版本，不是把旧的抹掉

- 答案记录从「一个答案」变成一串版本：第 1 版、第 2 版都留着，各带各的署名和时间。
- 界面回执写「你之前选的是 A，现在改成 B」，不抹掉原回答。
- 只有原来回答的那个人能更正自己的答案：别人不能改它，也不能顶掉别人的署名。别人对同一题怎么表态，是产品规则问题，本次不定（见 5.4）。

5.2 已执行提示 + 新指令唤醒 —— 开工了就不能偷偷换掉

- 如果按原回答已经开工了，改答案时先提醒：「按你上一个回答已经开工了」。
- 更正当作新的指令送出去，送到正确的那个席位（和答原题时同一个，见表第 8 行），让它知道要改。原文是不重放原回答，送进去的是「改成什么」这条新指令。

「唤醒同一个席位」不等于「绝不启动新一轮」。要按执行者当下的状态来，两种都不一样：

- 执行者空闲时 —— 正常唤醒，它接下一轮处理更正。不能因为怕「多一轮」就让它空着永不处理。
- 执行者还在跑时 —— 按平台安全的消息注入 / 排队语义把新指令送进去，不重放原回答，也不把跑着的那一轮悄悄换掉。

这里的边界是保持同话题、同席位、不新开任务卡 —— 不是「不许有新一轮」。

5.3 幂等 —— 同一份更正，重发不产生第二版

- 每次更正请求带上「这是第几版」。
- 服务端比对当前版本：对得上就落一版；同一版重发，不产生第二版（幂等）。
- 对不上就拒绝，并说「这份回答已经被更正过了」 —— 一个慢半拍的旧请求盖不回新答案。

5.4 跨用户权限 —— 只定安全边界，不顺手扩功能

- 不能改别人的署名和原答案。谁答的记在谁头上，别人动不了。
- 更正要走授权。不是谁都能改，能改的范围按授权来。
- 并发版本安全。两个更正同时来，靠版本号判先后，不互相覆盖、不丢掉其中一版。

「同一道题允不允许别人也答一条」是产品规则，本次不定。上面只定安全边界（署名、授权、并发），不把它扩成「一道题可以有 multiple 人回答」这种功能 —— 那是另一个决定，要单独定方案。

六、来源核对：哪些是 Codex 的事实，哪些是我们的目标

下面只说一个版本的事，不推广到整个产品。版本是 `openai/codex` 的提交 `d42056091aded7feb1d88ac7e83972108b2aa478`，路径都在 `codex-rs/` 下，属于**命令行 / 终端界面**（CLI/TUI）。所有行号都对着这个提交核过。

三条必须一起读，否则会读成别的意思：

1. 桌面端这轮没测过。下面所有事实只对 CLI/TUI 成立，桌面端写明「未测」。
2. 终端界面里那个「草稿」结构体本身没有存盘的代码——但这只能说明这个文件不落盘，不能推出「Codex 整个产品都不保存」。
3. 源码里那三条 TODO 说的是「被打断时」把已交答案回传这件事还不可靠，不是说常规已答都不保存。不许写成「Codex 自己也没做到」。

6.1 提问该怎么问——这是 OpenAI 自己写的产品说明

`codex-rs/core/src/tools/handlers/request_user_input_spec.rs`（工具说明，CLI/TUI）

```
:20 label = "User-facing label (1-5 words)."  
:25 description = "One short sentence explaining impact/tradeoff if selected."  
:35 "Provide 2-3 mutually exclusive choices. Put the recommended option first and  
    suffix its label with \"(Recommended)\". Do not include an \"Other\" option in  
    this list; the client will add a free-form \"Other\" option automatically."  
:49 header = "Short header label shown in the UI (12 or fewer chars)."  
:55 question = "Single-sentence prompt shown to the user."  
:72 "Questions to show the user. Prefer 1 and do not exceed 3"
```

所以：选项是 **2-3 个互斥选择**，推荐的放第一个并在标签后写「(Recommended)」；提问方不许自己加「Other」，那一项是界面自动补的；标签 **1-5 个词**、标题 **不超过 12 字**、问题一句话、题 **不超过 3 道**。每项下面那句「选了会怎样」是 OpenAI 明写的 `description`。

6.2 答案长什么样、默认阻不阻塞

`codex-rs/protocol/src/request_user_input.rs`（协议，CLI/TUI）

```
:22 pub is_other: bool  
:26 pub is_secret: bool  
:37 pub is_blocking: bool  
:38 /// @deprecated Use `isBlocking` to decide whether the request should block.  
:41 pub auto_resolution_ms: Option<u64>  
:45 pub struct RequestUserInputAnswer { :46 pub answers: Vec<String> }  
:95 is_blocking: wire.is_blocking.unwrap_or(true) // 不给就默认阻塞
```

旧的 `autoResolutionMs` 已经**标了弃用**，注释明说改用 `isBlocking` 判断；不给 `isBlocking` 时**默认是阻塞**（要等你答）。

6.3 界面上那些字、自动到期、键盘

`codex-rs/tui/src/bottom_pane/request_user_input/mod.rs`（终端界面，CLI/TUI）

```
:57  NOTES_PLACEHOLDER      = "Add notes"
:58  ANSWER_PLACEHOLDER    = "Type your answer (optional)"
:64  OTHER_OPTION_LABEL     = "None of the above"
:65  OTHER_OPTION_DESCRIPTION = "Optionally, add details in notes (tab)"
:66  UNANSWERED_CONFIRM_TITLE = "Submit with unanswered questions?"
:67  UNANSWERED_CONFIRM_GO_BACK = "Go back"
:68  UNANSWERED_CONFIRM_GO_BACK_DESC = "Return to the first unanswered question"
:69  UNANSWERED_CONFIRM_SUBMIT = "Proceed"
:72  AUTO_RESOLUTION_HIDDEN_GRACE      = 60 秒
:73  AUTO_RESOLUTION_VISIBLE_COUNTDOWN = 60 秒
```

```
:269-288 自动到期怎么算：
          is_blocking 为真 或 已被推迟 → 不到期
          60 秒内 → 静默宽限；再 60 秒 → 倒计时；到点 → 该了结了
:263-265 推迟自动到期只在「不阻塞」时生效
```

```
:842-870 交出去的答案 = [选中那项的标签] + ["user_note: 你写的话"]
          (只有明确交过的题才带备注)
```

```
:941-948 "Submit with {N} unanswered {questions}"
:1110-1135 确认浮层的键位：Esc/回退=回去补，↑/k、↓/j、回车、数字 1/2
```

注意 :1110-1135 那组键位是确认浮层里的；主列表的键位走 `list_keymap`（同一提交里另一处）。

6.4 草稿到底存不存 —— 这一项的结论

```
:128 struct AnswerState {
:132     draft: ComposerDraft,
:134     answer_committed: bool,
      }
      全文件 serde / Serialize / Deserialize 出现次数: 0
```

只能说：**在这个终端界面文件里**，草稿是内存里的状态，这个文件不写盘。**推不出**「Codex 整个产品都不保存」。桌面端未测。

```
:1195-1197 / :1431-1433 / :1442-1444 （三处相同）
// TODO: Emit interrupted request_user_input results (including committed answers)
// once core supports persisting them reliably without follow-up turn issues.
```

这三条说的是**被打断**时把已交答案回传这件事，核心层还不能可靠持久化，**不是**常规已答不保存。

所以第七件事（刷新后草稿还在）标为「本次新增目标」。要么有人能给出 Codex 里具体的持久化文件和行，它就升级成「Codex 有、我们对齐」；否则它就是我们要做的东西，不许写成「照 Codex 抄」。

七、接下来要什么

1. **图和表这样够不够** —— 界面八件事是否都要，还是有哪几件先不做。
2. **第五节的更正设计**要不要按这个做。
3. 确认之后，才是把预览接进产品、动后端的活。

在那之前**不改产品**，只出预览和这份东西。已按要求：**不在活跃话题里发测试问题逼人回答**，所有复现都在隔离的预览和测试里做。