

1 Клуб фанатов Manowar

1. Каждая секция - отдельная тема у Сорокина (sorokin.github.io/cpp-course).
2. Для списков используйте `\begin{enumerate}` или `\begin{itemize}`
3. Очень помогает latex cheatsheet.
4. Первые пять билетов пропущены - там асм и прочая дичь. Пока что в приоритете билеты по плюсам.
5. Может попасться всё до 19 билета включительно.
6. Писать максимально подробно по каждому пункту - мало ли, что могут спросить.
7. ГачиБасс228.

2 Билет 6

2.1 Структуры

С помощью структур можно создавать пользовательские типы. По дефолту все поля структуры публичны, в то время как поля классов по дефолту приватны.

Доступ к полям структур осуществляется через оператор `.`, для указателей на структуры используется оператор `->`.

```
struct point {
    double x;
    double y;
};
...
point p = {11.4514, 810.931};
p.x = -19.19;
point * pp = new point;
pp->y = 4545;
```

Инициализировать структуры можно, прописав фигурные скобки.

Методы — функции, определяемые в полях структур (non C-style). Они реализованы с неявным параметром `this`, который является указателем на текущий экземпляр структуры. Объявление и определение методов:

```
struct point {
    // declaration
    void shift(double x, double y);
    double x;
    double y;
};
...
// definition
void point::shift(double x, double y) {...}
```

Определение структуры не генерирует никакого кода на ассемблере. Структуры существуют только на момент компиляции, они определяют то, как данные адресуются в памяти и располагаются, но после того, как код скомпилировался, никакой информации о структурах уже нет. Конструкторы — методы для инициализации структур.

```
point() {x = y= 0;}
```

```
    point(double x, double y) {
        this->x = x;
        this->y = y;
    }
...
// empty constructor call
point p1;
// calling constructor with 2 args
point p2(1, 2);
```

Список инициализации позволяет проинициализировать поле до входа в тело конструктора. Инициализация полей в списке инициализации происходит в порядке объявления полей. То есть при написании `y(0)`, `x(y)` произойдёт не то, что ожидалось.

```
point() : x(0), y(0) {}
point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
```

В функциях можно определить значения по умолчанию.

```
point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
...
point p1; // x = 0, y = 0
point p2(2); // x = 2, y = 0
point p3(3, 4); // x = 3, y = 4
```

Конструктор одного параметра задаёт неявное пользовательское преобразование. Запретить это можно при помощи ключевого слова `explicit`.

```
explicit point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
...
point p = 2; // error
```

Конструктор по умолчанию генерируется компилятором, если он пользовательски не задан.

```
struct segment {
    segment(point p1, point p2) : p1(p1), p2(p2) {}
    point p1;
    point p2;
};
...
segment s; // error
```

Деструктор — метод, вызывающийся при удалении структуры и по умолчанию генерируется компилятором. У него может быть только 0 аргументов, и он всегда один на одну структуру. Объявляется как `<struct name>`.

Конструкторы и деструктор позволяют чётко определять время жизни структуры. Обращение к некоторым значениям до вызова конструктора или после вызова деструктора приводит к `undefined behavior`.

2.2 Указатели, адреса, массивы и их друзья

Память компьютера (спасибо SKKV'у) - это последовательность ячеек, пронумерованных от 0 до $2^n - 1$. Всё, что в ней расположено, имеет свой адрес. Тип данных, хранящий адрес на объект типа t называется указателем на t :

```
int a = 666;
int *ptr = &a; // *a = 666, унарный & - оператор взятия адреса в памяти.
```

Например, если наша переменная лежала в участке памяти, **первая** ячейка которого имеет номер 1337228, указатель будет хранить число 1337228. Из коммента к примеру видно, что унарный * - это оператор разыменовывания. Кроме того, можно разыменовывать указатель и делать присваивание:

```
char ch = 'a', ch2 = 'q';
char *ptr = &ch;
char *ptr2 = &ch2;
*ptr = 'b'; // OK, ch = 'b'.
*ptr = *ptr2; // OK, ch = 'q', ch2 = 'q'
int* fail = &ch2; // CE, нельзя присваивать int* char*
int* rr = new int(8);
delete rr;
*rr = 111; // ОЖВП
```

Массивы - это, по сути своей, последовательность объектов. Они расположены в соседствующих ячейках. В качестве синтаксического сахара существует оператор [].

NB: размер статического массива определяется на этапе компиляции.

```
int arr[10];
int* qq = arr; // OK, массив, по сути, это и есть указатель.
arr[0] = 12, arr[1] = -15, arr[2] = 666;
printf("%d", *arr); // напечатает первый элемент, указатель хранит именно его.
*(arr + 2) = 20; // arr[2] = 20.
arr[1] = 100;
*(arr + 1) = 100; // это эквивалентный код.
arr[-1] = 1349; // i am not in danger, i AM the danger.
// RTE такое не выкинет, осторожно!
arr[5] = 88888;
int *ptr = &arr[5]; // OK, указатели могут ссылаться на элементы массива.
*ptr = 102; // OK, arr[5] = 102
```

Из примера выше: в арифметике указателей не требуется домножать на $sizeof(type)$. Инкремент указателя на int , например, увеличит адрес на 4, а не на 1, так как $sizeof(int) = 4$. Декремент работает аналогично, но уменьшает адрес. Примеры с арифметикой:

```
int arr[10];
int *ptr = arr;
*(++ptr) = 1214; // OK, arr[1] = 1214, внимание на приоритет операций.
int *ptr2 = &arr[8];
printf("%d", ptr2 - ptr); // OK, выведется 7.
auto bye = ptr + ptr2; // CE, складывать нельзя.
```

```
for (int *i = &arr[0]; i<&arr[10]; ++i) printf("%d ", *i); // ОК, выведет arr.
```

Ещё есть тип **void*, он юзается для указателей на ячейку памяти, тип которой неизвестен.

Пример юзания - передача адреса из одной части программы в другую.

Указатели на функции:

```
int foo(){
    return 102;
}
double square(double a){
    return a*a;
}
int area(int a, int b){
    return a*b;
}
int (*ptr)() = foo; // ОК. Внимание - тут неявная конвертация
// NB: если бы у нас была ф-ия сортировки с аргументом - указатель на функцию
// компаратора (int* arr, bool (*comparator)(int, int))
// и компаратор cmp где-нибудь сверху, можно было бы написать sort(arr, cmp);
int (*ptr2)() = square; // СЕ, разные типы возврата
double(*ptr2)() = square; // СЕ, не те аргументы
double(*ptr2)(double) = square; // ОК
int (*ptr3)(int, int) = area; // ОК
// вызов функций:
std::cout << (*ptr)() << "\n"; // 102
std::cout << (*ptr2)(13.22) << "\n"; // 174.168
std::cout << (*ptr3)(12, 22) << "\n"; // 264
```

Такой уродский синтаксис обусловлен приоритетом операций. В противном случае код `int *ptr()` будет прочтён как предварительное объявление функции *ptr()*, которая ничего не принимает и возвращает указатель на *int*.

И немного о ссылках: это, по сути, автоматически разыменовываемый константный указатель.

```
int t = 10;
int &link = t;
link = 666; // t = 666
int a = 124124;
link = &a; // СЕ
```

3 Билеты 7/8

3.1 Процесс компиляции программ

1. Препроцессинг.

На этой стадии происходит работа с директивами препроцессора. Например, `#include`, `#define`, `#ifndef`. Хэдеры, включённые через `#include` проходят препроцессинг рекурсивно. При помощи флага `-E` можно получить файл без компиляции, но с препроцессингом. `g++ -E A.cpp -o A.i` - здесь `A.i` это `.cpp` файл после препроцессинга.

2. Получение ассемблерного кода.

Здесь плюсовый код превращается в ассемблерный (но ещё не машинный). При помощи флага `-S` можно получить ассемблерный код: `g++ -S A.cpp -o A.s`

3. Получение машинного кода.

Здесь тексты на языке ассемблера превращаются в объектные файлы. Объектный файл содержит кусок машинного кода, который ещё не связан с остальными кусками кода в единую программу. Простейший пример - определение полей класса в одном файле, а объявление - в другом. Именно для объединения их и существует следующая стадия. Получить машинный код с помощью асма AT&T можно так: `as A.s -o A.o`

4. Линковка.

Здесь все объектные файлы и статические либы связываются в единый исполняемый файл, который мы и используем. Для линковки используется таблица символов. Это генерируемая компилятором структура данных, хранящая имена функций, объектов итд, где каждому идентификатору (символу) соотносятся его тип и область видимости. В ней также хранятся адреса ссылок на данные и прочее в других объектных файлах. Благодаря этой таблице линковщик строит связи между данными в различных объектных файлах, собирая из них единый исполняемый файл / библиотеку.

NB: Единицей трансляции называется подаваемый на вход компилятору исходник со всеми включёнными в него файлами. Судя по англовики, это то, что получается после первой стадии.

3.2 declaration/definition

Объявление вводит переменную/функцию в область видимости, устанавливает её тип и, опционально, инициализирует её. Пока имя не объявлено, его использовать, очевидно, нельзя. Объявление, которое полностью описывает объявленную сущность (переменная/функция/etc) называется определением.

```
double square(double); // declaration функции
extern int tmp; // declaration (defined by garbage value)
int def = 98; // declaration (and definition)
int square(double); // очевидный CE.

double square(double k){
    return k*k;
} // definition of declared "square"

// cycling:

double f(int a){
    return g(a-1) - 44;
}
```

```
double g(int a){
    if (a > 1) return f(a-29) + 151;
    return 9;
} // цикл определений, чтобы спастись, нужно заранее объявить функции
// struct def/decl:

struct point;

struct point {int x; int y;};

struct cycle{
    cycle a; // CE
    cycle *a; // OK
};
```

3.3 static, headers, header-guard (карты, деньги, два ствола)

Модификатор `static` работает как в жаве - это **общее** поле для всех экземпляров класса. Можно обратиться извне (если публичный) при помощи двух двоеточий. Использование `static` по отношению к члену класса гарантирует, что в программе будет ровно одна копия его значения (а не по копии на каждый объект). Статические переменные создаются и инициализируются только один раз, а после выхода из области видимости - не сгорают. Тем не менее, к ним можно обратиться только из их области видимости.

```
void foo(){
    static int a = 1;
    ++a;
    printf("%d\n", a);
}

int main(){
    foo(); // 2
    foo(); // 3
    foo(); // 4
    a = 666; // CE, нет в области видимости.
}
```

Заголовки позволяют программисту контролировать определения и объединения. В хэдерах записывают объявления, а затем их можно помещать при помощи `#include`. В C++ принята следующая практика (на примере): в `sample.h` файле собраны объявления, а `sample.cpp` - инклюдит хедер и определяет поля. Например, в `calc.h` объявлена функция `ln`, а в `.cpp` - эта функция реализуется. Позже в другом файле сделать `#include "sample.h"` и пользоваться той же функцией `ln`.

Однако, есть одна проблема. Директивка `#include` тупо копирует содержимое другого файла в исходник. Поэтому может возникнуть такое:

```
// A.cpp
struct A{
    void foo();
};

// B.cpp
```

```
#include "A.cpp"
struct B{};
// C.cpp
#include "A.cpp"
struct C{};
```

После препроцессинга А будет определён в двух единицах трансляции, что может привести к UB. Для защиты от такого существует **include-guard**, который не позволяет заинклудить больше 1 раза. Он весьма прост.

```
// foo.h
#ifndef FOO_H
#define FOO_H
struct foo{
    int a;
    void bar();
};
#endif
```

Здесь во время препроцессинга будет проводиться проверка - определён ли идентификатор макроса FOO_H. Если он не определён - он определяется, а содержимое успешно присоединяется к файлу. Если попробовать присоединить второй раз, то идентификатор FOO_H уже будет определён и if не сработает, препроцессор пропустит весь код до #endif и таким образом избежит второго определения структуры.

Альтернатива: тупо вставить #pragma once в начало хедера.

4 Билет 9/10

4.1 Рлассы, функции члены-класса, this

Классы в C++ — структура с методами, конструктором и деструктором.

Функции члены-класса — методы.

Экземпляр класса — объект.

```
struct IntArray {
    explicit IntArray(size_t size) : size(size), data(new int[size]) {
        for (size_t i = 0; i < size; ++i) {
            data[i] = 0;
        }
    }
    ~IntArray() {
        delete[] data;
    }
    int & get(size_t i) {
        return data[i];
    }
    size_t size;
    int *data;
};
```

```
...
IntArray a(10); // объект
IntArray b = {20, new int[20]}; // ошибка, для инициализации теперь есть конструктор
IntArray *c = new IntArray(10); // указатель на объект в динамической памяти
```

`this` — константный указатель(?), являющийся `rvalue`, присутствующий неявно в каждом методе класса. Вместо `data` можно использовать `this->data`.

4.2 Модификаторы доступа

Модификаторы доступа — ключевые слова, нужные для изменения возможности доступа к данным в классе.

Существуют 3 таких модификатора: `public`, `private` и `protected`. Первый означает, что у внешних функций есть доступ к данным класса, второй — наоборот не даёт доступа никому, а последний — как `private`, только доступ есть у наследников.

```
struct IntArray {
    ... // <- здесь находятся public данные
private:
    size_t size;
    int *data;
};
```

Для структур (`struct`) по умолчанию стоит `public`, а для классов (`class`) — `private`.

4.3 Ссылки

Ссылки — специфические константные указатели.

Сравнение ссылок и указателей:

1) ссылка не может быть неинициализированной.

```
int &l; // CE
```

2) у ссылки нет нулевого значения.

```
int &l = 0; // CE
```

3) ссылку нельзя переинициализировать.

```
int &l = a; l = b; // на самом деле произошло a = b
```

4) нельзя получить адрес ссылок и ссылку на ссылку.

```
int &l = a; int *pl = &l; // получили ссылку на a
```

```
int &&l = l; // CE
```

5) нельзя создавать массив ссылок (так как ссылки обязательно нужно инициализировать)

6) нет арифметики для ссылок

Важный момент: указатели и ссылки могут указывать только на `lvalue`.

```
this is not end!
```