

Name : Sahil Saini Salaria
Reg No. 180905048
Roll No 11 C
Batch C1 IT Labs

Q1

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Question1</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#image1").animate({ left: '300px' },1000);
        $("#table1").animate({ left: '300px' },1000);
      })
    });
  </script>

  <style>
    table,
    th,
    td {
      text-align: center;
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div style="height: 5ch;"></div>
  <table id='table1' style="width: 50%; position: relative">
    <tr style="background-color: aqua;">
      <th>Name</th>
      <th>Section</th>
      <th>roll no</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Manik</td>
      <td>C</td>
      <td>12</td>
    </tr>
    <tr style="background-color: aqua;">
```

```
<td>Menaal</td>
<td>C</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Harsha</td>
<td>C</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr style="background-color: aqua;">
<td>Abhishek</td>
<td>C</td>
<td>15</td>
</tr>
</table>
```

```
<div style="height: 5ch;"> </div>
```

```

```

```
<div style="height: 10ch;"> </div>
<button >Click Me!</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Name	Section	roll no
Manik	C	12
Menaal	C	13
Harsha	C	14
Abhishek	C	15



Click Me!

Name	Section	roll no
Manik	C	12
Menaal	C	13
Harsha	C	14
Abhishek	C	15



Click Me!

Q2

```
<html lang="en">
<head>
  <title>Question2</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(
      function(){
        var value1=""
        console.log("hi")
        $('button').click(function(evt){
          var buttonValue=$(this).html();

          if(buttonValue=='Clr')
          {
            $('input').val("")
            value1=""
          }
          else if(buttonValue=='=')
          {
            let x=eval(value1)
            $('input').val(x)
          }
          else{
            console.log(typeof(buttonValue))
            console.log(buttonValue)
            value1+=buttonValue
          }
        })
      }
    )
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <input type="text"/>
    <button>Clr</button>
    <button>=</button>
    <button>+</button>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        console.log(value1)
        $('input').val(value1)
    }

    })

}

);
</script>
<style>
    td{
        /* border-collapse: collapse; */
        background-color: aqua;
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>

<table border='1'>
    <tr>
        <td colspan="3" ><input id='txt' type="text" id='col'></td>
        <td><button>Clr</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><button>1</button></td>
        <td><button>2</button></td>
        <td><button>3</button></td>
        <td><button>4</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><button>5</button></td>
        <td><button>6</button></td>
        <td><button>7</button></td>
        <td><button>8</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><button>9</button></td>
        <td><button>0</button></td>
        <td><button>+</button></td>
        <td><button>-</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><button>*</button> </td>
        <td><button>/</button></td>
        <td><button>.</button> </td>
        <td><button>=</button> </td>
    </tr>

</table>

```

```
</body>
</html>
```

<input type="text" value="2+3*2"/>			<input type="button" value="Clr"/>
<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>
<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>	<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>
<input type="button" value="9"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="button" value="*"/>	<input type="button" value="/"/>	<input type="button" value="."/>	<input type="button" value="="/>

<input type="text" value="8"/>			<input type="button" value="Clr"/>
<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>
<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>	<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>
<input type="button" value="9"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
<input type="button" value="*"/>	<input type="button" value="/"/>	<input type="button" value="."/>	<input type="button" value="="/>

Q3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
  <title>lab1_2</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="s3.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('button').click(function () {
        var x = $('input:button:selected').text();
        $('input:button').css("background", x);
        var y = $('input:button:selected').text();
```



```

        </select>
    </div>

    <div style="height: 2ch;"> </div>

    <div class="font">
        <span>Choose a font</span>
        <select id="fnt" name="fnt">
            <option value="serif">serif</option>
            <option value="fantasy">fantasy</option>
            <option value="cursive">cursive</option>
        </select>
    </div>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
    <div class="fsiz">
        <span>Choose font size</span>
        <select id="color" name="color">
            <option value="17">17</option>
            <option value="20">20</option>
            <option value="25">25</option>
            <option value="27">27</option>
            <option value="28">28</option>
        </select>
    </div>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
    <form class="frm">
        <div class="bdr">
            <span>Select border style</span><br>
            <input type="radio" name="border" class="border" value="none">
            <label for="none">none</label><br>
            <input type="radio" name="border" class="border" value="Double">
            <label for="Double">Double</label><br>
            <input type="radio" name="border" class="border" value="Solid">
            <label for="Solid">Solid</label><br>
        </div>
    </form>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
    <div class="check">
        <input type="checkbox" name="default" class="check1">
        <label>Add default picture</label>
    </div>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
    <div class="txt">
        <input type="text" name="text" class="txt1">
    </div>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
    <button>
        submit
    </button>
    <div style="height: 2ch;"> </div>
</div>
<div class="poster" align='center'; height='100px'>

```

```

<div class="post">

</div>
<div class="pic" align='center'>
  <div style="height: 100px;"></div>
  
</div>
</div>
<div style="height: 2ch;"> </div>
</div>
</body>

</html>

```

Choose a color Yellow ▾

Choose a font fantasy ▾

Choose font size 28 ▾

Select border style

- ☐ none
☒ Double
☐ Solid

☒ Add default picture

Happy Birthday There!

submit

Happy Birthday There!



Q4

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>lab1_2</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="s4.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('button').click(function () {
        var mcst, lcst;
        var x = $('<div>clr option:selected').text();
        var y = parseInt($('<div>.txt1').val());
        var z = parseInt($('<div>.txt2').val());
        var tot1 = parseInt('0'), tot2 = parseInt('0');
        if (isNaN(y)) {
          y = parseInt("0");
        }
        if (isNaN(z)) {
          z = parseInt("0");
        }
        if (x == 'HP') {
          mcst = parseInt("10000");
          lcst = parseInt("30000");
        }
        else if (x == "Nokia") {
          mcst = parseInt("7000");
          lcst = parseInt("26000");
        }
        else if (x == "Samsung") {
          mcst = parseInt("8500");
          lcst = parseInt("416000");
        }
        else if (x == "Motorola") {
          mcst = parseInt("11000");
          lcst = parseInt("31000");
        }
        else if (x == "Apple") {
          mcst = parseInt("70000");
          lcst = parseInt("260000");
        }
        if ($('<div>.check1').is(':checked') == true) {
          tot1 = mcst * $('<div>.txt1').val();
        }
      }
    }
  )
</script>

```

```

        if ($('#check2').is(':checked') == true) {
            tot2 = lcst * ($('#txt1').val());
        }
        var tot = parseInt(tot1) + parseInt(tot2);
        alert("total cost:" + tot);
    })
});
</script>
</head>

<body style="background-color: powderblue;">

    <h1>Mobile and Laptop shop</h1>

    <div style="height: 5ch;"> </div>

    <div class="main">
        <div class="drop" >

            <div class="clr">
                <span>Choose a brand</span>
                <select id="color" name="color" class="clr">
                    <option value="HP">HP</option>
                    <option value="Nokia">Nokia</option>
                    <option value="Samsung">Samsung</option>
                    <option value="Motorola">Motorola</option>
                    <option value="Apple">Apple</option>
                </select>
            </div>

            <div style="height: 5ch;"> </div>

            <div class="check">
                <input type="checkbox" name="default" class="check1">
                <label>Mobiles</label>
                <input type="checkbox" name="default" class="check2">
                <label>Laptops</label>
            </div>

            <div style="height: 5ch;"> </div>

            <div class="txt">
                <label>Mobiles quantity</label>
                <input type="number" name="text" class="txt1" placeholder="mobile quantity"
value="1">

                <div style="height: 5ch;"> </div>

                <label>laptops quantity</label>
                <input type="number" name="text" class="txt2" placeholder="laptop quantity"
value="1">

```

</div>

<div style="height: 5ch;"> </div>

<button>

Produce bill

</button>

</div>

<div class="poster">

<div class="post">

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

Mobile and Laptop shop

Choose a brand

☐ Mobiles ☐ Laptops

Mobiles quantity

laptops quantity

Mobile and Laptop

Choose a brand Samsung ▾

☒ Mobiles ☐ Laptops

Mobiles quantity

laptops quantity

Produce bill

This page says

total cost:34000

OK