

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>Add Event Listener</title>
8  </head>
9
10 <body>
11
12   <button id="btn">Click Me</button>
13
14   <script>
15     var btn = document.getElementById('btn');
16
17     btn.addEventListener('click', function () {
18       alert('Button Clicked');
19     });
20
21   </script>
22
23 </body>
24
25 </html>

```

Iss button ko  
Javascript mai target  
krke ek variable mai  
store kiya hai

Ek Button create kiya hai aur usko " btn " krke ID di hai

" btn " mtlb vahi variable  
jisme button ka address  
stored hai

addEventListener( event , function() )

Ye Javascript mai ek predefined function hai  
jisme 2 parameters hote hai jaise

1. event :  
Matlb voh operation jiske hone pr hi joh  
aage function diya hai voh run hoga.

E.g. " click ", " mouseover "

2. function() :  
Event ke hone pe joh task perform krna  
hai voh isme define krte hai

## Code :

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Add Event Listener</title>

</head>

<body>

  <button id="btn">Click Me</button>

  <script>

    var btn = document.getElementById('btn');

    btn.addEventListener('click', function () {

      alert('Button Clicked');

    });

  </script>

</body>

</html>

```