2. Monoalphabetic Substitution Cipher

CODE:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char text[100], key[27];
    int i;

    printf("Enter plaintext: ");
    fgets(text, sizeof(text), stdin);

    printf("Enter 26-letter key: ");
    scanf("%26s", key);

    for(i = 0; text[i] != '\0'; i++)
    {
        if(text[i] >= 'A' && text[i] <= 'Z')
            text[i] = key[text[i] - 'A'];

        else if(text[i] >= 'a' && text[i] <= 'z')
            text[i] = key[text[i] - 'a'] + 32;
    }

    printf("Ciphertext: %s", text);

    return 0;
}
```

Main.c | NewFile1.c | Run | Console | I/O | AI Agent

```c
// 2. Monoalphabetic Substitution Cipher

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char text[100], key[27];
    int i;

    printf("Enter plaintext: ");
    fgets(text, sizeof(text), stdin);

    printf("Enter 26-letter key: ");
    scanf("%26s", key);

    for(i = 0; text[i] != '\0'; i++)
    {
        if(text[i] >= 'A' && text[i] <= 'Z')
            text[i] = key[text[i] - 'A'];

        else if(text[i] >= 'a' && text[i] <= 'z')
            text[i] = key[text[i] - 'a'] + 32;
    }

    printf("Ciphertext: %s", text);

    return 0;
}
```

```
Enter plaintext: sai kumar
Enter key (1-25): 3
Ciphertext: vdl nxpdu
```