1. Caesar Cipher

CODE:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char text[100];
    int key, i;

    printf("Enter plaintext: ");
    fgets(text, sizeof(text), stdin);

    printf("Enter key (1-25): ");
    scanf("%d", &key);

    for(i = 0; text[i] != '\0'; i++)
    {
        if(text[i] >= 'A' && text[i] <= 'Z')
            text[i] = (text[i] - 'A' + key) % 26 + 'A';

        else if(text[i] >= 'a' && text[i] <= 'z')
            text[i] = (text[i] - 'a' + key) % 26 + 'a';
    }

    printf("Ciphertext: %s", text);

    return 0;
```

}


Main.c
Run
Console
I/O
AI Agent
// 1. Caesar Cipher
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char text[100];
int key, i;
printf("Enter plaintext: ");
fgets(text, sizeof(text), stdin);
printf("Enter key (1-25): ");
scanf("%d", &key);
for(i = 0; text[i] != '\0'; i++)
{
if(text[i] >= 'A' && text[i] <= 'Z')
text[i] = (text[i] - 'A' + key) % 26 + 'A';
else if(text[i] >= 'a' && text[i] <= 'z')
text[i] = (text[i] - 'a' + key) % 26 + 'a';
}
printf("Ciphertext: %s", text);
return 0;
}
Enter plaintext: hello
Enter key (1-25): 3
Ciphertext: khoor