

LINEA AHULADA A.O.: Tintas tipo plastisol formuladas libres de metales pesados y fabricadas con materias primas de importación, con un alto contenido de solidos y buen poder cubriente, utilizadas para realizar estampados en fondos obscuros de algodón 100%...

Línea Ahulada A.O.

Parámetros para estampar

| Substrato | 100% algodón |
|----------------------|---------------------------------------|
| Malla | 43 -55 h/cm |
| Tensión (Newton) | M. $34 = 30 - 33 \text{ N}$ |
| , | M. $55 = 29 - 31 \text{ N}$ |
| Esténcil Emulsión | TX DISCHARGUE y/o |
| | ABSOLUTEX |
| Dureza de rasero | 60 – 65 Shore |
| Forma del Hule | Rectangular |
| Angulo del rasero | 45 ° |
| Velocidad del rasero | Media (2-4 plastas/ minuto) |
| Termofijado (Temp.) | 160 °C - 1 min |
| | 180°C - 45 segundos |
| Diluyente y | Diluyente PLASTIVAC VS |
| Retardante | Retardante PLASTIVAC VS |
| Almacenaje | 18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos |
| | directos del sol. |
| Limpieza | VAC LIMPA MALLAS |
| | ECOWASH V8000 |

PROPIEDADES

Consistencia: Pasta Viscosa Temperatura de gelado: 71 °C Temperatura de fusión: 160 °C

Viscosidad aguja #96 a 20 rpm: $500 \times 10^3 \pm 50 \times 10^3$ cps.

CARACTERISTICAS

- Curar a temperatura de 150 °C durante 3 minutos y/o a 170 °C durante 1 minuto.
- Si se requiere estampar sobre nylon, se debe utilizar CATALIZADOR PLASTIVAC VS ocupando un 0.5 o 2% máximo.

Información del producto

RECOMENDACIONES

- Use solo la suficiente presión para depositar la tinta sobre la superficie de la tela, esto aumentara la opacidad y también garantizará un mejor curado .
- La temperatura y el tiempo de curado dependen del calor que resista la tela, se recomienda hacer pruebas de curado y lavado del material.
- Se almacena en un lugar seco libre de luz solar a temperaturas que oscilen entre los 18 °C y 30 °C

GAMA DE COLORES NORMALES

| | Amarillo Limón | AHULADO A.O |
|-----|-----------------|-------------|
| | Amarillo cromo | AHULADO A.O |
| | Mandarina | AHULADO A.O |
| | Rojo carmín | AHULADO A.O |
| | Rojo escarlata | AHULADO A.O |
| | Azul ultramar | AHULADO A.O |
| | Marino | AHULADO A.O |
| | Morado | AHULADO A.O |
| | Turquesa | AHULADO A.O |
| | Verde jade | AHULADO A.O |
| | Verde esmeralda | AHULADO A.O |
| | Negro | AHULADO A.O |
| () | Blanco | AHULADO A.O |

GAMA DE COLORES FLUORESCENTES

| Amarillo Limón | Fluo | AHULADO | A.O |
|----------------|------|---------|-----|
| Naranja | Fluo | AHULADO | A.O |
| Magenta | Fluo | AHULADO | A.O |
| Rojo | Fluo | AHULADO | A.O |
| Rosa | Fluo | AHULADO | A.O |
| Azul | Fluo | AHULADO | A.O |
| Púrpura | Flup | AHULADO | A.O |
| Verde | Fluo | AHULADO | A.O |

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS.