MANUAL OPERATIVO DE INGENIERÍA SOA • UADEO

SOKKO — Guía de GitHub Desktop y Ramas

"Confort que Renace cada paso" • Monorepo Oficial de Equipo

ソッコ

NEXUS CODE

Octubre 2026

INTEGRANTES DEL EQUIPO COLABORADOR (NEXUS CODE)

- **Jesús Cervantes López** — 23020344
- **Said Eduardo Sarmiento Santillanes** — 23020667
- **Lucio Adrián Martínez Pérez** — 23020095
- **Carlos David Ponce Gamboa** — 23020117

01 Acceso al Monorepo y Estructura de Carpetas

El proyecto **SOKKO** vive en un único repositorio centralizado (Monorepo) en GitHub: `https://github.com/SaidSar/socks-ecommerce-hub`. Antes de clonar, cada integrante debe aceptar la invitación de colaborador enviada a su cuenta de GitHub.

RUTA EN EL MONOREPO	TECNOLOGÍA / IDE	RESPONSABILIDAD Y REGLA DE AISLAMIENTO
`apps/web-store/`	React 19 + Vite + Tailwind 4 *(Abrir en VS Code)*	Tienda en línea SOKKO (UI japonesa, catálogo, carrito). Quien haga tareas de Frontend edita **únicamente** esta carpeta.
`apps/api-service/`	ASP.NET Core Web API *(Abrir en VS 2026)*	Microservicio REST en C# (Controllers, Models, DB). Quien programe Backend edita **únicamente** esta carpeta.
`CONTEXTO_MAESTRO.md`	Markdown en la raíz	Cerebro arquitectónico del proyecto para sincronizar al equipo y a las herramientas de IA (Claude Code).

02 Paso a Paso: Clonar el Proyecto en GitHub Desktop

1. **Aceptar invitación de colaborador:** Entra a tu correo o directamente a `github.com/SaidSar/socks-ecommerce-hub/invitations` y haz clic en **Accept invitation** para tener permisos de escritura (Push).
2. **Abrir GitHub Desktop:** Inicia sesión con tu cuenta de GitHub en la aplicación de escritorio.
3. **Iniciar clonación:** Ve al menú superior izquierdo **File** → **Clone repository...** (o presiona `Ctrl + Shift + O`).
4. **Pegar la URL del Monorepo:** Selecciona la pestaña **URL** e introduce: `https://github.com/SaidSar/socks-ecommerce-hub.git`
5. **Elegir ruta local:** En *Local path* elige una carpeta limpia en tu computadora (ej. `C:\Proyectos\socks-ecommerce-hub`) y presiona el botón azul **Clone**.
6. **Instalar dependencias iniciales:** Una vez clonado, abre una terminal en `apps/web-store` y ejecuta `npm install` para descargar los paquetes de React y Tailwind. El backend en `apps/api-service` restaurará sus paquetes automáticamente al abrir `Sokko.Api.csproj` en Visual Studio 2026.

03 Convención Obligatoria de Ramas (Branches)

> **REGLA DE ORO: Prohibido programar o hacer Commit directamente sobre la rama `main`**
>
> La rama `main` es sagrada y únicamente contiene código probado que compila sin errores. Todo cambio se desarrolla en una rama propia siguiendo nuestra nomenclatura oficial de equipo.

Para identificar de inmediato quién está trabajando, en qué capa del Monorepo y qué funcionalidad desarrolla, todas las ramas deben nombrarse con la estructura: `Nombre/Area-cambio`.



Resultado en GitHub Desktop: Said/Frontend-login

Estructura obligatoria: [Nombre] / [Frontend | Backend | DB] - [descripcion-corta]

Ejemplos Reales por Integrante y Área

INTEGRANTE	ÁREA ASIGNADA	EJEMPLO DE NOMBRE DE RAMA	CARPETA QUE MODIFICA
Said	Frontend (UI/Auth)	`Said/Frontend-login`	`apps/web-store/`
Jesús	Frontend (Catálogo)	`Jesus/Frontend-catalogo-calcetas`	`apps/web-store/`
Lucio	Backend (.NET API)	`Lucio/Backend-endpoints-productos`	`apps/api-service/`
Carlos	Backend / Base Datos	`Carlos/Backend-modelos-sqlserver`	`apps/api-service/`
Cualquiera	Documentación SOA	`Said/Docs-diagrama-entidad`	`docs/`

¿Cómo crear tu rama en GitHub Desktop antes de programar?

1. En la barra superior de GitHub Desktop, asegúrate de que **Current Branch** diga `main`.
2. Presiona el botón **Fetch origin / Pull origin** (arriba a la derecha) para descargar los últimos cambios de tus compañeros.
3. Haz clic en **Current Branch** → **New Branch** (o presiona `Ctrl + Shift + N`).
4. Escribe el nombre siguiendo el formato (ejemplo: `Said/Frontend-login`) y haz clic en **Create Branch**.
5. Presiona **Publish branch** para que tu rama quede respaldada en la nube de GitHub.

04 Cómo Subir Cambios y Unirlos a `main` (Pull Request)

1. **Guardar tus avances (Commit):** Mientras trabajas en tu rama (ej. `Said/Frontend-login`), GitHub Desktop mostrará a la izquierda los archivos modificados. Verifica que solo haya archivos de tu carpeta correspondiente. Escribe un título claro abajo a la izquierda (ej. *"Crear pantalla de login con estética japonesa"*) y presiona **Commit to Said/Frontend-login**.
2. **Subir a GitHub (Push):** Haz clic en el botón superior **Push origin** para enviar tus commits a la nube.
3. **Abrir el Pull Request (PR):** En GitHub Desktop aparecerá el botón azul **Create Pull Request** (o *Preview Pull Request*). Al darle clic te abrirá el navegador en GitHub verificando que quieres unir tu rama hacia `base: main` (`main ← Said/Frontend-login`).
4. **Revisión y Merge a `main`:** Verifica que GitHub muestre el mensaje en verde **"Able to merge"** (sin conflictos). Otro compañero o líder revisa que el código funcione y presiona el botón verde **Merge pull request → Confirm merge**. ¡Listo! Tu cambio ya forma parte de `main`.

05 Uso de IA y Claude Code: Sincronización de Contexto

Nuestro Monorepo incluye en la raíz el archivo `CONTEXTO_MAESTRO.md`. Antes de pedirle a **Claude Code**, Cursor o cualquier asistente de IA que programe una pantalla o endpoint, **debes abrir la herramienta desde la carpeta raíz** (`socks-ecommerce-hub/`) y pegarle este prompt inicial:

PROMPT DE INICIALIZACIÓN PARA COPIAR Y PEGAR EN CLAUDE CODE / IA

```
Actúa como desarrollador senior de nuestro equipo NEXUS CODE para el proyecto E-Commerce SOKKO ("Confort que Renace cada paso"). Antes de escribir o modificar cualquier archivo, ejecuta los siguientes pasos de lectura: 1. Lee íntegramente el archivo `CONTEXTO_MAESTRO.md` y `README.md` ubicados en la raíz de este Monorepo para conocer la arquitectura SOA, la paleta de colores japonesa (#FAF8F5 Washi, #1A1A1A Sumi, #D32F2F Aka) y las reglas del proyecto. 2. Verifica con `git branch --show-current` en qué rama estoy trabajando actualmente. Si aún estoy en `main`, detente y pídeme crear o cambiar a mi rama con el formato `[MiNombre]/[Frontend|Backend]-[tarea]`. 3. Respeta el aislamiento del Monorepo: - Si mi rama es de `Frontend`, modifica únicamente archivos dentro de `apps/web-store/` (React 19 + Vite + Tailwind CSS). - Si mi rama es de `Backend`, modifica únicamente archivos dentro de `apps/api-service/` (ASP.NET Core Web API en C#). 4. Confírmame qué rama detectaste, resume en 3 líneas el contexto leído y pregúntame qué tarea específica vamos a programar hoy.
```

Checklist Rápido Antes de Empezar a Programar cada Día

1. Cambiar a `main` en GitHub Desktop y darle a **Pull origin**.
2. Crear o cambiar a tu rama personal (`Nombre/Area-cambio`).
3. Iniciar Claude Code desde la raíz del repositorio pasándole el prompt superior.