

Exercice

E1. Que va t'il se passer avec ces déclarations css

```
a {  
    text-decoration: underline;  
    font-size: 1em; color: blue;  
}  
a :hover, a :focus {  
}  
a :visited {  
    color: red;  
}
```

E2. HTML est une des briques indispensables au web créé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau(CERN)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux
- ☐ Je ne sais pas

E3. Les balises html fonctionnent toujours par paires : il y a une balise ouvrante <> et une balise fermante </>

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Je ne sais pas

E4. Le sélecteur class permet de cibler un élément html de façon unique

- ☐ Vrai
- ☐ Faux
- ☐ Je ne sais

E5. La propriété css pour MODIFIER la couleur du TEXTE est:

- ☐ color-font
- ☐ color
- ☐ bgcolor
- ☐ background-color
- ☐ font-weight

E6. Pour modifier la taille du texte, j'utilise la propriété css :

- ☐ Width
- ☐ font-size
- ☐ size-width
- ☐ Background-size

E7. Pour mettre une valeur en vue de gérer l'opacité, j'utilise la propriété css:

- ☐ color: #777777 opacity
- ☐ color: rgba(255,255,255,0.6)
- ☐ color: red op
- ☐ color: rgb(243,236,155) 0.3

E8. La propriété css pour mettre un texte en italique est :

- ☐ font-color: italique;
- ☐ font-style: italic;
- ☐ font-weight: italic;
- ☐ je ne sais pas;

E9. Il est possible de déclarer plusieurs polices

- ☐ vrai
- ☐ faux
- ☐ Je ne sais pas

E10. Pour déclarer plusieurs polices, j'utilise la déclaration suivante:

- ☐ font-size: 1px solid red;
- ☐ font-family: Verdan, arial, comic serif;
- ☐ font-family: red arial times