

Цифровой двойник CK52PT-Y

Техническое досье для Personal AI Client PRO v4.8.0

Параметр	Подтверждённые данные
Производитель	Zhongshan Tengyue Numerical Control Technology Co., Ltd.
Модель	CK52PT-Y
Серийный номер	TY250704F
Дата выпуска	19.09.2025
Мощность / масса	18 кВт / 1600 кг
Питание	380 В, 3 фазы, 50 Гц
Стойка	Siemens SINUMERIK 828D, PPU271.4
MLFB	6FC5370-5AA40-0AA0
CNC software	V04.95 + SP03 + HF02
Оси	X / Y / Z / C
Револьвер	15 позиций, приводной инструмент
Патрон	LEILIKA 03K10, 3 кулачка
Задняя бабка	Установлена; точные паспортные параметры не подтверждены

Архитектура симулятора

Модель станка ориентирована как реальная рабочая зона: патрон и заготовка находятся слева, 15-позиционный револьвер с активным инструментом - справа. Встроены телеметрия X/Y/Z/C, номер T, подача, текущий проход и прогресс.

Операция	Статус симуляции
Точение X/Z и Stock Removal	Работает
Наружная метрическая резьба	Работает
Осевое сверление с клевками	Работает
Радиальное сверление с индексированием C	Работает
AF / лыски / многоугольник	Работает с X/Y/Z/C
Радиальные и торцевые карманы/пазы	Работает
Фрезерование с Y	Работает
Отрезка	Работает, последняя операция
Смена T1-T15	Работает визуально
WebGL недоступен	Автоматический функциональный 2D fallback

Границы доказательности

Параметрическое снятие материала и САМ-траектория работают. Сертифицированная проверка физической коллизии требует точных ходов, размеров патрона/кулачков/револьвера/задней бабки и оболочек каждого инструмента.

Данные, которые ещё требуется получить

1. Ходы и soft limits X/Z/Y/C, машинный ноль и допустимые сочетания осей.
2. Полные размеры LEILKA 03K10, кулачков и диапазон зажима.
3. Модель и геометрия 15-позиционного револьвера.
4. Вылеты и габаритные оболочки T1-T15.
5. Параметры осевых и радиальных приводных блоков.
6. Ход, конус и габариты задней бабки.
7. SAFE_PARK_X/Y/Z и позиция индексации.
8. OEM M-коды патрона, С-оси, приводного инструмента и задней бабки.
9. PLC-межблокировки и запретные зоны.

Правило выпуска управляющей программы

MPF может быть сформирован только после явного подтверждения профиля станка, оболочек, безопасной парковки и OEM M-кодов. До этого клиент оставляет MPF заблокированным и разрешает только симуляцию, JSON проекта и справочную PDF-карту.

Перед первым запуском любой программы обязательны Sinutrain, Dry Run, Single Block, низкий override, проверка направления осей и контроль наладчиком.