

[별표 18] 위험물 상호간의 격리표 (제9조제1항 관련)

1. 포장위험물 상호간의 격리표

위험물분류	1.1 1.2 1.5	1.3 1.6	1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
화약류 1.1, 1.2, 1.5				4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	×
화약류 1.3, 1.6				4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	×
화약류 1.4				2	1	1	2	2	2	2	2	2	×	4	2	2	×
고압가스 2.1	4	4	2	×	×	×	2	1	2	2	2	2	×	4	2	1	×
고압가스 2.2	2	2	1	×	×	×	1	×	1	×	×	1	×	2	1	×	×
고압가스 2.3	2	2	1	×	×	×	2	×	2	×	×	2	×	2	1	×	×
인화성액체류 3	4	4	2	2	1	2	×	×	2	2	2	2	×	3	2	×	×
가연성물질 4.1	4	3	2	1	×	×	×	×	1	×	1	2	×	3	2	1	×
자연발화성물질 4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	×	1	2	2	1	3	2	1	×
물반응성물질 4.3	4	4	2	2	×	×	2	×	1	×	2	2	×	2	2	1	×
산화성물질 5.1	4	4	2	2	×	×	2	1	2	2	×	2	1	3	1	2	×
유기과산화물 5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	×	1	3	2	2	×
독물 6.1	2	2	×	×	×	×	×	×	1	×	1	1	×	1	×	×	×
병독을 옮기기 쉬운 물질 6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	×	3	3	×
방사선물질 7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	×	3	×	2	×
부식성물질 8	4	2	2	1	×	×	×	1	1	1	2	2	×	3	2	×	×
유해성물질 9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

비고

가. 부위험성으로 인하여 부표찰을 부착하여야 하는 물질에 대하여도 이 표의 격리를 하여야 한다.

나. "X"는 격리가 필요없는 것을 나타낸다.

다. 위험물이 수납되고 모든 면이 완전히 폐쇄된 구조(각면이 조립식인 것은 제외한다)의 화물운송기구의 격리에 있어서는 표의 1 및 2를 각각 x 및 1로 본다.

라. 1, 2, 3, 및 4는 각각 다음에 정하는 격리방법을 말한다.

	1	2	3	4
감관상부적제	수평거리로 3m이상 떨어지게 적재할 것	수평거리로 6m이상 떨어지게 적재할 것	수평거리로 12m이상 떨어지게 적재할 것	선수미방향으로 24m 이상 떨어지게 적재할 것
감관하부적제	동일 화물창 또는 구획에 적재할 수 있다. 다만, 수평거리로 3m 이상 떨어지게 적재할 것	별도의 화물창 또는 구획에 적재할 것	1화물창이상 또는 1구획이상 떨어지게 적재할 것	선수미방향으로 1화물창이상 또는 1구획 이상 떨어지게 적재할 것

주) 화물창 또는 구획은 내화성·내수성의 감관, 격벽 또는 선측외판으로 둘러싸여 있어야 한다.

마. 감관상부적제된 위험물과 감관하부적제된 위험물의 상호간의 격리에 있어서 격리방법 1 또는 2는 격리가 필요 없고, 격리방법 3은 화물창 또는 구획으로 격리되는 경우를 제외하고 수평거리로 12m이상 떨어지게 하며, 격리방법 4는 선수미방향으로 24m이상 떨어지거나 선수미방향으로 1화물창이상 또는 1구획이상 떨어지게 적재하여야 한다.

바. 별표 1 내지 별표 8의 격리란에 격리기준을 따로 정하는 경우에는 그 기준에 따라야 한다.

사. 아래의 위험물 상호 간에는 격리할 필요가 없다:

- 1) 동일 물질로 구성되어 있지만 단지 물의 함량만이 상이하여 다른 급으로 분류되는 위험물 상호 간; 및
- 2) 다른 급의 물질 그룹에 속하지만 상호 접촉 시 위험하게 반응하지 않는다는 과학적인 근거가 있는 위험물 상호 간으로, 아래 표 1, 2, 3에 수록된 물질은 각 표의 물질 간에는 상호 혼적 가능하다.

(1) 표 1

국제연합번호	품 명	정표찰	부표찰	용기등급
2014	과산화수소 수용액(농도가 20% 이상 60% 이하인 것) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	5.1	8	2

2984	과산화수소 수용액(농도가 8% 이상 20% 미만인 것) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)	5.1	-	3
3105	D형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (peroxyacetic acid, type D, stabilized)	5.2	8	-
3107	E형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID (peroxyacetic acid, type E, stabilized)	5.2	8	-
3109	F형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peroxyacetic acid, type F, stabilized)	5.2	8	-
3149	과산화수소와 과산화 아세트산의 혼합물, 안정화된 것(산, 물 및 5% 이하의 과산화 아세트산이 함유된 것) HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID, MIXTURE with acids, water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED	5.1	8	2

(2) 표 2

국제연합번호	품 명	정표찰	부표찰	용기등급
1295	트라이클로로실레인 TRICHLOROSILANE	4.3	8 / 3	1
1818	사염화규소 SILICON TETRACHLORIDE	8	-	2
2189	다이클로로실레인 DICHLOROSILANE	2.3	2.1 / 8	-

(3) 표 3

국제연합번호	품 명	정표찰	부표찰	용기등급
3391	유기금속물질, 고체, 자연발화성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	4.2	-	1
3392	유기금속물질, 액체, 자연발화성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	4.2	-	1
3393	유기금속물질, 고체, 자연발화성, 물반응성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	4.2	4.3	1
3394	유기금속물질, 액체, 자연발화성, 물반응성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	4.2	4.3	1
3395	유기금속물질, 고체, 물반응성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	4.3	-	1,2,3
3396	유기금속물질, 고체, 물반응성, 인화성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	4.3	4.1	1,2,3
3397	유기금속물질, 고체, 물반응성, 자연발열성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	4.3	4.2	1,2,3
3398	유기금속물질, 액체, 물반응성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	4.3	-	1,2,3
3399	유기금속물질, 액체, 물반응성, 인화성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	4.3	3	1,2,3

3340	유기금속물질, 고체, 자연발열성 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	4.2	-	2,3
------	---	-----	---	-----

- 3) 연소와 같은 상당한 열이 방출되거나, 인화성, 독성 또는 질식성이 있는 가스를 방출하거나 부식성 물질을 형성하거나 불안정한 물질을 형성하는 등 위험한 반응이 초래되는지 신중한 고려가 필요한 물질을 제외하고, 아래 표 4에 수록된 물질은 상호 혼적 가능하다. 단, 품명에 "PEROXYACETIC ACID"라는 전문명칭이 포함된 물질은 제외한다.

(1) 표 4

국제연합번호	품 명	정표찰	부표찰	용기등급
3101	B형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID	5.2	1 또는 8	-
3102	B형 유기과산화물, 고체 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID	5.2	1 또는 8	-
3103	C형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID	5.2	없음 또는 8	-
3104	C형 유기과산화물, 고체 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID	5.2	없음 또는 8	-
3105	D형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID	5.2	없음 또는 8	-
3106	D형 유기과산화물, 고체 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID	5.2	없음 또는 8	-
3107	E형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID	5.2	없음 또는 8	-
3108	E형 유기과산화물, 고체 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID	5.2	없음 또는 8	-
3109	F형 유기과산화물, 액체 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	5.2	없음 또는 8	-
3110	F형 유기과산화물, 고체 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID	5.2	없음 또는 8	-
3111	B형 유기과산화물, 액체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	1 또는 8	-
3112	B형 유기과산화물, 고체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	1 또는 8	-
3113	C형 유기과산화물, 액체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3114	C형 유기과산화물, 고체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3115	D형 유기과산화물, 액체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3116	D형 유기과산화물, 고체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3117	E형 유기과산화물, 액체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3118	E형 유기과산화물, 고체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3119	F형 유기과산화물, 액체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
3120	F형 유기과산화물, 고체, 온도제어가 필요한 것 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	없음 또는 8	-
1325	가연성물질, 고체, 유기물, 별도의 품명이 명시된 것은 제외(아래 별표 1 비고10의 소형용기로	4.1	없음	2, 3

	운송이 허용된 유기과산화물 목록 중 '면제'에 해당하는 물질이 전문명칭으로 기재되어 있을 것) FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.			
--	---	--	--	--

2. 포장위험물과 산적위험물과의 격리표

포장위험물 위험물 (산적고체)		1.1 1.2 1.5	1.3 1.6	1.4	2.1	2.2 2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
가연성물질	4.1	4	3	2	2	2	2	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
자연발화성물질	4.2	4	3	2	2	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
물반응성물질	4.3	4	4	2	2	X	2	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
산화성물질	5.1	4	4	2	2	X	2	1	2	2	X	2	1	3	1	2	X
독성 물질	6.1	2	2	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
방사성 물질	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
부식성 물질	8	4	2	2	1	X	1	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
기타 위험물질 및 제품	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
산적상태인 경우에만 유해한 물질		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X

비고

가. 부위험성으로 인하여 부표찰을 부착하여야 하는 물질에 대하여도 이 표의 격리를 하여야 한다.

나. "X"는 격리가 필요없는 것을 말한다.

다. 1, 2, 3, 및 4는 각각 다음에 정하는 격리방법을 말한다.

1	2	3	4
동일 화물창 또는 구획에 적재할 수 있다. 다만, 수평거리로 3m이상 떨어져 적재할 것	별도의 화물창 또는 구획에 적재할 것	1화물창이상 또는 1 구획 이상 떨어지게 적재할 것	선수미방향으로 1화물창이상 또는 1구획이상 떨어지게 적재할 것

주) 화물창 또는 구획은 내화성·내수성의 갑판, 격벽 또는 선측외판으로 둘러싸여 있어야 한다.