



ФМ-62/2100Э

703 .**.**.**.**

МАШИНА РУЧНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ

Действителен с: 05.08.2022

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
703.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	1	φ47*60*14; 220V-240V,2100W	1
703.04.01.00.00	Статор	2	φ80*60,220-240V,2100W	1
00.10.07.01.23	Электронный блок с регулятором в сборе	3		1
00.01.01.01.45	Подшипник шариковый	4	6005ZZ-CHL (25x47x12)	1
00.01.01.01.24	Подшипник шариковый	5	6201ZZ-CHL (12x32x10)	1
00.10.01.04.39	Выключатель	6	INTERTEK CQC CB 16(12)A 250V VAC SE4	1
00.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	7	H05RN-F,2*1.0mm²; L-2,15m	1
703.04.03.00.00	Щеткодержатель	8	7*17*25	2
703.04.03.03.00	Крышка щеткодержателя	9		2
703.04.03.02.00	Щётка электрическая	10	7x17x18; TY-218	2
703.05.00.02.00	Корпус двигателя	11		1
703.05.00.03.00	Крышка двигателя	12		1
121.05.01.02.00	Ручка левая	13		1
121.05.02.01.00	Ручка правая	14		1
121.05.01.01.00	Ручка-накладка левая обрезиненная	15		1
121.05.02.02.00	Ручка-накладка правая обрезиненная	16		1
703.05.00.04.00	Диафрагма	17		1
121.04.00.01.00	Втулка защитная шнура питания	18		1
121.02.01.02.00	Маховик регулировки глубины	б/н		1
121.05.04.02.00	Ручка регулировки глубиномера	19		1
703.02.01.01.00	Основание	20		1
121.05.00.11.00	Патрубок для удаления стружки	21		1
121.05.00.10.00	Экран защитный	22		1
703.02.07.05.00	Кольцо резиновое О-типа	23	Φ13*Φ2-G-N GB/T3452.1-2005	1
192.05.00.04.00	Планка фиксации шнура	24		1
00.10.04.01.23	Конденсатор	25	MEX 33mF K 300 VAC	1
703.02.01.00.00	Основание в сборе	26		1
703.05.00.01.00	Щит промежуточный в сборе	30		1
703.05.05.01.00	Торцевая крышка подшипника	31.01		1
121.05.05.02.00	Штифт стопорный	31.02		1
121.05.05.03.00	Кнопка блокировки	31.03	Металл порошок плотность 6.7g/cm3	1
121.05.11.04.00	Пружина стопорного штифта 1	31.04	Φ0.5*7*18.75*N7	1
121.05.11.05.00	Пружина стопорного штифта 2	31.05	Φ0.8*6*11.1*N5.5	1
00.02.04.01.19	Винт с метрической резьбой	31.06	M3x8	1
00.02.02.02.28	Шайба плоская	31.07	Φ3*7*0.5	1
703.02.01.09.00	Рычаг фиксатора	32		1
703.05.05.06.00	Рычаг фиксатора вертикального хода	33		1
121.05.05.07.00	Болт стопорный в сборе	34		1
121.05.11.08.00	Пружина торсионная	35	Φ1.2*16*14*N10	1
00.02.04.01.62	Винт с метрической резьбой	36	M5*16 8.8	5
00.02.02.01.05	Шайба пружинная	37	NL5 Стандарт DIN25201	1
703.02.02.00.00	Упор	38		1
121.02.07.04.00	Провод монтажный	39	1.0mm²*270mm, 8mm	2
121.02.01.05.00	Втулка регулировки	40		1
121.02.07.03.00	Кольцо уплотнительное войлочное	41	Φ20*Φ14*1	1
703.02.01.06.00	Глубиномер	42		1
00.02.04.01.50	Винт	43	M4x30	1
00.02.01.01.04	Гайка	44	M4	1
00.02.04.05.17	Винт	45	M6*16	1
00.10.09.01.01	Колодка клеммная	46	20A	3
120.03.01.07.00	Цанга с гайкой в сборе	47		1
703.03.01.08.01	Цанга	48	D=8/12	1
703.03.01.08.02	Втулка переходная	48.1		1
703.05.00.09.00	Фланец резьбовой	49		1
121.02.07.01.00	Втулка подшипника	50		1
121.02.07.02.00	Кольцо резиновое О-типа	51	Φ31*Φ2.5-G-N GB/T3452.1-2005	1
121.05.11.02.00	Пружина	52	Φ1.7*13.2*360*N76	1
703.02.01.08.00	Пластина	53	S-1	1
121.02.00.04.00	Стопор	54	S=1,	1

121.02.00.12.00	Ключ гаечный S-22mm	55	S=2.5, □ 22,	1
703.08.01.01.00	Кольцо 25,4	56	Φ25.4	1
703.02.00.05.00	Линейка направляющая	57		1
00.02.04.01.27	Винт с метрической резьбой	58	M4*14 8.8	3
00.02.04.01.23	Винт с метрической резьбой	59	M4x8	2
00.02.04.01.52	Винт с метрической резьбой	60	M6*10 K≤3.3,8.8	4
00.02.02.02.66	Шайба плоская	61	Φ6*Φ16*1.6	1
00.02.03.01.50	Винт саморез	62	ST5*80	2
00.02.03.01.10	Винт саморез	63	ST4*55 dk≤8mm	4
00.02.03.01.76	Винт саморез	64		4
00.02.03.01.04	Винт саморез	65	ST4*16 dk≤7mm	7
00.02.03.01.02	Винт саморез	66	ST4*12 dk≤7mm	2
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное	67	Ø15	1
00.02.04.09.02	Винт "барашек"	68	M6*16	3
00.02.10.06.00	Шарик стальной	69	Ø5	2
121.05.11.09.00	Пружина	69.1	Φ0.8*5*10*N6	2
121.02.03.03.00	Ручка регулировки глубины фрезерования	70		1
703.02.00.06.00	Кольцо установочное	71	2мм	1
00.02.04.01.43	Винт с метрической резьбой	72	M5*30	1
703.03.01.11.00	Трубка термоусадочная	73	Φ5*150	1
00.02.02.02.13	Шайба плоская	74	Φ5*Φ9*1	3
703.02.00.08.00	Штифт резиновый	75	Φ4*10	1
703.02.01.10.00	Прокладка резиновая	76	2 MM,15*15 MM	1
703.02.01.07.00	Кольцо	77	Φ68*Φ40(прорезь) * Φ37(сквозное отверстие)*7,3	1
703.08.01.02.00	Кольцо 30	78	Φ30	1
703.02.00.07.00	Гайка стопорная	79	M36*1,5	1
121.02.01.02.00	Маховик регулировки глубины	81		1

ИНТЕРСКОЛ

