

ПЦА-16/36В

825 .**.**.**

ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Действителен с: 2

25.10.2023

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|------------------------------------|---|--------------|--|-----------------|
| 00.02.03.01.37 | Винт саморез | 1 | St4x22 | 2 |
| 825.05.01.02.00 | Крышка задняя двигателя | 2 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.00.03.00 | Кожух левый | 3 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.04.01.00.00 | Электродвигатель бесщеточный сборе | 4 | 36V 40A | 1 |
| 00.02.04.01.01 | Винт машинный | 5 | M4x10 | 5 |
| 825.03.05.03.00 | Щит промежуточный | 6 | PA6+GF30 | 1 |
| 00.02.03.01.02 | Винт саморез | 7 | St4x12 | 16 |
| 825.06.10.05.00 | Крепежная пластина тормозного рычага | 8 | | 1 |
| 825.06.10.06.00 | Прижимная пластина тормозного рычага | 9 | 3x18 | 1 |
| 00.02.04.01.40 | Винт машинный | 10 | M3x10 | 2 |
| 825.06.10.01.00 | Пружина тормозного рычага | 11 | 65Mn | 1 |
| 825.06.10.07.00 | Прокладка плоская | 12 | Ф5 | 1 |
| 825.06.10.08.00 | | 13 | | 1 |
| 825.06.10.10.00 | Рычаг тормозной | 14 | POM (Torritory) | 1 |
| | Тяга тормозная | ! | РОМ (термопласт) | |
| 825.06.10.09.00 | Штифт тормозного рычага | 14.1 | 15" | 1 |
| 825.06.10.11.00 | Поворотный штифт | 15 | 45# | 1 |
| 00.02.03.01.02 | Винт саморез | 16 | ST4x12 | 4 |
| 825.05.04.00.00 | Насос смазки цепи | 17 | | 1 |
| 825.06.10.02.00 | Пружина тормозная | 18 | 301 сталь нерж | 1 |
| 825.03.02.05.00 | Колесо зубчатое в сборе | 19 | | 1 |
| 825.05.02.03.00 | Панель индикации питания аккумуляторного блока | 20 | | 1 |
| 825.05.02.02.00 | Абажур дисплея | 21 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.04.04.01.00 | Держатель батареи аккумуляторной 1 | 22 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.04.04.00.00 | Колодка контактная | 23 | | 2 |
| 825.04.04.02.00 | Держатель батареи аккумуляторной 2 | 24 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.04.00.02.00 | Блок управления | 25 | 36V | 1 |
| 825.05.01.01.00 | Подложка губчатая | 26 | | 1 |
| 825.05.01.03.00 | Пылеуловитель | 27 | PA6+GF30 | 1 |
| 00.02.03.01.81 | Винт саморез | 28 | ST3x10 | 4 |
| 825.04.00.01.00 | Клавиша выключателя | 29 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.06.10.03.00 | Пружина клавиши | 30 | 65Mn | 1 |
| 825.04.00.03.00 | Кнопка защиты от самоблокировки | 31 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.06.10.04.00 | Пружина кнопки от самоблокировки | 32 | 65Mn | 1 |
| 825.10.01.04.00 | Микровыключатель | 33 | 36V 1A | 2 |
| 825.05.00.01.00 | Кожух правый | 34 | | 1 |
| 00.02.03.01.04 | Винт саморез | 35 | ST4x16 | 12 |
| 825.05.02.08.00 | Звездочка ведущая | 36 | Z=6, SFM5030 (порошковая металлургия, сталь) | 1 |
| 825.04.02.02.00 | Шайба пружинная | 37 | Ф9, 65Mn | 1 |
| 00.02.03.01.39 | Винт саморез | 38 | ST4x50 | 1 |
| 00.02.03.01.29 | Винт саморез | 39 | ST5x16 | 3 |
| 00.02.03.01.01 | Винт саморез с потайной головкой | 40 | ST4x10 | 2 |
| 825.05.05.01.00 | Упор зубчатый | 41 | 45# | 1 |
| 825.05.04.10.00 | Кольцо уплотнительное смазки шины | 42 | резина | 1 |
| 825.05.04.13.00 | Кольцо уплотнительное | 43 | резина | 2 |
| 825.05.04.03.00 | Маслопровод выпускуной | 44 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.04.08.00 | Гугаслопровод выпускупон Крючок для защиты крышки масляного бака от падения | 45 | PE | 1 |
| 825.05.04.05.00 | крючок для защиты крышки масляного оака от падения Кольцо уплотнительное крышки топливного бака | 46 | | 1 |
| 825.05.04.05.00 825.05.04.06.00 | † | 46 | PA6+GF30 | 1 |
| | Крышка маслянного бака | | PAO+GF30 | |
| 825.05.01.00.00 | Ручка передняя | 48 | | 1 |
| 825.05.04.09.00 | Ограждение защитное | 49 50 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.04.09.01 | Утяжелитель защитный | 50 | Q235 (сталь) | 1 |
| 825.05.04.09.02 | Пластина крепления утяжелителя | 51 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.04.02.00 | Маслопровод впускуной | 52 | 80mmxΦ6xΦ3, PC | 1 |
| 825.05.04.07.00 | Труба маслоотводная | 53 | 75mmхФ6хФ3, PC | 1 |
| 825.05.04.11.00 | Маслопровод | 54 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.04.12.00 | Кольцо уплотнительное маслобака | 55 | | 1 |
| 825.05.04.01.00 | Маслобак | 56 | PE | 1 |
| 825.05.04.14.00 | Клапан для отвода воздуха | 57 | <u> </u> | 1 |
| 825.10.01.01.00 | Держатель выключателя | 58 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.06.00.03.00 | Чехол для шины | 59 | PE | 1 |

| 825.06.00.02.00 | Цепь | 60 | шаг 3/8" | 1 |
|-----------------|-------------------------------|----|-------------------|---|
| 825.06.00.01.00 | Винт с направляющей пластиной | 61 | 45# | 1 |
| 825.06.00.04.00 | Шина цепной пилы | 62 | | 1 |
| 825.06.00.05.00 | Регулировочный узел | 63 | алюминиевый сплав | 1 |
| 825.05.02.09.00 | Крышка торцевая | 64 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.08.01.01.00 | Маховик натяжения цепи | 65 | PA6+GF30 | 1 |
| 825.05.00.02.00 | Фиксатор | 66 | PA6+GF30 | 1 |

| ИНТЕРСКО. | П |
|-----------|---|
| | |



Разборная схема

Артикул изделия:

825 ** ** ** **

Действителен с 25.10.2023

