

ДА-14,4ЭР

535 .**.**.**

ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Действителен с:

21.11.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.22	Винт фиксирующий патрон	1	M5Lx18	1
00.20.20.02.04	Патрон сверлильный	2	Ø0,810 (3/8"-24UNF) БЗП	1
434.03.01.00.00	Редуктор в сборе	3_1	(U1=1/15; U2=1/56,25) поставляется без поз.17	1
435.04.01.00.00	Двигатель с шестерней в сборе	3_2	RS550 DC-14,4V, Ф35.8x57, 20000грт	1
435.04.01.01.00	Электродвигатель 14,4В	3_2.1	DC-14,4V, 20000rpm	1
436.04.01.02.00	Шестерня мотора	3_2.2	Øн=8,8; z=12	1
00.02.04.01.13	Винт М3Х5	3_2.3	M3X5	1
00.02.03.01.47	Винт саморез	4	ST3x14	10
535.05.00.06.00	Корпус комплект (лев+прав)	5	ABS+TPE	1
434.05.00.04.01	Пружина переключателя плоская	6	65Mn	2
434.05.00.05.00	Переключатель скоростей	7	Стандарт черн.	1
434.05.00.05.01	Переключатель скоростей	7*	"Машинстор" (зелен.)	1
434.05.00.08.00	Экран защитный светодиода	8		1
535.05.00.09.00	Светодиод с платой	9		1
434.05.00.09.00	Переключатель реверса	10	ABS Стандарт черн.	1
434.05.00.09.01	Переключатель реверса	10*	"Машинстор" (зелен.)	1
535.04.02.02.00	Выключатель и светодиод в сборе	11	FA021A-6603 5E4 14,4VDC 10<16A 1	
535.04.02.00.00	Выключатель и светодиод в сборе	11*	FD36-1120 1941-14,4V; 24VDC 20A (черн.)	
535.04.02.00.01	Выключатель и светодиод в сборе	11**	FD36-1120 1932-14,4V; 24VDC 20A (зел.)	
434.05.00.04.00	Пружина сжатия переключателя длинная	12	Ø0,5mm Ø6mm 1	
434.05.00.03.00	Пружина сжатия переключателя короткая	13	Ø0,5mm Ø5mm 1	
535.04.02.01.00	Пластина контактная	14		1
535.02.03.00.00	Батарея аккумуляторная	15	14.4V/1.5Ah li-ion (2400.012)	
535.02.03.02.00	Батарея аккумуляторная	15a	14,4V 2000mAh (2400.018) 1	
535.02.02.00.00	Устройство зарядное (2401.015)	16	100-240B, 5Вт, I=1,5А, V=18В 1	
535.02.02.01.00	Устройство зарядное (2401.022)	16*	100-240B, 5B _T , I=2,0A, V=13,5B	
434.03.00.01.00	Кольцо-регулятор момента	17	18+1 1	
435.03.00.00.00	Привод в сборе с муфтой	A	0-400/0-1400 об/мин (без "Кольца") 1	
434.03.01.00.00	Редуктор в сборе	В	(U1=1/15; U2=1/56,25) поставляется без поз.17	

ИНТЕРСКОЛ	
интърскол	



