

ПА-24/36В

823 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Действителен c: **05.06.2024**

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| 579.03.00.01.01 | Колпачок защитный | 1 | NRB | 1 |
| 579.03.00.02.00 | Втулка нажимная | 2 | PA6-GF30 | 1 |
| 579.03.00.03.00 | Кольцо опорное | 3 | 65MN | 1 |
| 579.03.00.00.00 | Редуктор перфоратора в сборе | 4 | | 1 |
| 579.03.03.07.00 | Шестерня электродвигателя | 5 | Øн11 Z=13 | 1 |
| 823.01.01.01.00 | Ротор бесщеточного мотора | 6 | | 1 |
| 823.04.01.01.00 | Статор бесщеточного мотора | 7 | | 1 |
| 579.01.04.01.00 | Амортизатор | 8 | <u> </u> | 4 |
| 00.02.03.01.03 | Винт саморез | 9 | ST3*14 | 2 |
| 579.01.04.02.00 | Скоба | 10 | Q235 | 1 |
| 579.01.04.04.00 | Штифт | 11 | Øн 3,8 L=40 , GCR15 | 1 |
| 579.01.04.05.00 | Скоба | 12 | Q235 | 1 |
| 00.02.03.01.03 | Винт саморез | 13 | ST3*14 | 1 |
| 579.05.03.01.00 | Крышка кнопки блокировки | 14 | Ø16xØ3,2x0,7 , Q235 | <u> </u> |
| 579.05.00.03.00 | Пружина | 15 | 65MN | <u> </u> |
| 00.02.03.01.03 | Винт саморез | 16 | ST3*14 | 1 |
| 579.05.03.04.00 | Переходник | 17 | PA6-GF30 | <u> </u> |
| 579.05.03.02.01 | Кольцо уплотнительное | 18 | Ø13; Ø1,5 | <u> </u> |
| 579.05.03.03.00 | Скоба | 19 | DAC CE20 | i <u>l</u> |
| 579.05.03.02.00 | Переключатель режимов работы | 20 | PA6-GF30 | 1 |
| 68.02.00.01.00 | Ограничитель глубины сверления | 21 | 442.46.1 | 1 |
| 67.02.00.02.00 | Рукоятка дополнительная | 22 | d43-46,1 | 1 |
| 00.02.03.01.37 | Винт саморез | 23 | ST3,5x23 (ST4x22) ST3,5x16 | 3 |
| 00.02.03.01.42 | Винт саморез | 24 | PA6-GF30+TPE | 11 |
| 579.05.00.00.00 | Корпус комплект (лев.+пр.) | 25 | | 1 |
| 00.02.03.01.37 579.04.02.08.00 | Винт саморез | 26 27 | ST3,5x23 (ST4x22) PA6-GF30 | 4 |
| 579.04.02.08.00 | Переключатель реверса Выключатель | | 908T JC15-2 36V DC 15A | 1 1 |
| 819.05.00.03.00 | Клеммы подключения АКБ | 28 29 | PA6-GF30 | 1 |
| 823.04.01.02.00 | | 30 | 36V | 1 |
| 579.04.02.07.00 | Блок управления Экран дисплея | 31 | PA6-GF30 | 1 |
| 2400.204 | Батарея аккумуляторная 36В | 32 | Li-ion 72BT4 18B 4,0A4/36B 2,0A4 (2400 | |
| 574.02.01.00.00 | Устройство зарядное (2401.026) | 33 | ~110-240В; Іп-0,8А; 88Вт; Із-4,0А; Uз-2 | |
| 579.05.00.01.00 | Прокладка уплотнительная | 34 | 110 240B, 11 0,011, 00B1, 13 4,011, C3 2 | 1 |
| 00.02.99.02.10 | Кольцо стопорное для вала | 4.4 | DSI (AV) Ø15 | 1 |
| 579.03.00.05.00 | Втулка опорная | 4.5 | | 1 |
| 00.02.10.10.00 | Шарик | 4.5a | Ø7,14 | 1 |
| 00.02.02.02.19 | Шайба | 4.6 | Ø32xØ21x4,0 | 1 |
| 579.03.00.07.00 | Шайба опорная тарельчатая | 4.7 | Ø32xØ16x3,5 | 1 |
| 579.03.00.01.00 | Пружина коническая | 4.8 | | 1 |
| 00.02.99.02.18 | Кольцо стопорное | 4.9 | DSI (AV) Ø25 | 1 |
| 00.01.01.01.77 | Подшипник шариковый | 4.10 | 61805 Ø37xØ25x7,0 | 1 |
| 579.04.00.06.00 | Шайба опорная тарельчатая | 4.11 | Ø33xØ25x4,5 | 1 |
| 579.05.00.02.00 | Пружина | 4.12 | | 1 |
| 579.03.03.02.00 | Колесо зубчатое большое | 4.13 | Øн47,15 Z=42 | 1 |
| 579.03.03.09.00 | Штифт | 4.14 | Øн 2,5 L=12,5 | 2 |
| 579.03.00.14.00 | Кольцо предохранительной муфты | 4.15 | Ø38xØ27x6,4 | 1 |
| 00.02.99.02.14 | Кольцо стопорное для вала А27 | 4.16 | А27 Øпров.1,0 | 1 |
| 579.05.01.01.00 | Ствол | 4.17 |] | 1 |
| 579.05.01.02.00 | Подшипник скольжения | 4.18 |] | 1 |
| 579.03.00.11.00 | Кольцо резиновое (ловитель) | 4.19 | <u> </u> | 1 |
| 579.05.01.03.00 | Втулка | 4.20 | | 1 |
| 579.03.00.12.00 | Шайба запорная | 4.21 | Ø38xØ27x6,4 | 1 |
| 579.05.01.04.00 | Проммасса | 4.22 | | 1 |
| 579.03.00.15.00 | Кольцо | 4.23 | В22 Øпров=1,0 | 1 |
| 579.05.01.05.00 | Ударник | 4.24 | <u> </u> | 1 |
| 579.05.01.05.01 | Кольцо резиновое | 4.24a | Ø19; Ø2,7 | 1 |
| 579.05.01.06.00 | Поршень | 4.25 | <u> </u> | 1 |
| 00.02.02.02.09 | Шайба | 4.26 | Ø16xØ10x1,0 | 2 |
| 579.05.02.02.00 | Палец | 4.27 | | 1 |

| 570.01.01.01.00 | I/ | 4.28 | | 1 |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|----|
| 579.01.01.01.00 | Корпус редуктора | + | 022 ((222 - 22 - 22) | 1 |
| 00.01.01.02.02 | Подшипник шариковый радиальный | 4.29 | 9226(Ø22хØ9х6,0)не стандарт | 1 |
| 00.02.98.01.11 | Кольцо пружинное | 4.29a | DSI (AV) Ø8 Øпров=0,6 | 1 |
| 579.03.03.03.00 | Колесо зубчатое | 4.30 | Øн17,1 Z=13 | 1 |
| 579.03.03.04.00 | Вал-шестерня | 4.31 | <u> </u> | 1 |
| 579.01.02.03.00 | Втулка кулачковая | 4.32 | <u>j</u> | 1 |
| 579.01.02.04.00 | Подшипник качающийся | 4.33 | | 1 |
| 00.01.02.01.03 | Подшипник роликовый НК0810 | 4.33a | HK0810 (8x12x10) | 2 |
| 00.01.01.02.01 | Подшипник шариковый радиальный | 4.34 | 17328(Ø32хØ17х8,0)не стандарт | 1 |
| 579.01.02.06.00 | Водило | 4.35 | | 1 |
| 579.03.03.05.00 | Шестерня-сателлит | 4.36 | Øн13,5 Z=16 | 4 |
| 579.03.03.06.00 | Коронная шестерня | 4.37 | Øвнт=32,2 Z=34 (с вн.зацеп.) | 1 |
| 579.01.02.07.00 | Шайба | 4.38 | Ø45xØ12x0,5 | 1 |
| 579.01.02.08.00 | Штифт | 4.39 | Øн 2,0 L=40 | 2 |
| 579.01.02.09.00 | Крышка редуктора | 4.40 | | 1 |
| 579.03.03.07.00 | Шестерня электродвигателя | 4.41 | Øн11 Z=13 | 1 |
| 579.01.04.01.00 | Амортизатор | 4.42 | j | 4 |
| 579.01.04.02.00 | Скоба | 4.43 | Q235 | 1 |
| 579.01.04.03.00 | Втулка | 4.44 | | 1 |
| 579.01.04.04.00 | Штифт | 4.45 | Øн 3,8 L=40 , GCR15 | 1 |
| 579.01.04.05.00 | Скоба | 4.46 | Q235 | 1 |
| 579.01.04.06.00 | Ограничитель | 4.47 | | 1 |
| 579.03.03.00.00 | Вал промежуточный в сборе | A | 29a,29,30,44,31,47,33,34,35 | 1 |
| 823.06.00.00.00 | Двигатель бесщеточный | В | поз.5+поз.6+поз.7 | 1k |

| ИНТЕРСКОЛ |
|-----------|
|-----------|





