

১) Feature Scaling (ফিচার স্কেলিং) আসলে কী?

Feature Scaling মানে হলো—ডেটাসেটের বিভিন্ন ফিচারের মানকে (যেমন বয়স, বেতন, উচ্চতা, দূরত্ব) এমনভাবে একটা তুলনামূলক একই স্কেলে আনা, যাতে কোনো একটা ফিচার শুধু “সংখ্যায় বড়” বলেই মডেলের কাছে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে না যায়।

কেন “শেষ ধাপ” বলা হয়?

সাধারণভাবে Pipeline/Workflow এ:

- Missing value handle
- Encoding (categorical → numeric)
- Feature engineering (নতুন ফিচার বানানো)
- শেষে স্কেলিং (কারণ স্কেলিং করার আগে ডেটাকে numeric এবং final shape এ আনতে হয়)

২) কেন Feature Scaling দরকার?

ধরো তোমার দুইটা ফিচার:

- বয়স: ২০ থেকে ৬০
- বেতন: ২০,০০০ থেকে ১,০০,০০০

এখন যদি কোনো অ্যালগরিদম **distance** বা **gradient**-এর উপর চলে, তাহলে বেতন ফিচার সংখ্যায় এত বড় যে model ভাবে বসবে—“বেতনই সব, বয়স কিছু না”। এটা bias তৈরি করে।

(A) Distance-based algorithm এ কী সমস্যা হয়?

উদাহরণ: KNN

KNN নতুন পয়েন্টকে ক্লাস দিতে গিয়ে distance দেখে। যদি বেতন scale বড় হয়, distance মূলত বেতনের পার্থক্য দিয়েই dominate করবে।

ফলে “আসল নিকটতম প্রতিবেশী” ভুল হতে পারে।

(B) Gradient-based algorithm এ কী সমস্যা হয়?

উদাহরণ: Linear Regression, Logistic Regression, Neural Network

এগুলো অনেক সময় Gradient Descent ব্যবহার করে। স্কেল ভিন্ন হলে cost function এর landscape

“লম্বা-চ্যাপ্টা” হয়ে যায়—

- একদিকে খুব steep, আরেকদিকে খুব flat
ফলে gradient descent:
- zig-zag করে

- ধীরে converge করে
 - কখনও unstable হয়
- Scaling করলে landscape “balanced” হয়, convergence দ্রুত ও স্থিতিশীল হয়।

৩) Standardization (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) কী?

Standardization = **Z-score normalization**

লক্ষ্য:

- নতুন ডেটার **Mean ≈ 0**
- নতুন ডেটার **Standard deviation ≈ 1**

Formula

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

যেখানে,

- x = পুরনো মান
- μ = mean
- σ = standard deviation

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

Standardization দুইটা কাজ করে:

1. **Mean centering**: ডেটাকে ০-এর আশেপাশে আনে (shift করে)
2. **Scaling**: ডেটার ছড়ানো/বিস্তারকে “১ unit” স্কেলে আনে (stretch/shrink করে)

মনে রাখবে: Standardization “range fixed” করে না (যেমন 0 থেকে 1)—এটা Normalization (MinMax) এর কাজ।

8) Practical: **StandardScaler** কীভাবে কাজ করে (Train vs Test নিয়ম)

Scikit-learn এ **StandardScaler** ব্যবহার হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: “**Train** থেকে শিখবে, **Train+Test** এ প্রয়োগ করবে”

- **fit()**: শুধু training data তে mean/std বের করবে
- **transform()**: সেই mean/std দিয়ে training এবং test data কে scale করবে
- Test data তে কখনও fit করা যাবে না (data leakage হয়ে যাবে)

কেন **leakage** খারাপ?

কারণ তুমি test set-এর তথ্য training পর্যায়ে ঢুকিয়ে দিলে—ফলাফল unrealistically ভালো দেখাতে পারে, বাস্তবে খারাপ হবে।

৫) কেন **Logistic Regression**-এ **scaling** করলে **accuracy** বাড়তে পারে, কিন্তু **Decision Tree** তে না?

Logistic Regression (বা Linear Models) — scaling গুরুত্বপূর্ণ

কারণ:

- gradient descent / coefficient optimization
- regularization (L1/L2) scaling-sensitive
- feature scale ভিন্ন হলে coefficient learning biased হয়

তাই scaling করলে:

- optimization stable হয়
- better minima পায়
- accuracy বাড়তে পারে

Decision Tree — scaling সাধারণত অপ্রয়োজনীয়

Decision Tree split নেয় condition দিয়ে:

- “feature \leq threshold?”
যদি তুমি সব মানকে scale করো, threshold-ও সেই অনুযায়ী বদলাবে—কিন্তু **ordering** একই থাকে।
Tree-এর কাছে আসল হলো:
- কোনটা বড়, কোনটা ছোট
- কোন threshold এ split best
Scale বদলালেও ordering বদলায় না, তাই ফলও প্রায় একই থাকে।

এজন্য:

- Decision Tree
- Random Forest

- XGBoost / LightGBM / CatBoost
এসবের জন্য scaling সাধারণত দরকার হয় না।

৬) Outlier থাকলে Standardization কী করে?

Standardization outlier remove করে না। Outlier থাকবে outlier-ই।
বরং অনেক সময় outlier-এর কারণে:

- mean এবং std skewed হয়
ফলে “normal” পয়েন্টগুলোও অদ্ভুতভাবে compress/shift হতে পারে।

Outlier-heavy data হলে কী ব্যবহার ভালো?

- **RobustScaler** (median এবং IQR ব্যবহার করে)
এটা outlier-এর প্রভাব কম নেয়।

৭) কখন Standardization ব্যবহার করবে, কখন করবে না (চিটশিট)

Standardization খুব দরকার যখন:

1. **KNN / K-means** (distance-based)
2. **SVM** (kernel/distance sensitive)
3. **PCA** (variance-based; বড় স্কেল ফিচার variance dominate করতে পারে)
4. **Logistic Regression / Linear Regression / Neural Network** (gradient-based)
5. **Regularization-heavy models** (Ridge/Lasso/ElasticNet)

সাধারণত দরকার নেই যখন:

1. **Decision Tree**
2. **Random Forest**
3. **XGBoost / LightGBM**
4. **Rule-based splits** যেগুলো ordering-based

৮) Standardization বনাম Normalization (MinMax) — পার্থক্যটা মাথায় রাখো

Standardization (Z-score)

- mean = 0, std = 1
- outlier sensitive
- অনেক algorithm (GD, PCA, SVM) এ ভালো কাজ করে

MinMax Normalization

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

- range = [0,1] বা [-1,1]
- outlier থাকলে range distort হয় (বাকিরা খুব compress হয়ে যায়)
- neural net এ কখনও সুবিধা (activation function এর উপর নির্ভর করে)

৯) ছোট বাস্তব উদাহরণ (কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য)

ধরো দুইজন মানুষ:

- A: বয়স 30, বেতন 30,000
- B: বয়স 40, বেতন 31,000

Distance (খালি raw values দিয়ে)

- বয়স পার্থক্য = 10
- বেতন পার্থক্য = 1000

Distance-এ বেতন dominate করবে।

কিন্তু বাস্তবে হয়তো বয়সের পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ।

Scaling করলে দুই ফিচার “তুলনায়োগ্য” হবে।

১০) পরীক্ষায়/ইন্টারভিউতে কমন প্রশ্ন: “Scaling কেন model performance বাড়ায়?”

তুমি এই ৩ লাইনে পারফেক্ট উত্তর দিতে পারবে:

1. অনেক অ্যালগরিদম distance বা gradient-এর উপর নির্ভর করে

2. ভিন্ন স্কেল হলে বড়-ম্যাগনিচিউড ফিচার undue influence করে
3. Scaling করলে optimization stable হয়, fairness আসে, convergence দ্রুত হয়