

README.zh-CN（中文完整版）

README.zh-CN.md

Ti 题库系统（竞赛版说明）

面向中国大学生计算机设计大赛“ 软件应用与开发 - Web 应用与开发 ”的项目说明。根 README 请见：README.md；英文版请见：README.en.md。

1. 项目概述

Ti 是一个围绕考试备考、题库运营与学习数据分析场景构建的单仓库全栈系统。

项目事实与实现形态如下：

维度	说明
参赛主体	Web 应用，基于 Flask + Jinja 模板 + 原生 JS/CSS
移动端延展	微信原生小程序，使用 TypeScript + Less，作为共享后端语义的移动端补充
后端架构	Flask 应用工厂 + Blueprint 模块化拆分
数据与基础设施	Docker 开发默认 PostgreSQL 16 + Redis 7 + RQ Worker
统一接口风格	status / code / data / message API 信封
认证模式	Web 使用 Session，小程序/API 使用 JWT Bearer Token
运行方式	默认基于 compose.dev.yml 的 Docker 开发模式

从仓库结构看，它不是前后端分离的多仓项目，也不是 SPA + 独立 API 服务的组合，而是一个以 Flask 为核心、同时支撑 Web 与小程序双端的完整业务系统。

2. 参赛定位与问题场景

本项目聚焦的是“ 题库内容管理 + 刷题学习闭环 + 数据反馈 + 运营支撑 ”的综合场景。传统备考工具常见的痛点包括：

- 公共题库与个人题库割裂，内容沉淀困难；
- 刷题、收藏、错题、进度、考试等学习数据分散；
- Web 管理端与移动学习端语义不一致，导致体验和数据同步成本高；
- 教学或运营方需要后台管理、公告通知、社区互动等支撑能力。

Ti 的参赛定位是：

- 以 Web 应用为核心承载完整业务流程，包括题库广场、题库详情、学习数据、论坛互动、运营管理等；
- 以微信小程序承接移动学习与快捷访问场景，但不另起一套业务语义；
- 通过单仓架构维持统一的数据模型、接口语义和部署方式。

因此，本项目符合“Web应用与开发”赛道中“面向真实业务场景、具有完整前后端闭环、可运行可验证”的作品形态。

3. 核心功能

3.1 面向学习者的能力

能力域	已落地能力	关联模块
公共题库	题库广场、题库详情、检索与分类浏览	main、quiz
个人题库	自建题库、加入题库、题库分享、公开题库	user_bank
刷题闭环	题目练习、答案记录、收藏、错题、学习进度、标签	quiz
模拟考试	考试创建、保存草稿、提交、结算、记录与模板	exam
学习反馈	数据中心、题库/科目统计、错题与收藏聚合	main、quiz、user
AI 辅助	题目 AI 解析、异步任务处理	quiz、app/tasks

3.2 面向平台运营的能力

能力域	已落地能力	关联模块
用户与资料	登录、绑定、个人资料、签到、账户设置	auth、user
通知与弹窗	系统通知、公告/弹窗管理	notifications、popups
社区互动	论坛发帖、评论、点赞、聊天消息	forum、chat
后台管理	用户、题目、科目、通知与系统配置管理	admin
编程题扩展	编程题与在线判题能力	coding

3.3 双端共享的数据语义

项目明确要求 Web 与小程序共享相同的数据语义，至少覆盖以下对象：

- 科目
- 公共题库
- 个人题库
- 题目
- 收藏 / 错题
- 用户答案 / 学习进度
- 模拟考试
- 通知 / 个人资料

这意味着，小程序不是一个“另做一套逻辑”的附属端，而是复用同一业务系统的移动入口。

4. 系统架构

flowchart LR

```
web["Web Browser"] --> flask["Flask Web + API Layer"]
mini["WeChat Mini Program"] --> flask
flask --> db["PostgreSQL / SQLite"]
flask --> redis["Redis"]
worker["RQ Worker"] --> redis
worker --> db
worker --> ai["DashScope AI Explanation"]
```

4.1 Web 端

- Web 不是 SPA，而是 Flask + Jinja 模板 + 原生 JS/CSS 的服务端渲染架构；
- 公共壳层位于 app/modules/main/templates/main/shared/app_shell.html，集中处理布局、主题样式、深浅色模式与通用导航；
- 页面按业务模块拆分在 app/modules/*/templates/ 下，配合 static/css/ 与 static/js/ 做渐进增强。

4.2 后端

- 核心入口为 app/__init__.py 中的 create_app()；
- 业务模块在 app/modules/__init__.py 中统一注册，当前共有 12 个已注册模块；
- 采用应用工厂、扩展初始化、统一错误处理、统一响应结构等基础设施模式。

4.3 小程序端

- 目录入口为 miniprogram-1/miniprogram/；
- app.json 中声明了主包页面与分包页面，当前共声明 58 个页面；
- 请求推荐统一走 utils/api-endpoints.ts + utils/api-client.ts，避免页面散写 wx.request。

4.4 数据与任务

- Docker 开发默认数据库为 PostgreSQL 16，配置见 compose.dev.yml；
- Redis 同时承担缓存、RQ 队列和限流存储；
- worker 容器通过 rq worker -u \$REDIS_URL \$RQ_QUEUE_NAME 处理后台任务；
- API 健康检查提供 /api/ping 与 /api/ping?deep=1 两个入口。

5. 技术亮点

5.1 单仓全栈与共享语义

项目将 Web、微信小程序、Flask 后端、数据库迁移和 Docker 部署保持在同一仓库内，降低了多仓协作和语义漂移的成本。对竞赛评审而言，这意味着作品具有清晰、可追踪、可复现的工程边界。

5.2 Web 主体 + 小程序扩展的双端协同

项目将 Web 定位为主业务承载端，小程序定位为移动延展端，但二者共用同一后端和数据语义。这样的设计既符合 Web 应用赛道定位，又兼顾了移动场景下的实际使用需求。

5.3 模块化 Flask 架构

后端采用应用工厂与 Blueprint 模块注册模式，业务被拆分为 auth、main、quiz、exam、user_bank、forum、admin 等模块，便于按领域维护和扩展。

5.4 双认证与接口兼容策略

- Web：Session 为主；
- 小程序/API：JWT Bearer Token 为主；
- Web XHR 写请求还需兼顾 X-Requested-With 与 CSRF 校验链；
- API 响应逐步统一为 status / code / data / message，兼顾新旧客户端兼容。

5.5 Docker 化开发与部署链路

仓库为本机开发提供 compose.dev.yml，标准编排包含 web、worker、postgres、redis、backup 服务；生产环境则通过 compose.prod.yml、Gunicorn 与 Nginx 组合部署。对竞赛作品而言，这提升了演示与复现的稳定性。

5.6 面向真实业务的可验证性

项目不仅提供页面功能，也提供可直接验证的工程证据：

- 健康检查接口：/api/ping、/api/ping?deep=1；
- Docker 运行入口：compose.dev.yml；
- 自动化冒烟测试：tests/test_smoke_health.py、tests/test_smoke_auth.py、tests/test_smoke_api.py。

6. 仓库结构

```
.
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── core/
│   ├── models/
│   ├── modules/
│   ├── tasks/
│   ├── miniprogram-1/
│   │   ├── miniprogram/
│   │   │   ├── pages/
│   │   │   ├── packages/
│   │   │   ├── components/
│   │   │   └── utils/
│   ├── static/
│   ├── templates/
│   ├── migrations/
│   ├── docker/
│   ├── compose.dev.yml
│   ├── compose.prod.yml
│   ├── docs/
│   └── tests/
├── # Flask
├── # create_app()
├── #
├── # ORM
├── # 12
├── #
├── #
├── #
├── # API
├── # Web
├── #
├── # Alembic
├── # Dockerfile
├── # Docker
├── # Docker
├── #
└── # pytest
```

7. Docker 开发与验证

7.1 默认开发方式

```
cp .env.example .env
# WECHAT_APPID / WECHAT_SECRET / DASHSCOPE_API_KEY
```

```
docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml up
```

开发编排的事实配置：

- web : flask run --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
- worker : rq worker -u \$REDIS_URL \$RQ_QUEUE_NAME
- postgres : 默认映射 5432:5432
- redis : 为缓存、限流与队列提供统一存储
- backup : 提供开发环境下的定时备份能力

7.2 初始化数据库

```
docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml exec web flask db upgrade
```

7.3 最小运行验证

```
# ■■■■  
curl http://localhost:8000/api/ping  
curl http://localhost:8000/api/ping?deep=1
```

浏览器访问：http://localhost:8000

7.4 小程序联调说明

- 使用微信开发者工具打开 miniprogram-1/ ；
- 小程序 API 模式由 miniprogram-1/miniprogram/utils/config.ts 控制，支持 prod 与 custom 两种显式模式；
- API 配置细节见：miniprogram-1/README_API_CONFIG.md。

8. 测试与质量

当前仓库已包含面向关键路径的 pytest 冒烟测试：

```
pytest
```

已覆盖的验证方向包括：

- 健康检查接口是否可达；
- 登录接口的基本成功/失败路径；
- 关键页面与 API 的认证保护和可访问性。

对应测试文件：

- tests/test_smoke_health.py
- tests/test_smoke_auth.py
- tests/test_smoke_api.py

除此之外，项目还在工程层面引入了以下质量保障机制：

- 全局错误处理与统一响应结构；

- 基于 Redis 的限流存储能力；
- 日志系统与敏感信息脱敏；
- 生产环境可接入 Sentry 监控。

注：此处仅陈述仓库中已存在的测试与质量机制，不夸大覆盖率或线上效果。

9. 扩展说明

9.1 小程序扩展

本项目虽然以 Web 作为参赛主体，但小程序并非演示壳层，而是共享同一套后端语义的原生移动端延展。相关事实源文件包括：

- miniprogram-1/miniprogram/app.json
- miniprogram-1/miniprogram/utils/config.ts
- miniprogram-1/miniprogram/utils/api-client.ts
- miniprogram-1/miniprogram/utils/api-endpoints.ts

9.2 AI 能力

题目 AI 解析接入阿里云 DashScope OpenAI 兼容接口，配置项包括：

- DASHSCOPE_API_KEY
- DASHSCOPE_BASE_URL
- DASHSCOPE_MODEL
- DASHSCOPE_TIMEOUT

9.3 补充文档

- 开发环境说明：docs/DEVELOPMENT.md
- 生产部署说明：docs/PRODUCTION.md
- Docker 命令速查：docs/Docker命令速查.md
- 双机同步说明：docs/Mac-Windows双机开发同步教程.md

如需面向答辩继续补充“项目截图、典型流程、演示脚本、成员分工、答辩要点”等材料，可以在此基础上继续扩展展示版文档。