

DeepSeek Harness (dsh) 接入 AstrBot — 操作与维护手册

编写日期：2026-08-20

作者：圣园未花 (Misono Mika)

一、这是什么

本方案把 DeepSeek Harness (dsh) 作为 AstrBot 的 LLM 执行器 (Provider)，让 AstrBot 的对话请求交给 dsh Agent 处理。dsh 是 DeepSeek 官方的 Agent 运行时，具备工具调用、文件操作、代码执行等完整 Agent 能力。

核心优势：

- AstrBot 的请求会交给 dsh 的 Agent 循环执行（而不是纯文本生成）
- dsh 已配置未花人格 (persona)，AstrBot 回复自带未花风格
- 后续可在 dsh 侧挂载 Skills、MCP 等能力，全部生效于 AstrBot

二、架构总览

```
QQ消息 → AstrBot → dsh-bridge (127.0.0.1:8808)
| 调用 dsh CLI
dsh --no-file headless "任务"
|
DeepSeek API (api.deepseek.com)
| 返回结果
包装成 OpenAI 格式 ← dsh-bridge
|
AstrBot → QQ回复
```

- dsh-bridge：一个本地 HTTP 服务，把 AstrBot 的 OpenAI 兼容请求转成 dsh headless 调用，再把结果包装回 OpenAI 格式。
- dsh：实际执行 Agent 逻辑的运行时（含工具调用、persona、Skills）。

三、文件位置

| 项目 | 路径 | |-----|-----| | dsh 安装目录 | C:\Users\MisonoMika\AppData\Roaming\npm\node_modules\@deepseek-ai\dsh | | dsh CLI | C:\Users\MisonoMika\AppData\Roaming\npm\dsh.cmd | | dsh 配置目录 | C:\Users\MisonoMika\dsh\ | | dsh 凭据 | C:\Users\MisonoMika\dsh\credentials.yaml | | dsh 人设覆盖 | C:\Users\MisonoMika\dsh\cordis.patch.yml | | 未花 Skill | C:\Users\MisonoMika\dsh\skills\mika-chat\ | | 桥接服务 | C:\Software\Astrbot\dsh-bridge\dsh_bridge.py | | 启动脚本 | C:\Software\Astrbot\dsh-bridge\start_dsh_bridge.bat | | 停止脚本 | C:\Software\Astrbot\dsh-bridge\stop_dsh_bridge.bat | | 开机自启 | 启动文件夹 \start_dsh_bridge.bat | | AstrBot 配置 | C:\Users\MisonoMika\astrbot\data\cmd_config.json |

四、安装与配置（从零开始）

4.1 安装 dsh

```
# 需要 Node.js >= 22
npm config set registry https://registry.npmirror.com # 国内镜像加速
npm install -g @deepseek-ai/dsh
dsh --version # 验证, 当前 0.1.0-rc.6
```

4.2 配置 DeepSeek API Key

方法一（Web UI，推荐）：

```
dsh web # 打开 http://127.0.0.1:3080 → 设置 → 模型 → 填入 API Key
```

方法二（手写凭据文件）：

```
C:\Users\MisonoMika\dsh\credentials.yaml
```

内容：

```
DEEPSEEK_API_KEY: sk-你的key
```

4.3 配置未花人格（persona）

在 C:\Users\MisonoMika\dsh\cordis.patch.yml 中覆盖 persona，把 dsh 默认的 "coding agent" 替换为未花人设（来自 mika-chat\SKILL.md 正文）。

4.4 部署未花 Skill（可选，作为知识库补充）

把 C:\OneDrive\MikaMisono\mika-chat\SKILL.md 和 knowledge\复制到 C:\Users\MisonoMika\dsh\skills\mika-chat\。

4.5 部署桥接服务

```
cd C:\SoftWare\Astrbot\dsh-bridge
C:\SoftWare\Astrbot\backend\nvthon\nvthon.exe dsh_bridge nv
# 或双击 start_dsh_bridge.bat
```

验证:

```
curl http://127.0.0.1:8808/v1/models
# 应返回 {"object": "list", "data": [{"id": "dsh", ...}]}
```

4.6 配置 AstrBot

编辑 C:\Users\MisonoMika\astrbot\data\cmd_config.json:

1 provider_sources 新增:

```
{
  "provider": "dsh"
  "type": "openai_chat_completion"
  "provider_type": "chat_completion"
  "key": ["dsh-local"]
  "api_base": "http://127.0.0.1:8808/v1"
  "timeout": 320
  "proxy": ""
  "custom_headers": {}
  "id": "dsh-bridge"
  "enable": true
}
```

2 provider 新增:

```
{
  "id": "dsh/dsh"
  "enable": true
  "provider_source_id": "dsh-bridge"
  "model": "dsh"
  "modalities": ["text", "tool_use"]
  "custom_extra_body": {}
  "max_context_tokens": 128000
  "reasoning": false
}
```

3 重启 AstrBot 让配置生效。

4 在 AstrBot 管理面板 → 模型设置 → 选择 dsh/dsh 作为执行模型。

五、日常操作

启动桥接服务

```
# 方式一: 双击
C:\SoftWare\Astrbot\dsh-bridge\start_dsh_bridge.bat
# 方式二: 命令行
cd C:\SoftWare\Astrbot\dsh-bridge
```

```
C:\SoftWare\Astrbot\backend\python\python.exe dsh_bridge.py
```

停止桥接服务

```
C:\SoftWare\Astrbot\dsh-bridge\stop_dsh_bridge.bat
```

查看服务是否在运行

```
powershell -Command "Get-NetTCPConnection -LocalPort 8808"  
curl http://127.0.0.1:8808/v1/models
```

启动 dsh Web UI (调试人设/Skills 用)

```
dsh web  
# http://127.0.0.1:3080
```

验证 dsh 正常 (headless 一次性任务)

```
dsh --profile headless "用一句话介绍你自己"
```

六、维护指南

6.1 修改未花人格

编辑 C:\OneDrive\MikaMisono\mika-chat\SKILL.md, 然后重新生成
C:\Users\MisonoMika\dsh\cordis.patch.yml (persona 取 SKILL.md 去掉 frontmatter 的正文)。
改完重启 dsh web / 桥接服务生效。

6.2 添加 Skill

把 Skill 放到 C:\Users\MisonoMika\dsh\skills\<skill名>\SKILL.md。dsh 会自动发现 (热加载)。
格式要求: frontmatter 需含 name (kebab-case) 和 description。

6.3 更新 dsh

```
npm install -g @deenseek-ai/dsh@latest  
dsh --version # 确认版本  
# 注意: dsh 是 rc 预发布版, 可能有不兼容变更, 升级前备份 .dsh 目录
```

6.4 桥接服务排错

| 现象 | 排查 | |-----|-----| | AstrBot 报连接失败 | 确认 8808 端口在监听; curl
http://127.0.0.1:8808/v1/models | | 返回 500 | 看 dshbridge.log; 手动跑 `dsh --profile
headless "测试"` | | 回复乱码 | 编码问题, 确认 Python 用 UTF-8 调用 (已处理) | | 响应慢 | dsh
headless 每次冷启动, 正常 5-30s; 调大 `DSHTIMEOUT` |

6.5 环境变量（可选）

| 变量 | 默认 | 说明 | |-----|-----|-----| | DSHBIN | dsh.cmd 完整路径 | dsh 可执行文件 | | DSHPROFILE | headless | dsh 运行 profile | | DSHTIMEOUT | 300 | 超时秒数 | | DSHBRIDGEPORT | 8808 | 桥接服务端口 | | DSHBRIDGEHOST | 127.0.0.1 | 监听地址 | | DSHCWD | 当前目录 | dsh 工作目录 |

七、注意事项

- 1 dsh 是开发者预览版（rc），接口可能随版本变化，升级需谨慎。
 - 2 每次对话都会冷启动一个 dsh 进程，有 5-30 秒延迟，
适合不需要秒回的聊天场景。如需加速可后续考虑常驻会话。
 - 3 API Key 只写在 `.credentials.yaml`（0600 权限），不要提交到任何仓库。
 - 4 桥接服务监听 127.0.0.1，仅本机可访问，安全。
 - 5 AstrBot 的工具调用（tool_use）和 dsh 的工具调用是两套独立机制：
AstrBot 的请求整体交给 dsh 执行，dsh 内部自己决定是否用工具。
-

八、快速排错流程

```
1 桥接服务活着吗？ → curl http://127.0.0.1:8808/v1/models
2 dsh 自己能跑吗？ → dsh --profile headless "测试"
3 API Key 对了吗？ → 看 credentials.yaml 是否有 DEEPSEEK_API_KEY
4 AstrBot 选对模型了吗？ → 管理面板确认默认模型是 dsh/dsh
5 还不行？ → 看 dsh_bridge.log + AstrBot 日志
```

由未花整理，愿老师的 AstrBot 永远漂漂亮亮地工作