


Daniel Appenmaier, 27. Juli 2026

1	17	
2	16	
3	19	

- Die in dieser Klausur verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter
- Pakete und Klassenimporte müssen nicht angegeben werden
- Die Klassen und Annotationen der Bibliotheken *Lombok*, *JUnit 5* und *Mockito* dürfen verwendet werden
- Es kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Klassen entsprechende Implementierungen der Object-Methoden besitzen
- So nicht anders angegeben sollen Konstruktoren, Setter, Getter sowie die Object-Methoden wie in der Vorlesung gezeigt implementiert werden
- Die Konsolenausgaben-Methoden der Klasse `PrintStream` dürfen sinnvoll gekürzt geschrieben werden (zum Beispiel `sysout(„Hello World“)` statt `System.out.println(„Hello World“)`)
- Methoden- und Attributsbezeichner dürfen sinnvoll gekürzt geschrieben werden (zum Beispiel `getLWMCP()` statt `getLectureWithMostCreditPoints()`)

description	Beschreibung	robot	Roboter
fabrication date	Fabrikationsdatum	serial number	Seriennummer
fabrication year	Fabrikationsjahr	series	Serie
factory	Fabrik	terminator	Terminator
humanoid	menschenähnlich	weight	Gewicht

Erstelle die Klassen **Terminator** (7 Punkte) und **RobotFactory** (10 Punkte) anhand des abgebildeten Klassendiagramms.



Klassendiagramm Aufgabe 1


Terminator

Die Methode `int compareTo(other: Terminator)` soll so implementiert werden, dass Terminatoren absteigend nach ihrem Gewicht sortiert werden können (2 Punkte).

RobotFactory

- Die Schlüssel-Werte-Paare des Assoziativspeichers `robots` beinhalten als Schlüssel die Seriennummer sowie als Wert den dazugehörigen Roboter
- Die Methode `Optional<T> getRobotBySerialNumber(serialNumber: String)` soll den Roboter zur eingehenden Seriennummer zurückgeben (4 Punkte)
- Die Methode `List<T> getRobotsByFabricationYear(fabricationYear: int)` soll alle Roboter zum eingehenden Fabrikationsjahr zurückgeben (4,5 Punkte)

Erstelle die JUnit-5-Testklasse RobotFactoryTest anhand des abgebildeten Klassendiagramms.




Klassendiagramm Aufgabe 2

RobotFactoryTest

- Die Lebenszyklus-Methode `void setUp()` soll alle Mock-Objekte initialisieren, eine Roboterfabrik erstellen, diese Roboterfabrik dem entsprechenden Attribut zuweisen und in der Roboterfabrik für den Schlüssel 800-1 als Wert den Terminator T800 sowie für den Schlüssel 1000-1 als Wert den Terminator T1000 setzen (4,5 Punkte)
- Die Testmethode `void testGetRobotBySerialNumber()` soll prüfen, ob beim Aufruf der Methode `Optional<T> getRobotBySerialNumber(serialNumber: String)` auf die Roboterfabrik mit der Seriennummer 1000-0 ein leeres `Optional` und beim Aufruf mit der Seriennummer 1000-1 der Terminator T1000 als `Optional` zurückgegeben wird (4 Punkte)
- Die Testmethode `void testGetRobotsByFabricationYear()` soll prüfen, ob beim Aufruf der Methode `List<T> getRobotsByFabricationYear(fabricationYear: int)` auf die Roboterfabrik mit dem Wert 2029 eine Liste mit dem Terminator T800 als Eintrag zurückgegeben wird. Hierzu soll das Mock-Objekt T800 beim Aufruf der Methode `LocalDate getFabricationDate()` das Datum 24.03.2029 und das Mock-Objekt T1000 das Datum 12.07.2032 zurückgeben (4,5 Punkte)

Erstelle die Klasse `TerminatorQueries` anhand des abgebildeten Klassendiagramms.



Klassendiagramm Aufgabe 3

TerminatorQueries

- Die Methode `List<String> getAllUniqueSeriesDescriptions()` soll die Serienbeschreibungen aller Terminatoren ohne Dopplungen zurückgeben (3,5 Punkte)
- Die Methode `List<Terminator> getAllHumanoidTerminatorsSortedByFabricationDate()` soll alle menschenähnlichen Terminatoren absteigend sortiert nach ihrem Fabrikationsdatum zurückgeben (5 Punkte)
- Die Methode `double getAverageWeightInKg() throws Exception` soll das durchschnittliche Gewicht aller Terminatoren zurückgeben. Für den Fall, dass kein durchschnittliches Gewicht berechnet werden kann (leere Liste), soll die Ausnahme `Exception` ausgelöst werden (6 Punkte)
- Die Methode `Map<Double, List<Terminator>> getTerminatorsByWeightInKg()` soll alle Terminatoren gruppiert nach ihrem Gewicht zurückgeben (3,5 Punkte)

compare(x: boolean, y: boolean)	int	S
valueOf(s: String)	Boolean	S
valueOf(b: boolean)	Boolean	S

compareTo(o: T)	int	
-----------------	-----	--

compare(d1: double, d2: double)	int	S
valueOf(s: String)	Double	S
valueOf(d: double)	Double	S

compare(x: int, y: int)	int	S
valueOf(s: String)	Integer	S
valueOf(i: int)	Integer	S

compare(x: long, y: long)	long	S
valueOf(s: String)	Long	S
valueOf(l: long)	Long	S

equals(object: Object)	boolean	
hashCode()	int	
toString()	String	

run()	void	
-------	------	--

charAt(index: int)	char	
length()	int	
split(regex: String)	String[]	
toLowerCase()	String	
toUpperCase()	String	

currentTimeMillis()	long	S
---------------------	------	---

print(obj: Object)	void	
printf(String format, Object... args)	PrintStream	
println()	void	
println(x: Object)	void	

sort(list: List<T>)	void	S
sort(list: List<T>, c: Comparator<T>)	void	S

compare(o1: T, o2: T)	int	
comparing(keyExtractor: Function<T,U>)	Comparator<T>	S

getKey()	K	
getValue()	V	
setValue(value: V)	V	

valueOf(arg0: String)	Enumeration	S
values()	Enumeration[]	S

add(e: E)	boolean	
add(index: int, element: E)	void	
contains(o: Object)	boolean	
forEach(action: Consumer<T>)	void	
get(index: int)	E	
of(elements: E...)	List<E>	S
remove(index: int)	E	
remove(o: Object)	boolean	
reversed()	List<T>	
size()	int	
sort(c: Comparator<T>)	void	

containsKey(key: Object)	boolean	
containsValue(value: Object)	boolean	
entrySet()	Set<Entry<K,V>>	
forEach(action: BiConsumer<K,V>)	void	
get(key: Object)	V	
keySet()	Set<K>	
put(key: K, value: V)	V	
putIfAbsent(key: K, value: V)	V	
values()	Collection<V>	

empty()	Optional<T>	S
get()	T	
ifPresent(action: Consumer<T>)	void	
ifPresentOrElse(action: Consumer<T>, emptyAction: Runnable)	void	
isPresent()	boolean	
of(t: T)	Optional<T>	S
ofNullable(t: T)	Optional<T>	S
orElse(other: T)	T	

empty()	OptionalDouble	S
getAsDouble()	double	
ifPresent(action: DoubleConsumer)	void	
ifPresentOrElse(action: DoubleConsumer, emptyAction: Runnable)	void	
isPresent()	boolean	
of(value: double)	OptionalDouble	S
orElse(other: double)	double	

nextInt(origin: int, bound: int)	int	
----------------------------------	-----	--

accept(t: T, u: U)	void	
--------------------	------	--

accept(t: T)	void	
--------------	------	--

accept(value: double)	void	
-----------------------	------	--

apply(t: T)	R	
-------------	---	--

test(t: T)	boolean	
------------	---------	--

applyAsDouble(value: T)	double	
-------------------------	--------	--

applyAsInt(value: T)	int	
----------------------	-----	--

getDayOfMonth()	int	
getDayOfYear()	int	
getMonth()	Month	
getMonthValue()	int	
getYear()	int	
now()	LocalDate	S
of(year: int, month: int, dayOfMonth: int)	LocalDate	S
parse(text: CharSequence)	LocalDate	S

getHour()	int	
getMinute()	int	
getSecond()	int	
now()	LocalTime	S
of(hour: int, minute: int, second: int)	LocalTime	S
parse(text: CharSequence)	LocalTime	S

averagingDouble(mapper: ToDoubleFunction<T>)	Collector<T,?,Double>	S
counting()	Collector<T,?,Long>	S
groupingBy(classifier: Function<T,K>)	Collector<T,?,Map<K,List<T>>>	S
joining(delimiter: CharSequence)	Collector<CharSequence,?,String>	S
mapping(m: Function<T,U>, ds: Collector<U,A,R>)	Collector<T,?,R>	S
partitioningBy(predicate: Predicate<T>)	Collector<T,?,Map<Boolean,List<T>>>	S
summingDouble(mapper: ToDoubleFunction<? super T>)	Collector<T,?,Double>	S
toList()	Collector<T,?,List<T>>	S
toMap(keyM: Function<T,K>, valueM: Function<T,U>)	Collector<T,?,Map<K,U>>	S
toSet()	Collector<T,?,Set<T>>	S

average()	OptionalDouble	
sum()	double	

average()	OptionalDouble	
sum()	int	

allMatch(predicate: Predicate<T>)	boolean	
anyMatch(predicate: Predicate<T>)	boolean	
collect(collector: Collector<T,A,R>)	R	
count()	long	
distinct()	Stream<T>	
filter(predicate: Predicate<T>)	Stream<T>	
findAny()	Optional<T>	
findFirst()	Optional<T>	
flatMap(mapper: Function<T,Stream<R>>)	Stream<R>	
forEach(action: Consumer<T>)	void	
limit(maxSize: long)	Stream<T>	
map(mapper: Function<T,R>)	Stream<R>	
mapToDouble(mapper: ToDoubleFunction<T,R>)	DoubleStream	
mapToInt(mapper: ToIntFunction<T,R>)	IntStream	
max(comparator: Comparator<T>)	Optional<T>	
min(comparator: Comparator<T>)	Optional<T>	
noneMatch(predicate: Predicate<T>)	boolean	
skip(n: long)	Stream<T>	
sorted()	Stream<T>	
sorted(comparator: Comparator<T>)	Stream<T>	
toList()	List<T>	
