دليل العمل — GT-NEWSTECH

> آخر تحديث: 08-05-2026

١. هيكل المجلدات

```
GT-NEWSTECH/
├── _ar/                        ← المقالات العربية
│   ├── gnutux-projects/        ← مشاريع GNUTUX
│   ├── foss/                   ← البرمجيات الحرة
│   ├── gnulinux/               ← غنو/لينكس
│   ├── tech-news/              ← أخبار التقنية
│   └── ai/                     ← الذكاء الاصطناعي
├── _en/                        ← المقالات الإنجليزية (نفس الهيكل)
│   ├── gnutux-projects/
│   ├── foss/
│   ├── gnulinux/
│   ├── tech-news/
│   └── ai/
└── assets/images/
    ├── ar/                     ← صور المقالات العربية
    └── en/                     ← صور المقالات الإنجليزية
```

٢. إنشاء مقال جديد — خطوة بخطوة

الخطوة 1 — تسمية الملف

اسم الملف يتبع هذا النمط الثابت:

```
YYYY-MM-DD-وصف-مختصر.md
```

الجزء	الشرح
`YYYY-MM-DD`	تاريخ المقال بالأرقام (مثل `2026-05-20`)
`وصف-مختصر`	كلمات قليلة تصف الموضوع، مفصولة بـ `-`
`.md`	امتداد Markdown

أمثلة صحيحة:

```
_ar/ai/2026-05-20-مقارنة-نماذج-الذكاء.md
_en/ai/2026-05-20-ai-models-comparison.md
```

الخطوة 2 — كتابة رأس المقال (Front Matter)

في بداية كل ملف `.md` يوجد قسم محاط بـ `---` يُسمى **Front Matter**، وهو إعدادات المقال.

المقال العربي `_ar/ai/2026-05-20-مقارنة-نماذج-الذكاء.md`:

```
---
layout: post
title: "مقارنة أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي في 2026"
date: 2026-05-20
category: ai
lang: ar
slug: ai-models-comparison-2026
image: ai-models-ar.jpg
author: GNUTUX
tags: [ذكاء اصطناعي, نماذج, مقارنة]
excerpt: "ل أبرز نماذج اللغة الكبيرة المتاحة في 2026 ونقارن بينها من حيث الأداء والتكلفة وحالات الاستخدام
---

محتوى المقال هنا...
```

المقال الإنجليزي النظير `_en/ai/2026-05-20-ai-models-comparison.md`:

```
---
layout: post
title: "Comparing the Top AI Models of 2026"
date: 2026-05-20
```

```
category: ai
lang: en
slug: ai-models-comparison-2026
image: ai-models-en.jpg
author: GNUTUX
tags: [AI, models, comparison]
excerpt: "We review the most prominent large language models available in 2026, comparing performance,
---

Article content here...
```

> ⚠️ **القاعدة الأهم:** قيمة `slug` يجب أن تكون **متطابقة حرفياً** في المقالين. هذا هو الرابط الوحيد الذي يُعرِّف الموقعَ أن المقالين نسخة من بعضهما، ويُظهر زر "اقرأ بالعربية / Read in English".

الخطوة 3 — كتابة محتوى المقال

المحتوى يُكتب بصيغة **Markdown** أسفل الـ `---` الثانية:

```
---
(front matter هنا)
---

## العنوان الرئيسي الأول

فقرة نصية عادية تشرح الفكرة...

## العنوان الثاني

### عنوان فرعي

- عنصر في قائمة
- عنصر ثانٍ
- عنصر ثالث

**نص غامق** و*نص مائل* و`كود مضمّن`

> اقتباس مميز

```python
```
```

```
# مثال كود
print("Hello, GNUTUX!")
```

```
---

## ٣. جدول الأقسام (category)

| الأيقونة | English | القيمة المستخدمة في الملف | العرض بالعربية |
|---|---|---|---|
| `fa-terminal` | GNUTUX Projects | مشاريع GNUTUX | `gnutux-projects` |
| `fa-code` | Free & Open Source | البرمجيات الحرة | `foss` |
| `fa-linux` | GNU/Linux | غنو/لينكس | `gnulinux` |
| `fa-microchip` | Tech News | أخبار التقنية | `tech-news` |
| `fa-robot` | AI News | الذكاء الاصطناعي | `ai` |
| `fa-gamepad` | Linux Gaming | ألعاب لينكس | `gaming` |

---

## ٤. الصور

### المواصفات المطلوبة

| المعيار | القيمة |
|---|---|
| **المقاس** | 1200 × 630 بكسل (نسبة 16:9)** |
| **الصيغ المدعومة** | `jpg, jpeg, png, webp, avif, gif, svg` |
| **الصيغ غير المدعومة** | `heic, heif, tiff, bmp` → تُحوّل تلقائياً إلى JPEG عبر لوحة التحكم |
| **الحجم الأقصى** | 20 MB عبر لوحة التحكم |
| **الاسم** | أحرف لاتينية وأرقام وشرطات فقط |

### رفع الصور — من لوحة التحكم (الأسهل)

1. افتح **مدير الصور** في لوحة التحكم
2. اختر اللغة: AR أو EN
3. اسحب الصورة وأفلتها **أو** انقر لتصفح ملفات الجهاز
4. **أو:** اضغط **استيراد من الجهاز** لاستيراد صورة من أي مكان مع اختيار الوجهة (AR / EN / كلا دفعة واحدة)
5. في المحرر `image:` بعد الرفع: انسخ اسم الصورة وضعه في حقل

### مكان الصور يدوياً
```

assets/images/ar/اسم-الصورة.jpg ← صورة المقال العربي

assets/images/en/اسم-الصورة.jpg ← صورة المقال الإنجليزي

```
في Front Matter، بدون المسار **اسم الصورة فقط** اكتب:

```yaml
image: my-photo.jpg
```

مقال بدون صورة

احذف سطر `image:` كلياً. يظهر شعار الموقع تلقائياً مكانها.

---

٥. روابط الأفيلييت

أولاً — تفعيل الإفصاح التلقائي

أضف هذا السطر في الـ Front Matter لأي مقال يحتوي روابط أفيلييت:

```yaml
affiliate: true
```

سيظهر تلقائياً شريط إفصاح ذهبي اللون أعلى المقال يُعلم القارئ بوجود روابط أفيلييت — وهو مطلوب قانونياً ومن سياسة Google.

ثانياً — كتابة رابط الأفيلييت داخل المقال

```
[اسم المنتج أو الخدمة](https://رابط-الأفيلييت.com){: .aff-link rel="nofollow sponsored" target="_blank"}
```

العنصر	الغرض
`.aff-link`	تنسيق بصري مميز للرابط (ذهبي مع سهم ↗)
`rel="nofollow sponsored"`	يُخبر محركات البحث أن الرابط تجاري
`target="_blank"`	يفتح في نافذة جديدة

```

مثال مقال أفيلييت كامل

الملف: `_ar/tech-news/2026-05-20-افضل-لوحات-مفاتيح-للمبرمجين.md`

```
---
layout: post
title: "أفضل لوحات مفاتيح ميكانيكية للمبرمجين في 2026"
date: 2026-05-20
category: tech-news
lang: ar
slug: best-keyboards-programmers-2026
image: keyboards-ar.jpg
author: GNUTUX
tags: [أجهزة, لوحة مفاتيح, إنتاجية]
excerpt: "دليل شامل لأفضل لوحات المفاتيح الميكانيكية المناسبة للمبرمجين مع مراجعة تفصيلية لكل منتج."
affiliate: true
---

## لماذا تهم لوحة المفاتيح للمبرمجين؟

تُعدّ لوحة المفاتيح الأداة الأكثر استخداماً في حياة المبرمج اليومية...

## أفضل الخيارات في 2026

### 1. Keychron Q1 Pro

لوحة مفاتيح ميكانيكية لاسلكية بجودة عالية، تدعم لينكس بشكل كامل
بدون أي إعداد إضافي.

[اشترِ Keychron Q1 Pro من أمازون](https://amazon.com/dp/XXXXXXX?tag=gnutux-20){: .aff-link rel="nofollo

**المميزات:**
- مفاتيح Gateron G Pro
- بطارية 4000 مللي أمبير
- متوافقة مع لينكس/ويندوز/ماك

**السعر:** ~150$

---

### 2. HHKB Professional Hybrid
```

```
الخيار الاحترافي الكلاسيكي المفضل لدى كثير من مبرمجي يونكس.

اشترِ HHKB من الموقع الرسمي](https://hhkeyboard.us/hhkb/pro-hybrid){: .aff-link rel="nofollow sponsore

السعر:** ~350$**

---

## الخلاصة

للمبرمجين المبتدئين: **Keychron Q1 Pro** هي الخيار الأمثل.
للمحترفين: **HHKB** تستحق الاستثمار.
```

ملاحظة مهمة بشأن الروابط

رابط الأفيلييت نفسه تحصل عليه من المنصة التي تعمل معها (مثل Amazon Associates، أو ShareASale، أو أي برنامج آخر). فقط ضع الرابط الكامل الذي أعطاك إياه البرنامج داخل القوسين `()` .

---

٦. قسم ألعاب غنو/لينكس

هيكل المجلدات

```
_ar/gaming/YYYY-MM-DD-عنوان.md    ← مقال عربي عن الألعاب
_en/gaming/YYYY-MM-DD-title.md    ← المقال الإنجليزي النظير
```

مثال مقال في قسم الألعاب

الملف: `_ar/gaming/2026-05-20-مراجعة-لعبة-ما.md`

```
---
layout: post
title: "مراجعة: Counter-Strike 2 على لينكس – تجربة مثالية؟"
date: 2026-05-20
category: gaming
lang: ar
slug: cs2-linux-review-2026
image: cs2-linux-ar.jpg
```

```
author: GNUTUX
tags: [ألعاب, CS2, Steam, Proton, FPS]
excerpt: "إذا كان لينكس جاهزاً للمنافسة AMD RX 7800 XT مع بطاقة Ubuntu 26.04 على Counter-Strike 2 نختبر"
---
```

موضوعات مناسبة لقسم الألعاب

الموضوع	أمثلة
مراجعات ألعاب	أداء لعبة X على لينكس، مقارنة مع Windows
أدوات وإعداد	شرح Proton، Lutris، Heroic، Wine
أجهزة	Steam Deck، بطاقات الرسومات الموصى بها
أخبار	ألعاب جديدة تدعم لينكس، تحديثات Proton
قوائم	أفضل 10 ألعاب مجانية على لينكس، أفضل ألعاب Indie
دروس	كيفية تشغيل لعبة بعينها، تحسين الأداء

ربط مقال الألعاب بأقسام أخرى

لعبة تتعلق بلينكس مباشرة ← استخدم `also_in` :

```
category: gaming
also_in: [gnulinux]    # يظهر أيضاً في قسم غنو/لينكس
```

---

٨. نشر مقال في أكثر من قسم

بعض المقالات تصلح لأكثر من قسم — مثل مقال عن دعم ARM في لينكس يصلح لـ `tech-news` و `gnulinux` معاً.

الطريقة: حقل `also_in`

- `category` ← القسم **الرئيسي** الذي يُحفظ فيه الملف ويحدد لون البطاقة
- `also_in` ← قائمة الأقسام **الإضافية** التي يظهر فيها المقال أيضاً

```
---
layout: post
title: "رقائق ARM وتأثيرها على لينكس"
date: 2026-05-20
category: tech-news        # القسم الرئيسي
lang: ar
slug: arm-linux-impact
also_in: [gnulinux, ai]   # يظهر أيضاً في هذين القسمين
---
```

- الملف يُوضع دائماً في مجلد القسم **الرئيسي**: `_ar/tech-news/`
- لا حاجة لنسخ الملف — يظهر تلقائياً في جميع الأقسام المدرجة في `also_in`
- شارة القسم الإضافي تظهر على بطاقة المقال

---

٩. جميع خيارات Front Matter

```
---
# ── إلزامية ──────────────────────────────
layout: post                        # لا تغيّر هذا
title: "العنوان الكامل"  #              عنوان المقال"
date: 2026-05-20 14:30:00          # تاريخ + وقت النشر (يحدد الترتيب)
category: ai                        # القسم (من الجدول أعلاه)
lang: ar                            # ar أو en
slug: my-unique-slug                # معرّف فريد، نفسه في النسختين

# ── موصى بها ─────────────────────────────
image: my-image.jpg                 # صورة الترويسة (في assets/images/ar/ أو en/)
author: GNUTUX                      # اسم الكاتب
excerpt: "يظهر في القوائم وفي  #     "...ملخص قصير للمقال SEO

# ── اختيارية ─────────────────────────────
tags: [وسم1, وسم2, وسم3]           # وسوم للمقال
also_in: [foss, gnulinux]           # أقسام إضافية يظهر فيها المقال (اختياري)
affiliate: true                     # أضفها فقط إذا كان المقال يحتوي روابط أفيليت
description: "نص لـ SEO  # إن تركته يستخدم     "مخصص excerpt تلقائياً
---
```

> **ملاحظة الوقت:** إذا نشرت أكثر من مقال في نفس اليوم، استخدم وقتاً مختلفاً (`14:30:00`) لكل مقال لضمان ظهوره في المكان الصحيح في "أحدث المقالات". لوحة التحكم تُضيف الوقت تلقائياً.

> **ملاحظة المنطقة الزمنية:** لوحة التحكم تحفظ التاريخ بـ UTC الفعلي بصرف النظر عن منطقتك (الجزائر UTC+1، الصين UTC+8، إلخ). فيما مضى كانت تحفظ "بتوقيتك كأنه UTC" مما أنتج تواريخ مستقبلية ← 404. تم إصلاح هذا جذرياً.

جدولة المقالات للنشر مستقبلاً

يمكنك ضبط تاريخ/وقت مستقبلي لأي مقال — سيُنشر تلقائياً في الموعد.

في لوحة التحكم:
عند تحديد تاريخ متقدم، يظهر إنذار ذهبي:

```
مقال مجدول – سيُعرض كـ "سينشر قريباً" حتى 15-05-2026 14:30 (بعد 3 أيام) 🕐
```

على الموقع:

- **البطاقة:** شارة ذهبية متوهجة **"سينشر قريباً"**
- **صفحة المقال:** ترحيب جميل بعدّاد تنازلي حي بدل المحتوى:
  - أيقونة ساعة ذهبية متحركة
  - موعد النشر معروض بوضوح
  - عدّاد بالثانية: `...يتبقى 3 أيام و 2 ساعة`
  - زر "العودة للرئيسية"
- عند بلوغ الموعد: الصفحة تُعيد التحميل تلقائياً وتعرض المحتوى الكامل

ملاحظة: للجدولة الدقيقة، يجب أن يحدث `git push` بعد بلوغ الموعد (لأن GitHub Pages لا يعيد البناء تلقائياً بدون push). أحد الحلول: إضافة GitHub Actions cron لإعادة البناء يومياً.

---

١٠. إنشاء قسم جديد

من لوحة التحكم (الأسهل)

1. افتح لوحة التحكم ← **الأقسام**
2. اضغط **إنشاء قسم جديد**
3. أدخل:
   - **ID**: معرّف فريد (`latin-lowercase-hyphens` فقط، مثل `hardware`)
   - **الاسم بالعربية**: يظهر في الواجهة العربية
   - **الاسم بالإنجليزية**: يظهر في الواجهة الإنجليزية
   - **الأيقونة**: اختر من منتقي الأيقونات (Font Awesome 6)
   - **اللون**: اختر من لوحة الألوان أو أدخل hex
4. اضغط **إنشاء القسم**

لوحة التحكم تُنشئ تلقائياً:

- `_ar/<id>/` و `_en/<id>/` (مجلدات المقالات)
- `ar/category/<id>.html` و `en/category/<id>.html` (صفحات القسم)
- إدخال في `_data/categories.yml`

يدوياً

1. أضف للـ `_data/categories.yml`:

```
- id: hardware
  name_ar: "الأجهزة والمكونات"
  name_en: "Hardware"
  icon: "fa-solid fa-memory"
  color: "#06b6d4"
```

2. أنشئ مجلدات المقالات:

```
mkdir -p _ar/hardware _en/hardware
```

3. أنشئ صفحات القسم:

`ar/category/hardware.html`:

```
---
layout: category
lang: ar
category: hardware
```

```
permalink: /ar/category/hardware/
---
```

`en/category/hardware.html` :

```
---
layout: category
lang: en
category: hardware
permalink: /en/category/hardware/
---
```

بعد `git push` ، يظهر القسم تلقائياً في: الهيدر، الشريط، الصفحة الرئيسية، الـ footer — **بدون أي تعديل في القوالب**.

---

١٢. قواعد الـ slug

القاعدة	مثال صحيح	مثال خاطئ
أحرف لاتينية فقط	`ubuntu-review-2026`	`مراجعة-أوبونتو`
أحرف صغيرة فقط	`arch-linux-guide`	`Arch-Linux-Guide`
شرطة `-` بدل المسافات	`best-keyboards-2026`	`best keyboards 2026`
فريد لكل مقال	✅	لا تكرر slug موجود
متطابق في AR و EN	كلاهما `ubuntu-review-2026`	❌ مختلفان

---

١٣. نشر المقال على GitHub

```
# 1. انتقل لمجلد المشروع
cd /مسار/GT-NEWSTECH

# 2. أضف الملفات الجديدة
git add _ar/ _en/ assets/images/
```

```
# 3. سجّل التغييرات
git commit -m "add: عنوان المقال هنا – مقال"

# 4. ارفع للموقع
git push origin main
```

الموقع يتحدث خلال **دقيقة إلى دقيقتين** تلقائياً عبر GitHub Actions.

---

١٤. النشر عبر Decap CMS (بديل للطرفية)

عوضاً عن الخطوات اليدوية، يمكنك إنشاء المقالات مباشرة من:

```
https://SalehGNUTUX.github.io/GT-NEWSTECH/cms/
```

- لا حاجة لطرفية أو git
- يعمل من الهاتف والحاسوب
- يُنشئ commit تلقائياً عند الحفظ
- الموقع يتحدث خلال ~دقيقة

راجع `دليل-نظام-لوحتي-التحكم.md` للإعداد الكامل.

---

١٥. مرجع سريع — الخطوات الكاملة لمقال جديد

```
طريقة 1 – لوحة التحكم المحلية:
  bash start.sh → localhost:4001 → حفظ → مقال جديد → Git/نشر

طريقة 2 – Decap CMS (من أي جهاز):
  cms/ → New Article → Publish (commit تلقائي)

طريقة 3 – يدوي:
  1. أنشئ:  _ar/قسم/YYYY-MM-DD-عنوان.md
  2. أنشئ:  _en/SECTION/YYYY-MM-DD-title.md
  3. تأكد:  slug متطابق في الملفين
  4. الصورة في    ضع: assets/images/ar/ و assets/images/en/
  5. نفّذ:  git add . && git commit -m "..." && git push
```